

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1681998226406 din 28 aprilie 2023
Obiectul achiziției: Ferestre și uși din PVC, uși din aluminiu

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 2. Ferestre și uși din PVC, inclusiv și montarea lor						
Fereastră din PVC 1,8x4,4 m	Galaxy 5S	RM	SRL VLAKS- DIM	<ul style="list-style-type: none"> – Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru fereastră termopan; – Geam termoizolant min. 24 mm cu o sticlă energoeficientă de tip 4S (4 anotimpuri/sezoane); – Grosimea sticlei la geam min. 4 mm; – Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm; – Pervaz alb cu lățimea de 40 cm; – Glafuri albe din aluminiu cu lățimea de 20 cm; – Tip deschidere – fereastră fixă; – Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă; – Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. 	<ul style="list-style-type: none"> – Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru fereastră termopan; – Geam termoizolant min. 24 mm cu o sticlă energoeficientă de tip 4S (4 anotimpuri/sezoane); – Grosimea sticlei la geam min. 4 mm; – Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm; – Pervaz alb cu lățimea de 40 cm; – Glafuri albe din aluminiu cu lățimea de 20 cm; – Tip deschidere – fereastră fixă; – Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă; – Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. 	GOST
Fereastră din PVC 5,54x4,4 m	Galaxy 5S	RM	SRL VLAKS- DIM	<ul style="list-style-type: none"> – Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru fereastră termopan; 	<ul style="list-style-type: none"> – Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru fereastră termopan; 	GOST

				<ul style="list-style-type: none"> - Geam termoizolant min. 24 mm cu o sticlă energoeficientă de tip 4S (4 anotimpuri/sezoane); - Grosimea sticlei la geam min. 4 mm; - Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm; - Pervaz alb cu lăţimea de 40 cm; - Glafuri albe din aluminiu cu lăţimea de 20 cm; - Tip deschidere – batantă; - Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă; - Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă; - Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. 	<ul style="list-style-type: none"> - Geam termoizolant min. 24 mm cu o sticlă energoeficientă de tip 4S (4 anotimpuri/sezoane); - Grosimea sticlei la geam min. 4 mm; - Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm; - Pervaz alb cu lăţimea de 40 cm; - Glafuri albe din aluminiu cu lăţimea de 20 cm; - Tip deschidere – batantă; - Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă; - Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă; - Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. 	
Fereastră din PVC 5,54x4,4 m	Galaxy 5S	RM	SRL VLAKS- DIM	<ul style="list-style-type: none"> - Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru fereastră termopan; - Geam termoizolant min. 24 mm cu o sticlă energoeficientă de tip 4S (4 anotimpuri/sezoane); - Grosimea sticlei la geam min. 4 mm; - Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm; - Pervaz alb cu lăţimea de 40 cm; - Glafuri albe din aluminiu cu lăţimea de 20 cm; - Tip deschidere – fereastră fixă; - Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă; - Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. 	<ul style="list-style-type: none"> - Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru fereastră termopan; - Geam termoizolant min. 24 mm cu o sticlă energoeficientă de tip 4S (4 anotimpuri/sezoane); - Grosimea sticlei la geam min. 4 mm; - Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm; - Pervaz alb cu lăţimea de 40 cm; - Glafuri albe din aluminiu cu lăţimea de 20 cm; - Tip deschidere – fereastră fixă; - Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă; - Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. 	GOST

<p>Fereastră din PVC 1,15x2,2 m</p>	<p>Galaxy 5S</p>	<p>RM</p>	<p>SRL VLAKS- DIM</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru fereastră termopan; - Geam termoizolant min. 24 mm cu o sticlă energoeficientă de tip 4S (4 anotimpuri/sezoane); - Grosimea sticlei la geam min. 4 mm; - Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm; - Pervaz alb cu lățimea de 40 cm; - Glafuri albe din aluminiu cu lățimea de 25 cm; - Tip deschidere – oscilantă; - Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă; - Conform configurației/schemei din Caietul de sarcini; - Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă; - Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. 	<ul style="list-style-type: none"> - Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru fereastră termopan; - Geam termoizolant min. 24 mm cu o sticlă energoeficientă de tip 4S (4 anotimpuri/sezoane); - Grosimea sticlei la geam min. 4 mm; - Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm; - Pervaz alb cu lățimea de 40 cm; - Glafuri albe din aluminiu cu lățimea de 25 cm; - Tip deschidere – oscilantă; - Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă; - Conform configurației/schemei din Caietul de sarcini; - Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă; - Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. 	<p>GOST</p>
<p>Ușă din PVC 1,14x2,75 m</p>	<p>Galaxy 5S</p>	<p>RM</p>	<p>SRL VLAKS- DIM</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru uși cu grosimea min. 60 mm; - Armarea de metal la ușă min. 1,2 mm; - Ușă interioară cu balamale și două mânere; - Inclusiv armaturile și accesorii necesare ușilor, montate în zidărie de orice natură; - Lacată centrală cu cilindru cu 5 chei; - Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă; 	<ul style="list-style-type: none"> - Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru uși cu grosimea min. 60 mm; - Armarea de metal la ușă min. 1,2 mm; - Ușă interioară cu balamale și două mânere; - Inclusiv armaturile și accesorii necesare ușilor, montate în zidărie de orice natură; - Lacată centrală cu cilindru cu 5 chei; - Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă; 	<p>GOST</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă; - Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. 	<ul style="list-style-type: none"> - Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă; - Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. 	
<p>Fereastră PVC 5,54x4,4 m cu Ușă din PVC 0,92x2,0 m montată în fereastră</p>	Galaxy 5S	RM	SRL VLAKS-DIM	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiuni fereastră: 5,54 x 4,4 m; - Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru fereastră termopan; - Geam termoizolant min. 24 mm cu o sticlă energoeficientă de tip 4S (4 anotimpuri/sezoane); - Grosimea sticlei la geam min. 4 mm; - Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm; - Pervaz alb cu lățimea de 40 cm; - Glafuri albe din aluminiu cu lățimea de 20 cm; - Tip deschidere – batantă; - Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă; - Dimensiuni ușă: 0,92 x 2,0 m; - Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru uși cu grosimea min. 60 mm; - Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm; - Ușă interioară cu balamale și două mânere; - Inclusiv armaturile și accesorii necesare ușilor, montate în zidărie de orice natură; - Lacată centrală cu cilindru cu 5 chei; - Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă; 	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiuni fereastră: 5,54 x 4,4 m; - Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru fereastră termopan; - Geam termoizolant min. 24 mm cu o sticlă energoeficientă de tip 4S (4 anotimpuri/sezoane); - Grosimea sticlei la geam min. 4 mm; - Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm; - Pervaz alb cu lățimea de 40 cm; - Glafuri albe din aluminiu cu lățimea de 20 cm; - Tip deschidere – batantă; - Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă; - Dimensiuni ușă: 0,92 x 2,0 m; - Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru uși cu grosimea min. 60 mm; - Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm; - Ușă interioară cu balamale și două mânere; - Inclusiv armaturile și accesorii necesare ușilor, montate în zidărie de orice natură; - Lacată centrală cu cilindru cu 5 chei; - Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă; 	GOST

				<ul style="list-style-type: none"> - Conform configurației/schemei din Caietul de sarcini; - Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă; - Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. 	<ul style="list-style-type: none"> - Conform configurației/schemei din Caietul de sarcini; - Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă; - Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. 	
Total lot 2						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandr Dimoglo** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **SRL VLAKS-DIM** Adresa: **UTA Gagauzia, s.Tomai, str.Mihail Frunze, 40**