

ООО "Пушкинский завод"

Россия, 141201, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, Ярославское шоссе,

дом 1А, эт/ком 5/511, тел.: +7 (495) 993-46-46



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 31140122

Масло компрессорное OILRIGHT (ОЙЛРАЙТ) KC-19

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.ГА05.В.17170/20 до 06.09.2023 г.

партия 31140122

масса 8 470,8 кг

ТУ 0253-152-04001396-2006

Дата изготовления «14» января 2022 г.

№ п/п	Наименование показателя	Норма по ТР ТС 030/2012	Норма по ТУ	Фактически
1	Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, в пределах	-	18-22	20,46
2	Индекс вязкости, не менее	-	92	соответствует
3	Коксуемость, %, не более	-	0,5	соответствует
4	Кислотное число, мг КОН/г, не более	-	0,02	0,013
5	Стабильность против окисления, не более.: массовая доля осадка, %	-	отсутствие	соответствует
	кислотное число после окисления, мг КОН/г, не более		0,5	соответствует
6	Зольность, %, не более	-	0,005	0,004
7	Содержание водорастворимых кислот и щелочей, %, не более	-	отсутствие	отсутствие
8	Содержание селективных растворителей	-	отсутствие	соответствует
9	Содержание механических примесей, % масс., не более	0,03	отсутствие	отсутствие
10	Содержание воды	-	отсутствие	следы
11	Содержание серы, %, не более	-	1,0	соответствует
12	Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более	-	7,0 (6,0 на экспорт)	5,5
13	Температура вспышки в открытом тигле, °С, не менее	135	260	273
14	Температура самовоспламенения, °С, не менее	165	165	соответствует
15	Температура застывания, °С, не выше	-	минус 15	минус 16
16	Коррозия на пластинках из свинца, г/см ² , не более	-	10	соответствует
17	Склонность к образованию лака при 200 °С в течение 30 мин., %, не более	-	3,5	соответствует
18	Плотность при 20 °С, кг/м ³ , не более	-	905	898

Заключение:

Масло компрессорное OILRIGHT (ОЙЛРАЙТ) KC-19 соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям" (ТР ТС 030/2012) и ТУ 0253-152-04001396-2006

Условия хранения: хранить в герметичной таре в крытых складских помещениях

Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя

Назначение:

Предназначено для смазывания поршневых компрессоров среднего и высокого давления, а также ротационных

Генеральный директор ООО "Пушкинский завод" Макарова С.Б.

Дата выдачи паспорта «17» января 2022 г.

