

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: Licitatie deschisă conform SIA RSAP						
Obiectul achiziție Achiziționarea mobilierului						
Denumirea bunurilor solicitate	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul I Mobilier						
Paturi de campanie cu două nivele	KDM-06-1*	Ucraina	LITPOL	Dimensiuni: minim 900x2000mm Înălțime 1800 mm (asamblat în 2 nivele) Înălțime 850 mm (dezasamblat), cu arcuri instalate 1140 mm Înălțime de la podea până primul nivel 450 mm 2 arcuri în plus pentru capete când paturile sunt expuse separat Material: Cadru metalic și plasă din metal Cadru plasei: profil tip L 40-50x40-50 mm, grosimea 3-4,5 mm Metal vopsit în câmp electrostatic, culoare – gri Picioarele: țeavă rotundă cu diametru minim 30mm, grosimea – 2 mm Capete picior – cauciuc/plastic Posibilitate de montare pe două nivele cu chingă de rezervă	Dimensiuni: 900x2000mm Înălțime 1800 mm (asamblat în 2 nivele) Înălțime 850 mm (dezasamblat), cu arcuri instalate 1140 mm Înălțime de la podea până primul nivel 450 mm 2 arcuri în plus pentru capete când paturile sunt expuse separat Material: Cadru metalic și plasă din metal Cadru plasei: profil tip L 50x50 mm, grosimea 4 mm Metal vopsit în câmp electrostatic, culoare – gri Picioarele: țeavă rotundă cu diametru 30mm, grosimea – 2 mm Capete picior – cauciuc/plastic Posibilitate de montare pe două nivele cu chingă de rezervă Imagine simbol:	SM EN 16121:2024, SM EN 16139:2015, SM EN 16139:2015/AC:2015 SM EN 1725:2015, SM SR 770-2022,p.4.4,6.2,6.3.

