

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

|   |
|---|
| Numărul procedurii de achiziție <b>ocds-b3wdp1-MD-1645631410953</b> din <b>23.02.2022</b> |
| Obiectul achiziției: <b>Materiale tehnico-sanitare</b>                                    |

| Denumirea bunurilor                                  | Denumirea modelului bunului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant   | Standarde de referință |
|--|-----------------------------|-----------------|--------------|--|--|------------------------|
| 1  | 2                           | 3               | 4            | 5  | 6  | 7                      |
| Baterie amestecătoare pentru lavoar (forma brăduleț) | Retro new XD 4              | Polonia         | FERRO SA     | din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cap de ventil ceramică, montare cu un singur orificiu, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, greutate de la 1500 gr   | din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cap de ventil ceramică, montare cu un singur orificiu, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, greutate de la 1500 gr conform GOST 19681-94   |                        |
| Baterie amestecătoare pentru baie (cu nasul scurt)   | ZICCO BZI 11                | Polonia         | FERRO SA     | cu cartuș ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul scurt, integrat cu corpul bateriei, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun și telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm, comutator automat cadă/duș, greutate de la 2000 gr | cu cartuș ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul scurt, integrat cu corpul bateriei, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun și telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm, comutator automat cadă/duș, greutate de la 2000 gr conform GOST 19681-94 |                        |
| Baterie amestecătoare pentru baie (cu nasul lung)    | Combo BCM 5A                | Polonia         | FERRO SA     | cu cartuș ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul lung, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun și telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm, comutator automat cadă/duș, greutate de la 2000 gr                               | cu cartuș ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul lung, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun și telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm, comutator automat cadă/duș, greutate de la 2000 gr   |                        |

|   |                 |         |               |  |   |  |
|---|-----------------|---------|---------------|--|---|--|
|   |                 |         |               |  | conform GOST 19681-94   |  |
| Baterie amestecătoare pentru lavoar (nasul mobil integrat cu corpul bateriei) | FRESH 96096.0   | Polonia | FERRO SA      | din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic ø 40 scurt, nasul mobil integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutate de la 1200 gr          | din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic ø 40 scurt, nasul mobil integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutate de la 1200 gr<br>conform GOST 19681-94          |  |
| Baterie amestecătoare pentru lavoar (nasul integrat cu corpul bateriei)       | FRESH 96001/1.0 | Polonia | FERRO SA      | din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic ø 40 scurt, nasul integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutate de la 1200 gr                | din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic ø 40 scurt, nasul integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutate de la 1200 gr<br>conform GOST 19681-94                |  |
| Baterie amestecătoare pentru bucătărie  | FRESH 96713     | Polonia | FERRO SA      | din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutate de la 1200 gr | din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutate de la 1200 gr<br>conform GOST 19681-94 |  |
| Set de accesorii  | KPL/526         | Polonia | KK-POL S.p.o. | Set de accesorii cu vacuum pentru vas de WC compact care se acționează prin apăsare, buton alb și robinet cu plută verticală cu conectare laterală 1/2   | Set de accesorii cu vacuum pentru vas de WC compact care se acționează prin apăsare, buton alb și robinet cu plută verticală cu conectare laterală 1/2<br>conform GOST 21485-94   |  |
| Robinet cu plută verticală cu conectare inferioară ø3/8                       | ZND/112         | Polonia | KK-POL S.p.o. |  | Robinet cu plută verticală cu conectare inferioară ø3/8<br>conform GOST 21485-94  |  |
| Robinet cu plută verticală cu conectare laterală ø1/2                         | ZN2/105         | Polonia | KK-POL S.p.o. |  | Robinet cu plută verticală cu conectare laterală ø1/2<br>conform GOST 21485-94  |  |

|  |          |         |                         |   |   |
|--|----------|---------|-------------------------|---|---|
| Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø1/2 | ZND/111  | Polonia | KK-POL S.p.o.           |   | Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø1/2 conform GOST 21485-94  |
| Sifon „Gofră”  | LUX65/50 | Ucraina | Анко Лайн Пласт         | cu ventil chiuvetă complet cu grilă de inox L 50-80 cm  | cu ventil chiuvetă complet cu grilă de inox L 50-80 cm  |
| Sifon cu pahar   | A-40029  | Ucraina | Сантехопт ТОВ           | cu ventil chiuvetă în complet cu grilă de inox și furtun gofrat   | cu ventil chiuvetă în complet cu grilă de inox și furtun gofrat   |
| Furtun (grif) F 1/2x M10                               | ½F/M10   | China   | Sanitary Ware Co.LTD    | cu țesătură de oțel inox, ø interior 7,5 mm, ø exterior 12mm, presiunea de lucru 10 bari, temperatura de lucru 90°C, lungimea 60 cm   | cu țesătură de oțel inox, ø interior 7,5 mm, ø exterior 12mm, presiunea de lucru 10 bari, temperatura de lucru 90°C, lungimea 60 cm   |
| Furtun F 1/2x M1/2                                     | ½F/½M    | China   | Sanitary Ware Co.LTD    | cu țesătură de oțel inox, ø interior 7,5 mm, ø exterior 12mm, presiunea de lucru 10 bari, temperatura de lucru 90°C, lungimea 60 cm   | cu țesătură de oțel inox, ø interior 7,5 mm, ø exterior 12mm, presiunea de lucru 10 bari, temperatura de lucru 90°C, lungimea 60 cm   |
| Furtun pentru duș extensibil                           | SYT-H15  | China   | Zhejiang Service Co.LTD | cu dublă agrafare și rezistență la tracțiune 30 kg, L 1,5 m, cu telefon în set care are 2-3 poziții de funcționare și presiunea maximă de 5 bar   | cu dublă agrafare și rezistență la tracțiune 30 kg, L 1,5 m, cu telefon în set care are 2-3 poziții de funcționare și presiunea maximă de 5 bar   |
| Site pentru duș  | SH-08    | China   | Zhejiang Service Co.LTD | îmbinate prin înșurubare cu 2-3 poziții de funcționare. (Telefon pentru duș)  | îmbinate prin înșurubare cu 2-3 poziții de funcționare. (Telefon pentru duș)  |
| Cartuș ø 32 pentru baterii                             | SP-1201  | China   | Zhejiang Service Co.LTD | Scurt   | Cartuș ø 32 pentru baterii Scurt  |
| Cartuș ø 40 pentru baterii                             | SP-1202  | China   | Zhejiang Service Co.LTD | Scurt   | Cartuș ø 40 pentru baterii Scurt  |
| Cap de ventil ceramică                                 | SL-A727  | China   | Zhejiang Service Co.LTD | (obertaim ceramic 180°) cu levă sterling  | Cap de ventil ceramică (obertaim ceramic 180°) cu levă sterling   |
| Baterie temporizată pentru pisoar                      | Z 211    | Polonia | FERRO SA                | cu alimentarea de sus, din alamă sanitară, un aliaj neferos pe bază de cupru și finisaj cromat. Dimensiunea racordului este de G 1/2 ", diametrul rozetei de prindere este de 55 mm si adancimea este de 100 mm. Timpul de deschidere variaza între 6 si 8 secunde. Setul de livrare include 2 țevi din | cu alimentarea de sus, din alamă sanitară, un aliaj neferos pe bază de cupru și finisaj cromat. Dimensiunea racordului este de G 1/2 ", diametrul rozetei de prindere este de 55 mm si adancimea este de 100 mm. Timpul de deschidere |

|                                     |             |        |                |   |  |  |
|-------------------------------------|-------------|--------|----------------|---|--|--|
|                                     |             |        |                | cupru Ø 14 mm, ornament mascare și garnituri  | variaza între 6 și 8 secunde. Setul de livrare include 2 țevi din cupru Ø 14 mm, ornament mascare și garnituri   |  |
| Țeavă multistrat                    | Alpert 16x2 | Italia | F.I.V. Spo     | ø-16, diametru exterior – 16 mm, grosimea țevii - 2mm, temperatura maximă lucru - 95°C, presiunea maximă de lucru la 95°C - 10 bari<br>Coeficient de delatare termică 0,026 mm/mK, conductibilitatea termică internă 0,43Wt/mK. Rogozitatea internă - 0,007 mm, raza curbei fara dispozitiv de îndoire – 80 mm, raza curbei cu dispozitiv de îndoire - 50 mm, (МЕТАЛЛОПЛАСТ). | ø-16, diametru exterior – 16 mm, grosimea țevii - 2mm, temperatura maximă lucru - 95°C, presiunea maximă de lucru la 95°C - 10 bari<br>Coeficient de delatare termică 0,026 mm/mK, conductibilitatea termică internă 0,43Wt/mK.<br>Rogozitatea internă - 0,007 mm, raza curbei fara dispozitiv de îndoire – 80 mm, raza curbei cu dispozitiv de îndoire - 50 mm, (МЕТАЛЛОПЛАСТ). |  |
| Reducție 3/8 masculin x 1/2 feminin | R 1538      | Turcia | GTN            | (din bronz)   | Reducție 3/8 masculin x 1/2 feminin (din bronz)  |  |
| Niplu din bronz ø15                 | N 1515      | Turcia | GTN            |   | Niplu din bronz ø15 (din bronz)  |  |
| Țeavă PPR ø 20                      | PP-R d20    | Rusia  | ООО ПК КОХТYP  | fibră compozit, grosime perete 2,8 mm, PN 25, culoare alb, lungimea 4 m   | fibră compozit, grosime perete 2,8 mm, PN 25, culoare alb, lungimea 4 m conform GOST R 52134-2005  |  |
| Țeavă PPR ø 25                      | PP-R d25    | Rusia  | ООО ПК КОХТYP  | fibră compozit, grosime perete 2,8 mm, PN 25, culoare alb, lungimea 4 m   | fibră compozit, grosime perete 2,8 mm, PN 25, culoare alb, lungimea 4 m conform GOST R 52134-2005  |  |
| Mufă PPR ø-20                       | PP-R d20    | Turcia | Kalde Klima AS |   | Mufă PPR ø-20 PN25, T max 95 °C conform GOST R 52134-2005  |  |
| Mufă PPR ø-25                       | PP-R d25    | Turcia | Kalde Klima AS |   | Mufă PPR ø-25 PN25, T max 95 °C conform GOST R 52134-2005  |  |
| Cot PPR ø-20*90°                    | PP-R d20    | Turcia | Kalde Klima AS | PN25, T max 95 °C   | Cot PPR ø-20*90° PN25, T max 95 °C conform GOST R 52134-2005   |  |
| Cot PPR ø-20*45°                    | PP-R d20    | Turcia | Kalde Klima AS | PN25, T max 95 °C   | Cot PPR ø-20*45° PN25, T max 95 °C conform GOST R 52134-2005   |  |
| Cot PPR ø-25*90°                    | PP-R d25    | Turcia | Kalde Klima AS | PN25, T max 95 °C   | Cot PPR ø-25*90° PN25, T max 95 °C conform GOST R 52134-2005   |  |

|                                      |                |        |                   |                   |  |
|--------------------------------------|----------------|--------|-------------------|-------------------|--|
| Cot PPR $\phi$ -25*45°               | PP-R d25       | Turcia | Kalde<br>Klima AS | PN25, T max 95 °C | Cot PPR $\phi$ -25*45° PN25, T max 95 °C conform GOST R 52134-2005               |
| Teu PPR $\phi$ -20*20*20             | PP-R d20       | Turcia | Kalde<br>Klima AS | PN25, T max 95 °C | Teu PPR $\phi$ -20*20*20 PN25, T max 95 °C conform GOST R 52134-2005             |
| Teu PPR $\phi$ -20*25*20             | PP-R d20/25/20 | Turcia | Kalde<br>Klima AS | PN25, T max 95 °C | Teu PPR $\phi$ -20*25*20 PN25, T max 95 °C conform GOST R 52134-2005             |
| Teu PPR $\phi$ -25*20*25             | PP-R d25/20/25 | Turcia | Kalde<br>Klima AS | PN25, T max 95 °C | Teu PPR $\phi$ -25*20*25 PN25, T max 95 °C conform GOST R 52134-2005             |
| Teu PPR $\phi$ -25*25*25             | PP-R d25       | Turcia | Kalde<br>Klima AS | PN25, T max 95 °C | Teu PPR $\phi$ -25*25*25 PN25, T max 95 °C conform GOST R 52134-2005             |
| Racord MP PPR $\phi$ 20x1/2 masculin | PP-R 20x1/2M   | Turcia | Kalde<br>Klima AS | PN25, T max 95 °C | Racord MP PPR $\phi$ 20x1/2 masculin PN25, T max 95 °C conform GOST R 52134-2005 |
| Racord MP PPR $\phi$ 20x1/2 feminin  | PP-R 20x1/2F   | Turcia | Kalde<br>Klima AS | PN25, T max 95 °C | Racord MP PPR $\phi$ 20x1/2 feminin PN25, T max 95 °C conform GOST R 52134-2005  |
| Racord MP PPR $\phi$ 25x1/2 masculin | PP-R 25x1/2M   | Turcia | Kalde<br>Klima AS | PN25, T max 95 °C | Racord MP PPR $\phi$ 25x1/2 masculin PN25, T max 95 °C conform GOST R 52134-2005 |
| Racord MP PPR $\phi$ 25x1/2 feminin  | PP-R 25x1/2F   | Turcia | Kalde<br>Klima AS | PN25, T max 95 °C | Racord MP PPR $\phi$ 25x1/2 feminin PN25, T max 95 °C conform GOST R 52134-2005  |
| Racord MP PPR $\phi$ 25x3/4 feminin  | PP-R 25x3/4F   | Turcia | Kalde<br>Klima AS | PN25, T max 95 °C | Racord MP PPR $\phi$ 25x3/4 feminin PN25, T max 95 °C conform GOST R 52134-2005  |
| Racord MP PPR $\phi$ 25x3/4 masculin | PP-R 25x3/4M   | Turcia | Kalde<br>Klima AS | PN25, T max 95 °C | Racord MP PPR $\phi$ 25x3/4 masculin PN25, T max 95 °C conform GOST R 52134-2005 |
| Olandez PPR $\phi$ 20x1/2 feminin    | PP-R 20x1/2F   | Turcia | Kalde<br>Klima AS | PN25, T max 95 °C | Olandez PPR $\phi$ 20x1/2 feminin PN25, T max 95 °C conform GOST R 52134-2005    |
| Olandez PPR $\phi$ 20x1/2 masculin   | PP-R 20x1/2M   | Turcia | Kalde<br>Klima AS | PN25, T max 95 °C | Olandez PPR $\phi$ 25x3/4 feminin PN25, T max 95 °C conform GOST R 52134-2005    |

|   |                  |          |                |  |  |
|---|------------------|----------|----------------|--|--|
| Olandez PPR ø 25x3/4 feminin                  | PP-R 25x3/4F     | Turcia   | Kalde Klima AS | PN25, T max 95 °C  | Olandez PPR ø 25x3/4 feminin PN25, T max 95 °C conform GOST R 52134-2005   |
| Olandez PPR ø 25x3/4 masculin                 | PP-R 25x3/4M     | Turcia   | Kalde Klima AS | PN25, T max 95 °C  | Olandez PPR ø 25x3/4 masculin PN25, T max 95 °C conform GOST R 52134-2005  |
| Brățară ø 15                                  | ½ (21-26mm)      | Turcia   | Ascelic        |  | Brățară ½<br>Diapazon - 21-26mm  |
| Clipsă ø 15 pentru țevă multistrat            | PP-R d16         | Turcia   | Kalde Klima AS |  | Clipsă ø 15 pentru țevă multistrat conform GOST R 52134-2005   |
| Clipsă ø 20 pentru țevă multistrat            | PP-R d20         | Turcia   | Kalde Klima AS |  | Clipsă ø 20 pentru țevă multistrat conform GOST R 52134-2005   |
| Robinet cu bilă ø 15 PN25, masculin/ feminin  | RB 1515MF        | Italia   | F.I.V. Spo     | cu fluture   | Robinet cu bilă ø 15 PN40, masculin/ feminin cu fluture  |
| Robinet cu bilă ø 15 PN25, masculin/ masculin | RB 1515MM        | Turcia   | Kalde Klima AS | cu fluture   | Robinet cu bilă ø 15 PN25, masculin/ masculin cu fluture   |
| Radiatoare secții                             | TERMO 500/130    | Cehia    | Viadrus A.S.   | Radiatoare secții din fontă TERMO, înălțimea totală – 575 mm, distanța între axe – 500 mm, lățimea – 60 mm, adâncimea – 134 mm.<br>Puterea termică nominală la 60°C – 121 Wt.<br>Suprafața exterioară - 0,24m²/el.<br>Volumul interior - 0,80l/el.<br>Racord - 1 toli<br>Masa - 6,2 kg/el. | Radiatoare secții din fontă TERMO, înălțimea totală – 575 mm, distanța între axe – 500 mm, lățimea – 60 mm, adâncimea – 134 mm.<br>Puterea termică nominală la 60°C – 121 Wt.<br>Suprafața exterioară - 0,24m²/el.<br>Volumul interior - 0,80l/el.<br>Racord - 1 toli<br>Masa - 6,2 kg/el. |
| Rezervor pentru WC                            | GROHED AL 6/9 LT | Germania | GROHE IMEX     | încăstrat cu vacuum, adâncimea de instalare – 12 cm, volum 6 - 7,5 l, asigurat împotriva condensării, conține robinet unghiular și adaptor de racordare, cot de ieșire din rezervor  | încăstrat cu vacuum, adâncimea de instalare – 12 cm, volum 6 - 7,5 l, asigurat împotriva condensării, conține robinet unghiular și adaptor de racordare, cot de ieșire din rezervor  |
| Placă de comandă pentru rezervor              | SKATE AIR        | Germania | GROHE IMEX     | încăstrată cu vacuum, albă. (pentru Lotul nr. 62)  | încăstrată cu vacuum, albă. (pentru Lotul nr. 62)  |

|   |             |        |                         |   |   |
|---|-------------|--------|-------------------------|---|---|
| Set reducții radiator termo                               | 1/1/2       | Rusia  | ООО Теплосеть           | (2 reductii 1'' x ½ stânga cu garnitură, 2 reductii 1'' x ½ dreapta cu garnitură, robinet de aerisire ½, dop ½, cheie robinet aeresire.)                                    | (2 reductii 1'' x ½ stânga cu garnitură, 2 reductii 1'' x ½ dreapta cu garnitură, robinet de aerisire ½, dop ½, cheie robinet aeresire.)                                    |
| Set de duș igienic cu furtun, suport și autostop          | 3319319C    | China  | Zhejiang Service Co.LTD |   | Set de duș igienic cu furtun, suport și autostop  |
| Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 1/2                    | 1/2/1/2     | Rusia  | ООО Теплосеть           |   | Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 1/2  |
| Compensator din cauciuc                                   | DI7240N/D50 | Franta | TECOFI SAS              | cu flanșe dn 50, presiunea nominală 10-16 bari, lungimea de 105 mm și 4 gauri, asigură izolare fonică și contra vibrațiilor (резиновая компенсационная ставка одноволновая) | cu flanșe dn 50, presiunea nominală 10-16 bari, lungimea de 105 mm și 4 gauri, asigură izolare fonică și contra vibrațiilor (резиновая компенсационная ставка одноволновая) |
| Teu filetat din bronz cu diametru de 1/2x1/2x1/2 masculin | T15MMM      | Turcia | GTN                     |   | Teu filetat din bronz cu diametru de 1/2x1/2x1/2 masculin   |
| Teu filetat din bronz cu diametru de 1/2x1/2x1/2 feminin  | T15FFF      | Turcia | GTN                     |   | Teu filetat din bronz cu diametru de 1/2x1/2x1/2 feminin  |

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

|   |
|---|
| Numărul procedurii de achiziție <b>ocds-b3wdp1-MD-1645631410953</b> din <b>23.02.2022</b> |
| Obiectul achiziției: <b>Materiale tehnico-sanitare</b>                                    |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor   | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare  | Clasificație bugetară            |
|---------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|--|----------------------------------|
| 1       | 2   | 3                  | 4          | 5                      | 6                    | 7             | 8           | 9  | 10                               |
|         | Baterie amestecătoare pentru lavoar (forma brăduleț)                          | bucată             | 30         | 755,83                 | 907,00               | 22675,00      | 27210,00    | La solicitarea Cumpărătorului, în termen de maxim 15 zile, la sediul indicat de către acesta | MD19AG000<br>00002251201<br>5544 |
|         | Baterie amestecătoare pentru baie (cu nasul scurt)                            | bucată             | 10         | 870,83                 | 1045,00              | 8708,33       | 10450,00    |  |                                  |
|         | Baterie amestecătoare pentru baie (cu nasul lung)                             | bucată             | 10         | 904,17                 | 1085,00              | 9041,67       | 10850,00    |  |                                  |
|         | Baterie amestecătoare pentru lavoar (nasul mobil integrat cu corpul bateriei) | bucată             | 20         | 579,17                 | 695,00               | 11583,33      | 13900,00    |  |                                  |
|         | Baterie amestecătoare pentru lavoar (nasul integrat cu corpul bateriei)       | bucată             | 20         | 579,17                 | 695,00               | 11583,33      | 13900,00    |  |                                  |
|         | Baterie amestecătoare pentru bucătărie  | bucată             | 10         | 915,00                 | 1098,00              | 9150,00       | 10980,00    |  |                                  |
|         | Set de accesorii  | bucată             | 70         | 195,83                 | 235,00               | 13708,33      | 16450,00    |  |                                  |
|         | Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø3/8                        | bucată             | 30         | 56,67                  | 68,00                | 1700,00       | 2040,00     |  |                                  |

|  |        |     |        |        |         |          |
|--|--------|-----|--------|--------|---------|----------|
| Robinet cu plută vertical cu conectare laterală ø1/2   | bucată | 50  | 40,83  | 49,00  | 2041,67 | 2450,00  |
| Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø1/2 | bucată | 100 | 56,67  | 68,00  | 5666,67 | 6800,00  |
| Sifon „Gofră”  | bucată | 100 | 18,33  | 22,00  | 1833,33 | 2200,00  |
| Sifon cu pahar   | bucată | 30  | 39,50  | 47,40  | 1185,00 | 1422,00  |
| Furtun (grif) F 1/2x M10                               | bucată | 100 | 24,17  | 29,00  | 2416,67 | 2900,00  |
| Furtun F 1/2x M1/2                                     | bucată | 50  | 24,17  | 29,00  | 1208,33 | 1450,00  |
| Furtun pentru duș extensibil                           | bucată | 150 | 39,33  | 47,20  | 5900,00 | 7080,00  |
| Site pentru duș  | bucată | 200 | 32,50  | 39,00  | 6500,00 | 7800,00  |
| Cartuș ø 32 pentru baterii                             | bucată | 20  | 24,17  | 29,00  | 483,33  | 580,00   |
| Cartuș ø 40 pentru baterii                             | bucată | 30  | 24,17  | 29,00  | 725,00  | 870,00   |
| Cap de ventil ceramică                                 | bucată | 200 | 45,00  | 54,00  | 9000,00 | 10800,00 |
| Baterie temporizată pentru pisoar                      | bucată | 15  | 501,67 | 602,00 | 7525,00 | 9030,00  |
| Țeavă multistrat                                       | m      | 200 | 13,87  | 16,64  | 2773,33 | 3328,00  |
| Reducție 3/8 masculin x 1/2 feminin                    | bucată | 100 | 10,20  | 12,24  | 1020,00 | 1224,00  |
| Niplu din bronz ø15                                    | bucată | 50  | 7,42   | 8,90   | 370,83  | 445,00   |
| Țeavă PPR ø 20   | m      | 100 | 13,33  | 16,00  | 1333,33 | 1600,00  |
| Țeavă PPR ø 25   | m      | 200 | 20,83  | 25,00  | 4166,67 | 5000,00  |
| Mufă PPR ø-20  | bucată | 50  | 1,05   | 1,26   | 52,50   | 63,00    |
| Mufă PPR ø-25  | bucată | 50  | 1,58   | 1,89   | 78,75   | 94,50    |
| Cot PPR ø-20*90°                                       | bucată | 100 | 1,23   | 1,48   | 123,33  | 148,00   |
| Cot PPR ø-20*45°                                       | bucată | 100 | 1,20   | 1,44   | 120,00  | 144,00   |
| Cot PPR ø-25*90°                                       | bucată | 100 | 1,98   | 2,37   | 197,50  | 237,00   |
| Cot PPR ø-25*45°                                       | bucată | 100 | 2,11   | 2,53   | 210,83  | 253,00   |
| Teu PPR ø-20*20*20                                     | bucată | 50  | 1,75   | 2,10   | 87,50   | 105,00   |
| Teu PPR ø-20*25*20                                     | bucată | 50  | 2,85   | 3,42   | 142,50  | 171,00   |

|  |        |     |         |         |          |          |
|--|--------|-----|---------|---------|----------|----------|
| Teu PPR $\phi$ -25*20*25                           | bucată | 50  | 2,68    | 3,21    | 133,75   | 160,50   |
| Teu PPR $\phi$ -25*25*25                           | bucată | 50  | 2,86    | 3,43    | 142,92   | 171,50   |
| Racord MP PPR $\phi$ 20x1/2 masculin               | bucată | 50  | 10,78   | 12,93   | 538,75   | 646,50   |
| Racord MP PPR $\phi$ 20x1/2 feminin                | bucată | 50  | 9,24    | 11,09   | 462,08   | 554,50   |
| Racord MP PPR $\phi$ 25x1/2 masculin               | bucată | 50  | 11,13   | 13,35   | 556,25   | 667,50   |
| Racord MP PPR $\phi$ 25x1/2 feminin                | bucată | 50  | 9,08    | 10,89   | 453,75   | 544,50   |
| Racord MP PPR $\phi$ 25x3/4 feminin                | bucată | 50  | 12,23   | 14,67   | 611,25   | 733,50   |
| Racord MP PPR $\phi$ 25x3/4 masculin               | bucată | 50  | 15,97   | 19,16   | 798,33   | 958,00   |
| Olandez PPR $\phi$ 20x1/2 feminin                  | bucată | 30  | 21,05   | 25,26   | 631,50   | 757,80   |
| Olandez PPR $\phi$ 20x1/2 masculin                 | bucată | 30  | 23,20   | 27,84   | 696,00   | 835,20   |
| Olandez PPR $\phi$ 25x3/4 feminin                  | bucată | 30  | 45,56   | 54,67   | 1366,75  | 1640,10  |
| Olandez PPR $\phi$ 25x3/4 masculin                 | bucată | 30  | 42,48   | 50,98   | 1274,50  | 1529,40  |
| Brăţară $\phi$ 15                                  | bucată | 100 | 3,78    | 4,53    | 377,50   | 453,00   |
| Clipsă $\phi$ 15 pentru ţeavă multistrat           | bucată | 300 | 0,59    | 0,71    | 177,50   | 213,00   |
| Clipsă $\phi$ 20 pentru ţeavă multistrat           | bucată | 200 | 0,64    | 0,77    | 128,33   | 154,00   |
| Robinet cu bilă $\phi$ 15 PN25, masculin/ feminin  | bucată | 50  | 64,41   | 77,29   | 3220,42  | 3864,50  |
| Robinet cu bilă $\phi$ 15 PN25, masculin/ masculin | bucată | 50  | 36,88   | 44,25   | 1843,75  | 2212,50  |
| Radiatoare secţii                                  | secţie | 60  | 175,73  | 210,87  | 10543,50 | 12652,20 |
| Rezervor pentru WC                                 | bucată | 5   | 4550,00 | 5460,00 | 22750,00 | 27300,00 |
| Placă de comandă pentru rezervor                   | bucată | 5   | 1800,00 | 2160,00 | 9000,00  | 10800,00 |
| Set reducţii radiator termo                        | bucată | 20  | 31,53   | 37,84   | 630,67   | 756,80   |

|  |   |        |    |        |        |                  |                  |  |  |
|--|---|--------|----|--------|--------|------------------|------------------|--|--|
|  | Set de duș igienic cu furtun, suport și autostop          | bucată | 50 | 768,33 | 922,00 | 38416,67         | 46100,00         |  |  |
|  | Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 1/2                    | bucată | 40 | 41,11  | 49,33  | 1644,33          | 1973,20          |  |  |
|  | Compensator din cauciuc                                   | bucată | 4  | 334,01 | 400,81 | 1336,03          | 1603,24          |  |  |
|  | Teu filetat din bronz cu diametru de 1/2x1/2x1/2 masculin | bucată | 10 | 19,84  | 23,81  | 198,42           | 238,10           |  |  |
|  | Teu filetat din bronz cu diametru de 1/2x1/2x1/2 feminin  | bucată | 10 | 25,35  | 30,42  | 253,50           | 304,20           |  |  |
|  | <b>TOTAL, MDL</b>   |        |    |        |        | <b>241498,53</b> | <b>289798,24</b> |  |  |

Semnat:   electronic   Numele, Prenumele:   Moraru Mircea   În calitate de:   director  

Ofertantul:   ELPO SRL   Adresa:   mun. Chisinau, str. Puskin, 53B