

[illegible]

Anexa nr. 1 la F4.1

				Timp inspir da	da
				Timp expir da	da
				Rata I:E da	da
				Volumul minutar spontan da	Da
				Alarme pacient FiO2 mare/mic da	da
				Volum minutar mare/mic da	da
				Presiune inspir mare/mică da	da
				PEEP mare da	da
				Apnea da	da
				Presiune/ocluzie continuă ridicată da	da
				Scurgeri a amestecului gazos din circuit (gas leak alarm) da	da
				Circuit respirator deconectat da	da
				Alarme echipament Lipsă alimentare gaz da	da
				Lipsă alimentare electrică da	da
				Baterie descărcată da	da
				Eroare de sistem da	da
				Auto-diagnostic da	da
				Display LCD TFT da	da
				Touchscreen da	da
				Mărimea ≥ 15 inch	da , 17''
				Ajustarea luminozității (Brightness) da	da
				Alte cerințe Valve unidirecționale detașabile da	da
				Senzor O2 da	da
				Sursa de aer Integrat în dispozitivului, tip turbină da	da
				Sursa de O2 Posibilitatea de conectare la sursa centralizată de O2 da	da
				Presiunea de lucru admisibilă 2.8 - 6.0 bar	da
				Alimentare Electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz da	Da
				Baterie internă reîncărcabilă da	da
				Timp operare baterie ≥ 1.5 h	da, 2 ore
				Accesorii	
				Circuite respiratorii adult/pediatric tip reutilizabil 2 set.	da
				Mască respiratorie adult tip reutilizabil 1 set.	da
				Umidificator Indicați modelul oferit model	da, MR850, Fisher and Paykel
				Umidificator cu mentinerea temperaturi si umidificarea aerului în regim automa, Compatibil cu ventilatorul da	da
				Minim două regimuri de funcționare: invaziv și neinvaziv da	da
				Cameră de umidificare adult/pediatric tip reutilizabil 2 buc.	da
				Filtre antibacteriale adult/pediatric unică utilizare 50 buc.	da
				Senzor de debit adult tip reutilizabil 2 buc.	da
				Plamăn de test adult tip reutilizabil 1 buc.	da
				Suport pe roțile Indicați modelul oferit model	da , EVM200217-01
				Min. 4 roțile da	da
				Min. 2 roți cu frână da	da
				Braț articulată pentru fixarea furtunelor respiratorii da	da
				Suport pentru fixarea/atașarea cablurilor electrice, furtunul aer, oxigen pentru transportare, depozitare da	da
				Miner pentru transportare da	da
				Cerințe față de produs și furnizor	
				Manual de utilizare (in limba de stat) da	da
				Manual de service, de intretinere tehnica a dispozitivului cu parolele de acces da	da
				"Training pentru bioingineri (intretinerea dispozitivului, mentenanta, calibrarea, etc.)" da	da
				"Training pentru utilizator (principiul de lucru, regimuri de ventilare, intretinere, alte)" da	da

					Conformitate cu directiva 93/42 CEE da Certificat CE și Declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului da Modelul de ventilator este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau dovada notificării Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale cu scopul de înregistrare a modelului de ventilator în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. da Termen de garanție: minim 24 luni da	da da da da
--	--	--	--	--	--	---

331 000 00-1	2	Sistem videoendos- copic pentru videogastr oscopie (cod 290150)	buc	1	Sistem videoendoscopic pentru videogastroscoapie (caracteristici avansate) Descriere Sistem video pentru investigarea și tratamentului căilor gastrice Cod 290150 Parametrul Specificația Videoprocessor Intrări cameră ≥1 Imaginea HDTV / HD ≥1920x1080 pixeli Controale / caracteristici Ajustare nuanță da Iluminare auto Balans de alb auto Acuitate da Videocompensare da Înșetarea imaginii da Iris automat da "Reducerea zgomotului imaginii" da Zoom electronic da Ieșiri RGB 1 Y/C ≥1 Digital (DVI, SDI, HD-SDI) da Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei da Sursa de lumină Tip lampă Xenon sau LED Timp de viață lampă ≥500 h Putere lampă ≥ 250 W Putere lampă de rezervă ≥ 150 W Contor lampă da Mod standby da Lampă de rezervă da Periferice disponibile Display medical HD ≥ 23 inch "Posibilitatea de stocare a datelor prin cel puțin una din metode" DVD / SD-card / memory stick USB / HDD portabil Înregistrare a datelor pacienților (minim ID, nume, sex, data nasterii, varsta, comentariu) ≥ 50 înregistrări Tastatura pentru introducerea datelor, tastare multilingva care poate tasta si semnele diacritice da Suport pe roțile da Sistem de furnizare a aerului/apei minim 3 regimuri de lucru volumul vasului pentru apă minim 250 ml Sistem de aspirație Să se indice modelul oferit modelul Tip Separat de procesor Volumul rezervorului 1,4-1,8 litri Vid da Dirijarea nivelului de aspirare în trepte Accesorii: Sursa de lumină modelul oferit 1 unit. Pompă inclusă 0,3- 0,6 Pa Lampă halogen de rezervă 2 unit. Piesă bucală 2 unit. Tester automat 1 unit. (să se indice modelul) Aspirator endoscopic ≥ 0.85 bar Vas de rezervă pentru aspirator ≥ 1,5 l, 1 unit. Filtre pentru aspirator 5 unit.	OPTERA, OLYMPUS Japonia CV-170, Olympus Japonia Da, 1 Da, HDTV Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da, 1 Da, 1 Da, DVI, SDI, HD-SDI Da, NBI Da, LED Da, >10 mii ore Da, echivalent XENON >250W Nu necesita Nu necesita Da Da necesita Da, 23.6" Da, USB, HDD Da, 50 Da Da, troliu Da, 3 trepte Da ASPEED 2, GIMA Italia Da Da, 1.5L Da Da Da, inclusa in videoprocessor Da, inclusa in videoprocessor Nu necesita Da, MB-142, reutilizabile Da, MB-155 Da Da, 1.5L Da, 5 buc
--------------------	---	---	-----	---	---	---

				Display medical HD ≥ 23 inch să se indice modelul Trolu 1 unit. (să se indice modelul) Polițe reglabile la înălțime 4 unit. Videogastroscoop Să se indice modelul oferit modelul Tip HDTV / HD $\geq 1920 \times 1080$ pixeli Tubul de inserție Lungime totală ≥ 1300 mm Lungime de lucru ≥ 1000 mm Diametrul exterior ≤ 9.2 mm Marcaj de lungime da Canal de lucru Numărul de canale ≥ 1 Diametrul $\geq 2,8$ mm Optica Unghiul câmpului vizual ≥ 140 grade Înclinația câmpului vizual 0 grade Adâncimea câmpului vizual 2-100 mm Tipul și unghiurile de deflecție Sus/jos 210/90 grade Stînga/dreapta 100/100 grade Funcționalitatea mâinerului de dirijare butoane ≥ 4 înghețarea imaginii da eliberarea imaginii da capturare imaginii da reglarea intensității luminii da reglarea tonului de culoare (filtre optice) da modificarea contrastului da zoom electronic da Spălarea obiectivului da Metode de sterilizare Chimic Etilen oxid opțional Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare	Da, NEOVO X-24E , 23.6” Da, M4, MEDGRUP Da, 4 GIF-H170, Olympus Japonia Da, HDTV Da, 1350mm Da, 1090mm Da, 9.2mm Da, pe toata lungimea de lucru Da, 1 Da, 2.8mm Da, 140 grade Da, 0 grade Da, 2-100 Da, 210/90 Da, 100/100 Da, 4 butoane Da Da Da Da Da Da Da Da Da
--	--	--	--	--	--