

КЧМ-5-К



Характеристики:

КЧМ-5-К ТУ 21-469-029-95							
Количество секций, шт	3	4	5	6	7	8	9
Высота х Ширина, мм	1150 х 500						
Длинна, мм	715	835	955	1075	1195	1315	1435
Диаметр дымохода, мм	153			203			
Масса, кг, не более	235	295	355	416	478	540	600
Исполнение -03; -05; -11							
Мощность, кВт -антрацит -дрова	21 17/8	30 24/12	40 32/16	50 40/20	60 48/28	70 56/28	80 64/32
Отапливаемая площадь, м² (при Н=2,8 м)	210	300	400	500	600	700	800
КПД, %, не менее	77,6	78,3	78,8	79,2	79,6	79,8	80,0
Топливо	сортированный антрацит (основное расчетное топливо); каменный, бурый уголь; дрова; торф.						
Исполнение -17; -23 (с инжекционной горелкой)							
Мощность, кВт	27,0	38,5	50,0	61,5	73,0	84,5	96,0
Отапливаемая площадь, м² (при Н=2,8 м)	270	385	500	615	730	845	960
КПД, %, не менее	87,0	87,3	87,9	88,0	88,2	88,5	88,7
Топливо	природный газ низкого давления; сжиженный газ (при соответствующем переоборудовании).						
Исполнение -65 (с факельной горелкой)							
Мощность, кВт	27	38,5	50,9	62,9	75	87	99,5
Отапливаемая площадь, м² (при Н=2,8 м)	270	385	509	629	750	870	995
КПД, %, не менее	88,0	88,8	88,8	89,2	88,5	89,6	90,2
Топливо	дизельное, печное топливо; отработанное масло и т.д.(при соответствующем переоборудовании).						

Котлы могут быть оборудованы дутьевым вентилятором и регулируемым термостатом (происходит автоматическое поддержание температуры теплоносителя). А также могут быть оборудованы регулятором тяги.