

DECLARATIE DE CONFORMITATE/CONFORMITY STATEMENT
Nr./No: 791 Data/Date: 04.07.2023

Noi,

Numele furnizorului: LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L

Adresa furnizorului: Str. Mihai Bravu, nr. 235, Ploiesti, jud. Prahova, Romania

Nr. de inregistrare la Registrul Comertului: J29/1451/08.10.2015

Declarăm ca produsul la care se referă această declarație este în conformitate cu cerințele specificate în documentul normativ specificat mai jos, respecta standardele pentru protecția vieții, a sănătății și a securității muncii, nu produce impact negativ asupra mediului, în condițiile în care sunt respectate cerințele privind manipularea, depozitarea, transportul și destinația/utilizarea specificată în Fisa cu Date de Securitate.

De asemenea, produsul respectă Regulamentul (CE) nr. 765/2008 și Directiva 2001/95/CE, transpusă în legislația internă prin Legea nr. 245/2004.

We,

Supplier Name: LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L

Supplier Address: Ploiesti, 235 Mihai Bravu Street, Prahova County, Romania

Registration number at the Commerce Registry: J29/1451/08.10.2015

Declare that the product to which this declaration relates is in accordance with the requirements specified in the normative document specified below, complies with the standards for the protection of life, health and security, does not produce a negative impact on the environment, provided that the requirements for handling, storage, transport and destination / use specified in the Safety Data Sheet are complied with.


Also, the product complies with Regulation (EC) no. 765/2008 and Directive 2001/95 / EC, transposed into Romanian legislation by Law no. 245/2004.

Denumire produs Product name	Lot, Rez./Lot, Tank Ambalaj/Pack	Titlul și numărul documentului normativ Title and no. of the normative document	
LUKOIL MS-20	Lot 3899	LUKOIL MS-20	FT/TDS_16.05.2023
Raport de încercare / Test report	758	Data / Date	04.07.2023

Certificat de Valabilitate Certificate of Validity	Perioada de valabilitate a produsului în depozitare este 5 ani de la data fabricației, în condițiile respectării cerințelor de ambalare, depozitare, transport și manipulare. Shelf life of product in storage is 5 years from date of manufacture, in compliance with the requirements for packaging, storage, transport and handling.
---	--

Certificat de Conformitate RAR-OCP Certificate of statement RAR-OCP	
--	--

LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE SRL



Strada Mihai Bravu, Nr. 235 - CP 100410
Ploiesti, Prahova, Romania
Intrare: Poarta 5 - Centura de Est DN7A

Registrul Comertului Nr.: J29/1451/08.10.2015
Cod Unic Inregistrare: RO19737772

Tel.: +4 0244 504 802
Fax: +4 0244 504 801

Membru al

Web: www.lukoil-lubricants.ro
Mail: office.llee@eu.lukoil.com



LABORATOR LUBRIFIANT/ LUBRICANTS LABORATORY Ploiesti, Str. Mihai Bravu, Nr. 235, Jud. Prahova; Tel: +40244 504 358; Fax: +40244 504 679; Laborator.llee@eu.lukoil.com				acreditat pentru INCERCARE  SR EN ISO IEC 17025:2018 CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 1200		
RAPORT DE INCERCARE (TEST REPORT)		Nr.: 758	Data: 31.07.2023			
Client (Customer)		Sectia Amestec/Blending Sector		LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE		
Produs (Product)		LUKOIL MS-20				
Document normativ (Normative doc)		FT/TDS_16.05.2023				
Numar Comanda (Order number)		2413				
Coc proba (Cod sample) / Lot (Batch)		3937/ Lot/Batch 3899				
Proba prelevata de (Sampling by)		Client (By customer)				
Data primire proba (Receive date)		04.07.2023				
Nr. crt. No	Caracteristici (Characteristics)	U.M. (U.M.)	Valoare prevazuta (Standard limits)	Valoare determinata (Obtained value)	Metoda de incercare (Test Method)	Incertitudine (Uncertainty) **
1	Densitate la 15°C Density at 15°C Densitate la 20°C Density at 20°C	g/cm ³	- max. 0.8970	0.8947 0.8917	ASTM D 7042-21a	
2	Viscozitatea cinematica la 100°C Kinematic viscosity at 100°C	mm ² /s	min. 20,50	22,74	ASTM D 7042-21a	
3	Indice de viscozitate Viscosity index	-	min. 80	94	ASTM D 7042-21a ASTM D 2270-10(15) SR ISO 2909-12	
4	Cifra de cocs Conradson Carbon Residue	%	max. 0,29	0,20	SR EN ISO 6615-96 ASTM D 189-19	
5	Indice de neutralizare Neutralization index	mg KOH/g	max. 0,03	0,02	ASTM D 974-21	
6	Cenusa Ash	%	max. 0,003	0,002	SR EN ISO 6245-03 ASTM D 482-13	
7	Punct de inflamare in vas deschis Flash point, COC	°C	min. 265	275	SR EN ISO 2592-18 ASTM D 92-18	
8	Punct de curgere Pour point	°C	max. -18	-18	SR 13552-12 ASTM D 97-17b	
9	Culoare Colour	unit ASTM	max. 7,0	15,5	SR ISO 2049-98 ASTM D 6045-20	

Observatii (Remarks) :

** Incertitudinea raportata la solicitarea clientului (Uncertainty related to customer demand).

Garantam calitatea si caracteristicile produsului numai pentru livrarile in ambalaje originale LUKOIL (ambalaje inscriptionate cu logo-ul LUKOIL - butoiaze, canistre) sau ambalaje etichetate cu eticheta LUKOIL (IBC-uri). We guarantee the quality and characteristics of the product only for deliveries in original LUKOIL packaging (packaging inscribed with the LUKOIL logo - drums, canisters) or packaging labeled with LUKOIL labels (IBCs).

Verificat/Aprobat (Approved by): Sef Laborator (Laboratory Chief) Ada Manea	Intocmit: (Performed by): Laborant Sef (Laboratory Technician) Madalina Dinu
---	--

