

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1656591106542 / 21059263 din: 30.07.2022 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Echipament de relevare a urmelor papilare (Proiect CrimART)

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Bunuri/servicii							
2	Instalație pentru relevarea urmelor papilare cu cyanoacrylate	SG-075-P-SP	USA	TopAir Systems	<p>Cameră pentru relevarea urmelor papilare pe suprafețe neporoase cu cyanoacrylate (echivalent MEGAfume M61 sau MVC3000/D)</p> <p>Caracteristici generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Culoare alb sau gri •Material carcasă – plastic, metal, •Material pereți sticlă sau plastic transparent •Puterea aprox 500W •Curent ca.5A •Tensiune 220-230V 50Hz AC cu conectare – la priză standart. •Umiditatea în interiorul camerei – 60 - 90% •Temperatura în interiorul camerei – 100°C - 230°C •Numărul de nivele în cameră – 3 sau 4 <p>Dimensiuni exterioare</p> <ul style="list-style-type: none"> •Înălțime 178-195cm •Lățime 68-87cm •Adâncime 75-90cm <p>Dimensiuni interioare a camerei</p> <ul style="list-style-type: none"> •Înălțime -120-126cm •Lățime 58-79cm •Adâncime 60-76cm <ul style="list-style-type: none"> •Prevăzut cu picioare cu roți cu fixator pentru posibilitatea transportării/schimbării locului de instalare. •Metoda de instalare, fixare – pe podea •Posibilitatea reglării temperaturii, umidității – preferabil cu display de control 	<p>Cameră pentru relevarea urmelor papilare pe suprafețe neporoase cu cyanoacrylate (echivalent MEGAfume M61 sau MVC3000/D)</p> <p>Caracteristici generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Culoare alb •Material carcasă – plastic, metal, •Material pereți sticlă sau plastic transparent •Puterea aprox 500W •Curent ca < 5A •Tensiune 220-230V 50Hz AC cu conectare – la priză standart. •Umiditatea în interiorul camerei – 60 - 90% •Temperatura în interiorul camerei – 100°C - 230°C •Numărul de nivele în cameră – 2 <p>Dimensiuni exterioare</p> <ul style="list-style-type: none"> •Înălțime 178-195cm •Lățime 68-87cm •Adâncime 75-90cm <p>Dimensiuni interioare a camerei</p> <ul style="list-style-type: none"> •Înălțime -180cm •Lățime 75cm •Adâncime 75cm <ul style="list-style-type: none"> •Prevăzut cu picioare cu roți cu fixator pentru posibilitatea transportării/schimbării locului de instalare. •Metoda de instalare, fixare – pe podea •Posibilitatea reglării temperaturii, umidității – preferabil cu display de control 	Declaration of Conformity / Authorization

				<ul style="list-style-type: none"> •Suporturi și rafturi de fixare, atîrnare a obiectelor în interior. <ul style="list-style-type: none"> •Iluminare interioară. •Separatoare a spațiului pentru relevarea obiectelor mai mici. <ul style="list-style-type: none"> Filte de aer de rezervă – min 2. Specificații de mediu: <ul style="list-style-type: none"> Temperatura în laborator de lucru: +5° la +50° C Temperatura de depozitare: -20° la +50° C Umiditatea aerului: ≤ 80%, fără condensat. Set de livrare: <ul style="list-style-type: none"> •Instalație. •3 filtre de aer de rezervă. •Set pentru curățarea și mentenanța interiorului camerei <ul style="list-style-type: none"> •Instrucțiune de utilizare •Farfurii(din folie de aluminiu) pentru cyanoacrylate <p style="text-align: center;">GaranțieMinim 24 luni</p>	<p style="text-align: center;">de comori</p> <ul style="list-style-type: none"> •Suporturi și rafturi de fixare, atîrnare a obiectelor în interior. <ul style="list-style-type: none"> •Iluminare interioară. •Separatoare a spațiului pentru relevarea obiectelor mai mici. <ul style="list-style-type: none"> Filte de aer de rezervă – min 2. Specificații de mediu: <ul style="list-style-type: none"> Temperatura în laborator de lucru: +5° la +50° C Temperatura de depozitare: -20° la +50° C Umiditatea aerului: ≤ 80%, fără condensat. Set de livrare: <ul style="list-style-type: none"> •Instalație. •3 filtre de aer de rezervă. •Instrucțiune de utilizare •Farfurii(din folie de aluminiu) pentru cyanoacrylate <p style="text-align: center;">GaranțieMinim 24 luni</p>
--	--	--	--	---	--

Semnat: _____
Numele, Prenumele Jighili Tatiana
În calitate de: administrator
Ofertantul: SRL Triumf-Motiv
Adresa: str. Grenoble 193 of 1301