

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5, J]

Numărul procedurii de achiziție MTender ID\_ocds-b3wdp1-MD-1711027541018 din 21 martie 2024

Obiectul achiziției: *servicii de realizare a decorului*

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<i>1.1. Servicii de realizare a elementelor de decor, iluminare și mobilier cu instalare (Decor)</i>	Servicii de realizare a elementelor de decor, iluminare și mobilier cu instalare	Turcia, Germania, China, Austria	Oracal Plabond Plexiglas Ongropack	Ofertantul va propune oferta comercială pentru serviciile de realizare a decorului și concepția scenografică. Pentru a corespunde cerințelor proiectului, este necesar ca decorul să includă mai multe elemente esențiale. În primul rând, se impune instalarea unor panouri decorative din plastic, având o grosime de 5-7 mm, iar celelalte dimensiuni conform anexei 1. Aceste panouri trebuie să fie aplicate cu pelicula imprimantă cu grosimea de 0,75 mm pe suprafața a trei pereți din studio, cu înălțimea de 110 cm conform anexei 2. Iluminarea decorului, va consta în trei linii paralele de bandă LED (RGB), cu parametrii bandă led cob pl-cob rgb 768-24 ip-20, 10mm, 24V, 14W/m, 768 led/m, rgb amplasate în partea superioară, mijlocie și inferioară a celor trei pereți respectiv. Pentru a asigura funcționarea optimă a sistemului de iluminare, vor fi	Propunem oferta comercială pentru serviciile de realizare a decorului care va include panouri decorative din plastic, având grosimea de 5 mm, iar celelalte dimensiuni conform anexei 1. Care vor fi aplicate cu pelicula imprimantă cu grosimea de 0,75 mm pe suprafața a trei pereți din studio, cu înălțimea de 110 cm conform anexei 2. Iluminarea decorului, va consta în trei linii paralele de bandă LED (RGB), cu parametrii bandă led cob pl-cob rgb 768-24 ip-20, 10mm, 24V, 14W/m, 768 led/m, rgb amplasate în partea superioară, mijlocie și inferioară a celor trei pereți respectiv.	

