




Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]


Numărul procedurii de achiziții: ocds-b3wdp1-MD-1771318631893 din 17.02.2026
Obiectul achiziției: Coliere (inox) pentru conducte

Nr. poz.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	8
Bunuri/servicii							
1	Colier de inox DN 80	DN80 (88-110), L-300 mm 	China	Shanxi Ascent Industrial Co., Ltd	Colier dublu, de inox DN 80-300, L-300mm PN 16, fabricat din oțel inoxidabil; Garnitura din cauciuc EPDM pentru apă potabilă grosime minim 6,5 mm; Sistem șine de ghidare din oțel inoxidabil; Corpul colierului oțel inoxidabil grosime minim 1,5 mm; Conexiune- prin buloane minim M16 și piulițe din oțel inoxidabil; Colierele se vor monta pe următoarele tipuri de conducte: din fontă cenușie, fontă ductilă, oțel, polietilenă, PVC, Montare in orice pozitie, Temperatura mediului de funcționare: -5° +40° C, Lacăt de joncțiune: dublu, joncțiunea situată la 180 ° una față de alta, Conexiune – prin buloane și piulițe (cu completarea lotului cu seturi de garnitură cauciucată, utilizată pentru apă potabilă, buloane și piulițe, din inox, pentru fiecare conexiune), Locul de montare – sol, căminuri	Colier dublu, de inox, DN 80 (88-110), L-300mm (Lungimea si diametrul se produce la solicitare) PN 16, fabricat din oțel inoxidabil, Garnitura din cauciuc: EPDM, pentru apă potabilă grosime minim 6,5 mm, va asigura un contact foarte bun cu conducta chiar si in cazul unor defecte minore, denivelari, coroziune, Corpul colierului oțel inoxidabil grosime minim 1,5 mm; Conexiune- prin buloane minim M16 și piulițe din oțel inoxidabil; Colierele se pot monta pe următoarele tipuri de conducte: din fontă cenușie, fontă ductilă, oțel, polietilenă, PVC, Montare in orice pozitie, Temperatura mediului de funcționare: - 5° +40° C, Lacăt de joncțiune: dublu, joncțiunea situată la 180 ° una față de alta, Conexiune – prin buloane și piulițe (cu completarea lotului cu seturi de garnitură cauciucată, utilizată pentru apă potabilă, buloane și piulițe, din inox, pentru fiecare conexiune), Locul de montare – sol, căminuri. (Oferta tehnica privind parametrii comenzii se anexeaza) Temperatura de rezistenta a garniturii: -30°C +110°C, Termenul de garantie oferit de catre uzina producatoare: 3 ani; Termen de exploatare: 10 ani Nota: colierile sint produse la comanda pentru a corespunde parametrilor tehnici solicitati;	

						La solicitarea entității în termen de 2 zile se va prezenta mostra, conform cerintelor caietului de sarcini;	
	Colier de inox DN 100	DN100 (108-128), L-300 mm 	China	Shanxi Ascent Industrial Co., Ltd	Colier dublu, de inox DN 80-300, L-300mm PN 16, fabricat din oțel inoxidabil; Garnitura din cauciuc EPDM pentru apă potabilă grosime minim 6,5 mm; Sistem șine de ghidare din oțel inoxidabil; Corpul colierului oțel inoxidabil grosime minim 1,5 mm; Conexiune- prin buloane minim M16 și piulițe din oțel inoxidabil; Colierele se vor monta pe următoarele tipuri de conducte: din fontă cenușie, fontă ductilă, oțel, polietilenă, PVC, Montare in orice pozitie, Temperatura mediului de funcționare: -5° +40° C, Lacăt de joncțiune: dublu, joncțiunea situată la 180 ° una față de alta, Conexiune – prin buloane și piulițe (cu completarea lotului cu seturi de garnitură cauciucată, utilizată pentru apă potabilă, buloane și piulițe, din inox, pentru fiecare conexiune), Locul de montare – sol, căminuri	Colier dublu, de inox, DN 100 (108-128), L-300mm (Lungimea si diametrul se produce la solicitare) PN 16, fabricat din oțel inoxidabil, Garnitura din cauciuc: EPDM, pentru apă potabilă grosime minim 6,5 mm, va asigura un contact foarte bun cu conducta chiar si in cazul unor defecte minore, denivelari, coroziune, Corpul colierului oțel inoxidabil grosime minim 1,5 mm; Conexiune- prin buloane minim M16 și piulițe din oțel inoxidabil; Colierele se pot monta pe următoarele tipuri de conducte: din fontă cenușie, fontă ductilă, oțel, polietilenă, PVC, Montare in orice pozitie, Temperatura mediului de funcționare: - 5° +40° C, Lacăt de joncțiune: dublu, joncțiunea situată la 180 ° una față de alta, Conexiune – prin buloane și piulițe (cu completarea lotului cu seturi de garnitură cauciucată, utilizată pentru apă potabilă, buloane și piulițe, din inox, pentru fiecare conexiune), Locul de montare – sol, căminuri. (Oferta tehnica privind parametrii comenzii se anexeaza) Temperatura de rezistenta a garniturii: -30°C +110°C, Termenul de garantie oferit de catre uzina producatoare: 3 ani; Termen de exploatare: 10 ani Nota: colierile sint produse la comanda pentru a corespunde parametrilor tehnici solicitati; La solicitarea entității în termen de 2 zile se va prezenta mostra, conform cerintelor caietului de sarcini;	
	Colier de inox DN 150	DN150 (159-175), L-300 mm 	China	Shanxi Ascent Industrial Co., Ltd	Colier dublu, de inox DN 80-300, L-300mm PN 16, fabricat din oțel inoxidabil; Garnitura din cauciuc EPDM pentru apă potabilă grosime minim 6,5 mm; Sistem șine de ghidare din oțel inoxidabil; Corpul colierului oțel inoxidabil grosime minim 1,5 mm;	Colier dublu, de inox, DN 150 (159-175), L-300mm (Lungimea si diametrul se produce la solicitare) PN 16, fabricat din oțel inoxidabil, Garnitura din cauciuc: EPDM, pentru apă potabilă grosime minim 6,5 mm, va asigura un contact foarte bun cu conducta chiar si in cazul unor defecte minore, denivelari, coroziune, Corpul colierului oțel inoxidabil grosime minim 1,5 mm; Conexiune- prin buloane minim M16 și piulițe din oțel inoxidabil;	

					Conexiune- prin buloane minim M16 și piulițe din oțel inoxidabil; Colierele se vor monta pe următoarele tipuri de conducte: din fontă cenușie, fontă ductilă, oțel, polietilenă, PVC, Montare in orice pozitie, Temperatura mediului de funcționare: -5° +40° C, Lacăt de joncțiune: dublu, joncțiunea situată la 180 ° una față de alta, Conexiune – prin buloane și piulițe (cu completarea lotului cu seturi de garnitură cauciucată, utilizată pentru apă potabilă, buloane și piulițe, din inox, pentru fiecare conexiune), Locul de montare – sol, căminuri	Colierele se pot monta pe următoarele tipuri de conducte: din fontă cenușie, fontă ductilă, oțel, polietilenă, PVC, Montare in orice pozitie, Temperatura mediului de funcționare: - 5° +40° C, Lacăt de joncțiune: dublu, joncțiunea situată la 180 ° una față de alta, Conexiune – prin buloane și piulițe (cu completarea lotului cu seturi de garnitură cauciucată, utilizată pentru apă potabilă, buloane și piulițe, din inox, pentru fiecare conexiune), Locul de montare – sol, căminuri. (Oferta tehnica privind parametrii comenzii se anexeaza) Temperatura de rezistenta a garniturii: -30°C +110°C, Termenul de garantie oferit de catre uzina producatoare: 3 ani; Termen de exploatare: 10 ani Nota: colierile sint produse la comanda pentru a corespunde parametrilor tehnici solicitati; La solicitarea entității în termen de 2 zile se va prezenta mostra, conform cerintelor caietului de sarcini;	
	Colier de inox DN 200	DN200 (215-235), L-300mm 	China	Shanxi Ascent Industrial Co., Ltd	Colier dublu, de inox DN 80-300, L-300mm PN 16, fabricat din oțel inoxidabil; Garnitura din cauciuc EPDM pentru apă potabilă grosime minim 6,5 mm; Sistem șine de ghidare din oțel inoxidabil; Corpul colierului oțel inoxidabil grosime minim 1,5 mm; Conexiune- prin buloane minim M16 și piulițe din oțel inoxidabil; Colierele se vor monta pe următoarele tipuri de conducte: din fontă cenușie, fontă ductilă, oțel, polietilenă, PVC, Montare in orice pozitie, Temperatura mediului de funcționare: -5° +40° C, Lacăt de joncțiune: dublu, joncțiunea situată la 180 ° una față de alta, Conexiune – prin buloane și piulițe (cu completarea lotului cu seturi de garnitură cauciucată,	Colier dublu, de inox, DN 200 (215-235), L-300mm (Lungimea si diametrul se produce la solicitare) PN 16, fabricat din oțel inoxidabil, Garnitura din cauciuc: EPDM, pentru apă potabilă grosime minim 6,5 mm, va asigura un contact foarte bun cu conducta chiar si in cazul unor defecte minore, denivelari, coroziune, Corpul colierului oțel inoxidabil grosime minim 1,5 mm; Conexiune- prin buloane minim M16 și piulițe din oțel inoxidabil; Colierele se pot monta pe următoarele tipuri de conducte: din fontă cenușie, fontă ductilă, oțel, polietilenă, PVC, Montare in orice pozitie, Temperatura mediului de funcționare: - 5° +40° C, Lacăt de joncțiune: dublu, joncțiunea situată la 180 ° una față de alta, Conexiune – prin buloane și piulițe (cu completarea lotului cu seturi de garnitură cauciucată, utilizată pentru apă potabilă, buloane și piulițe, din inox, pentru fiecare conexiune), Locul de montare – sol, căminuri. (Oferta tehnica privind parametrii comenzii se anexeaza) Temperatura de rezistenta a garniturii:	

					utilizată pentru apă potabilă, buloane și piulițe, din inox, pentru fiecare conexiune), Locul de montare – sol, căminuri	-30°C +110°C, Termenul de garantie oferit de catre uzina producatoare: 3 ani; Termen de exploatare: 10 ani Nota: colierile sint produse la comanda pentru a corespunde parametrilor tehnici solicitati; La solicitarea entității în termen de 2 zile se va prezenta mostra, conform cerintelor caietului de sarcini;	
	Colier de inox DN 250	DN250 (268-288), L-300mm 	China	Shanxi Ascent Industrial Co., Ltd	Colier dublu, de inox DN 80-300, L-300mm PN 16, fabricat din oțel inoxidabil: Garnitura din cauciuc EPDM pentru apă potabilă grosime minim 6,5 mm; Sistem șine de ghidare din oțel inoxidabil; Corpul colierului oțel inoxidabil grosime minim 1,5 mm; Conexiune- prin buloane minim M16 și piulițe din oțel inoxidabil; Colierele se vor monta pe următoarele tipuri de conducte: din fontă cenușie, fontă ductilă, oțel, polietilenă, PVC, Montare in orice pozitie, Temperatura mediului de funcționare: -5° +40° C, Lacăt de joncțiune: dublu, joncțiunea situată la 180 ° una față de alta, Conexiune – prin buloane și piulițe (cu completarea lotului cu seturi de garnitură cauciucată, utilizată pentru apă potabilă, buloane și piulițe, din inox, pentru fiecare conexiune), Locul de montare – sol, căminuri	Colier dublu, de inox, DN 250 (268-288), L-300mm (Lungimea si diametrul se produce la solicitare) PN 16, fabricat din oțel inoxidabil, Garnitura din cauciuc: EPDM, pentru apă potabilă grosime minim 6,5 mm, va asigura un contact foarte bun cu conducta chiar si in cazul unor defecte minore, denivelari, coroziune, Corpul colierului oțel inoxidabil grosime minim 1,5 mm; Conexiune- prin buloane minim M16 și piulițe din oțel inoxidabil; Colierele se pot monta pe următoarele tipuri de conducte: din fontă cenușie, fontă ductilă, oțel, polietilenă, PVC, Montare in orice pozitie, Temperatura mediului de funcționare: -5° +40° C, Lacăt de joncțiune: dublu, joncțiunea situată la 180 ° una față de alta, Conexiune – prin buloane și piulițe (cu completarea lotului cu seturi de garnitură cauciucată, utilizată pentru apă potabilă, buloane și piulițe, din inox, pentru fiecare conexiune), Locul de montare – sol, căminuri. (Oferta tehnica privind parametrii comenzii se anexeaza) Temperatura de rezistenta a garniturii: -30°C +110°C, Termenul de garantie oferit de catre uzina producatoare: 3 ani; Termen de exploatare: 10 ani Nota: colierile sint produse la comanda pentru a corespunde parametrilor tehnici solicitati; La solicitarea entității în termen de 2 zile se va prezenta mostra, conform cerintelor caietului de sarcini;	
	Colier de inox DN 300	DN300 (310-330), L-300mm	China	Shanxi Ascent	Colier dublu, de inox DN 80-300, L-300mm PN 16, fabricat din oțel inoxidabil:	Colier dublu, de inox, DN 300 (310-330), L-300mm (Lungimea si diametrul se produce la solicitare) PN 16, fabricat din oțel inoxidabil, Garnitura din cauciuc: EPDM, pentru apă potabilă grosime minim 6,5 mm, va asigura un	

				Industrial Co., Ltd Garnitura din cauciuc EPDM pentru apă potabilă grosime minim 6,5 mm; Sistem șine de ghidare din oțel inoxidabil; Corpul colierului oțel inoxidabil grosime minim 1,5 mm; Conexiune- prin buloane minim M16 și piulițe din oțel inoxidabil; Colierele se vor monta pe următoarele tipuri de conducte: din fontă cenușie, fontă ductilă, oțel, polietilenă, PVC, Montare in orice pozitie, Temperatura mediului de funcționare: -5° +40° C, Lacăt de joncțiune: dublu, joncțiunea situată la 180 ° una față de alta, Conexiune – prin buloane și piulițe (cu completarea lotului cu seturi de garnitură cauciucată, utilizată pentru apă potabilă, buloane și piulițe, din inox, pentru fiecare conexiune), Locul de montare – sol, căminuri	contact foarte bun cu conductă chiar și în cazul unor defecte minore, denivelări, coroziune, Corpul colierului oțel inoxidabil grosime minim 1,5 mm; Conexiune- prin buloane minim M16 și piulițe din oțel inoxidabil; Colierele se pot monta pe următoarele tipuri de conducte: din fontă cenușie, fontă ductilă, oțel, polietilenă, PVC, Montare in orice pozitie, Temperatura mediului de funcționare: - 5° +40° C, Lacăt de joncțiune: dublu, joncțiunea situată la 180 ° una față de alta, Conexiune – prin buloane și piulițe (cu completarea lotului cu seturi de garnitură cauciucată, utilizată pentru apă potabilă, buloane și piulițe, din inox, pentru fiecare conexiune), Locul de montare – sol, căminuri. (Oferta tehnică privind parametrii comenzii se anexează) Temperatura de rezistență a garniturii: -30°C +110°C, Termenul de garanție oferit de către uzina producătoare: 3 ani; Termen de exploatare: 10 ani Nota: colierile sunt produse la comandă pentru a corespunde parametrilor tehnici solicitați; La solicitarea entității în termen de 2 zile se va prezenta mostra, conform cerințelor caietului de sarcini;	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B

Specificație de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8 și 9 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziții: ocds-b3wdp1-MD-1771318631893 din 17.02.2026
Obiectul achiziției: Coliere (inox) pentru conducte

Cod CPV	Nr. poz.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen ul de livrare/p restare	Condiții de achitare
	1		2	3	4	5	6	8	9	10
Bunuri/servicii										
44163210-5	1	Colier de inox DN 80	buc	70	1414,00	1696,80	98980,00	118776,00		30-60 zile din momentul apariției obligației de plată
	2	Colier de inox DN 100	buc	120	1429,00	1714,80	171480,00	205776,00		
	3	Colier de inox DN 150	buc	120	1600,00	1920,00	192000,00	230400,00		
	4	Colier de inox DN 200	buc	50	1944,00	2332,80	97200,00	116640,00		
	5	Colier de inox DN 250	buc	15	2241,00	2689,20	33615,00	40338,00		
	6	Colier de inox DN 300	buc	50	2586,00	3103,20	129300,00	155160,00		
	TOTAL						722575,00	867090,00		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B