

FISA TEHNICA**ST 1
CARBUNE ACTIV GRANULAR**

ST 1 este un carbune activ virgin, mineral, obtinut prin activare termica.

Datorita proprietatilor sale este recomandat in special pentru potabilizare apa.

Este avizat sanitar pentru utilizare in Uniunea Europeana SR EN 12915, apa pentru consum uman pentru utilizare in tratarea apelor in scopul potabilizarii.

**Aspect****Densitatea aparenta****Dimensiunea granulelor****granular****400 – 550g/dm³**

- >3,6 mm - nu mai mult de 0,4%;**
- 3,6–2,8 mm - nu mai mult de 3,0%;**
- 2,8–1,5 mm - nu mai puțin de 86,0%;**
- 1,5–1,0 mm - nu mai mult de 10,0%;**
- < 1,0 mm – nu mai mult de 0,6%**

Rezistenta granulelor la abraziune**> 75%****Umiditate****< 5 %****Volumul total al prilor pe apa****> 0,8 cm³/g****Activitatea dinamica fata de benzen****> 40 min****AMBALARE:**

- Produsul este disponibil in saci a 25 kg net, sau big bags a 500 - 600 kg.

STOCARE:

- Pastrati produsul in ambalajul original, inchis, departe de surse de aprindere si combustibili.
- Valorile inscise in aceasta specificatie sunt in conformitate cu cele transmise de producator.