

**Lucrari de reparatie a blocurilor
sanitare (dusuri) on caminul nr.
2, str. Hristo Botev 4/1, mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Solutii arhitecturale (04/02-25-SA)_Dus

Valoarea de deviz 716629 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demontari				
		1.1.1. Etaj 1				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare bloc de usa din lemn	m2	2.00	25.73 25.73	51.45 51.45
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat-varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti	m2	13.00	16.73 16.43	217.49 213.59
3	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontarea ceramica de pe pereti	m2	33.00	98.45 98.00	3248.85 3234.00
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din ceramica	m2	13.67	49.27 47.77	673.59 653.08
5	RpCG29C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea pereti despartitori	m3	0.50	183.68 130.08	91.84 65.04
Total Etaj 1						4283.22
Inclusiv salariu						4217.16
		1.1.2. Etaj 2				
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare bloc de usa din lemn	m2	2.00	25.73 25.73	51.45 51.45
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat-	m2	13.00	16.73 16.43	217.49 213.59

1	2	3	4	5	6	7
		varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti				
8	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontarea ceramica de pe pereti	m2	33.00	98.45 98.00	3248.85 3234.00
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din ceramica	m2	13.67	49.27 47.77	673.59 653.08
10	RpCG29C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea pereti despartitori	m3	0.50	183.68 130.08	91.84 65.04
Total Etaj 2						4283.22
Inclusiv salariu						4217.16
1.1.3. Etaj 3						
11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare bloc de usa din lemn	m2	2.00	25.73 25.73	51.45 51.45
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat-varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti	m2	13.00	16.73 16.43	217.49 213.59
13	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontarea ceramica de pe pereti	m2	33.00	98.45 98.00	3248.85 3234.00
14	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din ceramica	m2	13.67	49.27 47.77	673.59 653.08
15	RpCG29C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea pereti despartitori	m3	0.50	183.68 130.08	91.84 65.04
Total Etaj 3						4283.22
Inclusiv salariu						4217.16
1.1.4. Etaj 4						
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare bloc de usa din lemn	m2	2.00	25.73 25.73	51.45 51.45
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat-varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti	m2	13.00	16.73 16.43	217.49 213.59
18	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontarea ceramica de pe pereti	m2	33.00	98.45 98.00	3248.85 3234.00

1	2	3	4	5	6	7
19	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselilor din ceramica	m2	13.67	49.27 47.77	673.59 653.08
20	RpCG29C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea pereti despartitori	m3	1.20	183.68 130.08	220.42 156.10
Total Etaj 4					4411.80	
Inclusiv salariu					4308.22	
1.1.5. Etaj 5						
21	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare bloc de usa din lemn	m2	3.00	25.73 25.73	77.17 77.17
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat-varuire, emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti	m2	13.00	16.73 16.43	217.49 213.59
23	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontarea ceramica de pe pereti	m2	33.00	98.45 98.00	3248.85 3234.00
24	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselilor din ceramica	m2	13.67	49.27 47.77	673.59 653.08
25	RpCG29C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea pereti despartitori	m3	1.20	183.68 130.08	220.42 156.10
Total Etaj 5					4437.52	
Inclusiv salariu					4333.95	
1.1.6. Evacuare deseuri						
26	TrB01A2- 5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	10.30	76.11 76.11	783.95 783.95
27	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	10.30	25.95 25.95	267.25 267.25
28	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	10.30	145.60 0.00	1499.68 0.00
Total Evacuare deseuri					2550.88	
Inclusiv salariu					1051.20	

1	2	3	4	5	6	7
Total Demontari						24249.85
Inclusiv salariu						22344.86
		1.2. Captusire coloane				
29	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2	18.15	487.23 280.92	8843.27 5098.69
30	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	20.00	264.73 106.99	5294.52 2139.72
Total Captusire coloane						14137.79
Inclusiv salariu						7238.41
		1.3. Inchideri si compartimentari				
31	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0.70	40411.64 6453.14	28288.15 4517.20
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile din otel zincat / Scoaba C1	kg	2.04	49.13 13.54	100.23 27.63
Total Inchideri si compartimentari						28388.38
Inclusiv salariu						4544.83
		1.4. Finisari pardosea				
		1.4.1. Etaj 1				
33	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm	m3	0.684	2191.75 287.11	1499.16 196.39
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	13.67	85.65 44.67	1170.82 610.64
35	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2	13.67	57.55 30.55	786.64 417.60
36	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	13.67	15.20 2.59	207.82 35.45
37	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si	m2	13.67	260.51	3561.13

1	2	3	4	5	6	7
		radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi			10.37	141.82
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	13.67	85.65 44.67	1170.82 610.64
39	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50, se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 15 mm	m2	-13.67	27.89 7.64	-381.27 -104.40
40	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica antiderapanta "Porcelonato" gr.=11mm	m2	13.67	630.88 185.95	8624.11 2541.99
Total Etaj 1						16639.37
Inclusiv salariu						4450.13
1.4.2. Etaj 2						
41	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm	m3	0.684	2191.75 287.11	1499.16 196.39
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	13.67	85.65 44.67	1170.82 610.64
43	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50, se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2	13.67	57.55 30.55	786.64 417.60
44	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	13.67	15.20 2.59	207.82 35.45
45	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum /	m2	13.67	260.51 10.37	3561.13 141.82

1	2	3	4	5	6	7
		Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi				
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	13.67	85.65 44.67	1170.82 610.64
47	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=3 la materialele si utilaj pentru grosimea stratului finala de 15 mm	m2	-13.67	27.89 7.64	-381.27 -104.40
48	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica antiderapanta "Porcelonato" gr.=11mm	m2	13.67	630.88 185.95	8624.11 2541.99
Total Etaj 2						16639.37
Inclusiv salariu						4450.13
1.4.3. Etaj 3						
49	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm	m3	0.684	2191.75 287.11	1499.16 196.39
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	13.67	85.65 44.67	1170.82 610.64
51	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2	13.67	57.55 30.55	786.64 417.60
52	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	13.67	15.20 2.59	207.82 35.45
53	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi	m2	13.67	260.51 10.37	3561.13 141.82
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	13.67	85.65 44.67	1170.82 610.64

1	2	3	4	5	6	7
55	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=3 la materialele si utilaj pentru grosimea stratului finala de 15 mm	m2	-13.67	27.89 7.64	-381.27 -104.40
56	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica antiderapanta "Porcelonato" gr.=11mm	m2	13.67	630.88 185.95	8624.11 2541.99
Total Etaj 3						16639.37
Inclusiv salariu						4450.13
1.4.4. Etaj 4						
57	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm	m3	0.684	2191.75 287.11	1499.16 196.39
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	13.67	85.65 44.67	1170.82 610.64
59	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2	13.67	57.55 30.55	786.64 417.60
60	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	13.67	15.20 2.59	207.82 35.45
61	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi	m2	13.67	260.51 10.37	3561.13 141.82
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	13.67	85.65 44.67	1170.82 610.64
63	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude:	m2	-13.67	27.89 7.64	-381.27 -104.40

1	2	3	4	5	6	7
		ciment si nisip; k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 15 mm				
64	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica antiderapanta "Porcelonato" gr.=11mm	m2	13.67	630.88 185.95	8624.11 2541.99
Total Etaj 4					16639.37	
Inclusiv salariu					4450.13	
1.4.5. Etaj 5						
65	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm	m3	0.684	2191.75 287.11	1499.16 196.39
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	13.67	85.65 44.67	1170.82 610.64
67	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2	13.67	57.55 30.55	786.64 417.60
68	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	13.67	15.20 2.59	207.82 35.45
69	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi	m2	13.67	260.51 10.37	3561.13 141.82
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	13.67	85.65 44.67	1170.82 610.64
71	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 15 mm	m2	-13.67	27.89 7.64	-381.27 -104.40
72	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale	m2	13.67	630.88 185.95	8624.11 2541.99

1	2	3	4	5	6	7
		sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica antiderapanta "Porcelonato" gr.=11mm				
Total Etaj 5						16639.37
Inclusiv salariu						4450.13
Total Finisari pardosea						83196.87
Inclusiv salariu						22250.63
1.5. Finisari pereti						
1.5.1. Etaj 1 (Tip 1)						
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	44.00	6.13 1.95	269.84 85.59
74	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \ m^2/m^2$	m2	44.00	142.31 35.66	6261.57 1569.13
75	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	44.00	150.21 108.07	6609.42 4755.26
76	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2	44.00	58.79 8.21	2586.93 361.41
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	44.00	6.13 1.95	269.84 85.59
78	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	44.00	360.45 106.99	15859.71 4707.38
Total Etaj 1 (Tip 1)						31857.31
Inclusiv salariu						11564.35
1.5.2. Etaj 1 (Tip 2)						
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	27.00	7.00 1.95	188.87 52.52
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	27.00	6.13 1.95	165.58 52.52
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27.00	103.29 79.10	2788.96 2135.83

1	2	3	4	5	6	7
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	27.00	6.13 1.95	165.58 52.52
83	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	27.00	360.45 106.99	9732.10 2888.62
Total Etaj 1 (Tip 2)						13041.09
Inclusiv salariu						5182.01
1.5.3. Etaj 1 (Tip 3)						
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	3.00	7.00 1.95	20.99 5.84
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	3.00	6.13 1.95	18.40 5.84
86	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3.00	103.29 79.10	309.88 237.31
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	3.00	6.13 1.95	18.40 5.84
88	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	3.00	360.45 106.99	1081.34 320.96
Total Etaj 1 (Tip 3)						1449.01
Inclusiv salariu						575.78
1.5.4. Etaj 2 (Tip 1)						
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	44.00	6.13 1.95	269.84 85.59
90	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \ m^2/m^2$	m2	44.00	142.31 35.66	6261.57 1569.13
91	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	44.00	150.21 108.07	6609.42 4755.26
92	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2	44.00	58.79 8.21	2586.93 361.41
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	44.00	6.13 1.95	269.84 85.59

1	2	3	4	5	6	7
94	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	44.00	360.45 106.99	15859.71 4707.38
Total Etaj 2 (Tip 1)					31857.31	
Inclusiv salariu					11564.35	
1.5.5. Etaj 2 Tip 2)						
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	27.00	7.00 1.95	188.87 52.52
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	27.00	6.13 1.95	165.58 52.52
97	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27.00	103.29 79.10	2788.96 2135.83
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	27.00	6.13 1.95	165.58 52.52
99	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	27.00	360.45 106.99	9732.10 2888.62
Total Etaj 2 Tip 2)					13041.09	
Inclusiv salariu					5182.01	
1.5.6. Etaj 2 (Tip 3)						
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	3.00	7.00 1.95	20.99 5.84
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	3.00	6.13 1.95	18.40 5.84
102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3.00	103.29 79.10	309.88 237.31
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	3.00	6.13 1.95	18.40 5.84
104	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	3.00	360.45 106.99	1081.34 320.96
Total Etaj 2 (Tip 3)					1449.01	
Inclusiv salariu					575.78	
1.5.7. Etaj 3 (Tip 1)						

1	2	3	4	5	6	7
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	44.00	6.13 1.95	269.84 85.59
106	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25 = 1.05 m2/m2	m2	44.00	142.31 35.66	6261.57 1569.13
107	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	44.00	150.21 108.07	6609.42 4755.26
108	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2	44.00	58.79 8.21	2586.93 361.41
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	44.00	6.13 1.95	269.84 85.59
110	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	44.00	360.45 106.99	15859.71 4707.38
Total Etaj 3 (Tip 1)						31857.31
Inclusiv salariu						11564.35
1.5.8. Etaj 3 (Tip 2)						
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	27.00	7.00 1.95	188.87 52.52
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	27.00	6.13 1.95	165.58 52.52
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27.00	103.29 79.10	2788.96 2135.83
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	27.00	6.13 1.95	165.58 52.52
115	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	27.00	360.45 106.99	9732.10 2888.62
Total Etaj 3 (Tip 2)						13041.09
Inclusiv salariu						5182.01
1.5.9. Etaj 3 (Tip 3)						
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	3.00	7.00 1.95	20.99 5.84

1	2	3	4	5	6	7
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	3.00	6.13 1.95	18.40 5.84
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3.00	103.29 79.10	309.88 237.31
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	3.00	6.13 1.95	18.40 5.84
120	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	3.00	360.45 106.99	1081.34 320.96
Total Etaj 3 (Tip 3)						1449.01
Inclusiv salariu						575.78
1.5.10. Etaj 4 (Tip 1)						
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	44.00	6.13 1.95	269.84 85.59
122	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \ m^2/m^2$	m2	44.00	142.31 35.66	6261.57 1569.13
123	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	44.00	150.21 108.07	6609.42 4755.26
124	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2	44.00	58.79 8.21	2586.93 361.41
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	44.00	6.13 1.95	269.84 85.59
126	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	44.00	360.45 106.99	15859.71 4707.38
Total Etaj 4 (Tip 1)						31857.31
Inclusiv salariu						11564.35
1.5.11. Etaj 4 (Tip 2)						
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	27.00	7.00 1.95	188.87 52.52

1	2	3	4	5	6	7
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	27.00	6.13 1.95	165.58 52.52
129	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27.00	103.29 79.10	2788.96 2135.83
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	27.00	6.13 1.95	165.58 52.52
131	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	27.00	360.45 106.99	9732.10 2888.62
Total Etaj 4 (Tip 2)						13041.09
Inclusiv salariu						5182.01
1.5.12. Etaj 4 (Tip 3)						
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	3.00	7.00 1.95	20.99 5.84
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	3.00	6.13 1.95	18.40 5.84
134	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3.00	103.29 79.10	309.88 237.31
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	3.00	6.13 1.95	18.40 5.84
136	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	3.00	360.45 106.99	1081.34 320.96
Total Etaj 4 (Tip 3)						1449.01
Inclusiv salariu						575.78
1.5.13. Etaj 5 (Tip 1)						
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	44.00	6.13 1.95	269.84 85.59
138	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25 = 1.05 m2/m2	m2	44.00	142.31 35.66	6261.57 1569.13
139	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime	m2	44.00	150.21 108.07	6609.42 4755.26

1	2	3	4	5	6	7
		medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
140	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2	44.00	58.79 8.21	2586.93 361.41
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	44.00	6.13 1.95	269.84 85.59
142	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	44.00	360.45 106.99	15859.71 4707.38
Total Etaj 5 (Tip 1)						31857.31
Inclusiv salariu						11564.35
1.5.14. Etaj 5 (Tip 2)						
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	27.00	7.00 1.95	188.87 52.52
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	27.00	6.13 1.95	165.58 52.52
145	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27.00	103.29 79.10	2788.96 2135.83
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	27.00	6.13 1.95	165.58 52.52
147	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	27.00	360.45 106.99	9732.10 2888.62
Total Etaj 5 (Tip 2)						13041.09
Inclusiv salariu						5182.01
1.5.15. Etaj 5 (Tip 3)						
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	3.00	7.00 1.95	20.99 5.84
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	3.00	6.13 1.95	18.40 5.84
150	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3.00	103.29 79.10	309.88 237.31
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	3.00	6.13 1.95	18.40 5.84

1	2	3	4	5	6	7
152	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	3.00	360.45 106.99	1081.34 320.96
Total Etaj 5 (Tip 3)						1449.01
Inclusiv salariu						575.78
Total Finisari pereti						231737.04
Inclusiv salariu						86610.72
		1.6. Finisari tavan				
		1.6.1. Etaj 1				
153	CK29F	Tavane suspendate din panouri din aluminiu sau otel galvanizat 600x600mm fara perforatie, inclusiv sistemul-grila	m2	13.67	459.42 141.57	6280.28 1935.28
Total Etaj 1						6280.28
Inclusiv salariu						1935.28
		1.6.2. Etaj 2				
154	CK29F	Tavane suspendate din panouri din aluminiu sau otel galvanizat 600x600mm fara perforatie, inclusiv sistemul-grila	m2	13.67	459.42 141.57	6280.28 1935.28
Total Etaj 2						6280.28
Inclusiv salariu						1935.28
		1.6.3. Etaj 3				
155	CK29F	Tavane suspendate din panouri din aluminiu sau otel galvanizat 600x600mm fara perforatie, inclusiv sistemul-grila	m2	13.67	459.42 141.57	6280.28 1935.28
Total Etaj 3						6280.28
Inclusiv salariu						1935.28
		1.6.4. Etaj 4				
156	CK29F	Tavane suspendate din panouri din aluminiu sau otel galvanizat 600x600mm fara perforatie, inclusiv sistemul-grila	m2	13.67	459.42 141.57	6280.28 1935.28
Total Etaj 4						6280.28
Inclusiv salariu						1935.28
		1.6.5. Etaj 5				
157	CK29F	Tavane suspendate din panouri din aluminiu sau otel galvanizat 600x600mm fara perforatie, inclusiv sistemul-grila	m2	13.67	459.42 141.57	6280.28 1935.28
Total Etaj 5						6280.28
Inclusiv salariu						1935.28

1	2	3	4	5	6	7
Total Finisari tavan						31401.42
Inclusiv salariu						9676.38
		1.7. Usi				
		1.7.1. Etaj 1				
158	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$, cu gratar PIP350x150, U-1 900x2100(h) - 1 buc	m2	1.89	2346.92 <hr/> 51.95	4435.67 <hr/> 98.18
159	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$, cu gratar PIP350x150, U-2 700x2600(h) - 2 buc inclusiv supralumina 700x500(h)	m2	3.64	2346.92 <hr/> 51.95	8542.79 <hr/> 189.08
Total Etaj 1						12978.47
Inclusiv salariu						287.26
		1.7.2. Etaj 2				
160	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$, cu gratar PIP350x150, U-1 900x2100(h) - 1 buc	m2	1.89	2346.92 <hr/> 51.95	4435.67 <hr/> 98.18
161	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$, cu gratar PIP350x150, U-2 700x2600(h) - 2 buc inclusiv supralumina 700x500(h)	m2	3.64	2346.92 <hr/> 51.95	8542.79 <hr/> 189.08
Total Etaj 2						12978.47

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						287.26
1.7.3. Etaj 3						
162	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$, cu gratar PIP350x150, U-1 900x2100(h) - 1 buc	m2	1.89	2346.92 <hr/> 51.95	4435.67 <hr/> 98.18
163	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$, cu gratar PIP350x150, U-2 700x2600(h) - 2 buc inclusiv supralumina 700x500(h)	m2	3.64	2346.92 <hr/> 51.95	8542.79 <hr/> 189.08
Total Etaj 3						12978.47
Inclusiv salariu						287.26
1.7.4. Etaj 4						
164	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$, cu gratar PIP350x150, U-1 900x2100(h) - 1 buc	m2	1.89	2346.92 <hr/> 51.95	4435.67 <hr/> 98.18
165	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$, cu gratar PIP350x150, U-2 700x2600(h) - 2 buc inclusiv supralumina 700x500(h)	m2	3.64	2346.92 <hr/> 51.95	8542.79 <hr/> 189.08
Total Etaj 4						12978.47
Inclusiv salariu						287.26
1.7.5. Etaj 5						
166	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si	m2	1.89	2346.92 <hr/>	4435.67 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$, cu gratar PIP350x150, U-1 900x2100(h) - 1 buc			51.95	98.18
167	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$, cu gratar PIP350x150, U-2 700x2600(h) - 2 buc inclusiv supralumina 700x500(h)	m2	3.64	2346.92 51.95	8542.79 189.08
Total Etaj 5						12978.47
Inclusiv salariu						287.26
		1.7.6. Alte lucrari				
168	CK35A	Opritori de podea	buc	3.00	94.73 9.73	284.18 29.18
Total Alte lucrari						284.18
Inclusiv salariu						29.18
Total Usi						65176.54
Inclusiv salariu						1465.48
		1.8. Finisari glafuri interioare				
		1.8.1. Etaj 1				
169	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5.00	64.86 52.10	324.32 260.48
170		Corniera perforata din aluminiu	m	46.00	6.50 0.00	299.00 0.00
171	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4.50	153.04 96.35	688.68 433.59
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4.50	4.69 1.95	21.08 8.75
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	4.50	43.47	195.60

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			34.94	157.25
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4.50	4.69 1.95	21.08 8.75
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4.50	63.39 35.66	285.26 160.48
176	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0.15	327.02 4.54	49.05 0.68
Total Etaj 1						1884.08
Inclusiv salariu						1029.98
1.8.2. Etaj 2						
177	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5.00	64.86 52.10	324.32 260.48
178		Corniera perforata din aluminiu	m	46.00	6.50 0.00	299.00 0.00
179	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4.50	153.04 96.35	688.68 433.59
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4.50	4.69 1.95	21.08 8.75
181	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4.50	43.47 34.94	195.60 157.25
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4.50	4.69 1.95	21.08 8.75
183	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4.50	63.39 35.66	285.26 160.48
184	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0.15	327.02 4.54	49.05 0.68
Total Etaj 2						1884.08
Inclusiv salariu						1029.98
1.8.3. Etaj 3						
185	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var	m	5.00	64.86 52.10	324.32 260.48

1	2	3	4	5	6	7
		marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				
186		Corniera perforata din aluminiu	m	46.00	6.50 0.00	299.00 0.00
187	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4.50	153.04 96.35	688.68 433.59
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4.50	4.69 1.95	21.08 8.75
189	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4.50	43.47 34.94	195.60 157.25
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4.50	4.69 1.95	21.08 8.75
191	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4.50	63.39 35.66	285.26 160.48
192	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0.15	327.02 4.54	49.05 0.68
Total Etaj 3						1884.08
Inclusiv salariu						1029.98
1.8.4. Etaj 4						
193	RpCJ06C	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5.00	64.86 52.10	324.32 260.48
194		Corniera perforata din aluminiu	m	46.00	6.50 0.00	299.00 0.00
195	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4.50	153.04 96.35	688.68 433.59
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4.50	4.69 1.95	21.08 8.75
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4.50	43.47 34.94	195.60 157.25
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4.50	4.69 1.95	21.08 8.75
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in	m2	4.50	63.39	285.26

1	2	3	4	5	6	7
		2 straturi pe glet existent, executate manual			35.66	160.48
200	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0.15	327.02	49.05
					4.54	0.68
Total Etaj 4						1884.08
Inclusiv salariu						1029.98
1.8.5. Etaj 5						
201	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5.00	64.86	324.32
					52.10	260.48
202		Corniera perforata din aluminiu	m	46.00	6.50	299.00
					0.00	0.00
203	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4.50	153.04	688.68
					96.35	433.59
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4.50	4.69	21.08
					1.95	8.75
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4.50	43.47	195.60
					34.94	157.25
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4.50	4.69	21.08
					1.95	8.75
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4.50	63.39	285.26
					35.66	160.48
208	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0.15	327.02	49.05
					4.54	0.68
Total Etaj 5						1884.08
Inclusiv salariu						1029.98
Total Finisari glafuri interioare						9420.39
Inclusiv salariu						5149.90
Total capitole lucrari de constructie			100.00 +			487708.29
Contributii sociale			24.00 %			38227.49
Total:			100.00 +			525935.78
Transport materiale			5.00 %			16177.63

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltueli directe:	100.00 +			542113.41
		Cheltueli de regie constructii	8.00 %			43369.07
		Total:	100.00 +			585482.49
		Beneficiu de deviz	2.00 %			11709.65
		Total:	100.00 +			597191
		TVA	20.00 %			119438

Total deviz:

716629

L.S.

Intocmit

Ofertant "ADRIKA" SRL

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

AMTAP

(semnatura)

**Lucrari de reparatie a blocurilor
sanitare (dusuri) în caminul nr.
2, str. Hristo Botev 4/1, mun.
Chisinau**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL N 2-1-1
Solutii arhitecturale (04/02-25-SA)_Dus

Valoarea de deviz 716629 lei

Intocmit in preturi curente

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	7123010010200	Betonist	h-om	13.167	64.84	853.749
2.	7132010010900	Faiantar	h-om	132.00	64.84	8558.88
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	121.00	64.84	7845.64
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	20.184	64.84	1308.763
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	33.00	64.84	2139.72
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	13.67	64.84	886.362
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.388	64.84	25.132
8.	7123030012500	Montator P.B	h-om	63.00	64.84	4084.92
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	280.918	64.84	18214.755
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	722.57	64.84	46851.432
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2.31	57.66	133.195
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	318.129	57.66	18343.312
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18.231	57.66	1051.199
14.	7132040012700	Parchetar	h-om	26.657	64.84	1728.408
15.	7212030022700	Sudor	h-om	0.02	64.84	1.323
16.	7122050013442	Tencuitor	h-om	195.75	64.84	12692.43
17.	7422010060100	Timplar	h-om	142.877	64.84	9264.177
18.	7122050013400	Zidar	h-om	339.607	64.84	22020.15
19.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	10.125	64.84	656.505
20.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	40.425	64.84	2621.157
		Total:				159281.209

Materiale:

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	276.817	7.50	2076.131
2.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1382.69	7.50	10370.175
3.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1083.60	3.00	3250.80
4.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	328.725	3.00	986.175
5.	2416586105303"1	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	111.00	26.25	2913.75
6.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6.75	16.60	112.05
7.	4100126202818	Apa	m3	5.455	0.00	0.00
8.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7.427	0.00	0.00
9.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	81.719	1.10	89.891

10.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	15.14	2.00	30.28
11.	2320322600036*1	Bitum pt. hidroizolatii - (mastic de bitum)	kg	205.05	42.00	8612.10
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.125	5.00	5.625
13.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.031	5.00	0.153
14.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	32.833	7.50	246.25
15.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	23.735	8.05	191.066
16.	2430226101600	Chit siliconic	kg	4.839	125.00	604.813
17.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	30.00	2.60	78.00
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2342.25	2.60	6089.85
19.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	0.765	316.16	241.863
20.	2775276309886*1	Confectii metalice inglobate in beton otel zincat	kg	2.04	35.00	71.40
21.	32332	Corniera perforata din aluminiu	m	230.00	6.50	1495.00
22.	2874136313300	Diblu din metal	buc	273.40	0.60	164.04
23.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	82.631	0.60	49.578
24.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	8841.00	0.10	884.10
25.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.01	65.00	0.663
26.	4011106202741	Energie electrica	kw	27.666	0.00	0.00
27.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	41.01	1.00	41.01
28.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	61.515	10.00	615.15
29.	24302261000001	Fuga	kg	196.144	35.00	6865.04
30.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1.596	32.00	51.075
31.	2416586105303*11	Grund pentru suprafete absorbante	kg	22.50	32.00	720.00
32.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	6.75	32.00	216.00
33.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	46.75	5.00	233.75
34.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	27.84	5.00	139.20
35.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.35	3.00	4.05
36.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	136.70	1.00	136.70
37.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.068	100.00	6.85
38.	2413317346000*1	Mastic bituminos	kg	20.505	42.00	861.21
39.	2682132601626*1	Membrana bituminoasa polimerica	m2	150.37	55.00	8270.35
40.	2664102100000*1	Mortar M100	m3	7.92	1400.00	11088.00
41.	2664102102010*1	Mortar M50	m3	4.887	1200.00	5863.80
42.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0.16	480.00	76.80
43.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6.815	480.00	3271.20
44.	28741363133002	Opritori de podea	buc	3.00	85.00	255.00
45.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	473.00	14.50	6858.50
46.	2732103646151*1	Panouri din aluminiu sau otel galvanizat 600x600mm fara perforatie, cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricateprefabricate	m2	71.767	300.00	21530.25
47.	2661112800700*1	Placa de ceramica antiderapanta "Porcelonato" gr.=11mm	m2	70.40	380.00	26752.19
48.	2661112800700*11	Placi de faianta	m2	381.174	200.00	76234.80
49.	2662102701901*1	Placi de ipsos hidrofob grs.80mm	m2	70.84	322.50	22845.90
50.	2662102701000*1	Placi ghips-carton gr.=12,5mm	m2	19.153	50.00	957.64
51.	2873122005327*1	Plasa zincata ô1.8 25x25	m2	231.00	70.83	16361.73

52.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	37.85	10.00	378.496
53.	2710703520285	Profil de suport	m	76.611	14.00	1072.555
54.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	76.611	6.50	497.972
55.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3.30	19.00	62.70
56.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.02	19.00	0.388
57.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	7.70	19.00	146.30
58.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	13.825	135.00	1866.375
59.	2663102100000*1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	3.541	1650.00	5841.825
60.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	974.968	0.30	292.49
61.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	110.60	0.50	55.30
62.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	27.65	2200.00	60830.00
63.	2812106306000*1	Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	20.00	150.00	3000.00
64.	2652102100713	Var pasta	m3	0.035	3700.00	129.50
65.	2430116103800	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	9.00	62.00	558.00
		Total:				323551.849

Utilaje:

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1.875	800.00	1499.68
2.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	1.248	75.00	93.60
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0.855	650.00	555.75
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.35	30.00	10.485
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6.795	30.00	203.865
6.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1.365	650.00	887.25
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3.54	40.00	141.60
8.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3.70	40.00	148.00
9.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2.499	30.00	74.979
10.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.666	30.00	19.98
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3.22	25.00	80.50
12.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1.248	85.00	106.08
13.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1.504	15.00	22.552
14.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	30.463	30.00	913.86
15.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1.368	85.00	116.28
		Total:				4874.462

Total capitole lucrari de constructie	100.00 +	487708.29
Contributii sociale	24.00 %	38227.49
Total:	100.00 +	525935.78
Transport materiale	5.00 %	16177.63
Cheltueli directe:	100.00 +	542113.41
Cheltueli de regie constructii	8.00 %	43369.07
Total:	100.00 +	585482.49
Beneficiu de deviz	2.00 %	11709.65

Total:	100.00 +	597191
TVA	20.00 %	119438

Total deviz: **716629**

Antreprenor: "ADRIKA" SRL

Beneficiar: AMTAP

(semnatura)

(semnatura)

Investitor
Obiect

AMTAP

**Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare (dusuri) în
caminul nr. 2, str. Hristo Botev 4/1, mun. Chisinau****Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 2-1-1
Solutii arhitecturale (04/02-25-SA)_Dus
(formular desfasurat)**

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Demontari 1.1.1. Etaj 1				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare bloc de usa din lemn	m2			25.73 <hr/> 25.73
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	57.66	12.109
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat- varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti	m2			16.73 <hr/> 16.43
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	30.00	0.30
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontarea ceramica de pe pereti	m2			98.45 <hr/> 98.00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	64.84	51.872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	57.66	46.128
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	30.00	0.45
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din ceramica	m2			49.27 <hr/> 47.77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.3900	64.84	25.288
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3900	57.66	22.487
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0500	30.00	1.50
5	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP,	m3			183.68 <hr/> 130.08

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea pereti despartitori				
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.7500	57.66	100.905
	4100126202818	Apa	m3	0.1200	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.0800	30.00	2.40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.3200	85.00	27.20
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0.3200	75.00	24.00
		1.1.2. Etaj 2				
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare bloc de usa din lemn	m2			25.73 <hr/> 25.73
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	57.66	12.109
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat- varuire,emulsie apoasa sau dresuirea de pe pereti	m2			16.73 <hr/> 16.43
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	30.00	0.30
8	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontarea ceramica de pe pereti	m2			98.45 <hr/> 98.00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	64.84	51.872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	57.66	46.128
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	30.00	0.45
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din ceramica	m2			49.27 <hr/> 47.77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.3900	64.84	25.288
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3900	57.66	22.487
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0500	30.00	1.50
10	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea pereti despartitori	m3			183.68 <hr/> 130.08
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.7500	57.66	100.905
	4100126202818	Apa	m3	0.1200	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0800	30.00	2.40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.3200	85.00	27.20
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0.3200	75.00	24.00
		1.1.3. Etaj 3				
11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare bloc de usa din lemn	m2			25.73 <hr/> 25.73
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	57.66	12.109
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat- varuire, emulsie apoasa sau dresuirea de pe pereti	m2			16.73 <hr/> 16.43
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	30.00	0.30
13	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontarea ceramica de pe pereti	m2			98.45 <hr/> 98.00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	64.84	51.872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	57.66	46.128
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	30.00	0.45
14	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselilor din ceramica	m2			49.27 <hr/> 47.77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.3900	64.84	25.288
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3900	57.66	22.487
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0500	30.00	1.50
15	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea pereti despartitori	m3			183.68 <hr/> 130.08
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.7500	57.66	100.905
	4100126202818	Apa	m3	0.1200	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0800	30.00	2.40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.3200	85.00	27.20
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0.3200	75.00	24.00
		1.1.4. Etaj 4				
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti,	m2			25.73 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		etc.) / Demontare bloc de usa din lemn				25.73
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	57.66	12.109
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat- varuire,emulsie apoasa sau drescuierea de pe pereti	m2			16.73 16.43
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	30.00	0.30
18	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontarea ceramica de pe pereti	m2			98.45 98.00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	64.84	51.872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	57.66	46.128
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	30.00	0.45
19	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din ceramica	m2			49.27 47.77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.3900	64.84	25.288
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3900	57.66	22.487
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0500	30.00	1.50
20	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea pereti despartitori	m3			183.68 130.08
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.7500	57.66	100.905
	4100126202818	Apa	m3	0.1200	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0800	30.00	2.40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.3200	85.00	27.20
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0.3200	75.00	24.00
		1.1.5. Etaj 5				
21	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare bloc de usa din lemn	m2			25.73 25.73
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	57.66	12.109
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii	m2			16.73 16.43

1	2	3	4	5	6	7
		primul strat- varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti				
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	30.00	0.30
23	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontarea ceramica de pe pereti	m2			98.45 98.00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	64.84	51.872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	57.66	46.128
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	30.00	0.45
24	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din ceramica	m2			49.27 47.77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.3900	64.84	25.288
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3900	57.66	22.487
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0500	30.00	1.50
25	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea pereti despartitori	m3			183.68 130.08
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.7500	57.66	100.905
	4100126202818	Apa	m3	0.1200	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0800	30.00	2.40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.3200	85.00	27.20
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0.3200	75.00	24.00
		1.1.6. Evacuare deseuri				
26	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			76.11 76.11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.3200	57.66	76.111
27	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			25.95 25.95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.4500	57.66	25.947
28	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			145.60 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.1820	800.00	145.60
		1.2. Captusire coloane				

1	2	3	4	5	6	7
29	NF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1.005	m2			487.23 ----- 280.92
	9310060019930	Muncitor	h-om	4.3325	64.84	280.919
	2662102701000 "1	Placi ghips-carton gr.=12,5mm	m2	1.0500	50.00	52.763
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2.0750	10.00	20.854
	2710703520285	Profil de suport	m	4.2000	14.00	59.094
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4.2000	6.50	27.436
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4.4800	1.10	4.953
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0.8300	2.00	1.668
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1.8000	7.50	13.567
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	32.00	2.814
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4.5300	0.60	2.732
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53.4500	0.30	16.115
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0062	30.00	0.186
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1377	30.00	4.131
30	IA51A	Usi pentru firda de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc			264.73 ----- 106.99
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1.6500	64.84	106.986
	2812106306000 "1	Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	1.0000	150.00	150.00
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1.5000	2.60	3.90
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0.0080	480.00	3.84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
		1.3. Inchideri si compartimentari				
31	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			40411.64 ----- 6453.14
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90.0000	64.84	5835.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10.7100	57.66	617.539
	2662102701901 "1	Placi de ipsos hidrofob grs.80mm	m2	101.2000	322.50	32637.00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18.0000	3.00	54.00
	4100126202818	Apa	m3	0.0750	0.00	0.00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1.9500	650.00	1267.50
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile din otel zincat / Scoaba C1	kg			49.13 ----- 13.54
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	64.84	12.32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.577
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	64.84	0.648
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	19.00	0.19
	2775276309886 "1	Confectii metalice inglobate in beton otel zincat	kg	1.0000	35.00	35.00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	65.00	0.325

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	0.00	0.00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	5.00	0.075
		1.4. Finisari pardosea 1.4.1. Etaj 1				
33	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1.01	m3			2191.75 <hr/> 287.11
	7123010010200	Betonist	h-om	3.8500	64.84	249.634
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	57.66	37.479
	2663102100000 "1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1.0250	1650.00	1708.136
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	0.00	0.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2500	650.00	162.50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.4000	85.00	34.00
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			85.65 <hr/> 44.67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2664102102010 "1	Mortar M50	m3	0.0330	1200.00	39.599
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	30.00	0.90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	40.00	0.48
35	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm K=4.00	m2			57.55 <hr/> 30.55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	25.936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	57.66	4.613
	2664102102010 "1	Mortar M50	m3	0.0055	1200.00	26.396
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	30.00	0.36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	40.00	0.24
36	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			15.20 <hr/> 2.59
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0400	64.84	2.594

1	2	3	4	5	6	7
	2413317346000 "1	Mastic bituminos	kg	0.3000	42.00	12.60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0003	30.00	0.009
37	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi K=2.00	m2			260.51 <hr/> 10.37
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0800	64.84	10.374
	2320322600036 "1	Bitum pt. hidroizolatii - (mastic de bitum)	kg	1.5000	42.00	126.00
	2682132601626 "1	Membrana bituminoasa polimerica	m2	1.1000	55.00	121.00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0.3000	1.00	0.60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.0005	100.00	0.10
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1.0000	1.00	2.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0017	30.00	0.102
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0110	15.00	0.33
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			85.65 <hr/> 44.67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2664102102010 "1	Mortar M50	m3	0.0330	1200.00	39.599
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	30.00	0.90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	40.00	0.48
39	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 15 mm K=3.00	m2			27.89 <hr/> 7.64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	6.484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	57.66	1.153
	2664102102010 "1	Mortar M50	m3	0.0055	1200.00	19.804
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	30.00	0.27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	40.00	0.18
40	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din	m2			630.88

1	2	3	4	5	6	7
		mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica antiderapanta "Porcelonato" gr.=11mm				185.95
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.6100	64.84	169.232
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2900	57.66	16.721
	2661112800700 "1	Placa de ceramica antiderapanta "Porcelonato" gr.=11mm	m2	1.0300	380.00	391.40
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	7.50	30.375
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3000	35.00	10.50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.10	2.00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	10.00	9.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	30.00	1.35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	25.00	0.30
		1.4.2. Etaj 2				
41	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1.01	m3			2191.75 <hr/> 287.11
	7123010010200	Betonist	h-om	3.8500	64.84	249.634
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	57.66	37.479
	2663102100000 "1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1.0250	1650.00	1708.136
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	0.00	0.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2500	650.00	162.50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.4000	85.00	34.00
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			85.65 <hr/> 44.67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2664102102010 "1	Mortar M50	m3	0.0330	1200.00	39.599
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	30.00	0.90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	40.00	0.48
43	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50, se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm K=4.00	m2			57.55 <hr/> 30.55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	25.936

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	57.66	4.613
	2664102102010 "1	Mortar M50	m3	0.0055	1200.00	26.396
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	30.00	0.36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	40.00	0.24
44	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			15.20 <hr/> 2.59
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0400	64.84	2.594
	2413317346000 "1	Mastic bituminos	kg	0.3000	42.00	12.60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0003	30.00	0.009
45	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi K=2.00	m2			260.51 <hr/> 10.37
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0800	64.84	10.374
	2320322600036 "1	Bitum pt. hidroizolatiei - (mastic de bitum)	kg	1.5000	42.00	126.00
	2682132601626 "1	Membrana bituminoasa polimerica	m2	1.1000	55.00	121.00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0.3000	1.00	0.60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.0005	100.00	0.10
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1.0000	1.00	2.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0017	30.00	0.102
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0110	15.00	0.33
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			85.65 <hr/> 44.67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2664102102010 "1	Mortar M50	m3	0.0330	1200.00	39.599
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	30.00	0.90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	40.00	0.48
47	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport	m2			27.89 <hr/> 7.64

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 15 mm K=3.00				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	6.484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	57.66	1.153
	2664102102010 "1	Mortar M50	m3	0.0055	1200.00	19.804
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	30.00	0.27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	40.00	0.18
48	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica antiderapanta "Porcelonato" gr.=11mm	m2			630.88 <hr/> 185.95
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.6100	64.84	169.232
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2900	57.66	16.721
	2661112800700 "1	Placa de ceramica antiderapanta "Porcelonato" gr.=11mm	m2	1.0300	380.00	391.40
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	7.50	30.375
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3000	35.00	10.50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.10	2.00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	10.00	9.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	30.00	1.35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	25.00	0.30
		1.4.3. Etaj 3				
49	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1.01	m3			2191.75 <hr/> 287.11
	7123010010200	Betonist	h-om	3.8500	64.84	249.634
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	57.66	37.479
	2663102100000 "1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1.0250	1650.00	1708.136
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	0.00	0.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2500	650.00	162.50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.4000	85.00	34.00
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			85.65 <hr/> 44.67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2664102102010 "1	Mortar M50	m3	0.0330	1200.00	39.599

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	30.00	0.90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	40.00	0.48
51	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm K=4.00	m2			57.55 <hr/> 30.55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	25.936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	57.66	4.613
	2664102102010 "1	Mortar M50	m3	0.0055	1200.00	26.396
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	30.00	0.36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	40.00	0.24
52	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			15.20 <hr/> 2.59
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0400	64.84	2.594
	2413317346000 "1	Mastic bituminos	kg	0.3000	42.00	12.60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0003	30.00	0.009
53	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi K=2.00	m2			260.51 <hr/> 10.37
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0800	64.84	10.374
	2320322600036 "1	Bitum pt. hidroizolatiei - (mastic de bitum)	kg	1.5000	42.00	126.00
	2682132601626 "1	Membrana bituminoasa polimerica	m2	1.1000	55.00	121.00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0.3000	1.00	0.60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.0005	100.00	0.10
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1.0000	1.00	2.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0017	30.00	0.102
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0110	15.00	0.33
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50	m2			85.65 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip				44.67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2664102102010 "1	Mortar M50	m3	0.0330	1200.00	39.599
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	30.00	0.90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	40.00	0.48
55	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 15 mm K=3.00	m2			27.89 <hr/> 7.64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	6.484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	57.66	1.153
	2664102102010 "1	Mortar M50	m3	0.0055	1200.00	19.804
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	30.00	0.27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	40.00	0.18
56	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica antiderapanta "Porcelonato" gr.=11mm	m2			630.88 <hr/> 185.95
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.6100	64.84	169.232
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2900	57.66	16.721
	2661112800700 "1	Placa de ceramica antiderapanta "Porcelonato" gr.=11mm	m2	1.0300	380.00	391.40
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	7.50	30.375
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3000	35.00	10.50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.10	2.00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	10.00	9.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	30.00	1.35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	25.00	0.30
		1.4.4. Etaj 4				
57	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1.01	m3			2191.75 <hr/> 287.11

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	3.8500	64.84	249.634
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	57.66	37.479
	2663102100000 "1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1.0250	1650.00	1708.136
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	0.00	0.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2500	650.00	162.50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.4000	85.00	34.00
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			85.65 ----- 44.67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2664102102010 "1	Mortar M50	m3	0.0330	1200.00	39.599
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	30.00	0.90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	40.00	0.48
59	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm K=4.00	m2			57.55 ----- 30.55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	25.936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	57.66	4.613
	2664102102010 "1	Mortar M50	m3	0.0055	1200.00	26.396
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	30.00	0.36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	40.00	0.24
60	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			15.20 ----- 2.59
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0400	64.84	2.594
	2413317346000 "1	Mastic bituminos	kg	0.3000	42.00	12.60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0003	30.00	0.009
61	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de	m2			260.51 ----- 10.37

1	2	3	4	5	6	7
		bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi K=2.00				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0800	64.84	10.374
	2320322600036 "1	Bitum pt. hidroizolatii - (mastic de bitum)	kg	1.5000	42.00	126.00
	2682132601626 "1	Membrana bituminoasa polimerica	m2	1.1000	55.00	121.00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0.3000	1.00	0.60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.0005	100.00	0.10
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1.0000	1.00	2.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0017	30.00	0.102
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0110	15.00	0.33
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			85.65 <hr/> 44.67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2664102102010 "1	Mortar M50	m3	0.0330	1200.00	39.599
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	30.00	0.90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	40.00	0.48
63	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 15 mm K=3.00	m2			27.89 <hr/> 7.64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	6.484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	57.66	1.153
	2664102102010 "1	Mortar M50	m3	0.0055	1200.00	19.804
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	30.00	0.27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	40.00	0.18
64	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica antiderapanta "Porcelonato" gr.=11mm	m2			630.88 <hr/> 185.95
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.6100	64.84	169.232
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2900	57.66	16.721
	2661112800700 "1	Placa de ceramica antiderapanta "Porcelonato" gr.=11mm	m2	1.0300	380.00	391.40
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	7.50	30.375

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0.3000	35.00	10.50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.10	2.00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	10.00	9.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	30.00	1.35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	25.00	0.30
		1.4.5. Etaj 5				
65	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1.01	m3			2191.75 ----- 287.11
	7123010010200	Betonist	h-om	3.8500	64.84	249.634
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	57.66	37.479
	2663102100000"1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1.0250	1650.00	1708.136
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	0.00	0.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2500	650.00	162.50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.4000	85.00	34.00
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			85.65 ----- 44.67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2664102102010"1	Mortar M50	m3	0.0330	1200.00	39.599
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	30.00	0.90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	40.00	0.48
67	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm K=4.00	m2			57.55 ----- 30.55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	25.936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	57.66	4.613
	2664102102010"1	Mortar M50	m3	0.0055	1200.00	26.396
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	30.00	0.36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	40.00	0.24
68	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei	m2			15.20 ----- 2.59

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0400	64.84	2.594
	2413317346000 "1	Mastic bituminos	kg	0.3000	42.00	12.60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0003	30.00	0.009
69	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi K=2.00	m2			260.51 <hr/> 10.37
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0800	64.84	10.374
	2320322600036 "1	Bitum pt. hidroizolatiei - (mastic de bitum)	kg	1.5000	42.00	126.00
	2682132601626 "1	Membrana bituminoasa polimerica	m2	1.1000	55.00	121.00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0.3000	1.00	0.60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.0005	100.00	0.10
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1.0000	1.00	2.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0017	30.00	0.102
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0110	15.00	0.33
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			85.65 <hr/> 44.67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2664102102010 "1	Mortar M50	m3	0.0330	1200.00	39.599
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	30.00	0.90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	40.00	0.48
71	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 15 mm K=3.00	m2			27.89 <hr/> 7.64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	6.484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	57.66	1.153
	2664102102010 "1	Mortar M50	m3	0.0055	1200.00	19.804
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	30.00	0.27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	40.00	0.18
72	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica antiderapanta "Porcelonato" gr.=11mm	m2			630.88 <hr/> 185.95
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.6100	64.84	169.232
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2900	57.66	16.721
	2661112800700 "1	Placa de ceramica antiderapanta "Porcelonato" gr.=11mm	m2	1.0300	380.00	391.40
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	7.50	30.375
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3000	35.00	10.50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.10	2.00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	10.00	9.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	30.00	1.35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	25.00	0.30
		1.5. Finisari pereti 1.5.1. Etaj 1 (Tip 1)				
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6.13 <hr/> 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "1	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0.1500	26.25	3.938
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
74	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \text{ 25x25} = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$	m2			142.31 <hr/> 35.66
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2873122005327 "1	Plasa zincata $\phi 1.8 \text{ 25x25}$	m2	1.0500	70.83	74.371
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2.1500	14.50	31.175
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0.0350	19.00	0.665
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0150	19.00	0.285
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0050	30.00	0.15
75	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			150.21 <hr/> 108.07
	7122050013400	Zidar	h-om	1.4000	64.84	90.776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	57.66	17.298
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10.5000	2.60	27.30

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0300	480.00	14.40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0070	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	30.00	0.12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0080	40.00	0.32
76	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm K=6.00	m2			58.79 <hr/> 8.21
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1000	64.84	6.484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	57.66	1.73
	2664102100000 "1	Mortar M100	m3	0.0060	1400.00	50.40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	30.00	0.18
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6.13 <hr/> 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "1	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0.1500	26.25	3.938
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
78	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1.01	m2			360.45 <hr/> 106.99
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6500	64.84	106.986
	2661112800700 "11	Placi de faianta	m2	1.0200	200.00	206.04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3.7000	7.50	28.027
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4700	35.00	16.614
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.10	2.02
	4100126202818	Apa	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0120	30.00	0.36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0100	40.00	0.40
		1.5.2. Etaj 1 (Tip 2)				
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2			7.00 <hr/> 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "11	Grund pentru suprafete absorbante	kg	0.1500	32.00	4.80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6.13 <hr/> 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "1	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0.1500	26.25	3.938
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2			103.29

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				79.10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	64.84	79.105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	3.00	21.42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	30.00	2.37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	25.00	0.40
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6.13 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "1	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0.1500	26.25	3.938
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
83	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1.01	m2			360.45 106.99
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6500	64.84	106.986
	2661112800700 "11	Placi de faianta	m2	1.0200	200.00	206.04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3.7000	7.50	28.027
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4700	35.00	16.614
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.10	2.02
	4100126202818	Apa	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0120	30.00	0.36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0100	40.00	0.40
		1.5.3. Etaj 1 (Tip 3)				
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2			7.00 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "11	Grund pentru suprafete absorbante	kg	0.1500	32.00	4.80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6.13 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "1	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0.1500	26.25	3.938
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
86	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103.29 79.10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	64.84	79.105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	3.00	21.42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	30.00	2.37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	25.00	0.40

1	2	3	4	5	6	7
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6.13 ----- 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "1	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0.1500	26.25	3.938
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
88	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1.01	m2			360.45 ----- 106.99
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6500	64.84	106.986
	2661112800700 "11	Placi de faianta	m2	1.0200	200.00	206.04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3.7000	7.50	28.027
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4700	35.00	16.614
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.10	2.02
	4100126202818	Apa	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0120	30.00	0.36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0100	40.00	0.40
		1.5.4. Etaj 2 (Tip 1)				
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6.13 ----- 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "1	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0.1500	26.25	3.938
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
90	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ô1.8 25x25 = 1.05 m2/m2	m2			142.31 ----- 35.66
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2873122005327 "1	Plasa zincata ô1.8 25x25	m2	1.0500	70.83	74.371
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2.1500	14.50	31.175
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0.0350	19.00	0.665
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0150	19.00	0.285
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0050	30.00	0.15
91	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			150.21 ----- 108.07
	7122050013400	Zidar	h-om	1.4000	64.84	90.776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	57.66	17.298
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10.5000	2.60	27.30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0300	480.00	14.40

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0070	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	30.00	0.12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0080	40.00	0.32
92	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm K=6.00	m2			58.79 <hr/> 8.21
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1000	64.84	6.484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	57.66	1.73
	2664102100000 "1	Mortar M100	m3	0.0060	1400.00	50.40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	30.00	0.18
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6.13 <hr/> 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "1	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0.1500	26.25	3.938
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
94	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1.01	m2			360.45 <hr/> 106.99
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6500	64.84	106.986
	2661112800700 "11	Placi de faianta	m2	1.0200	200.00	206.04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3.7000	7.50	28.027
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4700	35.00	16.614
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.10	2.02
	4100126202818	Apa	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0120	30.00	0.36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0100	40.00	0.40
		1.5.5. Etaj 2 Tip 2)				
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2			7.00 <hr/> 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "11	Grund pentru suprafete absorbante	kg	0.1500	32.00	4.80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6.13 <hr/> 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "1	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0.1500	26.25	3.938
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
97	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2			103.29 <hr/> 79.10

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	64.84	79.105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	3.00	21.42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	30.00	2.37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	25.00	0.40
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6.13 <hr/> 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "1	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0.1500	26.25	3.938
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
99	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1.01	m2			360.45 <hr/> 106.99
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6500	64.84	106.986
	2661112800700 "11	Placi de faianta	m2	1.0200	200.00	206.04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3.7000	7.50	28.027
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4700	35.00	16.614
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.10	2.02
	4100126202818	Apa	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0120	30.00	0.36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0100	40.00	0.40
		1.5.6. Etaj 2 (Tip 3)				
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2			7.00 <hr/> 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "11	Grund pentru suprafete absorbante	kg	0.1500	32.00	4.80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6.13 <hr/> 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "1	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0.1500	26.25	3.938
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103.29 <hr/> 79.10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	64.84	79.105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	3.00	21.42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	30.00	2.37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	25.00	0.40

1	2	3	4	5	6	7
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6.13 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "1	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0.1500	26.25	3.938
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
104	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1.01	m2			360.45 106.99
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6500	64.84	106.986
	2661112800700 "11	Placi de faianta	m2	1.0200	200.00	206.04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3.7000	7.50	28.027
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4700	35.00	16.614
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.10	2.02
	4100126202818	Apa	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0120	30.00	0.36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0100	40.00	0.40
		1.5.7. Etaj 3 (Tip 1)				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6.13 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "1	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0.1500	26.25	3.938
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
106	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\delta 1.8 25 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$	m2			142.31 35.66
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2873122005327 "1	Plasa zincata $\delta 1.8 25 \times 25$	m2	1.0500	70.83	74.371
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2.1500	14.50	31.175
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0.0350	19.00	0.665
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0150	19.00	0.285
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0050	30.00	0.15
107	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			150.21 108.07
	7122050013400	Zidar	h-om	1.4000	64.84	90.776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	57.66	17.298
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10.5000	2.60	27.30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0300	480.00	14.40

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0070	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	30.00	0.12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0080	40.00	0.32
108	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm K=6.00	m2			58.79 <hr/> 8.21
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1000	64.84	6.484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	57.66	1.73
	2664102100000 "1	Mortar M100	m3	0.0060	1400.00	50.40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	30.00	0.18
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6.13 <hr/> 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "1	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0.1500	26.25	3.938
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
110	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1.01	m2			360.45 <hr/> 106.99
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6500	64.84	106.986
	2661112800700 "11	Placi de faianta	m2	1.0200	200.00	206.04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3.7000	7.50	28.027
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4700	35.00	16.614
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.10	2.02
	4100126202818	Apa	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0120	30.00	0.36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0100	40.00	0.40
		1.5.8. Etaj 3 (Tip 2)				
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2			7.00 <hr/> 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "11	Grund pentru suprafete absorbante	kg	0.1500	32.00	4.80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6.13 <hr/> 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "1	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0.1500	26.25	3.938
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2			103.29 <hr/> 79.10

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	64.84	79.105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	3.00	21.42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	30.00	2.37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	25.00	0.40
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6.13 ----- 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "1	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0.1500	26.25	3.938
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
115	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1.01	m2			360.45 ----- 106.99
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6500	64.84	106.986
	2661112800700 "11	Placi de faianta	m2	1.0200	200.00	206.04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3.7000	7.50	28.027
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4700	35.00	16.614
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.10	2.02
	4100126202818	Apa	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0120	30.00	0.36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0100	40.00	0.40
		1.5.9. Etaj 3 (Tip 3)				
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2			7.00 ----- 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "11	Grund pentru suprafete absorbante	kg	0.1500	32.00	4.80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6.13 ----- 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "1	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0.1500	26.25	3.938
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103.29 ----- 79.10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	64.84	79.105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	3.00	21.42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	30.00	2.37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	25.00	0.40

1	2	3	4	5	6	7
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6.13 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "1	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0.1500	26.25	3.938
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
120	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1.01	m2			360.45 106.99
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6500	64.84	106.986
	2661112800700 "11	Placi de faianta	m2	1.0200	200.00	206.04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3.7000	7.50	28.027
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4700	35.00	16.614
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.10	2.02
	4100126202818	Apa	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0120	30.00	0.36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0100	40.00	0.40
		1.5.10. Etaj 4 (Tip 1)				
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6.13 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "1	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0.1500	26.25	3.938
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
122	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\delta 1.8$ 25x25 = 1.05 m2/m2	m2			142.31 35.66
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2873122005327 "1	Plasa zincata $\delta 1.8$ 25x25	m2	1.0500	70.83	74.371
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2.1500	14.50	31.175
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0.0350	19.00	0.665
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0150	19.00	0.285
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0050	30.00	0.15
123	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			150.21 108.07
	7122050013400	Zidar	h-om	1.4000	64.84	90.776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	57.66	17.298
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10.5000	2.60	27.30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0300	480.00	14.40

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0070	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	30.00	0.12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0080	40.00	0.32
124	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm K=6.00	m2			58.79 <hr/> 8.21
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1000	64.84	6.484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	57.66	1.73
	2664102100000 "1	Mortar M100	m3	0.0060	1400.00	50.40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	30.00	0.18
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6.13 <hr/> 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "1	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0.1500	26.25	3.938
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
126	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1.01	m2			360.45 <hr/> 106.99
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6500	64.84	106.986
	2661112800700 "11	Placi de faianta	m2	1.0200	200.00	206.04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3.7000	7.50	28.027
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4700	35.00	16.614
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.10	2.02
	4100126202818	Apa	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0120	30.00	0.36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0100	40.00	0.40
		1.5.11. Etaj 4 (Tip 2)				
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2			7.00 <hr/> 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "11	Grund pentru suprafete absorbante	kg	0.1500	32.00	4.80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6.13 <hr/> 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "1	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0.1500	26.25	3.938
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
129	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2			103.29 <hr/> 79.10

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	64.84	79.105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	3.00	21.42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	30.00	2.37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	25.00	0.40
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6.13 <hr/> 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "1	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0.1500	26.25	3.938
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
131	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1.01	m2			360.45 <hr/> 106.99
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6500	64.84	106.986
	2661112800700 "11	Placi de faianta	m2	1.0200	200.00	206.04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3.7000	7.50	28.027
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4700	35.00	16.614
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.10	2.02
	4100126202818	Apa	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0120	30.00	0.36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0100	40.00	0.40
		1.5.12. Etaj 4 (Tip 3)				
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2			7.00 <hr/> 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "11	Grund pentru suprafete absorbante	kg	0.1500	32.00	4.80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6.13 <hr/> 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "1	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0.1500	26.25	3.938
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
134	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103.29 <hr/> 79.10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	64.84	79.105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	3.00	21.42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	30.00	2.37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	25.00	0.40

1	2	3	4	5	6	7
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6.13 ----- 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "1	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0.1500	26.25	3.938
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
136	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1.01	m2			360.45 ----- 106.99
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6500	64.84	106.986
	2661112800700 "11	Placi de faianta	m2	1.0200	200.00	206.04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3.7000	7.50	28.027
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4700	35.00	16.614
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.10	2.02
	4100126202818	Apa	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0120	30.00	0.36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0100	40.00	0.40
		1.5.13. Etaj 5 (Tip 1)				
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6.13 ----- 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "1	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0.1500	26.25	3.938
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
138	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ô1.8 25x25 = 1.05 m2/m2	m2			142.31 ----- 35.66
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2873122005327 "1	Plasa zincata ô1.8 25x25	m2	1.0500	70.83	74.371
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2.1500	14.50	31.175
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0.0350	19.00	0.665
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0150	19.00	0.285
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0050	30.00	0.15
139	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			150.21 ----- 108.07
	7122050013400	Zidar	h-om	1.4000	64.84	90.776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	57.66	17.298
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10.5000	2.60	27.30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0300	480.00	14.40

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0070	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	30.00	0.12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0080	40.00	0.32
140	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm K=6.00	m2			58.79 <hr/> 8.21
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1000	64.84	6.484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	57.66	1.73
	2664102100000 "1	Mortar M100	m3	0.0060	1400.00	50.40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	30.00	0.18
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6.13 <hr/> 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "1	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0.1500	26.25	3.938
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
142	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1.01	m2			360.45 <hr/> 106.99
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6500	64.84	106.986
	2661112800700 "11	Placi de faianta	m2	1.0200	200.00	206.04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3.7000	7.50	28.027
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4700	35.00	16.614
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.10	2.02
	4100126202818	Apa	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0120	30.00	0.36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0100	40.00	0.40
		1.5.14. Etaj 5 (Tip 2)				
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2			7.00 <hr/> 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "11	Grund pentru suprafete absorbante	kg	0.1500	32.00	4.80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6.13 <hr/> 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "1	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0.1500	26.25	3.938
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
145	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2			103.29 <hr/> 79.10

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	64.84	79.105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	3.00	21.42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	30.00	2.37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	25.00	0.40
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6.13 ----- 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "1	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0.1500	26.25	3.938
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
147	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1.01	m2			360.45 ----- 106.99
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6500	64.84	106.986
	2661112800700 "11	Placi de faianta	m2	1.0200	200.00	206.04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3.7000	7.50	28.027
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4700	35.00	16.614
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.10	2.02
	4100126202818	Apa	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0120	30.00	0.36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0100	40.00	0.40
		1.5.15. Etaj 5 (Tip 3)				
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2			7.00 ----- 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "11	Grund pentru suprafete absorbante	kg	0.1500	32.00	4.80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6.13 ----- 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "1	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0.1500	26.25	3.938
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
150	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103.29 ----- 79.10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	64.84	79.105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	3.00	21.42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	30.00	2.37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	25.00	0.40

1	2	3	4	5	6	7
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6.13 <hr/> 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "1	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0.1500	26.25	3.938
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
152	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1.01	m2			360.45 <hr/> 106.99
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6500	64.84	106.986
	2661112800700 "11	Placi de faianta	m2	1.0200	200.00	206.04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3.7000	7.50	28.027
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4700	35.00	16.614
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.10	2.02
	4100126202818	Apa	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0120	30.00	0.36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0100	40.00	0.40
		1.6. Finisari tavan				
		1.6.1. Etaj 1				
153	CK29F	Tavane suspendate din panouri din aluminiu sau otel galvanizat 600x600mm fara perforatie, inclusiv sistemul-grila	m2			459.42 <hr/> 141.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.60	2.40
	2732103646151 "1	Panouri din aluminiu sau otel galvanizat 600x600mm fara perforatie, cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	300.00	315.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	30.00	0.45
		1.6.2. Etaj 2				
154	CK29F	Tavane suspendate din panouri din aluminiu sau otel galvanizat 600x600mm fara perforatie, inclusiv sistemul-grila	m2			459.42 <hr/> 141.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.60	2.40
	2732103646151 "1	Panouri din aluminiu sau otel galvanizat 600x600mm fara perforatie, cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	300.00	315.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	30.00	0.45
		1.6.3. Etaj 3				
155	CK29F	Tavane suspendate din panouri din aluminiu sau otel galvanizat 600x600mm fara perforatie, inclusiv sistemul-grila	m2			459.42 <hr/> 141.57

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.60	2.40
	2732103646151 "1	Panouri din aluminiu sau otel galvanizat 600x600mm fara perforatie, cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	300.00	315.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	30.00	0.45
		1.6.4. Etaj 4				
156	CK29F	Tavane suspendate din panouri din aluminiu sau otel galvanizat 600x600mm fara perforatie, inclusiv sistemul-grila	m2			459.42 <hr/> 141.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.60	2.40
	2732103646151 "1	Panouri din aluminiu sau otel galvanizat 600x600mm fara perforatie, cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	300.00	315.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	30.00	0.45
		1.6.5. Etaj 5				
157	CK29F	Tavane suspendate din panouri din aluminiu sau otel galvanizat 600x600mm fara perforatie, inclusiv sistemul-grila	m2			459.42 <hr/> 141.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.60	2.40
	2732103646151 "1	Panouri din aluminiu sau otel galvanizat 600x600mm fara perforatie, cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	300.00	315.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	30.00	0.45
		1.7. Usi				
		1.7.1. Etaj 1				
158	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2, cu gratar ID350ø150, U-1 900x2100(h) - 1 buc	m2			2346.92 <hr/> 51.95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	64.84	47.333
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	57.66	4.613
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	2200.00	2200.00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	135.00	67.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	125.00	21.872
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	5.00	3.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	30.00	0.60
159	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m^2C^*/Vt ,conductibilitatea K=1,6 $Vt/m^2\hat{e}$,cu gratar $\text{ID}350\sigma 150$, U-2 700x2600(h) - 2 buc inclusiv supralumina 700x500(h)	m2			2346.92 <hr/> 51.95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	64.84	47.333
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	57.66	4.613
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	2200.00	2200.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	135.00	67.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	125.00	21.875
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	5.00	3.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	30.00	0.60
		1.7.2. Etaj 2				
160	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m^2C^*/Vt ,conductibilitatea K=1,6 $Vt/m^2\hat{e}$,cu gratar $\text{ID}350\sigma 150$, U-1 900x2100(h) - 1 buc	m2			2346.92 <hr/> 51.95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	64.84	47.333
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	57.66	4.613
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	2200.00	2200.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	135.00	67.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	125.00	21.872
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	5.00	3.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	30.00	0.60
161	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\hat{e}$, cu gratar $\text{ID}350\sigma150$, U-2 700x2600(h) - 2 buc inclusiv supralumina 700x500(h)	m2			2346.92 <hr/> 51.95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	64.84	47.333
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	57.66	4.613
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	2200.00	2200.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	135.00	67.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	125.00	21.875
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	5.00	3.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	30.00	0.60
		1.7.3. Etaj 3				
162	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\hat{e}$, cu gratar $\text{ID}350\sigma150$, U-1 900x2100(h) - 1 buc	m2			2346.92 <hr/> 51.95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	64.84	47.333
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	57.66	4.613
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	2200.00	2200.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	135.00	67.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	125.00	21.872
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	5.00	3.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	30.00	0.60
163	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35	m2			2346.92 <hr/> 51.95

1	2	3	4	5	6	7
		m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 $m2C^*/Vt$,conductibilitatea K=1,6 $Vt/m2\hat{e}$,cu gratar $\text{ID}350\sigma150$, U-2 700x2600(h) - 2 buc inclusiv supralumina 700x500(h)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	64.84	47.333
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	57.66	4.613
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	2200.00	2200.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	135.00	67.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	125.00	21.875
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	5.00	3.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	30.00	0.60
		1.7.4. Etaj 4				
164	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 $m2C^*/Vt$,conductibilitatea K=1,6 $Vt/m2\hat{e}$,cu gratar $\text{ID}350\sigma150$, U-1 900x2100(h) - 1 buc	m2			2346.92 <hr/> 51.95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	64.84	47.333
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	57.66	4.613
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	2200.00	2200.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	135.00	67.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	125.00	21.872
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	5.00	3.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	30.00	0.60
165	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 $m2C^*/Vt$,conductibilitatea K=1,6	m2			2346.92 <hr/> 51.95

1	2	3	4	5	6	7
		Vt/m ² ,cu gratar ID350σ150, U-2 700x2600(h) - 2 buc inclusiv supralumina 700x500(h)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	64.84	47.333
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	57.66	4.613
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	2200.00	2200.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	135.00	67.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	125.00	21.875
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	5.00	3.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	30.00	0.60
		1.7.5. Etaj 5				
166	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² ,cu gratar ID350σ150, U-1 900x2100(h) - 1 buc	m2			2346.92 <hr/> 51.95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	64.84	47.333
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	57.66	4.613
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	2200.00	2200.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	135.00	67.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	125.00	21.872
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	5.00	3.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	30.00	0.60
167	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² ,cu gratar ID350σ150, U-2 700x2600(h) - 2 buc inclusiv supralumina 700x500(h)	m2			2346.92 <hr/> 51.95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	64.84	47.333
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	57.66	4.613

1	2	3	4	5	6	7
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	2200.00	2200.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	135.00	67.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	125.00	21.875
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	5.00	3.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	30.00	0.60
		1.7.6. Alte lucrari				
168	CK35A	Opritori de podea	buc			94.73 <hr/> 9.73
	7422010060100	Timplar	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2874136313300 2	Opritori de podea	buc	1.0000	85.00	85.00
		1.8. Finisari glafuri interioare				
		1.8.1. Etaj 1				
169	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			64.86 <hr/> 52.10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.5100	64.84	33.068
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3300	57.66	19.028
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.2900	2.60	3.354
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0014	3700.00	5.18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0086	480.00	4.128
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0022	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	40.00	0.06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0015	30.00	0.045
170		Corniera perforata din aluminiu	m			6.50 <hr/> 0.00
	32332	Corniera perforata din aluminiu	m	1.0000	6.50	6.50
171	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			153.04 <hr/> 96.35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.4860	64.84	96.352
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0.3000	32.00	9.60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14.6100	3.00	43.83
	4100126202818	Apa	m3	0.0112	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	30.00	2.37
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.0296	30.00	0.888
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.69 <hr/> 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	16.60	2.49

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43.47 ----- 34.94
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	30.00	0.03
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.69 ----- 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	16.60	2.49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			63.39 ----- 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	0.4000	62.00	24.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
176	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			327.02 ----- 4.54
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0700	64.84	4.539
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1.0200	316.16	322.483
		1.8.2. Etaj 2				
177	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			64.86 ----- 52.10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.5100	64.84	33.068
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3300	57.66	19.028
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.2900	2.60	3.354
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0014	3700.00	5.18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0086	480.00	4.128
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0022	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	40.00	0.06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0015	30.00	0.045
178		Corniera perforata din aluminiu	m			6.50 ----- 0.00
	32332	Corniera perforata din aluminiu	m	1.0000	6.50	6.50
179	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			153.04 ----- 96.35

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.4860	64.84	96.352
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0.3000	32.00	9.60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14.6100	3.00	43.83
	4100126202818	Apa	m3	0.0112	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	30.00	2.37
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.0296	30.00	0.888
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.69 ----- 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	16.60	2.49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
181	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43.47 ----- 34.94
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	30.00	0.03
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.69 ----- 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	16.60	2.49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
183	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			63.39 ----- 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	0.4000	62.00	24.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
184	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			327.02 ----- 4.54
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0700	64.84	4.539
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1.0200	316.16	322.483
		1.8.3. Etaj 3				
185	RpCJ06C	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			64.86 ----- 52.10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.5100	64.84	33.068
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3300	57.66	19.028
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.2900	2.60	3.354

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0014	3700.00	5.18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0086	480.00	4.128
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0022	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	40.00	0.06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0015	30.00	0.045
186		Corniera perforata din aluminiu	m			6.50 0.00
	32332	Corniera perforata din aluminiu	m	1.0000	6.50	6.50
187	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			153.04 96.35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.4860	64.84	96.352
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0.3000	32.00	9.60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14.6100	3.00	43.83
	4100126202818	Apa	m3	0.0112	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	30.00	2.37
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.0296	30.00	0.888
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.69 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	16.60	2.49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
189	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43.47 34.94
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	30.00	0.03
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.69 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	16.60	2.49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
191	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			63.39 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	0.4000	62.00	24.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
192	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			327.02

1	2	3	4	5	6	7
						4.54
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0700	64.84	4.539
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1.0200	316.16	322.483
		1.8.4. Etaj 4				
193	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			64.86 52.10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.5100	64.84	33.068
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3300	57.66	19.028
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.2900	2.60	3.354
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0014	3700.00	5.18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0086	480.00	4.128
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0022	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	40.00	0.06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0015	30.00	0.045
194		Corniera perforata din aluminiu	m			6.50 0.00
	32332	Corniera perforata din aluminiu	m	1.0000	6.50	6.50
195	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			153.04 96.35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.4860	64.84	96.352
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0.3000	32.00	9.60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14.6100	3.00	43.83
	4100126202818	Apa	m3	0.0112	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	30.00	2.37
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.0296	30.00	0.888
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.69 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	16.60	2.49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43.47 34.94
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.05	8.492
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	30.00	0.03
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.69 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	16.60	2.49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			63.39 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	0.4000	62.00	24.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
200	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			327.02 4.54
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0700	64.84	4.539
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1.0200	316.16	322.483
		1.8.5. Etaj 5				
201	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			64.86 52.10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.5100	64.84	33.068
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3300	57.66	19.028
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.2900	2.60	3.354
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0014	3700.00	5.18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0086	480.00	4.128
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0022	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	40.00	0.06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0015	30.00	0.045
202		Corniera perforata din aluminiu	m			6.50 0.00
	32332	Corniera perforata din aluminiu	m	1.0000	6.50	6.50
203	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			153.04 96.35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.4860	64.84	96.352
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0.3000	32.00	9.60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14.6100	3.00	43.83
	4100126202818	Apa	m3	0.0112	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	30.00	2.37
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.0296	30.00	0.888
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4.69 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	16.60	2.49

