

INSPECTION CERTIFICATE


ŚWIADECTWO KONTROLI ODBIORCZEJ 3.1

No: IC/25/2092

This document is a certificate based on acceptance control type 3.1 according to the standard EN 10204: 2006, issued by the (CEN) European Committee for Standardisation. This certificate is issued on the basis of producer's test reports or independent control institutions. This document concerns materials and technical accessories provided on the basis of an order and specified for batches and complies with the applicable regulations and directives of the European Commission, valid throughout the (EEA) European Economic Area. Niniejszy dokument jest świadectwem opartym na kontroli odbiorczej rodzaj 3.1 w rozumieniu normy EN 10204:2006, wydanej przez (CEN) Europejski Komitet Normalizacyjny. Świadcstwo to wystawione jest na podstawie badań przeprowadzonych przez producenta lub niezależne instytucje kontrolne. Dokument dotyczy wyrobów dostarczonych na podstawie zamówienia i określonych co do partii i spełnia odpowiednie przepisy i dyrektywy Komisji Europejskiej, obowiązujące na całym (EEA) Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Name of product:	Gland Packing Cottonpack BLK		
Nazwa produktu:	Szczeliwo bawełniane z grafitem Cottonpack BLK		
Batch number / Numer partii:	209		
Packaging:	5 kgs for small and 10 kgs bobbins for bigger sizes. Collective carton box 20 kgs net.		
Pakowanie:	5 kg dla małych i 10 kg dla dużych rozmiarów. Zbiorczy karton 20 kg netto.		
Description of article:	Cotton fiber braided packing with oil and graphite impregnation. Black colour rope with dirty and fatty surface in square profiles: from 6x6mm up to 30x30mm.		
Charakterystyka wyrobu:	Szczeliwo plecione z bawełny z olejem zmieszany z grafitem. Sznur czarny o tłustej i brudzącej powierzchni w profilach kwadratowych od 6x6mm do 30x30mm.		
Technical parameters / Parametry techniczne:	Density	1,1 – 1,3 g/cm ³	Gęstość
	Content of graphite	30%	Zawartość grafitu
	Content of oil	12%	Zawartość oleju
	Compressibility	15%	Ściśliwość
	Recovery	8%	Powrót elastyczny
	Abrasion loss	0,5 g	Strata przy ścieraniu
	Tolerance of sizes	-5 /+10%	Tolerancja wymiarów
	Tensile strength	min. 5 MPa	Wytrzymałość na rozrywanie
	Working temperature	-30 / +160°C	Temperatura pracy
	Chemical resistance	6 - 8 pH	Odporność chemiczna
Source report /Raport źródłowy:	RF2402 with date 17th Oct 2024		
Safety of usage:	This product is not classified as hazardous according to REACH rules of the European Parliament and the Council of European Union (EC) No 1907/2006.		
Bezpieczeństwo użytkowania:	Produkt ten nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w myśl rozporządzenia REACH Parlamentu Europejskiego i Rady Wspólnoty Europejskiej (WE) nr 1907/2006.		
Issuer / Wystawca:	SINOGRAPH SA, Osadnicza 1, Toruń, Poland		
Issued date / Data wystawienia:	3.02.2025		

Issued date / **Data wystawienia:** 3.02.2020



The quality supervisor signature
mgr inż. Jarosław Jeliński

For the validity of this document, the



The checker of documentation
mgr Joanna Świątkowska

For the validity of this document, the two signatures and stamp are obligatory needed. Since over 20 years we specialise in scope of industrial materials and accessories. We perform diagnostic and research of material structures. We are a partner of technology and scientific institutes and we have a number of approvals and certificates of domestic and foreign issuers.



Dla ważności, dokument ten wymaga dwóch podpisów i pieczęci. Od ponad 20 lat specjalizujemy się w zakresie dostaw materiałów i akcesoriów przemysłowych. Wykonujemy badania oraz diagnostykę struktur i materiałów. Jesteśmy partnerem instytutów i placówek naukowych oraz posiadamy szereg świadectw kwalifikacyjnych, atestów oraz aprobat technicznych instytucji krajowych i zagranicznych.