

Schimbarea blocurilor de usi si ferestre la LT S.I. Baranovski, s. Copceac, r-nul Ceadir-Lunga

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 813 000,30 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	567,76	17,99	10 213,24
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	22,77	17,98	409,45
3	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	280,00	1,94	544,00
4	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	6,48	908,15	5 884,80
5	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv cu deschidere dubla, 6 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC ar trebui sa fie clasa (A) adica: grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului de la exterior si interior:> 2.8mm Sticla dubla cu minimum 16mm despartitura (4-164) cu o sticla produsa cu o protectie joasa e emisivitatii cu coeficientul de transfer termic global	m2	8,46	1 011,46	8 556,96
6	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp inclusiv cu deschidere dubla, 6 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC ar trebui sa fie clasa (A) adica: grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului de la exterior si interior:> 2.8mm Sticla dubla cu minimum 16mm despartitura (4-164) cu o sticla produsa cu o protectie joasa e emisivitatii cu coeficientul de transfer	m2	110,57	974,91	107 795,64

1	2	3	4	5	6	7
		termic global				
7	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp inclusiv cu deschidere dubla, 6 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC ar trebui sa fie clasa (A) adica: grosimea fetelor vazute din perimetrul p Sticla dubla cu minimum 16mm despartitura (4-164) cu o sticla produsa cu o protectie joasa e emisivitatii cu coeficientul de transfer termic global rofilului de la extreior si interior:> 2.8 mm	m2	442,26	974,91	431 164,04
8	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Rama PVC din PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC ar trebui sa fie de clasa (A) adica: grosimea fetelor vazute din perimetral profilului de la exterior si interior:> 2.8 mm: grosimea fetelor structurale (prin intermediul carora trece elementele de ancorare ale ramei):>2.5 mm: grosimea peretilor interiori de separare: >2.0 mm. Sticla dubla cu minimum 16 mm despartitura (4-164) cu o sticla produsa cu o protectie joasa a emisivitatii cu coeficientul de transfer termic global.	m2	5,63	1 349,46	7 597,46
9	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Rama PVC din PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC ar trebui sa fie de clasa (A) adica: grosimea fetelor vazute din perimetral profilului de la exterior si interior:> 2.8 mm: grosimea fetelor structurale (prin intermediul carora trece elementele de ancorare ale	m2	17,14	1 360,10	23 312,12

1	2	3	4	5	6	7
		ramei);>2.5 mm: grosimea peretilor interiori de separare: >2.0 mm. Sticla dubla cu minimum 16 mm despartitura (4-164) cu o sticla produsa cu o protectie joasa a emisivitatii cu coeficientul de transfer termic global.				
10	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu шир-0,25	m	293,76	102,24	30 032,73
11	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	64,08	70,68	4 528,92
12	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	31,07	70,68	2 195,97
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	95,15	4,58	435,47
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	95,15	44,45	4 229,58

Total	lei	636 900,38
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	9 405,63
Total	100,00 +	646 306,01
Transportarea materialelor	3,00 %	17 844,79
Total	100,00 +	664 150,80
Cheltuieli de regie	1,00 %	6 641,51
Total	100,00 +	670 792,31
Beneficiu de deviz	1,00 %	6 707,93
Total	100,00 +	677 500,24
TVA	20,00 %	135 500,06

Total deviz: 813 000,30
Incluziv salariu 41 802,80

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)