

Obiectivul: R-ul Cimislia

Obiectul: or. Cimislia

Devizul: Lucrari de reparatia pardoselilor exterioare din gresie ceramica si reparatie la pereu la Gradinita de Copii "Fat Frumos" din or. Cimislia

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 11.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Scari		
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Scari)	m2	7,400
2	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaie ciment pina la 150 kg/mc.	m3	0,740
3	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv.	m2	4,000
4	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa BP 100x100x3mm)	kg	14,000
5	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,740
6	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Scari)	m2	7,400
		TOTAL Capitolul 1. Scari		
		Capitolul 2. Reparatii de tencuieli la clumbe		
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	6,800
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	6,800
9	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	6,800
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (Amestec pe baza de ciment)	m2	6,800
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	6,800
12	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite (Vopsea pentru lucrari exterioare)	m2	6,800
		TOTAL Capitolul 2. Reparatii de tencuieli la clumbe		
		Capitolul 3. Pereu		
13	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv.	m2	4,850
14	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa BP 100x100x3mm)	kg	30,870
15	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	2,730
		TOTAL Capitolul 3. Pereu		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;