



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE  
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



## CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP<sub>GSP</sub> MD 015 13L 46241 - 19**

Data emiterii **15 ianuarie 2019** Valabil pînă la **21 februarie 2022**

**ORGANISMUL DE CERTIFICARE** A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL  
din cadrul "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare" SRL  
certificat de acreditare OCpr - 015 MD-2004, or. Chișinău, str. S. Lazo, 48,  
tel.: 208152, tel./fax : 022 208184

**PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:**

**DENUMIREA/DESCRIEREA** Uleiuri petroliere,  
marca comercială "Lukoil" - conform anexei (4 poziii);

**Codul NC MD**  
2710, 3403

lotul total - 41376L/35226.466kg, conform invoice: Nr.1490 din 27.11.2018,  
Nr.1498 din 28.11.2018;

ambalajul, Nr. lotului, Nr. pașapoartelor produsului,  
data fabricării - conform anexei;

**SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN**  
DN - conform anexei

**PRODUCĂTOR** ООО "ЛЛК-Интернешнл", Rusia  
or. Moscova, str. Malaia Iachimanka 6

**Codul țării**  
RU

**CLIENT "LUKOIL MOLDOVA" SRL**

**Codul IDNO**  
1002600005897

MD-2012, mun. Chișinău, str. Columna, 92  
tel.: 022 21-38-11

### CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări Nr. 2284-2286 din 09.01.2019,

eliberate de LI CTSIC, certificatul de acreditare Nr. LI-096

Raportului de identificare a produselor Nr. 1/1778 din 17.12.2018.

Raportului de evaluare Nr. 1t/003-ev din 11.01.2019.

### INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Schema de tip 1b.

Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat,

în condițiile respectării cerințelor de marcă, ambalare, manipulare și depozitare.

Seria A Nr. 05340



Conducătorul

organismului de certificare

*N. Manolov*  
N. Manolov

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol



**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE  
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

**A n e x ă**

Fila 3 File 3

la certificatul de conformitate

Nr. OCP<sub>GSP</sub> MD 015 13L 46241-19 din 15.01.2019

Lista produselor concrete  
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

| Nr | Clasa produsului           | Denumirea produsului                                                                                                                                | SAE;<br>API;<br>ACEA | Aplicarea;<br>DN;<br>R/I                                                                                                                                                                    | Ambalaj,<br>lot                       | Nr. lotului<br>data fabricării<br>/ data înbutilării | Cod NC MD            |
|----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| 2  | Ulei pentru motoare diesel | Lukoil-Diesel<br>M-10DM<br>STO 79345251-001-2007<br>Pasaport produsului<br>nr. ЛЛК1816284<br>din 30.10.2018<br>LUKOIL TM-5<br>STO 00044434-009-2006 | -                    | Ulei pentru motoare diesel<br>clasa M-10-DM<br>Desemnarea conform<br>GOST 17479.1-85<br>Identificat cu GOST 8581-78<br>și specificațiile producătorului<br>conform pașaportului de calitate | butoaie<br>metalice<br>216,5L x<br>68 | Nr. 32<br>10.2018                                    | 2710 19 81<br>/5 ani |
| 3  | Ulei de transmisie         | Certificatul produsului<br>nr. 969-1-07-18<br>din 20.07.2018<br>nr. 565-1-10-18<br>din 13.10.2018                                                   | 80W-90<br>GL-5       | Ulei de transmisie TM-5-18<br>GOST 17479.2-85<br>Identificat cu GOST 23652-79, p. 2.2<br>și specificațiile producătorului<br>conform pașaportului de calitate                               | canistre<br>polimerice<br>4,0L x 360  | Nr. 1748<br>17.07.2018<br>Nr. 2602<br>24.09.2018     | 2710 19 87<br>/5 ani |
| 4  | Ulei hidraulic             | LUKOIL<br>"ГЕЙЗЕР"<br>TU 0253-011-79345251-2008<br>Certificatul produsului<br>nr. ЛЛК1805883<br>din 26.04.2018                                      | ST 68                | Ulei hidraulic "MF-68-B"<br>GOST 17479.3-85<br>Identificat cu GOST 16728-78, p. 1.2<br>și specificațiile producătorului<br>conform pașaportului de calitate                                 | butoaie<br>metalice<br>216,5L x<br>12 | Nr. 1<br>04.2018                                     | 2710 19 83<br>/5 ani |

Seria A Nr. 01918



Conducătorul  
organismului de certificare *N. Manolov*

*Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate*



**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE  
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

**Anexă**

Fila 2 File 3

la certificatul de conformitate

Nr. **OCP<sub>GSP</sub> MD 015 13L 46241-19** din **15.01.2019**

Lista produselor concrete

asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

| Nr | Clasa produsului                    | Denumirea produsului                                                                                                                                              | SAE;<br>API;<br>ACEA  | Aplicarea;<br>DN;<br>R/I                                                                                                                                                                                                                                                | Ambalaj,<br>lot                                                                   | Nr. lotului<br>data<br>fabricării /<br>data<br>înbutilării | Cod NC MD            |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1  | Ulei pentru<br>motoare<br>universal | <b>LUKOIL<br/>STANDART</b><br>STO 00044434-<br>002-2005<br>Pașaport de<br>calitate<br>nr. ЛЛК1816611<br>din 05.11.2018<br>(semi-synthetic)                        | 10W-40<br>SF/CC       | Ulei de motoare universal<br>Desemnarea conform<br>GOST 17479.1-85<br>M-4z/14- D <sub>1</sub> G <sub>2</sub><br>Identificat cu GOST 10541-78<br>și specificațiile producătorului conform<br>pașaportului de calitate                                                    | canistre<br>polimerice<br>1,0L x<br>1512                                          | Nr. 30<br>11.2018                                          | 2710 19 81<br>5 ani  |
|    |                                     | <b>Lukoil Avangard</b><br>STO 00044434-<br>005-2005<br>Pasaport<br>produsului<br>nr. ЛЛК1815356<br>din 13.10.2018<br>(semi-sintetic)                              | 15W-40<br>CF-4/<br>SG | Ulei pentru motoare universal, multigrad<br>Desemnarea conform<br>GOST 17479.1-85:<br>M-4z/14- E<br>Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2<br>și specificațiile producătorului<br>conform pașaportului de calitate                                                         | butoaie<br>metalice<br>216,5L x<br>12                                             | Nr.27<br>10.2018                                           | 2710 19 81<br>/5 ani |
|    |                                     | <b>LUKOIL SUPER</b><br>STO 00044434-<br>001-2005<br>Pasaportul<br>produsului<br>nr. ЛЛК1815601<br>din 17.10.2018<br>nr. ЛЛК1815679<br>din 19.10.2018<br>(mineral) | 15W-40<br>SG/CD       | Ulei de motor, universal, multigrad<br>Desemnarea conform<br>GOST 17479.1-85:<br>M-5z/14-E1D2<br>Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2,<br>tab.1, ind.1-6; 9, 13<br>R/I 2484 din 09.01.2019<br>și specificațiile producătorului<br>conform pașaportului de calitate       | canistre<br>polimerice<br>1,0L x<br>1512<br><br>butoaie<br>metalice<br>216,5L x 8 | Nr. 40<br>10.2018<br><br>Nr. 7<br>10.2018                  | 2710 19 81<br>5 ani  |
|    |                                     | <b>LUKOIL MOTO 2T</b><br>STO 79345251-<br>002-2008<br>Certificatul<br>produsului:<br>nr. ЛЛК1814379<br>din 25.09.2018<br>nr. ЛЛК1816458<br>din 02.11.2018         | 2T                    | Ulei pentru motoare cu carburatoare<br>2 timpi clasa "M-16"<br>desemnarea conform<br>GOST 17479.1-85<br>Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2,<br>tab.1, ind.1-6; 9, 13<br>R/I 2486 din 09.01.2019<br>și specificațiile producătorului<br>conform pașaportului produsului | canistre<br>polimerice<br>1,0L x<br>756<br>4,0L x<br>180                          | Nr. 93<br>11.2018<br>Nr. 86<br>09.2018                     | 2710 19 81<br>/3 ani |
|    |                                     | <b>M-8V</b><br>GOST 10541-78<br>Pașaportul<br>produsului<br>nr. ЛЛК1810121<br>din 09.07.2018<br>(mineral)                                                         |                       | Ulei pentru motoare, universal<br>clasa M-8V<br>Desemnarea conform<br>GOST 17479.1-85<br>Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2<br>și specificațiile producătorului<br>conform pașaportului de calitate                                                                    | butoaie<br>metalice<br>216,5L x<br>20                                             | Nr. 7<br>07.2018                                           | 2710 19 81           |

Seria A Nr. 01917



Conducătorul  
organismului de certificare

*W. Uleacov* N.Manolov

*Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate*





ООО «ЛУК-ИНТЕРНЕШНЛ»

119130, Россия, Москва, ул. Малая Якиманка, д.6,

тел.: (495) 627-40-20 (круглосуточно), www.lukoil-masla.ru

Адрес производства: 400029, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д.55.

Система менеджмента качества изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям

ISO 9001:2015 (сертификат № 31100515 QM115, срок действия до 08.04.2021), IATF 16949:2016 (сертификат № 31100515 IATF16, срок действия до 08.04.2021)

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № ЛЛК1816284

Масло моторное для дизельных двигателей ЛУКОЙЛ ДИЗЕЛЬ М-10ДМ

СТО 79345251-001-2007

Предназначено для смазывания высокофорсированных двигателей с турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях в режиме средней форсировки с умеренным наддувом.

ОКП12 19.20.29.119  
Номер емкости E-19  
Номер партии 32  
Масса партии нетто, кг 100640  
Количество бочек 544  
Масса нетто, кг 185  
Масса брутто, кг 202  
Дата изготовления 10.2018  
Дата отбора проб по ГОСТ 2517 10.2018  
Дата проведения испытаний 10.2018  
Дата фасовки 10.2018  
Дата выдачи паспорта 10.10.2018



ЕАЭС, № RU Д-РУ.Н002.В.01089

срок действия с 03.02.2018 по 02.02.2021

| Наименование показателя                                                      | Норма по<br>ТР ТС 030/2012 | Норма по<br>СТО 79345251-001-2007             | Фактическое<br>значение | Метод испытания             |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с, при 100 °С                    |                            | не менее 11,4                                 | 12,61                   | ГОСТ 33                     |
| 2 Индекс вязкости                                                            |                            | не менее 90                                   | 97                      | ГОСТ 25371                  |
| 3 Массовая доля механических примесей, %                                     | не более 0,03              | не более 0,025                                | 0,019                   | ГОСТ 6370                   |
| 4 Массовая доля воды, %                                                      |                            | слезы                                         | слезы                   | ГОСТ 2477                   |
| 5 Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С                     | не ниже 125                | не ниже 220                                   | 228                     | ГОСТ 4333                   |
| 6 Температура застывания, °С<br>с 01.09 по 01.04                             |                            | не выше минус 18                              | минус 18                | ГОСТ 20287 (метод Б)        |
| 7 Коррозионность на пластинках из свинца, г/м <sup>2</sup>                   |                            | отсутствие                                    | отсутствие              | ГОСТ 20502, метод А, вар. 2 |
| 8 Щелочное число, мг КОН на 1 г масла                                        |                            | не менее 8,2                                  | 9,6                     | ГОСТ 11362 и п. 7.2 СТО     |
| 9 Массовая доля сульфатной золь, %                                           |                            | не более 1,5                                  | 1,48                    | ГОСТ 12417                  |
| 10 Стабильность по индукционному периоду окислосаждения (ИПО) в течение 60 ч |                            | выдерживает                                   | выдерживает             | ГОСТ 11063                  |
| 11 Цвет из колориметра ЦНТ с разбавлением в отношении 15:85, единицы ЦНТ     |                            | не более 3,5                                  | 2,0                     | ГОСТ 20284                  |
| 12 Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>                                    |                            | не более 905                                  | 892,5                   | ASTM D 4052                 |
| 13 Массовая доля активных элементов, %<br>- кальций<br>- цинк<br>- фосфор    |                            | не менее 0,30<br>не менее 0,09<br>0,05 - 0,12 | 0,36<br>0,12<br>0,10    | ASTM D 6481                 |
| 14 Температура самовоспламенения, °С                                         | не менее 165               |                                               | 360                     | ГОСТ 12114                  |

Примечание - Значение по показателю 14 "Температура самовоспламенения", определено при декларировании в испытательной лаборатории Научно-технического фонда

Сертификационный Центр "КОНТРАСТ"

Испытания проводили испытательная лаборатория ООО "ЛУКОЙЛ-Волгоградскотеплоэнергетика"

Заключение:

1 Качество продукции соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям" (Приложение 1) и СТО 79345251-001-2007 с изм. 1-3

2 Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя при соблюдении условий транспортирования и хранения. Транспортирование и хранение по ГОСТ 1510-84.

3 Тип, наименование модели - минеральное, летнее

М.П. Начальник смены испытательной лаборатории

по номерности № 18021676 от 16.02.2018

