

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor/serviciilor de proiectare	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	Utilaje	45300000-0	Tip: vară/iarnă. 9000 BTU – 25m.p. Tip Unitate: Split de perete, Model inverter Culoare: Alba Puterea nominala de răcire: min 2,5 Puterea nominala de încălzire: min 2,6 Capacitate racire aer +16+42(+/-2) Capacitate încălzire aer +15+25 (+/-2) Eficiența energetică: minim A Nivel zgomot interior: maxim 49dBA Alimentare: 220-240V	Tip: vară/iarnă. 9000 BTU – 25m.p. Tip Unitate: Split de perete, Model inverter Culoare: Alba Puterea nominala de răcire: min 2,5 Puterea nominala de încălzire: min 2,6 Capacitate racire aer +16+47(+/-2) Capacitate încălzire aer +15+32 (+/-2) Eficiența energetică: A+++ Nivel zgomot interior: maxim 44dBA Alimentare: 220-240V
2	Utilaje	45300000-0	Tip: vară/iarnă. 12 000 BTU – 35m.p Tip Unitate: Split de perete, Model inverter Culoare: Alba Puterea nominala de răcire: minim 3,2 Puterea nominala de încălzire: minim 3,6 Capacitate racire aer +16+42(+/-2) Capacitate încălzire aer -7+25 (+/-2) Eficiența energetică: minim A Nivel zgomot interior: maxim 49dBA Alimentare: 220-240V	Tip: vară/iarnă. 12 000 BTU – 35m.p Tip Unitate: Split de perete, Model inverter Culoare: Alba Puterea nominala de răcire: minim 3,2 Puterea nominala de încălzire: minim 2,7 Capacitate racire aer +16+47(+/-2) Capacitate încălzire aer -15+32 (+/-2) Eficiența energetică: A+++ Nivel zgomot interior: maxim 52dBA Alimentare: 220-240V

3	Utilaje	45300000-0	Capacitate nominala 18000 BTU/h -50m.p. Tip Unitate: Split de Perete, Model inverter Culoare: Alba Capacitate racire kW: min 5.28 Capacitate incalzire kW: 5.57 Nivel de zgomot UI – maxim 44 dB(A) Regim de functionare [min ... max] -15 ... +50 gr C Eficienta energetica: minim A Alimentare: 220-240V	Capacitate nominala 18000 BTU/h -50m.p. Tip Unitate: Split de Perete, Model inverter Culoare: Alba Capacitate racire kW: min 5.30 Capacitate incalzire kW: 4.40 Nivel de zgomot UI – maxim 44 dB(A) Regim de functionare [min ... max] -15 ... +47 gr C Eficienta energetica: A ++ Alimentare: 220-240V
	TOTAL			

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**Antreprenorul/Prestatorul de lucrări/de
servicii de proiectare**

Beneficiar