

Общего назначения



ТУ У 30802090.001–2000

Смазки **Агринол Солидол Ж** могут использоваться как летние и зимние смазки практически во всех промышленных механизмах, узлах трения транспортных машин, сельскохозяйственной техники, ручного инструмента, в подшипниках качения и скольжения, шарнирах, винтовых и цепных передачах, тихоходных редукторах.

ТУ У 23.2-30802090-094:2008

Смазка **Агринол Солидол ЖСХ** применяется для смазывания разнообразных грубых узлов трения: подшипников качения и скольжения, шарниров, винтовых и цепных передач, тихоходных шестеренчатых редукторов сельскохозяйственных и транспортных машин, промышленного и строительного оборудования.

Заправка узлов трения при помощи ручных солидолонагнетателей при температуре до $(-20)^{\circ}\text{C}$.

Наименование показателя	Солидол Ж				
	Ж-0	Ж-1	Ж-2	Ж-3	ЖСХ
Соответствие классификациям NLGI DIN 51502	0 ГОС-25	1 К1С-25	2/3 К 2/3 С-25	3 К3С-25	2/3 К 2/3 С-25
Загуститель	Са				
Температура применения, min...max, °C	-25...+65				
Температура каплепадения, °C, не ниже	90	90	93	95	80
Пенетрация при 25°C, мм·10 ⁻¹	340–385	295–350	230–300	200–245	230–290
Предел прочности на сдвиг при 50°C, Па, не менее	100	120	150	200	196
Вязкость эффективная при 0°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с ⁻¹ , Па·с, не более	230	260	330	370	500
Коллоидная стабильность, % не более	13	12	11	10	10