

din “ 03 ” iunie 2024

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr.ocds-b3wdp1-MD-1716883885132_din_28/05/2024__
Obiectul achiziției:_ Achiziționarea aparatelor de aer condiționat_

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Aparate de aer conditionat Perfetto 9000 BTU	Perfetto	China	Midea	Puterea: 9000 BTU La suprafata:25-30m2 Posibilitatea de modificare a jetului de aer: sus/jos, stanga/ dreapta+balie Regimuri de bază : răcire;încălzire;uscare;ventilare; Regulare viteza ventilator: Da Auto restart, timer: Da Pornirea automată în cazul întreruperilor de curent: Da Să fie prevăzut și dotat cu telecomandă: Da (fără elemente de încălzire) Puterea de răcire: minim 2.5 kWt, la 2600V Puterea de încălzire: min. 2700W Traseul frigorific:	Climatizator Perfetto by MIDEA 9 000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: – Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Răcire nominală -9000 BTU /h Încălzire nominală – 10 000 BTU/h Capacitate de răcire sezonieră min – 2,8 kW Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră – 2,6 kW Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A+++ Consumul de energie mediu pentru încălzire /răcire – 720 W SEER min – 6,2	

				ptuă la 3 mbstandaft) ConsoID: pentru montaj exterior încălzirea: aprox, -15 ..+24 Compresor: Inverter Filtru de aer: Da Regulare viteza ventilator:Da Timer oprire/ pornire:Da Regimuri adaugatoare: Modul Wi-fi Nivel zgomot: >25 luterca potinax de încălzire: 2.6 kw Puterea nominală de răcire: 2.6 kw ;\iltetlirrea electrică: 220 Consoala pentru montaj exterior: Da Indicație: Display Tctm de garanție: 36 luni-ntax.60 luni (.ci: i rlt, s ttrlt!, n t a rci serviciile de instalare vor fi incluse în prețul aparatului	SCOP – 5,1 Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 466/360/325 m³/h Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -38,5/32/25/21 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -54 dB; Bloc Interior: Dimensiuni - 805x194x285 - Cutie : 870x270x365 Greutate Net/Gross kg: 7.6 / 9.7 Fluxul de aer pentru unitatea exterioară m³ : 1750 Bloc Exterior: Dimensiuni: - 720x270x495 - Cutie:835x300x540 Greutate Net/Gross kg: 23.2 / 25.0 Țevile pentru agent frigorific : Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch: - 6.35 mm (1/4 inch) / 9.52 mm (3/8 inch) Lungimea maximă a conductei admisibilă - 25 m Diferența maximă de nivel – 10 m Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Temperatura de operare interior (răcire/încălzire) C° +17 C° +32 C° / 0 C°+30 C° Temperatura de operare exterior (răcire/încălzire) C° +15 C°-50 C° / -20 C°-30 C° Suprafața de lucru : 12 m² – 30 m² Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Termen de garanție 36 luni Modul wi-fi	
TOTAL						

Semnat: __electronic__ Numele, Prenumele: _Moloșag Eugeniu_ În calitate de: __Manager Clienți Corporativi__

Ofertantul: __FENIXIMPEX SRL__ Adresa: _____m.Chișinău str.Vadul lui Vodă 68_____



"FENIXIMPEX" S.R.L., Republica Moldova, MD-2052, mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 68,
c/F:1013600029987, tel/fax: 022-47-02-02, e-mail: info@amber.md, www.amber.md
