

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21075202 din 17.03.2023

Obiectul achiziției: Autoclav pentru sterilizarea instrumentelor medicale

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
<i>Lotul 1: Autoclavă pentru sterilizarea instrumentelor medicale.</i>						
Autoclavă orizontală	Autoclavă orizontală, model BKQ-Z650H	China	Biobase Meihua Trading Co., Ltd.	Autoclavă orizontală - Capacitatea: 500- 650 litri - Presiune maximă proiectată : Cameră interioară -0,1/0,3MPa: Jachetă :0,3MPa - Generator de abur încorporat: 0,8 MPa - Temp. Proiectat. 130 ⁰ C-150 ⁰ C - Presiune de lucru:0,2-0,4 MPa - Temp. maximă de lucru 134 ⁰ C - Temp. precizie de control:± 0,2 ⁰ C - Consum de apă 300-400 l/ciclu - Consum de abur 30-40 kg/ciclu - Sistem de vid Pompa de vid cu circulație a apei	Autoclavă orizontală - Capacitatea: 650 litri - Presiune maximă proiectată : Cameră interioară -0,1/0,3MPa: Jachetă :0,3MPa - Generator de abur încorporat: 0,8 Mpa - Temp. Proiectat. 150 ⁰ C - Presiune de lucru:0,25 MPa - Temp. maximă de lucru 134 ⁰ C - Temp. precizie de control:± 0,2 ⁰ C - Consum de apă 340 l/ciclu - Consum de abur 36 kg/ciclu	CE, ISO

				- Materialul camerei S30408 - Alimentare electrică 380V/50Hz - Consum 56 KWA - Accesorii standard cărucior, imprimantă - Altitudine cu aproximație : 2500-3000m - Dimensiune exterioara (L*D*H)mm : cu aproximație 1314*1760*1980 - Dimensiunea camerei(mm) cu aproximație 672*672*1500 - Dimensiune pachet (L*D*H)mm:Mian instrument cu aproximație 1424*1460*2295 -Cărucior: cu aproximație 1860*640*1245 -Instrument main 1440 - Greutate brută (kg) Cărucior: cu aproximație 100 -130	- Sistem de vid Pompa de vid cu circulație a apei - Materialul camerei S30408 - Alimentare electrică 380V/50Hz - Consum 56 KWA - Altitudinea poate fi personalizată: 2000-3000 m - Dimensiune exterioara(L*D*H)mm: 1314*1760*1980 - Dimensiunea camerei(mm) 672*672*1500 - Dimensiune pachet (L*D*H) mm: Mian instrument1424*1460*2295 - Cărucior: 1680*640*1245 - Mian instrument: 1440 - Greutate brută (kg)Cărucior: 130	
Sistem de osmoză inversă	Sistem de osmoză inversă, model SCSJ-II-200L	China	Biobase Meihua Trading Co., Ltd.	Sistem de osmoză inversă industrială capacitate de 4500-5000 litri/zi, compatibilă cu sterilizatorul care va fi compusă din: contor pentru măsurarea volumului de apă consumat, minim 3 nivele de prefiltrare, manometre de control a filtrelor, sistem de dedurizare a apei cu cap electronic, sistemul de osmoză inversă cu membrană și sistem de monitorizare a calității apei, rezervor de apă 350-400 L, sistem de verificare a nivelului de apă în rezervor pentru evitarea scurgerilor, pompă de ridicare a presiunii din rezervor pentru alimentarea autoclavului dotată cu releu de	Sistem de osmoză inversă industrială capacitate de 4800 litri/zi (200l/oră), compatibilă cu sterilizatorul care va fi compusă din: contor pentru măsurarea volumului de apă consumat, minim 3 nivele de prefiltrare, manometre de control a filtrelor, sistem de dedurizare a apei cu cap electronic, sistemul de osmoză inversă cu membrană și sistem de monitorizare a calității apei. Echipamentul este conectat la o sursă externă de apă, astfel încât nu este necesară completarea manuală cu apă. După ce clientul selectează programul,	CE

				presiune setabil. Sistema de osmoza si autoclavul trebuie sa fie: - fabricata/testata/compatibila de acelasi producator. - Sistemul va include compresor de aer, fără ulei - Panoul electric - Înregistrator de date Tip date imprimate pe hirtie: - data -timp -temperatura - presiune - Alimentare 380V, 50 Hz - Consumabile și accesorii - Garnitură ușă 4 buc. - HEPA filtru 2 buc. - Lubrifiant garnitură pe bază de grafit minim 500 grame - Capcană de aburi 2 buc. (în dependență de tehnologia utilizată)	echipamentul poate finaliza întregul proces de la injectarea apei până la uscare, fără intervenție umană. După finalizarea programului, autoclavul informează finalizarea sterilizării. Sistema de osmoza si autoclavul sunt: - fabricata/testata/compatibila de acelasi producator. - Sistemul include compresor de aer, fără ulei - Panoul electric - Înregistrator de date Tip date imprimate pe hirtie: - data -timp -temperatura - presiune - Alimentare 380V, 50 Hz - Consumabile și accesorii - Garnitură ușă 4 buc. - HEPA filtru 2 buc. - Lubrifiant garnitură pe bază de grafit minim 500 grame - Capcană de aburi 2 buc. (în dependență de tehnologia utilizată)	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Cosnicean Mihai În calitate de: Manager Achiziții

Ofertantul: Polisano Prim SRL Adresa: str. N. Testemițeanu 3/18