

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1740386115997 din 17 martie 2025						
Denumirea procedurii de achiziție: Materiale de construcție						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						Conform specif. tehnice
Lotul 11						
Folie de polietilenă	Folie	China	YKI LTD	Culoare: neagră; Grosime: 150-200 mk (microni); Lățimea: 3-6 m; Culoare: transparentă.	Culoare: neagră; Grosime: 150-200 mk (microni); Lățimea: 3-6 m; Culoare: transparentă.	
Folie de polietilenă	Folie	China	YKI LTD	Culoare: transparentă; Grosime: 80-100 mk (microni); Lățimea: 6 m; Culoare: neagră.	Culoare: transparentă; Grosime: 80-100 mk (microni); Lățimea: 6 m; Culoare: neagră.	
Saci polipropilenă	Saci	RM	STRADE	Material: polipropilenă; Dimensiuni: 50x80 cm; Culoare: alb.	Material: polipropilenă; Dimensiuni: 50x80 cm; Culoare: alb.	
Lotul 19						
Vopsea pe bază de latex acrilic (interior)	Euroton Lav	RM	Supraten SA	Vopsea pe bază de latex Acrilic, pentru vopsirea suprafețelor interioare. Caracteristici: Ambalaj: găleți de 7 kg - 15 kg. Tip: lavabilă Culoare: albă Densitatea: 1,4 – 1,7 g/cm ³ Consum normal: 0,12 – 0,19 kg/m ² Putere de acoperire, min clasa 2: 98% - 99,5 % Mărimea maximă de COV: 30 g/l. Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, <u>CertIFICATE:</u> Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism	Vopsea pe bază de latex Acrilic, pentru vopsirea suprafețelor interioare. Caracteristici: Ambalaj: găleți de 14 kg. Tip: lavabilă Culoare: albă Densitatea: 1,4 – 1,7 g/cm ³ Consum normal: 0,12 – 0,19 kg/m ² Putere de acoperire, min clasa 2: 98% - 99,5 % Mărimea maximă de COV: 30 g/l. Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, <u>CertIFICATE:</u> Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism	

				recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.	recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.
Vopsea pe bază de latex acrilic (exterior)	Gama Color Ultra Fasad	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea pe bază de latex Acrylic, pentru vopsirea suprafețelor exterioare. Caracteristici: Ambalaj: găleți de 7 kg - 15 kg Tip: lavabilă Culoare: albă Densitatea: 1,4 – 1,7 g/cm ³ Consum normat: 0,120 – 0,19 kg/m ² Putere de acoperire, min clasa 2: 98% - 99,5 % Mărimea maximă de COV: 30 g/l. Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, <u>CertIFICATE:</u> Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.	Vopsea pe bază de latex Acrylic, pentru vopsirea suprafețelor exterioare. Caracteristici: Ambalaj: găleți de 12.6 kg Tip: lavabilă Culoare: albă Densitatea: 1,4 – 1,7 g/cm ³ Consum normat: 0,120 – 0,19 kg/m ² Putere de acoperire, min clasa 2: 98% - 99,5 % Mărimea maximă de COV: 30 g/l. Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, <u>CertIFICATE:</u> Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.
Glet acrilic interior	Satroc	RM	Supraten SA	Pentru pregătirea finală a suprafețelor de interior pentru diverse lucrări de finisare. Caracteristici: Densitatea: 1,5 – 1,9 g/cm ³ ; Ambalaj: găleți de 5 – 8 kg; Consum normat: 0,5 – 1,2 kg/m ² ; Mărimea maximă de COV: 30 g/l. Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, <u>CertIFICATE:</u> Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.	Pentru pregătirea finală a suprafețelor de interior pentru diverse lucrări de finisare. Caracteristici: Densitatea: 1,5 – 1,9 g/cm ³ ; Ambalaj: găleți de 8 kg; Consum normat: 0,5 – 1,2 kg/m ² ; Mărimea maximă de COV: 30 g/l. Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, <u>CertIFICATE:</u> Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.
Lotul 20					
Vopsea email Cafeniu	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristice principale: Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii. Culoare – cafeiniu;	Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristice principale: Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii. Culoare – cafeiniu;

				<p>Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore.</p> <p>Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l.</p> <p>Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²;</p> <p>Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³ (SM EN ISO 2811-1:2023);</p> <p>Aderența sau încercarea la caroiaj 1 (SM EN ISO 2409:2021);</p> <p>Luciu 60-80% (SM EN ISO 2813:2016).</p> <p>Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării;</p> <p>Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz,</p> <p><u>Certificate:</u> Fișa tehnică; Fișa de securitate;</p> <p>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;</p>	<p>Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore.</p> <p>Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l.</p> <p>Ambalaj: cutii cu greutatea de 2,7 kg; Consum: 100-180g./m²;</p> <p>Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³ (SM EN ISO 2811-1:2023);</p> <p>Aderența sau încercarea la caroiaj 1 (SM EN ISO 2409:2021);</p> <p>Luciu 60-80% (SM EN ISO 2813:2016).</p> <p>Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării;</p> <p>Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz,</p> <p><u>Certificate:</u> Fișa tehnică; Fișa de securitate;</p> <p>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;</p>
Vopsea email albă	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	<p>Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristice principale:</p> <p>Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii.</p> <p>Culoare – albă;</p> <p>Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore.</p> <p>Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării;</p> <p>Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg;</p> <p>Consum: 100-180g./m²;</p> <p>Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³ SM EN ISO 2811-1:2023;</p> <p>Aderența sau încercarea la caroiaj 1 (SM EN ISO 2409:2021);</p> <p>Luciu 60-80% (SM EN ISO 2813:2016).</p> <p>Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz,</p> <p><u>Certificate:</u></p>	<p>Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristice principale:</p> <p>Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii.</p> <p>Culoare – albă;</p> <p>Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore.</p> <p>Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării;</p> <p>Ambalaj: cutii cu greutatea de 2,7 kg; Consum: 100-180g./m²;</p> <p>Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³ SM EN ISO 2811-1:2023;</p> <p>Aderența sau încercarea la caroiaj 1 (SM EN ISO 2409:2021);</p> <p>Luciu 60-80% (SM EN ISO 2813:2016).</p> <p>Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz,</p> <p><u>Certificate:</u> Fișa tehnică;</p>

				<p>Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;</p>	<p>Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;</p>
Vopsea email neagră	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	<p>Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristici principale: Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii. Culoare – neagră; Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore. Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l. Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³ <u>SM EN ISO 2811-1:2023</u>; Aderența sau încercarea la carioaj 1 (<u>SM EN ISO 2409:2021</u>); Luciu 60-80% (<u>SM EN ISO 2813:2016</u>). Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, <u>Certificate:</u> Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;</p>	<p>Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristici principale: Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii. Culoare – neagră; Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore. Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l. Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării; Ambalaj: cutii cu greutatea de 2,7 kg; Consum: 100-180g./m²; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³ SM EN ISO 2811-1:2023; Aderența sau încercarea la carioaj 1 (SM EN ISO 2409:2021); Luciu 60-80% (<u>SM EN ISO 2813:2016</u>). Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, <u>Certificate:</u> Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;</p>
Vopsea email verde	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	<p>Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristici principale: Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii. Culoare – verde; Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore.</p>	<p>Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristici principale: Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii. Culoare – verde; Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore.</p>

				<p>Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării;</p> <p>Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg;</p> <p>Consum: 100-180g./m²;</p> <p>Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³ <u>SM EN ISO 2811-1:2023</u>;</p> <p>Aderența sau încercarea la caroiaj 1 (<u>SM EN ISO 2409:2021</u>);</p> <p>Luciu 60-80% (<u>SM EN ISO 2813:2016</u>).</p> <p>Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz,</p> <p><u>Certificate:</u></p> <p>Fișa tehnică;</p> <p>Fișa de securitate;</p> <p>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;</p>	<p>Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării;</p> <p>Ambalaj: cutii cu greutatea de 2,7 kg;</p> <p>Consum: 100-180g./m²;</p> <p>Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³ <u>SM EN ISO 2811-1:2023</u>;</p> <p>Aderența sau încercarea la caroiaj 1 (<u>SM EN ISO 2409:2021</u>);</p> <p>Luciu 60-80% (<u>SM EN ISO 2813:2016</u>).</p> <p>Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz,</p> <p><u>Certificate:</u></p> <p>Fișa tehnică;</p> <p>Fișa de securitate;</p> <p>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;</p>	
Vopsea email albastru deschis	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	<p>Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristice principale:</p> <p>Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii.</p> <p>Culoare – albastru deschis;</p> <p>Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore.</p> <p>Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării;</p> <p>Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg;</p> <p>Consum: 100-180g./m²;</p> <p>Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³ <u>SM EN ISO 2811-1:2023</u>;</p> <p>Aderența sau încercarea la caroiaj 1 (<u>SM EN ISO 2409:2021</u>);</p> <p>Luciu 60-80% (<u>SM EN ISO 2813:2016</u>).</p> <p>Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz,</p> <p><u>Certificate:</u></p> <p>Fișa tehnică;</p>	<p>Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristice principale:</p> <p>Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii.</p> <p>Culoare – albastru deschis;</p> <p>Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore.</p> <p>Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării;</p> <p>Ambalaj: cutii cu greutatea de 2,7 kg;</p> <p>Consum: 100-180g./m²;</p> <p>Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³ <u>SM EN ISO 2811-1:2023</u>;</p> <p>Aderența sau încercarea la caroiaj 1 (<u>SM EN ISO 2409:2021</u>);</p> <p>Luciu 60-80% (<u>SM EN ISO 2813:2016</u>).</p> <p>Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz,</p> <p><u>Certificate:</u></p> <p>Fișa tehnică;</p> <p>Fișa de securitate;</p>	

				Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;	Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;
Vopsea email roșie	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristice principale: Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii. Culoare – roșie; Timp de uscarea la atingere 2-4 ore, uscarea totală maxim 24 ore. Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l. Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m ² ; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm ³ SM EN ISO 2811-1:2023; Aderența sau încercarea la carioaj 1 (SM EN ISO 2409:2021); Luciu 60-80% (SM EN ISO 2813:2016). Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, <u>CertIFICATE:</u> Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;	Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristice principale: Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii. Culoare – roșie; Timp de uscarea la atingere 2-4 ore, uscarea totală maxim 24 ore. Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l. Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării; Ambalaj: cutii cu greutatea de 2,7 kg; Consum: 100-180g./m ² ; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm ³ SM EN ISO 2811-1:2023; Aderența sau încercarea la carioaj 1 (SM EN ISO 2409:2021); Luciu 60-80% (SM EN ISO 2813:2016). Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, <u>CertIFICATE:</u> Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;
Vopsea email galbenă	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristice principale: Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii. Culoare – galbenă; Timp de uscarea la atingere 2-4 ore, uscarea totală maxim 24 ore. Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l.	Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristice principale: Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii. Culoare – galbenă; Timp de uscarea la atingere 2-4 ore, uscarea totală maxim 24 ore. Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l.

				<p>Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³ SM EN ISO 2811-1:2023; Aderența sau încercarea la carioaj 1 (SM EN ISO 2409:2021); Luciu 60-80% (SM EN ISO 2813:2016). Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, <u>Certificate:</u> Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;</p>	<p>Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării; Ambalaj: cutii cu greutatea de 2,7 kg; Consum: 100-180g./m²; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³ SM EN ISO 2811-1:2023; Aderența sau încercarea la carioaj 1 (SM EN ISO 2409:2021); Luciu 60-80% (SM EN ISO 2813:2016). Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, <u>Certificate:</u> Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;</p>
Vopsea email gri	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	<p>Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristice principale: Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii. Culoare – gri; Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore. Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l. Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³ SM EN ISO 2811-1:2023; Aderența sau încercarea la carioaj 1 (SM EN ISO 2409:2021); Luciu 60-80% (SM EN ISO 2813:2016). Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, <u>Certificate:</u> Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism</p>	<p>Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristice principale: Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii. Culoare – gri; Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore. Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l. Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării; Ambalaj: cutii cu greutatea de 2,7 kg; Consum: 100-180g./m²; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³ SM EN ISO 2811-1:2023; Aderența sau încercarea la carioaj 1 (SM EN ISO 2409:2021); Luciu 60-80% (SM EN ISO 2813:2016). Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, <u>Certificate:</u> Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism</p>

				recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.	recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.	
Lotul 21						
Lac	Coloris Lazur 350 C	RM	Cheton Grup SRL	<p>Destinat vopsirii exterioare a suprafețelor din lemn. Consumul normat: 50 – 100 g/m²; Densitatea: 0,85 – 1,20 g/cm³; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 0,75 până la 3 l. Acte ce demonstrează conformitatea produselor.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; <p>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p>	<p>Destinat vopsirii exterioare a suprafețelor din lemn. Consumul normat: 50 – 100 g/m²; Densitatea: 0,85 – 1,20 g/cm³; Ambalaj: cutii cu greutatea de 2,5 l. Acte ce demonstrează conformitatea produselor.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fișa tehnică a produsului; 2. Fișa de securitate a produsului; <p>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p>	
Dizolvant	Lucire	RM	Cheton Grup SRL	<p>Destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrările de vopsire. Urmeaza a fi compatibil cu bunurile prevăzute la loturile nr. 19 și 20 din prezentul caiet de sarcini. Caracteristici: Culoare: incolor; Ambalaj: sticle cu volumul de 0,9 – 1 litri. Acte ce demonstrează conformitatea produselor.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fișa tehnică a produsului; 2. Fișa de securitate a produsului; <p>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p>	<p>Destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrările de vopsire. Urmeaza a fi compatibil cu bunurile prevăzute la loturile nr. 19 și 20 din prezentul caiet de sarcini. Caracteristici: Culoare: incolor; Ambalaj: sticle cu volumul de 0,9 litri. Acte ce demonstrează conformitatea produselor.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; <p>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p>	
Lotul 22						
Betonogruud	Betohgpuht	RM	Supraten SA	<p>Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistentă la intemperii. Căldări de la 6,5 până la 14 kg; Consumul normat: 0,10 – 0,30 kg/m²; Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. Acte ce demonstrează conformitatea produselor.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; <p>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p>	<p>Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistentă la intemperii. Căldări de 13,5 kg; Consumul normat: 0,10 – 0,30 kg/m²; Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. Acte ce demonstrează conformitatea produselor.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Fișa tehnică a produsului; 4. Fișa de securitate a produsului; <p>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p>	

Amorsa - Grund	Supraton	RM	Supraten SA	<p>Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistență la intemperii. Căldări de la 5 până la 14 kg; Consumul normat: 0,10 – 0,20 kg/m²; Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. Acte ce demonstrează conformitatea produselor. - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p>	<p>Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistență la intemperii. Căldări de 10 kg; Consumul normat: 0,10 – 0,20 kg/m²; Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. Acte ce demonstrează conformitatea produselor. - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p>
Grund pentru metal gri	Nova P	RM	Cheton Grup SRL	<p>Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, previne apariția ruginii, rezistență la intemperii. Culoare: gri; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 până la 3,5 kg; Consumul normat: până la 0,16 kg/m²; Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 3. Fișa tehnică a produsului; 4. Fișa de securitate a produsului; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p>	<p>Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, previne apariția ruginii, rezistență la intemperii. Culoare: gri; Ambalaj: cutii cu greutatea de 2,7 kg; Consumul normat: până la 0,16 kg/m²; Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. Acte ce demonstrează conformitatea produselor. - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p>
Total loturi 5					
<p>Semnat: _____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_ Ofertantul: SRL „Deniadi” Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1</p>					