

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție:	Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1676468123834 din 15.02.2023
Obiectul achiziției:	Tractor agrico

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Tractor	Deutz Fahr 6205 G	Germania	Deutz Fahr	Tractor agricol cu cabină pentru implementarea Programului Național de Împădurire și Reîmpădurire, pentru lucrări silvice și prelucrarea solului Tractiune : 4x4; Număr de cilindri : 6 (Tier 3). DCR Common Rail. Management electronic al motorului și memoria motorului. Reductor de cursă de viteză Viteza de deplasare , km/h : 40-50 Masa constructivă , kg: 8000-8300 Puterea nominală, C.P.: 200 - 205 Volum motor, cm3: 6057 Transmisie robotizată RSHIFT: 50 -54F+25 -27R, 5 intervale, 6 powershift, Cu maneta multifunctionala (mod manual, semi-automat, complet automat) Atelajul pentru trei puncte Arbore de preluare a puterii Electrohidraulic	Tractor agricol cu cabină Tractiune : 4x4; Număr de cilindri : 6 (Tier 3). DCR Common Rail. Management electronic al motorului și memoria motorului. Reductor de cursă de viteză Viteza de deplasare , km/h : 40 Masa constructivă , kg: 8250 Puterea nominală, C.P.: 205 Volum motor, cm3: 6057 Transmisie robotizată RSHIFT: 54F+27R, 5 intervale, 6 powershift, Cu maneta multifunctionala (mod manual, semi-automat, complet automat) Atelajul pentru trei puncte Arbore de preluare a puterii Electrohidraulic priza de putere multidisc imersat in baie de ulei	

				priza de putere multidisc imersat in baie de ulei Comenzi electrohidraulice pentru: 4WD cuplare, blocare diferențial spate. Pompa independenta la ghidaj. Sistem Powerbrake multidisc emersate in baie de Ulei. Frana de mina actionata mecanic. Viteza priza de putere APP: - 540 rpm - 540E rpm - 1000 rpm - 1000E rpm Lumini cu halogen față și spate (poziție,lumini de oprire și de direcție) Faruri cu HALOGEN fata Faruri de lucru din față pe capotă Rezervor suplimentar de combustibil 90 -100 l Rezervor principal de combustibil 250-260 l (total 340-360 l) Ventilator de racire VISCOSTATIC Bară de remorcare și cârlige (CBM) Brat superior mecanic automat spate Tirant mecanic dreapta si stanga Mecanismul de suspendare spate cu reglare ELECTRONICA Cat. III Cu brate inferioare spate cu lacati automate (fără preferință de marcă) Apărător de noroi spate stânga cu panou de buton pentru ridicare spate și priză de putere Cabina montată pe Silent-Block Capacitatea de ridicare a mecanismului de suspendare spate, min kg: 9700 Scaun pentru pasager Ieșiri hidraulice: 4 perechi de valve hidraulice cu flux de ulei reglabil + maneta Power Beyond (flux de ulei direct) Greutăți față min kg: 900-1066 Greutăți roți spate kg: 1000-1350 Echipat cu prize cu 7 pini (ISO 11786) Dimensiuni Roți	Comenzi electrohidraulice pentru: 4WD cuplare, blocare diferențial spate. Pompa independenta la ghidaj. Sistem Powerbrake multidisc emersate in baie de Ulei. Frana de mina actionata mecanic. Viteza priza de putere APP: - 540 rpm - 540E rpm - 1000 rpm - 1000E rpm Lumini cu halogen față și spate (poziție,lumini de oprire și de direcție) Faruri cu HALOGEN fata Faruri de lucru din față pe capotă Rezervor suplimentar de combustibil 95 l Rezervor principal de combustibil 250 l (total 345 l) Ventilator de racire VISCOSTATIC Bară de remorcare și cârlige (CBM) Brat superior mecanic automat spate Tirant mecanic dreapta si stanga Mecanismul de suspendare spate cu reglare ELECTRONICA Cat. III Cu brate inferioare spate cu lacati automate (fără preferință de marcă) Apărător de noroi spate stânga cu panou de buton pentru ridicare spate și priză de putere Cabina montată pe Silent-Block Capacitatea de ridicare a mecanismului de suspendare spate,F kg: 9700 Scaun pentru pasager Ieșiri hidraulice: 4 perechi de valve hidraulice cu flux de ulei reglabil + maneta Power Beyond (flux de ulei direct) Greutăți față kg: 930 Greutăți roți spate kg: 1340 Echipat cu prize cu 7 pini (ISO 11786) Dimensiuni Roți Fata: 540/65 R28	
--	--	--	--	---	--	--

				Fata: 540/65 R28 Sparte: 650/65 R38 Cardan APP cu 6 și 21 caneluri OPȚIUNI ADIȚIONALE Sistem hidraulic central apropiat cu pompa "LOAD SENSING" (125 - 130 l/min) Capac rezervor de combustibil cu cheie Monitor multifunctional cu ISOBUS in cabină caracteristici: terminal universal, TC-SC cu până la 200 de secțiuni, Priză electrică din spate, Priza ISOBUS lumini pe acoperișul cabinei 4 LED fata + 4 spate RECEPTOR GNSS (ANTENA) pentru precizie (TopNet), capabil pentru Galileo/GPS/Glonass. Posibil Actualizare la RTK NTRIP (prin activarea licenței și CTM instalare) Girofar Sistema de girare ASM cu deconectare automata Compresor cu frina pneumatica cu trei iesiri Ștergător geam spate Termen de garanție: 12 luni sau 1000 moto-ore	Sparte: 650/65 R38 Cardan APP cu 6 și 21 caneluri OPȚIUNI ADIȚIONALE Sistem hidraulic central apropiat cu pompa "LOAD SENSING" (125 l/min) Capac rezervor de combustibil cu cheie Monitor multifunctional cu ISOBUS in cabină caracteristici: terminal universal, TC-SC cu până la 200 de secțiuni, Priză electrică din spate, Priza ISOBUS lumini pe acoperișul cabinei 4 LED fata + 4 spate RECEPTOR GNSS (ANTENA) pentru precizie (TopNet), capabil pentru Galileo/GPS/Glonass. Posibil Actualizare la RTK NTRIP (prin activarea licenței și CTM instalare) Girofar Sistema de girare ASM cu deconectare automata Compresor cu frina pneumatica cu trei iesiri Ștergător geam spate Garantie: 12 luni sau 1000 moto-ore	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35