

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1765261686576 din 09.12.2025
Obiectul achiziției: Materiale de construcție.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 (Materiale de construcție pentru tavane extensibile)						
Placă pentru tavan suspendat	Placă pentru tavan suspendat Rockfon Pacific A15/24	UE	Rockfon Pacific	Placa are o textură intermediară, perforată, proprietăți bune de absorbție fonică și este potrivită pentru birouri, magazine și spații publice. Dimensiuni: 600x600x13mm. Culoare: Alb. Material: Fibră minerală. Tipul încăperii: Birouri, spații publice. Clasa de pericol de incendiu: A2-s1, d0. Grosime: 13 mm.	Placa are o textură intermediară, perforată, proprietăți bune de absorbție fonică și este potrivită pentru birouri, magazine și spații publice. Dimensiuni: 600x600x12mm. Culoare: Alb. Material: Fibră minerală. Tipul încăperii: Birouri, spații publice.	

				În cutie: 6,48m ² / 18 buc.	Clasa de pericol de incendiu: A2-s1, d0. Grosime: 12 mm. se poate monta pe structura de 24 sau 15 mm În cutie: 14.40 mp/cutie	
Profil compartimentar pentru tavan suspendat	Profil compartimentar pentru tavan suspendat	Turcia	SEMS METAL SANTIC AS	Profilul compartimentar pentru tavan suspendat 600x26x24mm se utilizează pentru fixarea și susținerea tavanului suspendat. Dimensiuni: 600x26x24mm. Culoare: Alb. Material: Oțel galvanizat. Reacția la foc: A1. Grosimea totală: 23mm. Norma de consum / metru pătrat: 1,4 buc. Unități în ambalaj: 75 buc.	Profilul compartimentar pentru tavan suspendat 600x25x24mm se utilizează pentru fixarea și susținerea tavanului suspendat. Dimensiuni: 600x25x24mm. Culoare: Alb. Material: Oțel galvanizat. Reacția la foc: A1. Grosimea totală: 23mm. Norma de consum / metru pătrat: 1,4 buc. Unități în ambalaj: 75 buc.	
Profil secundar pentru tavan suspendat	Profil secundar pentru tavan suspendat	Turcia	SEMS METAL SANTIC AS	Profilul secundar pentru tavan suspendat 1200x26x24mm se utilizează pentru fixarea și susținerea tavanului suspendat. Dimensiuni: 1200x26x24mm. Culoare: Alb. Material: Oțel galvanizat. Reacția la foc: A1. Grosimea totală: 26mm. Norma de consum / metru pătrat: 1,4 buc. Unități în ambalaj: 60 buc.	Profilul secundar pentru tavan suspendat 1200x25x24mm se utilizează pentru fixarea și susținerea tavanului suspendat. Dimensiuni: 1200x25x24mm. Culoare: Alb. Material: Oțel galvanizat. Reacția la foc: A1. Grosimea totală: 30mm. Norma de consum / metru pătrat: 1,4 buc. Unități în ambalaj: 50 buc.	
Profil principal pentru tavan suspendat	Profil principal pentru tavan suspendat	Turcia	SEMS METAL SANTIC AS	Profil principal pentru tavan suspendat 3600x38x24mm se utilizează pentru fixarea și susținerea tavanului suspendat. Dimensiuni: 3600x26x24mm. Culoare: Alb. Material: Oțel galvanizat. Reacția la foc: A1. Grosimea totală: 26mm.	Profil principal pentru tavan suspendat 3600x32x24mm se utilizează pentru fixarea și susținerea tavanului suspendat. Dimensiuni: 3600x32x24mm. Culoare: Alb. Material: Oțel galvanizat. Reacția la foc: A1.	

				Norma de consum / metru pătrat: 0,23 buc. Unități în ambalaj: 30 buc.	Grosimea totală: 26mm. Norma de consum / metru pătrat: 0,23 buc. Unități în ambalaj: 25 buc.	
Profil perimetral pentru tavan suspendat	Profil perimetral pentru tavan suspendat	Turcia	SEMS METAL SAN TIC AS	Profil perimetral pentru tavan suspendat 3000x22x22mm. se utilizează pentru fixarea și susținerea tavanului suspendat. Profilul perimetral reprezintă un profil de colț fabricat din aluminiu laminat, gros. Suprafata exterioară a profilului de colț este vopsită cu vopsea albă mat. Profilul de colț servește drept suport de reazem, cum se mai spune, suport perimetral pentru plite și pentru profilele principale și secundare ale carcasei metalice a tavanelor suspendate. Dimensiuni: 3600x22x22mm. Culoare: Alb. Material: Oțel galvanizat. Reacția la foc: A1. Grosimea totală: 30mm. Norma de consum / metru pătrat: 0,20 buc. Unități în ambalaj: 30 buc.	Profil perimetral pentru tavan suspendat 3000x20x20mm. se utilizează pentru fixarea și susținerea tavanului suspendat. Profilul perimetral reprezintă un profil de colț fabricat din aluminiu laminat, gros. Suprafata exterioară a profilului de colț este vopsită cu vopsea albă mat. Profilul de colț servește drept suport de reazem, cum se mai spune, suport perimetral pentru plite și pentru profilele principale și secundare ale carcasei metalice a tavanelor suspendate. Dimensiuni: 3600x20x20mm. Culoare: Alb. Material: Oțel galvanizat. Reacția la foc: A1. Grosimea totală: 30mm. Norma de consum / metru pătrat: 0,20 buc. Unități în ambalaj: 50 buc.	
Tijă susținere cu cârlig zincat	Tijă susținere cu cârlig zincat	Turcia	SEMS METAL SAN TIC AS	Tijă susținere cu cârlig zincat, 250mm. Tijă susținere cu cârlig este o piesă metalică din sârmă zincată de oțel cu diametrul 4 mm. La un capăt este îndoită în formă de cârlig, cu diametru interior de 6 mm. Se utilizează în combinație cu piesa de prelungire (fluturaș) și tija cu inel. Sistemul de suspensie este esențial pentru siguranța întregii structuri a tavanului suspendat. Dimensiuni: 25x0,4 cm. Material: Oțel galvanizat. Reacția la foc: A1. Grosimea totală: 4 mm.	Tijă susținere cu cârlig zincat, 250mm. Tijă susținere cu cârlig este o piesă metalică din sârmă zincată de oțel cu diametrul 4 mm. La un capăt este îndoită în formă de cârlig, cu diametru interior de 6 mm. Se utilizează în combinație cu piesa de prelungire (fluturaș) și tija cu inel. Sistemul de suspensie este esențial pentru siguranța întregii structuri a tavanului suspendat. Dimensiuni: 25x0,4 cm. Material: Oțel galvanizat.	

				Norma de consum / metru pătrat: 0,67 buc. Încărcare maximă: 40 kg.	Reacția la foc: A1. Grosimea totală: 4 mm. Norma de consum / metru pătrat: 0,67 buc. Încărcare maximă: 40 kg.	
Arc dublu de suspensie, tip fluturaș 0.8mm	Arc dublu de suspensie, tip fluturaș 0.8mm	Turcia	SEMS METAL SAN TIC AS	Arc dublu de suspensie, tip fluturaș 0.8mm. Arcul de suspensie (fluturaș) se folosește la tavanele casetate, pentru prelungirea tijelor, cât și în calitate de conector între tije. Cu ajutorul acestei piese, se ajustează înălțimea planului tavanului. Material: Oțel galvanizat. Reacția la foc: A1. Grosimea totală: 0,7 mm. Norma de consum / metru pătrat: 0,67 buc.	Arc dublu de suspensie, tip fluturaș 0.8mm. Arcul de suspensie (fluturaș) se folosește la tavanele casetate, pentru prelungirea tijelor, cât și în calitate de conector între tije. Cu ajutorul acestei piese, se ajustează înălțimea planului tavanului. Material: Oțel galvanizat. Reacția la foc: A1. Grosimea totală: 0,7 mm. Norma de consum / metru pătrat: 0,67 buc.	
Lotul 3 (Vopsele email pentru interior/exterior)						
Vopsea email spray (<i>Alb lucios</i>)	Vopsea email spray (<i>Alb lucios</i>)	SERBIA	BEOROL	Vopsea email spray 400ml— 500ml. (<i>Alb lucios</i>) Vopsea acrilică cu uscare rapidă, pentru uz interior și exterior. Recomandat pentru suprafețe din lemn, plastic, metal. Caracteristici: Culoare: Alb; Destinație: Universal; Suprafața: Lucioasă; Tip: Email; Volum: 400ml – 500ml.	Vopsea email spray 400ml. (<i>Alb lucios</i>) Vopsea acrilică cu uscare rapidă, pentru uz interior și exterior. Recomandat pentru suprafețe din lemn, plastic, metal. Caracteristici: Culoare: Alb; Destinație: Universal; Suprafața: Lucioasă; Tip: Email; Volum: 400ml	
Vopsea email spray (<i>Negru lucios</i>)	Vopsea email spray (<i>Negru lucios</i>)	SERBIA	BEOROL	Vopsea email spray 400ml— 500ml. (<i>Negru lucios</i>) Vopsea acrilică cu uscare rapidă, pentru uz interior și exterior. Recomandat pentru suprafețe din lemn, plastic, metal. Caracteristici: Culoare: Negru; Destinație: Universal; Suprafața: Lucioasă; Tip: Email; Volum: 400ml – 500ml.	Vopsea email spray 400ml (<i>Negru lucios</i>) Vopsea acrilică cu uscare rapidă, pentru uz interior și exterior. Recomandat pentru suprafețe din lemn, plastic, metal. Caracteristici: Culoare: Negru; Destinație: Universal; Suprafața: Lucioasă; Tip: Email; Volum: 400ml	

Vopsea email spray (<i>Sur deschis lucios</i>)	Vopsea email spray (<i>Sur deschis lucios</i>)	SERBIA	BEOROL	Vopsea email spray 400ml— 500ml. (<i>Sur deschis lucios</i>) Vopsea acrilică cu uscare rapidă, pentru uz interior și exterior. Recomandat pentru suprafețe din lemn, plastic, metal. Caracteristici: Culoare: Sur deschis lucios; Destinație: Universal; Suprafața: Lucioasă; Tip: Email; Volum: 400ml – 500ml.	Vopsea email spray 400ml (<i>Sur deschis lucios</i>) Vopsea acrilică cu uscare rapidă, pentru uz interior și exterior. Recomandat pentru suprafețe din lemn, plastic, metal. Caracteristici: Culoare: Sur deschis lucios; Destinație: Universal; Suprafața: Lucioasă; Tip: Email; Volum: 400ml	
Vopsea email alchidic (<i>Alb</i>)	Vopsea email alchidic (<i>Alb</i>) PALITRA	RM	CHETON GRUP SRL	Vopsea (<i>Alb</i>) email universal alchidică și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și cu metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (Plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,5 – 3 kg. Consum aproximativ: min. 10 – 12 m²/l. Timp de uscare la atingere maxim 4 ore; între straturi maxim 12 ore; Termen de uscare complet maxim. 22 – 24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 privind substanțele chimice.	Vopsea (<i>Alb</i>) email universal alchidică și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și cu metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (Plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,7kg. Consum aproximativ: min. 10 – 12 m²/l. Timp de uscare la atingere maxim 4 ore; între straturi maxim 12 ore; Termen de uscare complet maxim. 22 – 24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 privind substanțele chimice.	
Vopsea email alchidic (<i>Sur deschis</i>)	Vopsea email alchidic (<i>Sur deschis</i>) PALITRA	RM	CHETON GRUP SRL	Vopsea (<i>Sur deschis</i>) email universal alchidică și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie.	Vopsea (<i>Sur deschis</i>) email universal alchidică și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal compatibil cu mai multe	

				Adeziune perfectă cu lemnul și cu metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (Plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,5 – 3 kg. Consum aproximativ: min. 10 – 12 m²/l. Timp de uscare la atingere maxim 4 ore; între straturi maxim 12 ore; Termen de uscare complet maxim. 22 – 24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 privind substanțele chimice.	tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și cu metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (Plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,7 kg. Consum aproximativ: min. 10 – 12 m²/l. Timp de uscare la atingere maxim 4 ore; între straturi maxim 12 ore; Termen de uscare complet maxim. 22 – 24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 privind substanțele chimice.	
Vopsea email alchidic (Negru)	Vopsea email alchidic (Negru) PALITRA	RM	CHETON GRUP SRL	Vopsea (Negru) email universal alchidică și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și cu metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (Plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,5 – 3 kg. Consum aproximativ: min. 10 – 12 m²/l. Timp de uscare la atingere maxim 4 ore; între straturi maxim 12 ore; Termen de uscare complet maxim. 22 – 24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale	Vopsea (Negru) email universal alchidică și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și cu metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (Plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,7 kg. Consum aproximativ: min. 10 – 12 m²/l. Timp de uscare la atingere maxim 4	

				de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 privind substanțele chimice.	ore; între straturi maxim 12 ore; Termen de uscare complet maxim. 22 – 24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 privind substanțele chimice.	
Vopsea email alchidic (<i>Roșu</i>)	Vopsea email alchidic (<i>Roșu</i>) PALITRA	RM	CHETON GRUP SRL	Vopsea (<i>Roșu</i>) email universal alchidică și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și cu metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (Plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,5 – 3 kg. Consum aproximativ: min. 10 – 12 m ² /l. Timp de uscare la atingere maxim 4 ore; între straturi maxim 12 ore; Termen de uscare complet maxim. 22 – 24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 privind substanțele chimice.	Vopsea (<i>Roșu</i>) email universal alchidică și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și cu metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (Plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,7 kg. Consum aproximativ: min. 10 – 12 m ² /l. Timp de uscare la atingere maxim 4 ore; între straturi maxim 12 ore; Termen de uscare complet maxim. 22 – 24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 privind substanțele chimice.	
Dizolvantul 646, (sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice)	Dizolvantul 646,	RM	CHETON GRUP SRL	Dizolvantul 646 este un produs chimic lichid volatil, care dizolva substanțele organice vâscoase, formînd un amestec omogen. Culoare: incolor. Domeniu de utilizare: Diluant compatibil cu vopseaua alchidică. Volum: 0,9 – 1 litri.	Dizolvantul 646 este un produs chimic lichid volatil, care dizolva substanțele organice vâscoase, formînd un amestec omogen. Culoare: incolor. Domeniu de utilizare: Diluant compatibil cu vopseaua alchidică. Volum: 0,9 litri.	

Diluant White Spirit, (sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice)	Diluant White Spirit,	RM	CHETON GRUP SRL	Diluant White Spirit (0.9 litri – 1,0 litri) Caracteristici: Culoare: Incolor. Domeniul de utilizare: Diluant compatibil cu vopseaua alchidică. Volum: 0,9 litri – 1,0 litri	Diluant White Spirit (0.9 litri) Caracteristici: Culoare: Incolor. Domeniul de utilizare: Diluant compatibil cu vopseaua alchidică. Volum: 0,9 litri	
Lotul 7 (Consumabile și accesorii)						
Bandă de mascare exterior suprafețe poroase, (48mm*33m).	Bandă de mascare exterior suprafețe poroase, (48mm*50m).	UE	PROFMET SRL	Bandă de mascare exterior suprafețe poroase (48mm*33m)., pe o parte este aplicat cu strat cleios. Lenta se potrivește pentru realizarea lucrărilor de construcție, ajută pentru protecția suprafeței în timpul vopsirii, se potrivește și pentru utilizare de uz casnic. Caracteristici: Culoare: Galben Latime: 48 mm Lungime: 33 m Tip: Bandă de mascare Material: Hîrtie	Bandă de mascare exterior suprafețe poroase (48mm*50m)., pe o parte este aplicat cu strat cleios. Lenta se potrivește pentru realizarea lucrărilor de construcție, ajută pentru protecția suprafeței în timpul vopsirii, se potrivește și pentru utilizare de uz casnic. Caracteristici: Culoare: Galben Latime: 48 mm Lungime: 50 m Tip: Bandă de mascare Material: Hîrtie	
Folie de polietilenă 80mk, 3m.	Folie de polietilenă 80mk, 3m.	TURCIA	TGD DIS TICARET A.S.	Folie de polietilena 80mk, 3m. Caracteristici: Culoare: Transparenta Grosime: 80 microni Lățime: 3 Tip: Pentru construcții	Folie de polietilena 80mk, 3m. Caracteristici: Culoare: Transparenta Grosime: 80 microni Lățime: 3 Tip: Pentru construcții	
Disc pentru tăiat metal și inox, 230x2,0x22,23 mm.	Disc pentru tăiat metal și inox, 230x2,3x22,23 mm.	UE	PROFMET SRL	Disc pentru tăiat metal și inox 230x2,0x22,23 mm. Disc abraziv universal, de înaltă calitate, destinat tăierii metalelor și oțelului inoxidabil. Asigură o tăiere rapidă și curată, cu formare minimă de bavuri și încălzire redusă. Compatibil cu polizoare unghiulare. Utilizare: Pentru lucrări de construcții, producție și reparații – tăierea profilelor, armăturilor și pieselor metalice.	Disc pentru tăiat metal și inox 230x2,3x22,23 mm. Disc abraziv universal, de înaltă calitate, destinat tăierii metalelor și oțelului inoxidabil. Asigură o tăiere rapidă și curată, cu formare minimă de bavuri și încălzire redusă. Compatibil cu polizoare unghiulare. Utilizare: Pentru lucrări de construcții, producție și reparații – tăierea profilelor, armăturilor și pieselor metalice.	

Disc pentru tăiat metal și inox, 125x1,6x22,23 mm., universal	Disc pentru tăiat metal și inox, 125x1,6x22,23 mm., universal	UE	PROFMET SRL	Disc pentru tăiat metal și inox 125x1,6x22,23 mm., universal. Disc abraziv universal, de înaltă calitate, destinat tăierii metalelor și oțelului inoxidabil. Asigură o tăiere rapidă și curată, cu formare minimă de bavuri și încălzire redusă. Compatibil cu polizoare unghiulare. Utilizare: Pentru lucrări de construcții, producție și reparații – tăierea profilelor, armăturilor și pieselor metalice.	Disc pentru tăiat metal și inox 125x1,6x22,23 mm., universal. Disc abraziv universal, de înaltă calitate, destinat tăierii metalelor și oțelului inoxidabil. Asigură o tăiere rapidă și curată, cu formare minimă de bavuri și încălzire redusă. Compatibil cu polizoare unghiulare. Utilizare: Pentru lucrări de construcții, producție și reparații – tăierea profilelor, armăturilor și pieselor metalice.	
Lotul 8 (Elemente de fixare)						
Șurub 3,5x35mm pentru rigips, pe metal	Șurub 3,5x35mm pentru rigips, pe metal PROFMET	CHINA	SHANGHAI UNI STAR INDUSTRIAL & TRADING CO LTD	Șurub 3,5x35mm pentru rigips, pe metal, este un element de fixare cu filet, destinat creării unor conexiuni sigure între elementele metalice fără a necesita găurirea prealabilă. Dotat cu un vârf ascuțit, care permite șurubului să "perforeze" metalul, asigurând o conexiune rapidă și convenabilă. Ideal pentru utilizare în construcții. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 1000 buc Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: fosfatat Tip cap: înecat Tip vârf: ascuțit Diametrul produsului, mm: 3,5 Lungimea produsului, mm: 35 Forma slot: PH Mărime slot: 2	Șurub 3,5x35mm pentru rigips, pe metal, este un element de fixare cu filet, destinat creării unor conexiuni sigure între elementele metalice fără a necesita găurirea prealabilă. Dotat cu un vârf ascuțit, care permite șurubului să "perforeze" metalul, asigurând o conexiune rapidă și convenabilă. Ideal pentru utilizare în construcții. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 1000 buc Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: fosfatat Tip cap: înecat Tip vârf: ascuțit Diametrul produsului, mm: 3,5 Lungimea produsului, mm: 35 Forma slot: PH Mărime slot: 2	
Șurub 3,5x25mm pentru rigips, pe metal	Șurub 3,5x25mm pentru rigips, pe metal PROFMET	CHINA	SHANGHAI UNI STAR INDUSTRIAL & TRADING CO LTD	Șurub 3,5x25mm pentru rigips, pe metal, este un element de fixare cu filet, destinat creării unor conexiuni sigure între elementele metalice fără a necesita găurirea prealabilă. Dotat cu un vârf ascuțit, care permite șurubului să	Șurub 3,5x25mm pentru rigips, pe metal, este un element de fixare cu filet, destinat creării unor conexiuni sigure între elementele metalice fără a necesita găurirea prealabilă. Dotat	

				"perforeze" metalul, asigurând o conexiune rapidă și convenabilă. Ideal pentru utilizare în construcții. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 1000 buc Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: fosfatat Tip cap: înecat Tip vârf: ascuțit Diametrul produsului, mm: 3,5 Lungimea produsului, mm: 25 Forma slot: PH Mărime slot: 2	cu un vârf ascuțit, care permite șurubului să "perforeze" metalul, asigurând o conexiune rapidă și convenabilă. Ideal pentru utilizare în construcții. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 1000 buc Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: fosfatat Tip cap: înecat Tip vârf: ascuțit Diametrul produsului, mm: 3,5 Lungimea produsului, mm: 25 Forma slot: PH Mărime slot: 2	
Șurub 4,8x89 p/u rigips, lemn	Șurub 4,8x89 p/u rigips, lemn PROFMET	CHINA	SHANGHAI UNI STAR INDUSTRIAL & TRADING CO LTD	Șurub 4,8x89 p/u rigips, lemn, 1 kg 117 buc., este un element de fixare special conceput pentru conectarea detaliilor și elementelor din lemn. Șuruburile au un vârf ascuțit pentru o penetrare ușoară în material și un filet profund, care asigură o prindere sigură în lemn. Sunt utilizate în diverse domenii, de la construcții la fabricarea mobilierului. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 15 kg. Tip fundație: lemn Materialul de producere: oțel Acoperire: fosfatat Tip cap: înecat Tip vârf: ascuțit Diametrul produsului, mm: 4,8 Lungimea produsului, mm: 89 Forma slot: PH Mărime slot: 2	Șurub 4,8x89 p/u rigips, lemn, 1 kg 117 buc., este un element de fixare special conceput pentru conectarea detaliilor și elementelor din lemn. Șuruburile au un vârf ascuțit pentru o penetrare ușoară în material și un filet profund, care asigură o prindere sigură în lemn. Sunt utilizate în diverse domenii, de la construcții la fabricarea mobilierului. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 15 kg. Tip fundație: lemn Materialul de producere: oțel Acoperire: fosfatat Tip cap: înecat Tip vârf: ascuțit Diametrul produsului, mm: 4,8 Lungimea produsului, mm: 89 Forma slot: PH Mărime slot: 2	
Șurub 4,2x70 p/u rigips, lemn	Șurub 4,2x70 p/u rigips,	CHINA	SHANGHAI UNI STAR INDUSTRIAL	Șurub 4,2x70 p/u rigips, lemn, este un element de fixare special conceput pentru conectarea detaliilor și elementelor din lemn. Șuruburile	Șurub 4,2x70 p/u rigips, lemn, este un element de fixare special conceput pentru conectarea	

	lemn PROFMET		& TRADING CO LTD	au un vârf ascuțit pentru o penetrare ușoară în material și un filet profund, care asigură o prindere sigură în lemn. Sunt utilizate în diverse domenii, de la construcții la fabricarea mobilierului. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 350 buc. Tip fundație: lemn Materialul de producere: oțel Acoperire: fosfatat Tip cap: înecat Tip vârf: ascuțit Diametrul produsului, mm: 4,2 Lungimea produsului, mm: 70 Forma slot: PH Mărime slot: 2	detaaliilor și elementelor din lemn. Șuruburile au un vârf ascuțit pentru o penetrare ușoară în material și un filet profund, care asigură o prindere sigură în lemn. Sunt utilizate în diverse domenii, de la construcții la fabricarea mobilierului. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 350 buc. Tip fundație: lemn Materialul de producere: oțel Acoperire: fosfatat Tip cap: înecat Tip vârf: ascuțit Diametrul produsului, mm: 4,2 Lungimea produsului, mm: 70 Forma slot: PH Mărime slot: 2	
Șurub 3,5x45mm pentru rigips, pe metal	Șurub 3,5x45mm pentru rigips, pe metal PROFMET	CHINA	SHANGHAI UNI STAR INDUSTRIAL & TRADING CO LTD	Șurub 3,5x45mm pentru rigips, pe metal, este un element de fixare cu filet, destinat creării unor conexiuni sigure între elementele metalice fără a necesita găurirea prealabilă. Dotat cu un vârf ascuțit, care permite șurubului să "perforeze" metalul, asigurând o conexiune rapidă și convenabilă. Ideal pentru utilizare în construcții. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 500 buc. Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: fosfatat Tip cap: înecat Tip vârf: ascuțit Diametrul produsului, mm: 3,5 Lungimea produsului, mm: 45 Forma slot: PH Mărime slot: 2	Șurub 3,5x45mm pentru rigips, pe metal, este un element de fixare cu filet, destinat creării unor conexiuni sigure între elementele metalice fără a necesita găurirea prealabilă. Dotat cu un vârf ascuțit, care permite șurubului să "perforeze" metalul, asigurând o conexiune rapidă și convenabilă. Ideal pentru utilizare în construcții. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 500 buc. Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: fosfatat Tip cap: înecat Tip vârf: ascuțit Diametrul produsului, mm: 3,5 Lungimea produsului, mm: 45 Forma slot: PH Mărime slot: 2	

Șurub 4,2x25mm cu cap plat si șaibă, autoforant 2mm, zincat	Șurub 4,2x25mm cu cap plat si șaibă, autoforant 2mm, zincat PROFMET	CHINA	SHANGHAI UNI STAR INDUSTRIAL & TRADING CO LTD	Șurub 4,2x25mm cu cap plat si șaibă, autoforant 2mm, zincat, este un element de fixare de înaltă eficiență, destinat conectării foilor și structurilor metalice cu grosimea de până la 2,0 mm. Dotat cu o șaibă de presă, șurubul oferă o suprafață de sprijin extinsă, permițând distribuția uniformă a sarcinii și prevenind deformarea suprafeței de fixare. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 1000 buc. Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: plat cu șaibă Tip vârf: autoforant Diametrul produsului, mm: 4,2 Lungimea produsului, mm: 25 Forma slot: PH Mărime slot: 2	Șurub 4,2x25mm cu cap plat si șaibă, autoforant 2mm, zincat, este un element de fixare de înaltă eficiență, destinat conectării foilor și structurilor metalice cu grosimea de până la 2,0 mm. Dotat cu o șaibă de presă, șurubul oferă o suprafață de sprijin extinsă, permițând distribuția uniformă a sarcinii și prevenind deformarea suprafeței de fixare. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 1000 buc. Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: plat cu șaibă Tip vârf: autoforant Diametrul produsului, mm: 4,2 Lungimea produsului, mm: 25 Forma slot: PH Mărime slot: 2	
Șurub 4,2x41mm cu cap plat si șaibă, autoforant 2mm, zincat	Șurub 4,2x41mm cu cap plat si șaibă, autoforant 2mm, zincat PROFMET	CHINA	SHANGHAI UNI STAR INDUSTRIAL & TRADING CO LTD	Șurub 4,2x41mm cu cap plat si șaibă, autoforant 2mm, zincat, este un element de fixare de înaltă eficiență, destinat conectării foilor și structurilor metalice cu grosimea de până la 2,0 mm. Dotat cu o șaibă de presă, șurubul oferă o suprafață de sprijin extinsă, permițând distribuția uniformă a sarcinii și prevenind deformarea suprafeței de fixare. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 400 buc. Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: plat cu șaibă Tip vârf: autoforant Diametrul produsului, mm: 4,2 Lungimea produsului, mm: 41 Forma slot: PH Mărime slot: 2	Șurub 4,2x41mm cu cap plat si șaibă, autoforant 2mm, zincat, este un element de fixare de înaltă eficiență, destinat conectării foilor și structurilor metalice cu grosimea de până la 2,0 mm. Dotat cu o șaibă de presă, șurubul oferă o suprafață de sprijin extinsă, permițând distribuția uniformă a sarcinii și prevenind deformarea suprafeței de fixare. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 400 buc. Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: plat cu șaibă Tip vârf: autoforant Diametrul produsului, mm: 4,2 Lungimea produsului, mm: 41	

					Forma slot: PH Mărime slot: 2	
Șurub 3,5x16 PZ2 universal p/u lemn - zinc alb	Șurub 3,5x16 PZ2 universal p/u lemn - zinc alb PROFMET	CHINA	SHANGHAI UNI STAR INDUSTRIAL & TRADING CO LTD	Șurub 3,5x16 PZ2 universal p/u lemn - zinc alb, este un element de fixare multifuncțional, destinat lucrului cu diverse tipuri de materiale lemnoase, inclusiv lemn masiv, placaj, PAL și MDF. Acești șuruburi au un vârf ascuțit care facilitează penetrarea inițială în material și un filet optimizat pentru a asigura o prindere solidă în lemn. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 1500 buc. Tip fundație: lemn/PAL/plăci fibroase Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: înecat Tip vârf: ascuțit Diametrul produsului, mm: 3,5 Lungimea produsului, mm: 16 Forma slot: PZ Mărime slot: 2	Șurub 3,5x16 PZ2 universal p/u lemn - zinc alb, este un element de fixare multifuncțional, destinat lucrului cu diverse tipuri de materiale lemnoase, inclusiv lemn masiv, placaj, PAL și MDF. Acești șuruburi au un vârf ascuțit care facilitează penetrarea inițială în material și un filet optimizat pentru a asigura o prindere solidă în lemn. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 1500 buc. Tip fundație: lemn/PAL/plăci fibroase Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: înecat Tip vârf: ascuțit Diametrul produsului, mm: 3,5 Lungimea produsului, mm: 16 Forma slot: PZ Mărime slot: 2	
Diblu 6x40mm montare rapidă cu bord	Diblu 6x40mm montare rapidă cu bord PROFMET	CHINA	SHANGHAI UNI STAR INDUSTRIAL & TRADING CO LTD	Diblu 6x40mm montare rapidă cu bord 200buc. (cutie). Diblul cu șurub cu bordură și cap PH de tip înfipt, este destinat fixării elementelor cu baze plate și netede pe diverse suprafețe. Bordura de pe șurub previne adâncirea excesivă a fixării în material, asigurând o conexiune precisă și sigură. Diblul este fabricat din plastic rezistent, iar șurubul din metal cu rezistență la coroziune și este acoperit pentru protecție suplimentară. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 200 buc. Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: polipropilenă/oțel Acoperire: zincat galben Tip cap: înecat	Diblu 6x40mm montare rapidă cu bord 200buc. (cutie). Diblul cu șurub cu bordură și cap PH de tip înfipt, este destinat fixării elementelor cu baze plate și netede pe diverse suprafețe. Bordura de pe șurub previne adâncirea excesivă a fixării în material, asigurând o conexiune precisă și sigură. Diblul este fabricat din plastic rezistent, iar șurubul din metal cu rezistență la coroziune și este acoperit pentru protecție suplimentară. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 200 buc.	

				Diametrul produsului, mm: 6 Lungimea produsului, mm: 40 Forma slot: PZ Mărime slot: 2 Tip: cu bord	Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: polipropilenă/oțel Acoperire: zincat galben Tip cap: înecat Diametrul produsului, mm: 6 Lungimea produsului, mm: 40 Forma slot: PZ Mărime slot: 2 Tip: cu bord	
Diblu 6x60mm montare rapidă cu bord	Diblu 6x60mm montare rapidă cu bord PROFMET	CHINA	SHANGHAI UNI STAR INDUSTRIAL & TRADING CO LTD	Diblu 6x60mm montare rapidă cu bord 200buc. (cutie). Diblul cu șurub cu bordură și cap PH, de tip înfipt, este destinat fixării elementelor cu baze plate și netede pe diverse suprafețe. Bordura de pe șurub previne adâncirea excesivă a fixării în material, asigurând o conexiune precisă și sigură. Diblul este fabricat din plastic rezistent, iar șurubul din metal cu rezistență la coroziune și este acoperit pentru protecție suplimentară. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 200 buc. Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: polipropilenă/oțel Acoperire: zincat galben Tip cap: înecat Diametrul produsului, mm: 6 Lungimea produsului, mm: 60 Forma slot: PZ Mărime slot: 2 Tip: cu bord	Diblu 6x60mm montare rapidă cu bord 200buc. (cutie). Diblul cu șurub cu bordură și cap PH, de tip înfipt, este destinat fixării elementelor cu baze plate și netede pe diverse suprafețe. Bordura de pe șurub previne adâncirea excesivă a fixării în material, asigurând o conexiune precisă și sigură. Diblul este fabricat din plastic rezistent, iar șurubul din metal cu rezistență la coroziune și este acoperit pentru protecție suplimentară. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 200 buc. Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: polipropilenă/oțel Acoperire: zincat galben Tip cap: înecat Diametrul produsului, mm: 6 Lungimea produsului, mm: 60 Forma slot: PZ Mărime slot: 2 Tip: cu bord	
Diblu 8x80mm cu surub, universal	Diblu 8x80mm cu surub,	CHINA	SHANGHAI UNI STAR INDUSTRIAL	Diblu 8x80mm cu surub, universal 100buc. (cutie).	Diblu 8x80mm cu surub, universal 100buc. (cutie).	

	universal PROFMET		& TRADING CO LTD	Diblu universal cu șurub, echipat cu cap PZ și mecanism de înfipt, este conceput pentru fixarea rapidă și sigură în diverse materiale de construcție, cum ar fi betonul, cărămida, gips-cartonul și lemnul. Diblu este fabricat din plastic de înaltă rezistență, iar șurubul dintr-un aliaj de oțel, asigurând durabilitatea și fiabilitatea conexiunii. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 100 buc. Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: polipropilenă/oțel Acoperire: zincat galben Tip cap: înecat Diametrul produsului, mm: 8 Lungimea produsului, mm: 80 Forma slot: PZ Mărime slot: 2 Tip: cu bord	Diblu universal cu șurub, echipat cu cap PZ și mecanism de înfipt, este conceput pentru fixarea rapidă și sigură în diverse materiale de construcție, cum ar fi betonul, cărămida, gips-cartonul și lemnul. Diblu este fabricat din plastic de înaltă rezistență, iar șurubul dintr-un aliaj de oțel, asigurând durabilitatea și fiabilitatea conexiunii. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 100 buc. Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: polipropilenă/oțel Acoperire: zincat galben Tip cap: înecat Diametrul produsului, mm: 8 Lungimea produsului, mm: 80 Forma slot: PZ Mărime slot: 2 Tip: cu bord	
Diblu 10/6,0x90 cu șurub cap hexagonal	Diblu 10/6,0x90 cu șurub cap hexagonal PROFMET	CHINA	SHANGHAI UNI STAR INDUSTRIAL & TRADING CO LTD	Diblu 10/6,0x90 cu șurub cap hexagonal. Diblu din polipropilenă, însoțit de un șurub cu cap hexagonal, este destinat fixării diverselor elemente pe baze de beton, cărămidă, gips-carton și lemn. Capul hexagonal al șurubului permite o prindere ușoară cu instrumente precum cheia fixă sau tubulară, facilitând astfel montajul rapid și eficient. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 100 buc. Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: polipropilenă/oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: hexagonal Diametrul produsului, mm: 10 Lungimea produsului, mm: 90 Sub cheie: 10	Diblu 10/6,0x90 cu șurub cap hexagonal. Diblu din polipropilenă, însoțit de un șurub cu cap hexagonal, este destinat fixării diverselor elemente pe baze de beton, cărămidă, gips-carton și lemn. Capul hexagonal al șurubului permite o prindere ușoară cu instrumente precum cheia fixă sau tubulară, facilitând astfel montajul rapid și eficient. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 100 buc. Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: polipropilenă/oțel	

					Acoperire: zincat alb Tip cap: hexagonal Diametrul produsului, mm: 10 Lungimea produsului, mm: 90 Sub cheie: 10	
Diblu 12/8,0x80 cu surub cap hexagonal	Diblu 12/8,0x80 cu surub cap hexagonal PROFMET	CHINA	SHANGHAI UNI STAR INDUSTRIAL & TRADING CO LTD	Diblu 12/8,0x80 cu surub cap hexagonal. Diblul din polipropilenă, însoțit de un șurub cu cap hexagonal, este destinat fixării diverselor elemente pe baze de beton, cărămidă, gips-carton și lemn. Capul hexagonal al șurubului permite o prindere ușoară cu instrumente precum cheia fixă sau tubulară, facilitând astfel montajul rapid și eficient. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 100 buc. Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: polipropilenă/oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: hexagonal Diametrul produsului, mm: 12 Lungimea produsului, mm: 80 Sub cheie: 13	Diblu 12/8,0x80 cu surub cap hexagonal. Diblul din polipropilenă, însoțit de un șurub cu cap hexagonal, este destinat fixării diverselor elemente pe baze de beton, cărămidă, gips-carton și lemn. Capul hexagonal al șurubului permite o prindere ușoară cu instrumente precum cheia fixă sau tubulară, facilitând astfel montajul rapid și eficient. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 100 buc. Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: polipropilenă/oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: hexagonal Diametrul produsului, mm: 12 Lungimea produsului, mm: 80 Sub cheie: 13	
Nit 4,0x12 cu cap bombat AL/ST	Nit 4,0x12 cu cap bombat AL/ST PROFMET	CHINA	SHANGHAI UNI STAR INDUSTRIAL & TRADING CO LTD	Nit 4,0x12 cu cap bombat AL/ST_50 buc. Nit pop, cu cap bombat, AL-ST, realizat dintr-o combinație de aluminiu și oțel, reprezintă un element de fixare de înaltă performanță pentru unirea materialelor metalice și alte materiale în foi. Partea din aluminiu a nitului asigură ușurință și proprietăți excelente anti-corozive, în timp ce capul din oțel garantează rezistența și durabilitatea conexiunii. Capul bombat al nitului oferă un contur exterior neted și sigur, minimizând riscul de deteriorare la contact. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 50 buc.	Nit 4,0x12 cu cap bombat AL/ST_50 buc. Nit pop, cu cap bombat, AL-ST, realizat dintr-o combinație de aluminiu și oțel, reprezintă un element de fixare de înaltă performanță pentru unirea materialelor metalice și alte materiale în foi. Partea din aluminiu a nitului asigură ușurință și proprietăți excelente anti-corozive, în timp ce capul din oțel garantează rezistența și durabilitatea	

				Tip fundație: metal Materialul de producere: AL/ST Tip cap: bombat Diametrul produsului, mm: 4 Lungimea produsului, mm: 16	conexiunii. Capul bombat al nitului oferă un contur exterior neted și sigur, minimizând riscul de deteriorare la contact. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 50 buc. Tip fundație: metal Materialul de producere: AL/ST Tip cap: bombat Diametrul produsului, mm: 4 Lungimea produsului, mm: 16	
Nit 4,0x16 cu cap bombat AL/ST	Nit 4,0x16 cu cap bombat AL/ST PROFMET	CHINA	SHANGHAI UNI STAR INDUSTRIAL & TRADING CO LTD	Nit 4,0x16 cu cap bombat AL/ST_50 buc. Nit pop, cu cap bombat, AL-ST, realizat dintr-o combinație de aluminiu și oțel, reprezintă un element de fixare de înaltă performanță pentru unirea materialelor metalice și alte materiale în foi. Partea din aluminiu a nitului asigură ușurință și proprietăți excelente anti-corozive, în timp ce capul din oțel garantează rezistența și durabilitatea conexiunii. Capul bombat al nitului oferă un contur exterior neted și sigur, minimizând riscul de deteriorare la contact. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 50 buc. Tip fundație: metal Materialul de producere: AL/ST Tip cap: bombat Diametrul produsului, mm: 4 Lungimea produsului, mm: 16	Nit 4,0x16 cu cap bombat AL/ST_50 buc. Nit pop, cu cap bombat, AL-ST, realizat dintr-o combinație de aluminiu și oțel, reprezintă un element de fixare de înaltă performanță pentru unirea materialelor metalice și alte materiale în foi. Partea din aluminiu a nitului asigură ușurință și proprietăți excelente anti-corozive, în timp ce capul din oțel garantează rezistența și durabilitatea conexiunii. Capul bombat al nitului oferă un contur exterior neted și sigur, minimizând riscul de deteriorare la contact. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 50 buc. Tip fundație: metal Materialul de producere: AL/ST Tip cap: bombat Diametrul produsului, mm: 4 Lungimea produsului, mm: 16	
Ancora Bierbach 6x60, (sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice)	Ancora Bierbach 6x60 PROFMET	CHINA	SHANGHAI UNI STAR INDUSTRIAL & TRADING CO LTD	Ancora Bierbach 6x60. Ancora cu cuie de 6 mm, fabricată din oțel zincat cu acoperire de zinc galben, este destinată fixării rapide și sigure în baze de beton, cărămidă și piatră. Acoperirea cu zinc	Ancora Bierbach 6x60. Ancora cu cuie de 6 mm, fabricată din oțel zincat cu acoperire de zinc galben, este destinată fixării rapide și sigure în baze de beton, cărămidă	

				galben oferă o protecție suplimentară împotriva coroziunii, extinzând durata de viață a ancorei chiar și în condiții de umiditate ridicată. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 100 buc. Tip fundație: beton Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat galben Tip cap: plat cu șaibă Diametrul produsului, mm: 6 Lungimea produsului, mm: 60	și piatră. Acoperirea cu zinc galben oferă o protecție suplimentară împotriva coroziunii, extinzând durata de viață a ancorei chiar și în condiții de umiditate ridicată. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 100 buc. Tip fundație: beton Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat galben Tip cap: plat cu șaibă Diametrul produsului, mm: 6 Lungimea produsului, mm: 60	
Ancora Bierbach 6x40, (sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice)	Ancora Bierbach 6x40 PROFMET	CHINA	SHANGHAI UNI STAR INDUSTRIAL & TRADING CO LTD	Ancora Bierbach 6x40. Ancora cu cuie de 6 mm, fabricată din oțel zincat cu acoperire de zinc galben, este destinată fixării rapide și sigure în baze de beton, cărămidă și piatră. Acoperirea cu zinc galben oferă o protecție suplimentară împotriva coroziunii, extinzând durata de viață a ancorei chiar și în condiții de umiditate ridicată. Proprietăți: Tip fundație: beton Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat galben Tip cap: plat cu șaibă Diametrul produsului, mm: 6 Lungimea produsului, mm: 40	Ancora Bierbach 6x40. Ancora cu cuie de 6 mm, fabricată din oțel zincat cu acoperire de zinc galben, este destinată fixării rapide și sigure în baze de beton, cărămidă și piatră. Acoperirea cu zinc galben oferă o protecție suplimentară împotriva coroziunii, extinzând durata de viață a ancorei chiar și în condiții de umiditate ridicată. Proprietăți: Tip fundație: beton Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat galben Tip cap: plat cu șaibă Diametrul produsului, mm: 6 Lungimea produsului, mm: 40	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: GROZAVU ECATERINA În calitate de: ADMINISTRATOR

Ofertantul:BIG DISTRIBUTION SRL_____

Adresa: _BACIOI, STR INDEPENDENTEI 114/1