

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	21227239 din 17.05.2024	MTender ID ocde-b3wdp1-MD-1715947429094
Obiectul achiziției: Articole și accesorii electrice p/u CET-Nord		

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Articole și accesorii electrice							
1.	Baterii alcaline AAA LR03	AAA, 1,5 V alcaline	China	Maxday	Baterii alcaline AAA LR03 1,5V	Baterii alcaline AAA LR03 1,5V	Conform standartul producatorului
2.	Baterii alcaline AAA LR03	AAA Ni-MH 930mAh	China	Panasonic	Baterii alcaline AAA 1,5V, forma cilindrică, 44,5*14,5mm, LR03, 1100mAh. Conform GOST 60285	Baterii reincarcabil AAA 1,2V, forma cilindrică, 44,5*14,5mm, LR03, Ni-MH 930mAh.	Conform standartul producatorului
3.	Baterii alcaline AA LR6	AA, 1,5 V alcaline	China	Maxday	Baterii alcaline AA LR6 1,5V	Baterii alcaline AA LR6 1,5V	Conform standartul producatorului
4.	Baterii alcaline AA 1,5V	AA Ni-MH 2000mAh	China	Panasonic	Baterii alcaline AA 1,5V, forma cilindrică, 50*14,5mm, LR6, 3500mAh, GOST 60285	Baterii reincarcabil AA 1,2V, forma cilindrică, 50*14,5mm, LR6, Ni-MH 2000mAh, Eneloop	Conform standartul producatorului
5.	Baterie 1/2AA 3,6V	1/2AA, 3,6V	China	L.Y.I.	Baterie 1/2AA, 3,6V, 1,2A	Baterie 1/2AA, 3,6V, 1,2A	Conform standartul producatorului
6.	Baterii 1,5V LR20	LR20XEG/2BP	China	Panasonic	Baterii 1,5V LR20	Baterii 1,5V LR20	Conform standartul producatorului
7.	Baterie LR1130	LR1130	China	Panasonic	Baterie LR1130 1,5V, 68 mAh, H=3,1mm, d=11,6mm	Baterie LR1130 1,5V, 68 mAh, H=3,1mm, d=11,6mm	Conform standartul producatorului
8.	Baterie Crona 9V	Crona 9V	China	Maxday	Baterie Crona 9V	Baterie Crona 9V	Conform standartul producatorului
9.	Baterie Crona 9V	6LF22REE	China	Panasonic	Baterie Crona 9V 625 mAh, lxHxA = 17,5x48,5x26,5 (mm)	Baterie dreptunghiulară Panasonic 9V 6LF22REE/6LR61REE, Crona	Conform standartul producatorului
10.	Baterie acumulatori Li-Ion 18650 2800mAh	18650 6800mAh	China	L.Y.I.	Baterie acumulatori Li-Ion 18650 2800mAh 3,6V	Baterie acumulatori Li-Ion 18650 6800mAh 3,7V	Conform standartul producatorului

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
11.	Baterie acumulatori Li-Ion 3,7V 2800mAh	18650 minim 2800mAh	China	L.Y.I.	Baterie acumulatori Li-Ion 2800mAh 3,7V	Baterie acumulatori Li-Ion 18650 minimum 2800mAh 3,7V	Conform standardul producatorului
12.	Cablu PVS 2x1 mm2	PVS 2x1 mm2	UA	Iujcabeli	Cablu PVS 2x1 mm2	Cablu PVS 2x1 mm2	Conform standardul producatorului
13.	Cablu electric PVS 5x1,5mm2	PVS 5x1,5mm2	UA	Iujcabeli	Cablu electric PVS 5x1,5mm2 Cu, curent electric nominal - nu mai puțin de 5A, clasa flexibilitate 5.	Cablu electric PVS 5x1,5mm2 Cu, curent electric nominal - nu mai puțin de 5A, clasa flexibilitate 5.	Conform standardul producatorului
14.	Cablu VVG 3x2,5 mm2	VVG 3x2,5 mm2	UA	Iujcabeli	Cablu VVG 3x2,5 mm2	Cablu VVG 3x2,5 mm2	Conform standardul producatorului
15.	Cablu VVG 3x4 mm2	VVG 3x4 mm2	UA	Iujcabeli	Cablu VVG 3x4 mm2	Cablu VVG 3x4 mm2	Conform standardul producatorului
16.	Cablu KVVGE 2x1,0 mm2	YSLCY-OZ 2x1	EU	Prismian	Cablu KVVGE 2x1,0 mm2	Cablu KVVGE 2x1,0 mm2	Conform standardul producatorului
17.	Cablu KVVGE-E 2x1,5 mm2	YSLCY-OZ 2x1,5	EU	Prismian	Cablu KVVGE-E 2x1,5 mm2	Cablu KVVGE-E 2x1,5 mm2	Conform standardul producatorului
18.	Cablu APUNP 3x2,5mm2	APUNP 3x2,5mm2	MD	TSV	Cablu APUNP 3x2,5mm2	Cablu APUNP 3x2,5mm2	Conform standardul producatorului
19.	Cablu electric PVS 3x1,5 mm2	PVS 3x1,5 mm2	UA	Iujcabeli	Cablu electric PVS 3x1,5 mm2	Cablu electric PVS 3x1,5 mm2	Conform standardul producatorului
20.	Cablu electric ȘVVP 2x0,75mm2, cupru	ȘVVP 2x0,75mm2	UA	Iujcabeli	Cablu electric ȘVVP 2x0,75mm2, cupru	Cablu electric ȘVVP 2x0,75mm2, cupru	Conform standardul producatorului
21.	Fir electric PV3 1x1,5 mm2, albastru Cu	PV3 1x1,5 mm2, albastru	UA	Iujcabeli	Fir electric PV3 1x1,5 mm2, albastru, cupru	Fir electric PV3 1x1,5 mm2, albastru, cupru	Conform standardul producatorului
22.	Fir electric PV3 1x2,5mm2, roșu Cu	PV3 1x2,5mm2, roșu	UA	Iujcabeli	Fir electric PV3 1x2,5mm2, roșu Cu	Fir electric PV3 1x2,5mm2, roșu Cu	Conform standardul producatorului
23.	Fir electric PV3 1x2,5mm2, negru Cu	PV3 1x2,5mm2, negru	UA	Iujcabeli	Fir electric PV3 1x2,5mm2, negru Cu	Fir electric PV3 1x2,5mm2, negru Cu	Conform standardul producatorului
24.	Fir electric PV3 1x4mm2, roșu Cu	PV3 1x4mm2, roșu	UA	Iujcabeli	Fir electric PV3 1x4mm2, roșu Cu	Fir electric PV3 1x4mm2, roșu Cu	Conform standardul producatorului

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
25.	Fir electric PV3 1x4mm2, negru Cu	PV3 1x4mm2, negru	UA	Iujcabeli	Fir electric PV3 1x4mm2, negru Cu	Fir electric PV3 1x4mm2, negru Cu	Conform standartul producatorului
26.	Cablu de sudare 1x25mm2	KG 1x25	UA	Iujcabeli	Cablu pentru sudură cu arc electric cu un miez conductor de cupru sau de cupru cositorit (Sn) cu fire subțiri din clasa 6, cu o secțiune transversală nominală de 25 mm2, diametrul firelor de miez conductor nu mai mare de 0,21 mm, cu o rezistență electrică de 1,0 (un) km de miez conductor (fără acoperire) - 0,780 Ohm. Cablu cu un singur miez conductor, special flexibil, utilizat pentru a conecta borna de masă și suportul de electrod la sursa de curent de sudură. Baza cablului este un miez conductor de formă rotundă, format dintr-un număr mare de fire cu diametru mic, realizate din cupru electrolitic super-flexibil. Izolația este un înveliș de cauciuc rezistent la substanțe chimice, uleiuri și produse petroliere.	KG 1x25 Cablu pentru sudură cu arc electric	Conform standartul producatorului
27.	Cablu KG 2x1,5mm2	KG 2x1,5mm2	UA	Iujcabeli	Cablu KG 2x1,5mm2 (alternativ ШППГ 2x1,5mm2). Tensiune alternativă nominală până la 450/750 V, inclusiv și frecvența până la 400 Hz sau tensiune continuă până la 1000 V, inclusiv. GOST 31947, GOST 24334.	Cablu KG 2x1,5mm2 (alternativ ШППГ 2x1,5mm2). Tensiune alternativă nominală până la 450/750 V, inclusiv și frecvența până la 400 Hz sau tensiune continuă până la 1000 V, inclusiv. GOST 31947, GOST 24334.	Conform standartul producatorului
28.	Cablu electric de tensiune înaltă KEP-70 1x4,0mm2	KEP-70	UA	HarkivEnergo	Cablu electric de tensiune înaltă KEP-70 1x4,0mm2 (până la 70kV)	Cablu electric de tensiune înaltă KEP-70 1x4,0mm2 (până la 70kV)	Conform standartul producatorului
29.	Fir conductor de legare la pământ KEP-10GCt 1x10,0mm2	PV3 10	UA	Iujcabeli	Fir conductor de legare la pământ KEP-10GCt 1x10,0mm2	Fir conductor de legare la pământ PV3 10 galben-verde	Conform standartul producatorului

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
30.	Capac electroizolant tare diametru-până la 28mm, pentru încercarea cablurilor electrice până la 10kV	77889	UA	Covil	Capac electroizolant tare diametru-până la 28mm, pentru încercarea cablurilor electrice până la 10kV	Capac electroizolant tare diametru-până la 28mm, pentru încercarea cablurilor electrice până la 10kV	Conform standartul producatorului
31.	Siguranță fuzibilă PN-011-10U3 (56x218mm)	PN-011-10U3	UA	UA	Siguranță fuzibilă (rupere circuit electric) PN-011-10U3 (56x218mm)	Siguranță fuzibilă (rupere circuit electric) PN-011-10U3 (56x218mm)	Conform standartul producatorului
32.	Papuc ghilza/bornă d 0,8 mm, M6	Papuc ghilza/bornă d 0,8 mm, M6	UA	UA	Papuc ghilza/bornă d 0,8 mm, M6, pentru aparatul de sudat PDG-21 „VULKAN”	Papuc ghilza/bornă d 0,8 mm, M6 compatibil cu aparatul de sudat PDG-21 „VULKAN”	Conform standartul producatorului
33.	Papuc de cablu inelar 2,5mm2	181555	China	Kasan	Papuc de cablu inelar 2,5mm2	Papuc de cablu inelar 2,5mm2	Conform standartul producatorului
34.	Papuc de cablu inelar 4mm2	181556	China	Kasan	Papuc de cablu inelar 4mm2	Papuc de cablu inelar 4mm2	Conform standartul producatorului
35.	Papuc-cartuș de cablu 1,5mm2	S3036022	China	Kasan	Papuc-cartuș de cablu 1,5mm2	PAPUC GHILZA de cablu 1,5mm2	Conform standartul producatorului
36.	Papuc de cablu din cupru cositorit sub presare TML 25-10-8	180443	China	Kasan	Papuc de cablu din cupru cositorit sub presare TML 25-10-8. Marcarea 25-10-8-M-YXJI3. Secțiunea nominală a conductorului 25 mm. Diametrul orificiului pentru tija de contact 10 mm. Diametrul interior al papucului de cablu 8 mm. Tipul de acoperire - cupru. Versiune/execuție climatică - climă temperată și rece (YXJI), categoria de plasare „3”.	PAPUC DE CABLU CUPRU JG 25MM2 -8	Conform standartul producatorului
37.	Clemă de cuplare cu șurub pentru șină de montaj DIN 4mm2, un nivel	181295	China	Kasan	Clemă de cuplare cu șurub pentru șină de montaj DIN 4mm2, un nivel, 2 contacte, curent nominal - nu mai puțin de 5A.	Clemă de cuplare cu șurub pentru șină de montaj DIN 4mm2, un nivel, 2 contacte, curent nominal - nu mai puțin de 5A.	Conform standartul producatorului
38.	Telecomandă pentru troliu	PULT DE COMANDA HGS - B 600.	EU/CN	EU/CN	Telecomandă pentru troliul cu motor electric HGS - B 600. Telecomandă cu buton de urgență (stop) și buton/butoane de ridicare și coborâre, fără cablu.	Telecomandă pentru troliul cu motor electric HGS - B 600. Telecomandă cu buton de urgență (stop) și buton/butoane de ridicare și coborâre, fără cablu.	Conform standartul producatorului

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
39.	Set cleme „Crocodil” pentru multimetru	509302	EU/CN	CEM teh	Set cleme „Crocodil” pentru multimetru, de tip GEM CF-734990	Set cleme „Crocodil” pentru multimetru, de tip GEM CF-734990	Conform standartul producatorului
40.	Clemă „Crocodil” 400A 170mm	16-0054-9	EU/CN	EU/CN	Clemă „Crocodil” 400A 170mm, pentru conectarea la pământ a cablului de sudat, de tip 16-0054-9	Clemă „Crocodil” 400A 170mm	Conform standartul producatorului
41.	Tub metalic flexibil 16mm	92013	EU/CN	Courbi/Kasan	Tub metalic flexibil 16mm	Tub metalic flexibil 16mm	Conform standartul producatorului
42.	Tub metalic flexibil 21mm	92036	EU/CN	Courbi/Kasan	Tub metalic flexibil 21mm	Tub metalic flexibil 21mm	Conform standartul producatorului
43.	Bandă pentru împământare 25x4mm	91852	EU/CN	ELKO	Bandă pentru împământare 25x4mm	Bandă pentru împământare 25x4mm	Conform standartul producatorului
44.	Unitate de alimentare БП04Б-Д2-36	БП04Б-Д2-36	Ru	OVEN	Unitate de alimentare БП04Б-Д2-36	Unitate de alimentare БП04Б-Д2-36	Conform standartul producatorului
45.	Sursă de alimentare 12V 2A	ORPSU1643	EU/CN	ORNO	Sursă de alimentare 12V 2A	Sursă de alimentare 24 W 220 - 240 V DC 12 V 2 A Metoda de prindere Șină-DIN	Conform standartul producatorului
46.	Sursă de alimentare electrică secundară 10VR220-12D	ORPSU1642	EU/CN	ORNO	Sursă de alimentare electrică secundară 10VR220-12D, 12V 0,6A	Sursă de alimentare electrică Sursă de alimentare electrică 15 W 220 - 240 V DC 12 V 1.25 A Metoda de prindere Șină-DIN	Conform standartul producatorului
47.	Sursă de alimentare electrică secundară 10VR220-24D	ABL8MEM24003	Eu/CN	Schneider-Electric	Sursă de alimentare electrică secundară 10VR220-24D, 24V 0,3A	Sursă de alimentare Schneider-Electric 7 W 100 - 240 V 24 V 0.3 A	Conform standartul producatorului
48.	Sursă de alimentare electrică secundară de tip LX-1201	ORPSU1642	EU/CN	ORNO	Sursă de alimentare electrică secundară de tip LX-1201, 12V 1A DC	Sursă de alimentare electrică 15 W 220 - 240 V DC 12 V 1.25 A Metoda de prindere Șină-DIN	Conform standartul producatorului
49.	Mufă cablu 3KHT-10 150/240	3KHT-10 150/240	UA/RU	CovilGrup import	Mufă cablu 3KHT-10 150/240	Mufă cablu 3KHT-10 150/240	Conform standartul producatorului
50.	Mufă de conectare 4CTп-1 25-50	4CTп-1 25-50	UA/RU	CovilGrup import	Mufă de conectare 4CTп-1 25-50	Mufă de conectare 4CTп-1 25-50	Conform standartul producatorului

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
51.	Mufă cablu 4CTΠ-1 70-120	4CTΠ-1 70-120	UA/RU	CovilGrup import	Mufă cablu 4CTΠ-1 70-120	Mufă cablu 4CTΠ-1 70-120	Conform standartul producatorului
52.	Regletă de fixare a cablurilor/firelor electrice 10 câmpuri 4mm2	77890	China	TSV	Regletă de fixare a cablurilor/firelor electrice 10 câmpuri 4mm2	Reglete conexiuni U-tip 3A-4mm10 câmpuri	Conform standartul producatorului
53.	Corp de iluminat TG-T-60BN/FC-4	TG-T-60B/FC-4	China	Kasan	Corp de iluminat TG-T-60BN/FC-4, alb sau echivalentul	Corp de iluminat TG-T-60BN/FC-4, alb sau echivalentul	Conform standartul producatorului
54.	Corp de iluminat LED 1200x75x22mm 34W 2400lm	GL-523-Ir-3265	China	ELMOS	Corp de iluminat LED 1200x75x22mm 34W 2400lm	Corp de iluminat LED 1200x75x22mm 34W 2400lm	Conform standartul producatorului
55.	Corp de iluminat HKΠ 04	HL926	EU/CN	Kasan	Corp de iluminat HKΠ 04. Sursa de lumină - bec cu incandescentă. Tipul bazei - placă pe șuruburi. Soclu E27. Tensiune nominală 190-280 V. Puterea lămpii 100 W. Gradul de protecție IP54. YXJ14. Lungimea consolei 40 cm. Materialul din care este confecționat plafonul: plastic-metal. Categoria de protecție împotriva curentului electric - I (întâi).	Corp de iluminat ermetic Sursa de lumină - bec cu incandescentă. Tipul bazei - placă pe șuruburi. Soclu E27. Tensiune nominală 190-280 V. Puterea lămpii 100 W. Gradul de protecție IP54. YXJ14. Lungimea consolei 40 cm. Materialul din care este confecționat plafonul: plastic-metal. Categoria de protecție împotriva curentului electric - I (întâi).	Conform standartul producatorului
56.	Priză electrică unitară internă	9206-42	China	Elmos	Priză electrică unitară internă 2P+E 220V 16A	Priză electrică unitară internă 2P+E 220V 16A IP20	Conform standartul producatorului
57.	Priză electrică unitară externă	005502	China	Mutlusan	Priză electrică unitară externă 220V 16A	Priză electrică unitară externă 220V 16A IP20	Conform standartul producatorului
58.	Priză electrică DIN35	PAP10-3-OP	China	IEK	Priză electrică 220V 16A DIN35	PRIZA PANOU 16A 220V PAP10-3-OP DIN 35 IEK	Conform standartul producatorului
59.	Priză electrică unitară exterioară, cu împământare	112100000101	TR/CN	Horoz Electric	Priză electrică unitară exterioară, cu împământare 16A, 220V, GOST 51322.	Priză electrică unitară exterioară, cu împământare 16A, 220V IP54	Conform standartul producatorului
60.	Priză electrică dublă exterioară, cu împământare	112100000201	TR/CN	Horoz Electric	Priză electrică dublă exterioară, cu împământare 16A, 220V, GOST 51322.	Priză electrică dublă exterioară, cu împământare 16A, 220V IP54	Conform standartul producatorului
61.	Priză electrică inteligentă cu control WiFi	1766788	China	SmartPlug	Priză electrică inteligentă cu control WiFi, 16A, EU Type C	Priză electrică inteligentă cu control WiFi, 16A, EU Type C	Conform standartul producatorului

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
62.	Fișă electrică cu împământare	300.000.703	TR/CN	Horoz Electric	Fișă electrică cu împământare 16A, 220V, GOST 30849.	Fișă electrică cu împământare 16A, 220V	Conform standartul producatorului
63.	Cutie pentru priză 65x40mm	123345	TR	A-plast	Cutie pentru priză DxH= 65x40mm	Cutie pentru priză DxH= 65x40mm	Conform standartul producatorului
64.	Bandă LED 8-10mm*5m, albă	LR4IP20CW LB570100W67	China	ELMOS	Bandă LED (светодиодная лента) SMD 2835, IP20, culoare albă. Cantitatea de diode electroluminiscentă - 60 bucăți per metru. Puterea 14,4 W/m. Tensiunea 12V. 1200lm, 6500K. Caracteristicile blocului (unității) de alimentare: 1) U = 170-264V; 2) frecvența 47-63 Hz; 3) I _{max} = 8,5A; 4) Uieșire = 12V; 5) Puterea 100W; 6) IP67; 7) corp din plastic.	BANDA LED LR4-IP20 5050 SMD 14.4W/M 12V DC 6500K (Rola 5m) TRANSFORMATOR BANDA LED LB570 100W 8.3A 220V/12V DC IP67	Conform standartul producatorului
65.	Înterupător electric exterior 1CL 220V, 10A	8001-01	China	Elmos	Înterupător electric exterior 1CL 220V, 10A	Înterupător electric exterior 1CL 220V, 10A	Conform standartul producatorului
66.	Cablu electric prelungitor 50m	13-030.50	TR	L.Y.I.	Cablu electric prelungitor 50m, cu o fișă la un capăt, iar la celălalt cu două prize.	Prelungitor-bobina 50m cu 4 prize, cablu 3x1,5	Conform standartul producatorului
67.	Înterupător automat VA47-29 10A	VA47-29 10A	China	IEK	Înterupător automat VA47-29 10A	Înterupător automat VA47-29 10A 1P	Conform standartul producatorului
68.	Înterupător automat VA47-29 C6 1P	VA47-29 C6 1P	China	IEK	Înterupător automat VA47-29 C6 1P	Înterupător automat VA47-29 C6 1P	Conform standartul producatorului
69.	Înterupător automat VA47-29 C10 1P	VA47-29 C10 1P	China	IEK	Înterupător automat VA47-29 C10 1P	Înterupător automat VA47-29 C10 1P	Conform standartul producatorului
70.	Înterupător automat VA47-29 C16 1P	VA47-29 C16 1P	China	IEK	Înterupător automat VA47-29 C16 1P	Înterupător automat VA47-29 C16 1P	Conform standartul producatorului
71.	Înterupător automat VA47-29 C25 1P	VA47-29 C25 1P	China	IEK	Înterupător automat VA47-29 C25 1P	Înterupător automat VA47-29 C25 1P	Conform standartul producatorului
72.	Panou pentru automate SRN-24	SRN-24	RU/CN	IER/EKF	Panou pentru automate SRN-24 IP31	Panou metal pentru automate SRN-24 IP31	Conform standartul producatorului

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
73.	Cutie pentru automate electrice, 2 module, exterior, din plastic	167789	TR	FAR	Cutie pentru automate electrice (întrerupătoare ș.a.), 2 module, exterior, din plastic	Cutie pentru automate electrice (întrerupătoare ș.a.), 2 module, exterior, din plastic	Conform standartul producatorului
74.	Descărcător SPD1 C 400V 1P In=20kA	HDY3401440	China	Himel	Descărcător SPD1 C 400V 1P In=20kA	Descărcător SPD1 C 400V 1P In=20kA	Conform standartul producatorului
75.	Întrerupător de tensiune SF-219G 63A 2P	SF-219G	China	Kasan	Întrerupător de tensiune SF-219G 63A 2P	Întrerupător de tensiune SF-219G 63A 2P	Conform standartul producatorului
76.	Întreruptor diferential AVDT 32m 63c 10A 30mA	AVDT32	China	IEK	Întreruptor diferențial AVDT32 c10A, 30mA	Întreruptor diferențial AVDT32 c10A, 30mA	Conform standartul producatorului
77.	Întrerupător de cap fără contacte ББК261-24-УХЛ4, 24V	ББК261	UA	UA	Întrerupător de cap fără contacte ББК261-24-УХЛ4, 24V	Întrerupător de cap fără contacte ББК261-24-УХЛ4, 24V Датчик бесконт.: ББК-261-24	Conform standartul producatorului
78.	Demaror PML-4160	HDC36511Q5	China	HIMEL	Demaror PML-4160	CONTACTOR HDC3-6511 (KM-46512) 65A 230V/AC3 1NO+1NC	Conform standartul producatorului
79.	Comutator-pachet cu came "1-0-2"	LK SK 10A	EU	Spamel/ Promet	Comutator-pachet cu came "1-0-2", curent electric nominal - nu mai puțin de 5A. Conform diagramei pozițiilor de comutare și dimensiunilor prezentate în Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini (fig. 1 și fig. 2).	Comutator-pachet cu came "1-0-2", curent electric nominal - 10A. Conform diagramei pozițiilor de comutare și dimensiunilor prezentate în Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini (fig. 1 și fig. 2).	Conform standartul producatorului
80.	Șină de montaj DIN 1m	550019	UA	Covil	Șină de montaj DIN 1,0m	Șină de montaj DIN 1,0m	Conform standartul producatorului
81.	Șină de montare DIN-35	550020	UA	Covil	Șină de montare DIN-35 1,0m	Șină de montare DIN-35 1,0m	Conform standartul producatorului
82.	Bandă textilă	Brezent 1,5m	UA	UA	Bandă textilă. Pânză de prelată. Densitate ≈ 400 g/m2. Ignifugă. GOST 15530-93.	Brezent ≈ 400 g/m2 Ignifuga, latimea 1,5m	Conform standartul producatorului
83.	Bandă izolantă din țesătură de bumbac (XB), 10-20mm	67788	UA	UA	Bandă izolantă din țesătură de bumbac (XB), lățime 10-20mm, bază adezivă unilaterală, pe bază de cauciuc (fie 1 ИЮЛ-10x20, fie 1 ИЮЛ-15x20 sau 1 ИЮЛ-20x20, conform GOST 2162).	BANDA IZOLANTA XB 20mm/15M ГОСТ 2162-97	Conform standartul producatorului

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
84.	Bandă izolanță PVH 15mm*20m	77898	UA	UA	Bandă izolanță PVH 15mm*20m	Bandă izolanță PVH 15mm*20m	Conform standartul producatorului
85.	Bandă izolanță PVC, albastră	167790	China	Luxlight	Bandă izolanță PVC, albastră, lățime 15-20mm (izolare cabluri și fire electrice), cu strat adeziv, GOST 16214.	Bandă izolanță PVC, albastră, lățime 15-20mm (izolare cabluri și fire electrice), cu strat adeziv, GOST 16214.	Conform standartul producatorului
86.	Bandă izolanță PVC, roșie	167792	China	Luxlight	Bandă izolanță PVC, roșie, lățime 15-20mm (izolare cabluri și fire electrice), cu strat adeziv, GOST 16214.	Bandă izolanță PVC, roșie, lățime 15-20mm (izolare cabluri și fire electrice), cu strat adeziv, GOST 16214	Conform standartul producatorului
87.	Bandă izolanță 19x20 mm	167798	China	Luxlight	Bandă izolanță 19x20x0,13 mm	Bandă izolanță 19x20x0,13 mm	Conform standartul producatorului
88.	Bandă de semnalizare roșu-alb 100m	TOY75233	EU/CN	Toya	Bandă de semnalizare roșu-alb 100m	Bandă de semnalizare roșu-alb 100m	Conform standartul producatorului
89.	Bandă de semnalizare antiderapantă galben-negru	56778	EU/CN	Madeco	Bandă de semnalizare antiderapantă galben-negru 50mm*15m	Banda adeziva antiderapanta galben-neagra 50mm x 25m	Conform standartul producatorului
90.	Staniu (припой) POS-60 1mm 100g	TOY76810	EU/CN	Toya	Staniu (припой) POS-60 1mm 100g	Staniu SN60PB40 1mm 100g	Conform standartul producatorului
91.	Staniu (припой) POS-60 8x400mm	POS-60 8x400mm	UA	UA	Staniu (припой) POS-60 8x400mm	Staniu (припой) POS-60 8x400mm (prutki)	Conform standartul producatorului
92.	Pripoi (material de lipit) POS-40	POS-40 f8	UA	UA	Pripoi (material de lipit) POS-40. Dimensiuni: 1) secțiune 7x7 mm; 2) lungime 300-350 mm.	Pripoi (material de lipit) POS-40. Dimensiuni: 1) secțiune 7-8 mm; 2) lungime 300-350 mm.	Conform standartul producatorului
93.	Colofoniu (sacâz) 45-60 g	TOY76836	EU/CN	Toya	Colofoniu (sacâz) 45-60 g	COLOFONIU 45G TOYA	Conform standartul producatorului
94.	Canal de cablu 25x15-16x2000mm	76689	TR	A-Plast	Canal de cablu 25x15-16x2000mm	Canal de cablu 25x16x2000mm	Conform standartul producatorului
95.	Felinar LED 48W 600x600x35	167780	China	EMS Led	Felinar LED 48W 600x600x35	Felinar LED 48W 600x600x35 (exterior)	Conform standartul producatorului
96.	Projector LED 50W 4000lm 220V	HLFL17004	China	Elmos	Projector LED 50W 4000lm 220V 6500K IP65	Projector LED 50W 4000lm 220V 6500K IP65	Conform standartul producatorului

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
97.	Projector LED 100W 7000lm AC220-240V	BQ-FLAP3-100W	China	Elmos	Projector LED 100W 7000lm AC220-240V 50/60Hz, PF mai mare de 0,9, IP65, unghi de dispersie 120gr, 6400K.	PROJECTOR LED FLAP3 100W 220V 6500K 9000 LM 120° IP65 ELMOS	Conform standartul producatorului
98.	Projector LED 200W 16000lm 220V	PARDUS-200	China	Horoz Electric	Projector LED 200W 16000lm 220V 6500K IP65	Projector LED 200W 16000lm 220V 6500K IP65	Conform standartul producatorului
99.	Tub fluorescent TL-D 18W T8	15-122.18	China	Emkay	Tub fluorescent TL-D 18W T8	Tub fluorescent TL-D 18W T8	Conform standartul producatorului
100.	Tub fluorescent TL-D 36W	15-122-36	China	Emkay	Tub fluorescent TL-D 36W	Tub fluorescent TL-D 36W	Conform standartul producatorului
101.	Bec electric DRL-250 E-40	151845	China/Ro	Phillips	Bec electric DRL-250 E-40, cuplare directă	Bec electric DRL-250 adaptor pe E-40, cuplare directă	Conform standartul producatorului
102.	Bec incandescent 40W, E27	150018	UA/CN	ISKRA	Bec incandescent 40W 12V E27	Bec incandescent 40W 12V E27	Conform standartul producatorului
103.	Bec incandescent 60W, E27	150016	UA/CN	ISKRA	Bec incandescent 60W 36V E27	Bec incandescent 60W 36V E27	Conform standartul producatorului
104.	Bec incandescent 100W, E27	15-001.100	China	Y.L.I.	Bec incandescent 100W, E27	Bec incandescent 100W, E27 220V	Conform standartul producatorului
105.	Bec incandescent 100W, E27	150017	UA/CN	ISKRA	Bec incandescent 100W 36V E27 2700K, GOST 2239	Bec incandescent 100W 36V E27 2700K	Conform standartul producatorului
106.	Bec incandescent 40W, E27	150018	UA/CN	ISKRA	Bec incandescent 40W 12V E27	Bec incandescent 40W 12V E27	Conform standartul producatorului
107.	Bec cu incandescentă IJ-220-10 B15d/18	178890	EU/CN	EU/CN	Bec cu incandescentă IJ-220-10 B15d/18, cu balon în formă cilindrică.	LAMPA cu DOUA contacte IJ235-245-10W B15d/18	Conform standartul producatorului
108.	Bec LED 9W, E27	SNA60132760	China	Elmos	Bec LED 12-24V 50/60Hz 9W E27 6000K 800lm.	Bec LED 12-24V 50/60Hz 9W E27 6000K 800lm.	Conform standartul producatorului
109.	Bec LED 10W, E27	678890	China	Onlite	Bec LED 10W E27 6500K 220V	Bec LED 10W E27 6500K 220V	Conform standartul producatorului
110.	Bec LED 15W, E27	SNA60132760	China	Elmos	Bec LED 36V 15W E27	Bec LED 12-24V 50/60Hz 9W E27 6000K 800lm.	Conform standartul producatorului

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
111.	Bec LED 24-60V, 9W	SNA60132760	China	Elmos	Bec LED 24-60V, 9W	Bec LED 12-24V 50/60Hz 9W E27 6000K 800lm.	Conform standartul producatorului
112.	Bec LED „Corn no cover” 220V 40W E40	15730	China	Onlite/Semco	Bec LED „Corn no cover” 220V 40W E40	Bec LED T100 220V 40W E40	Conform standartul producatorului
113.	Bec electric KM60-50	KM60-50	UA	UA	Bec electric KM60-50	LAMPA COMUTARE KM-60B-50mA	Conform standartul producatorului
114.	Bec LED MR16 GU5.3, 6,0W 6500K	LB115113664	China	Elmos	Bec LED MR16 GU5.3, 6,0W 6500K	Bec LED MR16 GU5.3, 6,0W 6500K	Conform standartul producatorului
115.	Bec de semnalizare I110-8w	667990	EU/CN	L.Y.I.	Bec de semnalizare I110-8w	Lampa cu doua contacte I110-8W B15d/18	Conform standartul producatorului
116.	Lampă electrică de semnalizare LED verde	L22GDB z	EU/CN	Promet	Lampă electrică de semnalizare LED (rezistentă la interferențe - 15% din tensiunea nominală), culoarea verde. Tensiunea de alimentare = 220V DC. Tensiunea de aprindere - nu mai puțin de 140V. Consum de curent electric - nu mai puțin de 50-60mA. Loc de plantare (cuplare) - M14. Conform dimensiunilor indicate în Anexa nr. 2 a Caietului de sarcini (fig. 3).	Lampă electrică de semnalizare LED (rezistentă la interferențe - 15% din tensiunea nominală), culoarea verde. Tensiunea de alimentare = 220V DC. Tensiunea de aprindere - nu mai puțin de 140V. Consum de curent electric - nu mai puțin de 50-60mA. Loc de plantare (cuplare) - M14. Conform dimensiunilor indicate în Anexa nr. 2 a Caietului de sarcini (fig. 3). aproximative	Conform standartul producatorului
117.	Lampă electrică de semnalizare LED roșie	L22GDB c	EU/CN	Promet	Lampă electrică de semnalizare LED (rezistentă la interferențe - 15% din tensiunea nominală), culoarea roșie. Tensiunea de alimentare = 220V DC. Tensiunea de aprindere - nu mai puțin de 140V. Consum de curent electric - nu mai puțin de 50-60mA. Loc de plantare (cuplare) - M14. Conform dimensiunilor indicate în Anexa nr. 2 a Caietului de sarcini (fig. 3).	Lampă electrică de semnalizare LED (rezistentă la interferențe - 15% din tensiunea nominală), culoarea roșie. Tensiunea de alimentare = 220V DC. Tensiunea de aprindere - nu mai puțin de 140V. Consum de curent electric - nu mai puțin de 50-60mA. Loc de plantare (cuplare) - M14. Conform dimensiunilor indicate în Anexa nr. 2 a	Conform standartul producatorului

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
						Caietului de sarcini (fig. 3).aproximative	
118.	Multimetru	YT73092	EU/CN	YATO	Multimetru	Multimetru Curent (A)0-600A Tensiune (V) 0-600 V	Conform standartul producatorului
Lot 3. Becuri pentru autovehicule							
1.	Bec 12V, PY 21W, un contact	BAU15S-12V-21W-Y	EU/CN	Vecta	Bec 12V, PY 21W, un contact	Bec 12V, PY 21W, un contact	Conform standartul producatorului
2.	Bec H7 12V, 55W	45920	EU/CN	Automax/Inwells	Bec H7 12V, 55W	Bec H7 12V, 55W	Conform standartul producatorului
3.	Bec H1 12V, 55W	46839	EU/CN	Automax/Inwells	Bec H1 12V, 55W	Bec H1 12V, 55W	Conform standartul producatorului
4.	Bec 12V, PY-21W/5W, 2 contacte	BAY15D-12V-21/5W	EU/CN	Vecta	Bec 12V, PY-21W/5W, 2 contacte	Bec 12V, PY-21W/5W, 2 contacte	Conform standartul producatorului

***Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat pentru bunurile oferate.**

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu În calitate de: conducator

Ofertantul: Eleamag SRL Adresa: str. Independentei 22/3-1