

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ **Achizitii.md ID 21466721**

MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1755159925540 -din_ 25 08 2025_____

Obiectul achiziției: **Autocompactor Nou (Autogunoieră) Anul producerii 2025**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Achiziționarea autospecialei pentru colectarea deșeurilor	OTOKAR ATLAS KADEME 6+1 m3	TURCIA TURCIA	OTOKAR KADEME	Stare nouă Lungime 6800 mm – 7000 mm Lățime 2100 mm – 2300 mm Înălțime 2800 mm – 2900 mm Ampatament 3350 mm – 3400 mm Ecartament față 1720 mm – 1750 mm Ecartament spate 1600 mm – 1620 mm Consola față 1100 mm – 1120 mm Consola spate 1500 mm – 1600 mm Lățimea șasiului 800 mm 900 mm Lungimea utila a sasiului 4150 mm – 4200 mm Masa maximă tehnic admisă pe puntea față 3000 kg Masa maximă tehnic admisă pe puntea spate 6000 kg Masa maximă tehnic admisă în sarcină 8500 kg Sarcina proprie 2900 kg – 3000 kg Tipul de motor Intercooler Turbo Diesel Norma de poluare CE Euro 6 Numărul de cilindri 4 in linie	Stare: Nou Anul fabricației – 2025. Omologat pentru piața UE Masina de colectare a deșeurilor menajere solide cu încărcarea din spate, cu posibilitatea de încărcare manuală a deșeurilor 6+1 m3. specificații tehnice – camion OTOKAR ATLAS Lungime (mm) 5995 Lățime (mm) 2200 Înălțime (mm) 2350 Ecartament față (mm) 1730~1762 Masa maximă tehnic admisă pe puntea față 3000 kg Masa maximă tehnic admisă pe puntea spate 6000 kg Masa maximă tehnic admisă în sarcină –8.500 kg. Tip tracțiune 4x2 Tipul de motor – Cummins Intercooler TurboDiesel Norma de poluare CE Euro 6 Numărul de cilindri 4 in linieEuro 6, OBD-E	

			Capacitatea motorului 3800 cm³ – 4000 cm³ Putere netă maximă 110-115 kW Turatie nominala 2500-2700 Nivel maxim sonor in stationare [db(A)] 86 Nivel maxim sonor in mers [db(A)] 75 Tractiune SPATE Ambreaj Monodisc, servoasistat Suspensie fata/spate Arc cu foaie/Amortizoare duble si bara antiruliu Frana de serviciu Pneumatica Frana fata/spate Disc/disc Sistem de directie - Asistata hidraulic Dimensiuni anvelope 215/75 R 17.5 Baterie: 2x12V, min 105 Ah Viteza maxima 90 km/h – 100 km/h Capacitatea rezervor comb. 120l – 130l Capacitate rezervor AdBlue 30l - 40l Echipament Standart Lumini de zi (LED) Lumini de marsaer (LED) ABS (sistem de prevenire blocare roti la franare) AEBS (sistem avansat de franare de urgenta) LDWS (sist. Avertizare parasire banda) Aer Conditionat (AC) EP (Economie de combustibil) Faruri Automate Pilot automat Senzori de parcare spate Inchidere automata cu telecomanda Volan multifunctional Radio cu MP3, BlueToof Priza USB in cabina Topograf digital Oglinzi retrovizoare electrice si incalzite Parasolar Scaun sofer reglabil Suprastructura compactoare 7mc – 9 mc Cuva de incarcare 1 mc - 1,5 mc Echipament compactor cu încărcare posterioară. Podea: Hardox 400-450 mm	Capacitatea motorului 3800 cm³ Cabina destinată pentru 3 persoane (șofer + 2 operatori); Echipament standard, roată de rezervă, trusă medicală Puterea max. aprox.112 kW cu 2600rpm; Transmisie manuală – (ZF) 6+1 trepte Nivel maxim sonor in stationare [db(A)] 86 Nivel maxim sonor in mers [db(A)] 75 Ambreaj Monodisc, servoasistat Suspensie față-spate Arc cu foaie/amortizoare duble și bară antiruliu. Frâna de serviciu Pneumatică, dotată cu ABS, EBS 3.0 ESC; Frână față disc, spate Tambur, sistem de direcție Asistată hidraulic. Viteza max. 90 km/h. Capacitatea rezervorului comb. 120 l Oglinziretrovizoare electrice și încălzite. Protecție anticorozivă sasiu + cabină; priză USB. Pilot automat, iluminarea treptelor de acces (stg+drpt). ACC Închidere centralizată cu telecomandă, senzori de parcare spate. Echipament Standart Lumini de zi (LED) Lumini de marsaer (LED) ABS (sistem de prevenire blocare roti la franare) AEBS (sistem avansat de franare de urgenta) LDWS (sist. Avertizare parasire banda) Aer Conditionat (AC) EP (Economie de combustibil) Faruri Automate Pilot automat Senzori de parcare spate Inchidere automata cu telecomanda Volan multifunctional Radio cu MP3, BlueToof Priza USB in cabina Topograf digital	
--	--	--	--	--	--

			Pereti laterali: St-52, 4 mm (forma convexa, fara ranforsari/profile verticale). Paleta expulzare (Hardox 400-450): - deplasare pe cai de alunecare laterale - actionata de un cilindru telescopic Bazin colector pentru levigat de aproximativ 70 l. Cuva/capacul colector: - speciala de etansare intre corp si capacul colector - dotata cu stabilizatori de siguranta manuali pentru motive de siguranță în timpul întreținerii planificate - echipata cu valve de siguranta anticurgere - fabricata din Hardox 400 sau XAR 400, 6 mm (podea, extindere podea si pereti laterali – sub paleta compactoare) - dotata cu lift pentru ridicare containere 1100 l (metal/plastic); containere de plastic de 120, 240, 360, 770 l; liftul este controlat atat manual, cat si automat ‘push button’; sistem de siguranta: liftul si paleta compactoare nu functioneaza atunci cand operatorul se afla pe scara. Panoul de comanda este amplasat pe partea dreapta; - limitare viteza 30 km/h (in cazul in care un operator se afla pe scara) - vehiculul nu se va putea deplasa in marsarier (in cazul in care un operator se afla pe scara) - deschidere/inchidere cuva colectoare si miscarea inainte/inapoi a paletei de expulzare – prin intermediul unei valve hidraulice montata in partea stanga a suprastructurii (butoane ‘hold to run’). Mecanismul de compactare poate fi operat	Oglinzi retrovizoare electrice si incalzite Parasolar Scaun sofer reglabil GPS : da Roată de rezervă Lumină intermitentă portocalie Lanternă de iluminare a zonei de lucru Marcaj reflectorizant conform standardelor în vigoare Termin de garanție 36 luni (3 ani) Mecanism de ridicare/încărcare: Basculantă combinată pentru Eurocontainere Tipul de unitate – hidraulică Sistem de compactare a deșeurilor: Placă de presare - Dispozitiv de ridicare pentru containere: 120 litri, 240 litri, 360 litri, 400 litri, 440 litri, 660 litri, 770 litri, 800 litri, 1100litri. – -Timpul de comprimare, compresie: 25- 30 sec. - Tipul de lucru: Manual – Echipament compactor cu incarcare posterioara. Podea: Hardox 400-450, 4 mm St -52 Pereti laterali: St-52, 4 mm (forma convexa, fara ranforsari/profile verticale) Cuva/capacul colector: - este conectata prin balamale, cu deschidere in exterior prin intermediul a doi cilindri hidraulici - Coeficient de compactare: (grad de compactare): 6:1 Perioada de garanție pentru utilaje este 36 luni (3 ani)	
--	--	--	---	--	--

				automat prin intermediul butoanelor si manual. Liftul de ridicare poate fi actionat manual si electric sistem 'push button'. In momentul primirii autospecialei de catre beneficiar se va efectua o expertiza care va constata corespunderea autospecialei aduse cu cerintele descrise in caietul de sarcini. Garantie vehicul carosat: 48 luni integral fara limita de kilometri sasiu, 24 luni suprastructura. Termen de livrare: 30 zile de la data semnării contractului		

Semnat:_____ Numele, Prenumele:_Uzun Ivan_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: AGROSAN TEHNO SRL _ Adresa: mun. Chisinau, str. Petricani, 86