

G+A1:J40RAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR
Reparatii curente (acoperis) Gradinita 214 Dobrogea, or. Singera

(denumirea obiectivului)

№	Denumire lucrări și cheltuieli	Luni				Luni			
		1				2			
1	3	1	2	3	4	1	2	3	4
	1. Lucrari de constructie								
1	1.1 Acoperis nr.1								
2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi								
3	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment								
4	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturi, etc.								
5	Demontarea gurii de scurgere								
6	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare								
7	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3								
8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km								
9	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin								
10	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=4 pentru grosimea finala 5 cm								
11	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi placi / Plasa sudata 4x150x150 (1.37 kg/m2) (inclusiv suprapunerile 5%)								
12	Plinte orizontale de conexiune planseu-perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp								
13	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat								
14	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa business, Uniflex sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior), pe suprafata orizontala montate pe suport continuu								
15	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa business, Uniflex sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior) pe suprafata verticala montate pe suport continuu								
16	Montare Scurgere din tabla zincata latime desfasurata 100mm gr. 0.45 mm								
17	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice								
18	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) 50x50 cu tratament antiseptic								
19	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade								

20	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat								
21	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv / se modifica carton bitumat in "Membrana bituminoasa EPP" cu pastrarea normei de consum								
22	Montarea aeratoarelor din polipropilena pentru acoperis								
23	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm / k=4.5 pentru adincimea 500 mm								
24	Montarea gurii de scurgere (receptor) cu element prelungitor, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 110 mm / Gura de scurgere pentru parapet VC-PP 100x100 pentru acoperisuri bituminoase, D97 mm, lungimea totala 945 mm, lungimea prelungitorului 650 mm								
25	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice / etansarea stilpusorilor la balustrada si a gaurii								
26	Acoperis nr.2								
27	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturi, etc.								
28	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi								
29	Demontarea gurii de scurgere								
30	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare								
31	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3								
32	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km								
33	Executarea remedierelor locale la hidroizolatii								
34	Plinte orizontale de conexiune planseu-perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp								
35	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat								
36	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa business, Uniflex sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior), pe suprafata orizontala montate pe suport continuu								
37	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) 50x50 cu tratament antiseptic								
38	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade								
39	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat								

40	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv / se modifica carton bitumat in "Membrana bituminoasa EPP" cu pastrarea normei de consum								
41	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm / k=4.5 pentru adincimea 500 mm								
42	Montarea gurii de scurgere (receptor) cu element prelungitor, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 110 mm / Gura de scurgere pentru parapet VC-PP 100x100 pentru acoperisuri bituminoase, D97 mm, lungimea totala 945 mm, lungimea prelungitorului 650 mm								
43	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice / etansarea stilpusorilor la balustrada si a gaurii								

Executat JUSTCONSTRUCT SRL

Beneficiar Primaria or.Singera
