

S.A. "AGROMAȘINA"

MD-2023, Republica Moldova, Chișinău, str. Uzinelor, 21
DG: tel: (+373 22) 47-12-16; 47-20-20, mob: +373 78-300-211
DC: tel: (+373 22) 47-05-03, mob: +373 78-300-222
Marketing: mob: +373 78-300-235
e-mail:

Caracteristici tehnice

Remorca 2PTS4.5 speciala intarita pentru transportarea materialelor rigide.

<i>Numarul axelor</i>	2
<i>Basculare:</i>	3 parti (spate, stinga dreapta)
<i>Capacitatea de incarcare:</i>	4500 kg
<i>Volumul caroseriei</i>	11.7 m ³
<i>Suprafata caroserie</i>	9.5 m ²
<i>Inaltimea obloanelor</i>	530 mm
<i>Grosimea la peretii obloanelor</i>	3 mm
<i>Tipul obloanelor suplimentare</i>	Plasa
<i>Inaltimea obloanelor suplimentare</i>	700 mm
<i>Inaltimea interna toatala</i>	1230 mm
<i>Grosimea podelei</i>	3 mm
<i>Axe speciale cu rezistenta sporita</i>	83x12 mm
<i>Dimensiunile anvelopelor:</i>	9.00-16
<i>Greutatea remorcii</i>	2000 kg
<i>Lungimea</i>	5800 mm
<i>Latimea</i>	2400 mm
<i>Inaltimea</i>	1870 mm
<i>Ecartamentul</i>	1850 mm
<i>Putere minima necesara pentru agregare</i>	30 kw
Dotatii:	
<i>Placa rotative cu rezistenta sporita pentru 10000 kg</i>	+
<i>Arcuri lamelare speciale cu rezistenta sporita cu 9</i>	+
<i>lamelle</i>	
<i>Jante speciala cu rezistenta sporita cu 6 prizoane</i>	+
<i>Sistem de frinare</i>	Aer
<i>Frina de parcare</i>	+
<i>Minere de inchidere/deschidere cu blocare.</i>	+
<i>Saboti de parcare metalici</i>	2
<i>Sistemul de iluminare protejat cu grilaje metalice</i>	+

Director General : S.A. Agromașina



Reuleț Oleg
19.08.2025