

## CAIET DE SARCINI

pentru Cererea Ofertelor de Prețuri Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ iulie 2020

19 iunie 2020

mun. Hîncești

1. Autoritatea contractantă : *Consiliul Raional Hîncești*
2. Organizatorul procedurii de achiziție : *Consiliul Raional Hîncești*
3. Obiectul achiziției: *Lucrari de reparatie a drumului L522 de acces spre s. Secăreni (reconstrucția rigolelor existente din beton)*
4. Cod CPV : 45233142-6

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Rigola din beton prefabricat (0.68x0.45x2.985) L=180m cu intrari in curti 6 buc</b>		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m <sup>3</sup>	0,63
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m <sup>3</sup>	12,60
3	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0.68x0.45x2.985 m (60 buc)pentru edificii artificiale la drumuri	m <sup>3</sup>	15,00
4	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m <sup>3</sup>	1,00
5	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m <sup>3</sup>	5,00
		<b>2. Rigola deschisa</b>		
6	RpAr3D	Taierea imbracamintilor de beton asphaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 60 mm	m	8,00
7	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asphaltic	m <sup>3</sup>	2,52
8	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m <sup>3</sup>	0,08
9	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime	100 m <sup>3</sup>	0,05

1	2	3	4	5
		dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%		
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=0.1m	m3	3,20
11	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm, M250	m2	32,00
12	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	2,30
13	RpAr3A	Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D - 400, grosime 4 mm, adincime pina la: 40 mm	m	11,00
14	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	11,00
15	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,00
16	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti (5.49)	buc	2,00
17	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	5,00

5. Relații de contact: 0269 2-20-50, 2-20-39

*Presedintele Raionului Hîncești*



*Iurie LEVINSCHI*

Ex: Rascu M., S. Lupașcu  
Tel.: 0269 2-20-50, 2-20-39


