

Protect 800

Powered by
NanoStrike®
technology



Conceput pentru dezinfectia continua a aerului si controlul mirosului in spatii interioare medii, Novaerus Protect 800 (NV800) foloseste doua de bobine de plasma NanoStrike® cu un ventilator cu 2 trepte de viteza. Poate fi montat pe perete si conectat la orice priza.

MODEL NV800

Unitate cu montare pe perete, furnizata cu cablu de alimentare de 2 m

SPECIFICATII

EVALUARE ELECTRICA

220-240 VAC, 50-60 Hz
Siguranta monofazata evaluata la 3 Amp

CONSUM DE ENERGIE

Maxim 14 W

CONSTRUCTIE + CULOARE

Carcasa metalica fabricata cu precizie, intr-un finisaj alb cu pulbere antibacteriana

DIMENSIUNI + GREUTATE

36.6 cm (h) x 36.5 cm (w) x 11.4 cm (d)
4.7 kg

CONEXIUNE ELECTRICA

Comutat si cuplat cu un cablu de alimentare impamantat

DEBIT DE AER (VOLUM)

Viteza I = 220 m³/ora
Viteza II = 260 m³/ora

NIVEL DE ZGOMOT

Viteza I = 40 dB
Viteza II = 45 dB

CONDITII DE OPERARE

10-35°C, 10-75% Umiditate relativa

CONDITII DE TRANSPORT/DEPOZITARE

5°C-50°C, Maxim 95% Umiditate relativa

CALITATE + SIGURANTA

Fabricat conform ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001.

Conform cu Directiva privind Dispozitivele Medicale (MDD) 93/42/EEU
IEC 60601-1, Third Edition
IEC 60601-1-2, Fourth Edition
Marcaj CE

