

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

| | |
|----------------------------------|--|
| Numărul procedurii de achiziție: | Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1775639029573 din 08.04.2026 |
| Obiectul achiziției: | Utilaj , tehnică și bunuri necesare pentru gestionarea deșeurilor în comuna Marinici , r-nul Nisporeni |

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standard de referință |
|---------------------------------|---|-----------------|--------------|--|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii | | | | | | |
| Lotul | | | | | | |
| Tractor | Deutz Fahr 4100.4E | Turcia | Deutz Fahr | <p>Stare: nou</p> <p>Descrierea produsului: Putere motor: minim 90CP 4 cilindri și o capacitate de minim 3900 cc. Cu turbocompresor și intercooler. Sistemul de alimentare: cu pompa – injector pentru fiecare cilindru Unghi de brațaj: minim 54 Transmisie : minim 28/30F+12/15R Greutate minim: 3200 kg. Lungime: 3900-4000 mm Înălțime: 2600 -2700 mm Lățime: 1750 – 1950 mm Greutate față: 300 – 400 kg Sistem de frâne și direcție: Sistem de frânare independent complet Hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frina imersate în ulei.</p> | <p>Stare: nou</p> <p>Descrierea produsului: Putere motor: 95 CP 4 cilindri și o capacitate de 4000 cc. Cu turbocompresor și intercooler. Sistemul de alimentare: cu pompa – injector pentru fiecare cilindru DA Unghi de brațaj: 55 Transmisie sincronizată: 30F+15R Greutate: 3250 kg. Lungime: 3990 mm Înălțime: 2600 mm Lățime: 1773-1941 mm Greutate față: 300 kg Sistem de frâne și direcție: Sistem de frânare independent complet Hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frina imersate în ulei DA</p> | |

| | | | | | | |
|--------------------|----------|---------|---------------|---|--|--|
| | | | | <p>Directie hidrostatica cu pompa independenta si cilindru cu dublu efect</p> <p>Cabina si aer conditionat: Cabina cu aer conditionat, stergator de parbriz spate si fata, izolata fonic originala, incalzire si ventilare, lumini de lucru minim: 2 fata + 2 spate, iluminare interioara, usi cu deschidere spate, iesire spate pentru cabluri, iluminare interioara , spatiu de depozitare.</p> <p>Coloana de directie inclinabila si reglabila. Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. Capacitate ridicare spate: minim 3400 kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/ 540E/750 Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei Minim 3 perechi hidraulice spate de cuplare rapida Girofar Mecanismul de suspendare CAT II Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului Volan reglabil Buton memorie accelerator Buton de activare/dezativare și operare a mecanismului de suspendare spate. Comanda exterioara a mecanismului de suspendare spate. Capacitate rezervor combustil 70-90 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD Garanție minim: 12 luni sau 1000 motoore</p> | <p>Directie hidrostatica cu pompa independenta si cilindru cu dublu effect</p> <p>DA Cabina si aer conditionat: Cabina cu aer conditionat, stergator de parbriz spate si fata, izolata fonic originala, incalzire si ventilare, lumini de lucru: 2 fata + 2 spate, iluminare interioara, usi cu deschidere spate, iesire spate pentru cabluri, iluminare interioara , spatiu de depozitare. DA Coloana de directie inclinabila si reglabila. DA Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. DA Capacitate ridicare spate: 3500 kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/ 540E/750 Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei DA 3 perechi hidraulice spate de cuplare rapida Girofar DA Mecanismul de suspendare CAT II DA Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului DA Volan reglabil DA Buton memorie accelerator DA Buton de activare/dezativare și operare a mecanismului de suspendare spate. DA Comanda exterioara a mecanismului de suspendare spate. DA Capacitate rezervor combustil 70 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie. DA Cuplare 4WD DA Garanție: 12 luni sau 1000 motoore</p> | |
| Încărcător frontal | MTS-1200 | Polonia | Metal-Technik | Stare: nou Descrierea produsului: | Stare: nou Descrierea produsului: | |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------|---------|------------|--|--|--|
| | | | | <p>Capacitatea de ridicare: 1200-1300 kg; Înălțimea de ridicare: 3400-3500 mm; Presiunea de lucru: 190-200 bar; Greutatea: 450-460 kg; Unghi de tragere: 43-45 de grade; Unghi de aruncare: 58-60 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: min. 190 bar Putere tractor: 40 CP-120 CP Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcatorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcator; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus.</p> | <p>Capacitatea de ridicare: 1200 kg; Înălțimea de ridicare: 3430 mm; Presiunea de lucru: 190 bar; Greutatea: 460 kg; Unghi de tragere: 43 de grade; Unghi de aruncare: 58 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic) incorporat în jostik la comoditatea operatorului. DA Distribuitor cu 2 secții+ electrovalvă;DA Presiune de lucru: 190 bar Putere tractor: 40 CP-120 CP Viteza de lucru (max.): 8 km/h Viteza de transport (max.): 15 km/h - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcatorului la tractor; DA - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcator; DA - cadru euro DA - a treia secțiune DA - joystick DA - autonivelare DA - amortizor cu piston DA Garantie 12 luni Conditii sulimentare: Încărcător frontal este compatibil cu tractor propus</p> | |
| Căuș cu maxilar | Cupă multifuncționala 0,4 m3 | Moldova | MTC Metals | <p>Stare: nou Descrierea produsului: Volum:0,4- 0,5 m3 Lungime, mm: 750-950 Lățime, mm: 1800-2000 Înălțime, mm: 700-850 Greutate, kg: 300-400 Puterea necesară: 70/120cp Dotări:</p> | <p>Stare: nou Descrierea produsului: Volum: 0,4 m3 Lungime, mm: 775 Lățime, mm: 1800 Înălțime, mm: 703 Greutate, kg: 305 Puterea necesară: 70/120cp Dotări:</p> | |

| | | | | | | |
|---------|-----------|--------|--------|---|---|--|
| | | | | <p>Furtunuri hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuțit de răzuire; Garantie minim 12 luni Conditie obligatorie: Cupa și încărcătorul frontal să fie compatibile cu tractor propus.</p> | <p>Furtunuri hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuțit de răzuire; Garantie: 12 luni Conditie obligatorie: Cupa și încărcătorul frontal sunt compatibile cu tractor propus.</p> | |
| Remorcă | Volkan 5T | Turcia | Volkan | <p>Stare: nou Descrierea produsului: Greutatea incarcaturii transportate min: 5000 kg. Greutate remorcii: 1900 kg -2000 kg. Greutatea totala: maxim 7000 kg. Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 3950 mm - 5600 mm; -latime: 2050mm - 2150 mm; -înălțime: 1600 mm-1650 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1900 mm – 2000 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3990 mm – 4000 mm; -latime: 2090 mm – 2100 mm; -inaltime cu laturi principale: min 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: min 890 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare: min 35 km/ora -garda la sol: min 380 mm -jante standart: 9,00-10,00/16-17 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm – 50 mm -diametru exterior: min 110 mm Sistem de frânare hidraulic spate; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă compatibilă cu tractorul propus</p> | <p>Stare: nou Descrierea produsului: Greutatea incarcaturii transportate min: 5000 kg. Greutate remorcii: 1950 kg. Greutatea totala: 6950 kg. Dulap pentru chei; DA Cuplă spate; DA Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 5600 mm; -latime: 2100 mm; -înălțime: 1600 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1900mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3990 mm; -latime: 2090 mm; -inaltime cu laturi principale: 600 mm -inaltime cu obloane de extensie: 900 mm -descarcare remorca: 3 parti DA -viteza maxima e deplasare: 40 km/ora -garda la sol: 380 mm -jante standart: 9,00/16 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm; -diametru exterior: 110 mm; Sistem de frânare hidraulic spate; DA Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); DA Garantie: 12 luni Conditii sulimentare:</p> | |

| | | | | | |
|-------------------------------|------------------|---------|------------|--|---|
| | | | | | Remorcă este compatibilă cu tractorul propus |
| Dispozitiv de agatare toberon | DT500 | Moldova | MTC Metals | Stare: nou Descrierea produsului: LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare toberon: 360-560 mm Înălțimea de ridicare toberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare min: 400 kg Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus | Stare: nou Descrierea produsului: LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 405 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare toberon:360-560 mm Înălțimea de ridicare toberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare: 500 kg Garantie: 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitivul este compatibil cu remorca și tractorul propus |
| Lama universală | Universală 2,4 m | Moldova | MTC Metals | Stare: nou Descrierea produsului: Putere necesară CP: minim 70 Lățimea de lucru mm: min2000/max 2400, Inaltimea 552 mm Poziții de lucru: 4; Viteza de lucru km/h: 5; Greutatea kg: maxim 205; Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Mod de agățare: Cuplare EURO; Putere tractor 70/120cp Garantie minim 12 lun | Stare: nou Descrierea produsului: Putere necesară CP: 70 Lățimea de lucru mm: 2400 Inaltimea 764 mm Poziții de lucru: 4; Viteza de lucru km/h: 5; Greutatea kg: 205; Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Mod de agățare: Cuplare EURO; Putere tractor 70/120cp Garantie: 12 lun |
| Tocator lateral | MLI-140 | Italia | Sicma | Descrierea produsului: Putere necesară CP: min 80-100 Lățimea de lucru mm: min 1400- max 1600; Lățimea totală mm: min 1500- max 1600; Numărul organe de lucru: Ciocane, buc: minim 20; Cuțite, buc: minim 40; | Descrierea produsului: Putere necesară CP: 80-100 Lățimea de lucru mm: 1400; Lățimea totală mm: 1550; Numărul organe de lucru: Ciocane, buc: 20; Cuțite, buc: 40; Tipul de transmisie: prin curele cu |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|--------|--------------|--|---|--|
| | | | | <p>Tipul de transmisie: prin curele cu posibilitate de reglare patinare; Viteză de rotație a arborelui rpm: minim 2200 Diametru arbore cu organe de lucru mm: minim 350 Diametru arbore nivelator mm:minim 120 Distanța de lucru laterală, mm: 2000-2100; Unghiul de lucru: 500-600 Dotari: Deplasare laterală hidraulică în paralel; Supapă de reglare a vitezei de înclinare; Reglaj extern al curelelor; Carcasă de protecție a curelelor de transmisie; Placă de copiere a solului; Protecție frontală împotriva petrișului; Greutatea kg: max 460; Mod de agățare: Suspendat în 3 puncte Garanție: minim 12 luni Conditii sulimentare: Tocator lateral compatibil cu tractorul propus</p> | <p>posibilitate de reglare patinare; DA Viteză de rotație a arborelui rpm: 2300; Diametru arbore cu organe de lucru mm: 352 Diametru arbore nivelator mm: 140 Distanța de lucru laterală, mm: 2020; Unghiul de lucru: 550; Dotari: Deplasare laterală hidraulică în paralel; DA Supapă de reglare a vitezei de înclinare; DA Reglaj extern al curelelor; DA Carcasă de protecție a curelelor de transmisie; DA Placă de copiere a solului; DA Protecție frontală împotriva petrișului; Greutatea kg: 460; Mod de agățare: Suspendat în 3 puncte DA Garanție: 12 luni Conditii sulimentare: Tocator lateral este compatibil cu tractorul propus</p> | |
| Tomberon Pubela 1201 | Tomberon/Pubela 1201 Verde | Turcia | Abox Plastik | <p>Stare produsului: NOU. Culoare: Verde Dimensiuni orientantive mm: 480x530x990 Greutate: 8-10 kg. Material: plastic de înaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ușor manevrabil,prevăzut cu mâner rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roti: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate</p> | <p>Stare produsului: NOU. Culoare: Verde Dimensiuni orientantive mm: 480x530x990 Greutate: 8,5 kg. Material: plastic de înaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; DA Capac: ușor manevrabil,prevăzut cu mâner rezistente; DA Roti: cauciuc dens, diametrul 200 mm Ax roti: oțel zincat; DA Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO</p> | |

| | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|--------|--------------|---|--|
| | | | | cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1 | 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1 DA |
| Tomberon Pubela 240l | Tomberon/Pubela 240l Verde | Turcia | Abox Plastik | Stare produsului: NOU. Culoare: Verde Dimensiuni orientantive mm: 585X730X1100 Greutate: 10-12 kg. Material: plastic de inaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ugor manevrabil,prevăzut cu mâner rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roti: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1 | Stare produsului: NOU. Culoare: Verde Dimensiuni orientantive mm: 585X730X1100 Greutate: 10,5 kg. Material: plastic de inaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; DA Capac: ugor manevrabil,prevăzut cu mâner rezistente; DA Roti: cauciuc dens, diametrul 200 mm Ax roti: oțel zincat; DA Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1 DA |

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35