

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție; **ocds-b3wdp1-MD-1743750874414 din 04.04.2025**

Obiectul achiziției: **Utilaj pentru HORECA asigurarea alimentatiei publice**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Supiera electrica	860083	Olanda	HENDI	Volum 8 litri, Putere kW/V, 0.435/230 Gabarite 340x360 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Volum 8 litri, Putere kW/V, 0.435/230 Gabarite 340x360 mm	
Marmit pentru supe si bucate de baza	MT-600	Moldova	DINOX	Temperatura de lucru +70...+80C Putere kW/V - 2/220; Gabarite - 1440x600x300 mm -Volum 72 litri -Capacitatea 4 x GN 1/1 Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Temperatura de lucru +70...+80C Putere kW/V - 2/220; Gabarite - 1440x600x300 mm -Volum 72 litri -Capacitatea 4 x GN 1/1	
Generator de gheata	SS45 AIR	Italia	ICE TECH	Tip generare - cuburi, productivitate - 42 kg/24 ore, capacitate depozitare - (16 kg) – inox; Putere kW/V - 0,45/230	Tip generare - cuburi, productivitate - 42 kg/24 ore, capacitate depozitare - (15 kg) – inox; Putere kW/V - 0,45/220	

				Gabarite - 500x580x690 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Gabarite - 435x605x695 mm	
Plita electrica 2 ochiuri cu inductie de masa	239346	Olanda	HENDI	- Interval de temperatura 13; - Numar de moduri de temperatura 60 – 240°C; - Timer pana la 24 de ore; - Dimensiunea arzatorului 300x300 mm. Puterea kw/V - 7/230 Gabarite 710x445x110 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	-Interval de temperatura 13; -Numar de moduri de temperatura 35 – 240°C; -Timer pana la 24 de ore; -Dimensiunea arzatorului 300x300 mm. Puterea kw/V - 7/380 Gabarite 700x405x145 mm	
Plita electrica 1 ochi cu inductie	PFD35N235M	Italia	FIMAR	Interval de temperatura 13; - Numar de moduri de temperatura 60 – 240°C; - Timer pana la 24 de ore; - Dimensiunea arzatorului 300x300 mm. Puterea kw/V - 3,5/230 Gabarite 365x445x110 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Interval de temperatura 13; -Numar de moduri de temperatura 60 – 240°C; -Timer pana la 24 de ore; -Dimensiunea arzatorului 300x300 mm. Puterea kw/V - 3,5/220 Gabarite 343x440x120 mm	
Plita electrica 4 ochiuri cu inductie pe suport din inox	EMP.PLS.7IND020	Turcia	EMPERO	Filtre din aluminiu cu 3 straturi care sunt usor de curatat si pot fi spalate in masina de spalat vase. - Ventilatoare pentru fiecare arzator. - Carcasa din otel inoxidabil alimentar. - Suprafata de lucru din sticla ceramica. - O proeminenta deasupra panourilor de control care protejeaza impotriva impacturilor de la echipamente mari. - Cronometru de 24 de ore, care va permite sa controlati procesul de	Filtre din aluminiu cu 3 straturi care sunt usor de curatat si pot fi spalate in masina de spalat vase. - Ventilatoare pentru fiecare arzator. - Carcasa din otel inoxidabil alimentar. - Suprafata de lucru din sticla ceramica. - O proeminenta deasupra panourilor de control care protejeaza impotriva impacturilor de la echipamente mari. - Cronometru de 24 de ore, care va	

				<p>gatit.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panou de control incorporat convenabil si practic, cu reglare a puterii si temperaturii pana la 240 de grade. - Dimensiunea 1 arzator 300x300mm, Consumul de putere a 1 arzator 3,5 kW, Putere kW/V 14/380, Gabarite 800x700x850 mm - Interval de temperatura, +60...+240 Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate, °C. 	<p>permite sa controlati procesul de gatit.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panou de control incorporat convenabil si practic, cu reglare a puterii si temperaturii pana la 240 de grade. - Dimensiunea 1 arzator 300x300mm, Consumul de putere a 1 arzator 3,5 kW, Putere kW/V 12/380, Gabarite 800x730x850 mm - Interval de temperatura, +60...+240 	
Friteuza electrica din inox	205839	Olanda	HENDI	<p>Nr de cosuri - 2 cu volumul util de 6+6 litri Interval de temperatura 50 ° C pina la 180 ° C Protectie termica cu buton de resetare Bloc superior detasabil cu elemente de incalzire Greutate: 12 kg Putere kW/V 3.25+3.25/230 Gabarite - 620x430x310 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate</p>	<p>Nr de cosuri - 2 cu volumul util de 8+8 litri Interval de temperatura 50 ° C pina la 180 ° C Protectie termica cu buton de resetare Bloc superior detasabil cu elemente de incalzire Greutate: 11 kg Putere kW/V 3.50+3.50/220 Gabarite - 542x430x351 mm</p>	
Masa frigorifica din inox cu 3 usi	207880111210	Turcia	Kayalar	<p>Cu margine</p> <ul style="list-style-type: none"> - Volum 457 Lt; - Temperatura de functionare - 2/+8°C; - Panou de control digital; - inox calitate exterior 430,interior 304; - Greutate bruta neta 128/141 kg; - Lichid de racire R134A - 168 g. <p>Putere kW/V - 0,3/220 Gabarite - 1780x700x850 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu</p>	<p>Cu margine</p> <ul style="list-style-type: none"> - Volum 281 Lt; - Temperatura de functionare - 2/+8°C; - Panou de control digital; - inox calitate exterior 430,interior 304; - Greutate bruta neta 128/141 kg; - Lichid de racire R290 <p>Putere kW/V - 0,39/220 Gabarite - 1886x700x850 mm</p>	

				va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	
Masa frigorifica din inox cu doua usi	207480011210	Turcia	KAYALAR	Regim de temperatura -2 ° / + 8 ° C - Volum 301 l - Panou de control electronic - In complet 2 polite grilate GN 1/1 Putere kW/V - 0,3/220 Gabarite - 1314x700x850 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Regim de temperatura -2 ° / + 8 ° C - Volum 234 l - Panou de control electronic - In complet 2 polite grilate GN 1/1 Putere kW/V - 0,3/220 Gabarite - 1400x700x850 mm
Masina pentru spalarea vaselor cu incarcare frontala	EMP.500-F	Turcia	EMPERO	- 3 programe - Control: electromecanic - Consum de apa: 2,3 litri pe ciclu -Inaltime maxima de farfurii/pahare: 345/320 mm - Productivitate 29/29/20 casete/ora - Ciclu de spalare: 90, 120, 180 sec - Dimensiunea cosului 500x500 mm - Dozator de agent de clatire incorporat - Set complet: caseta pentru pahare, caseta pentru farfurii, pahar pentru tacamuri Putere kW/V - 3,2/230 Gabarite - 590x600x850 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	3 programe - Control: electronic - Consum de apa: 2,3 litri pe ciclu -Inaltime maxima de farfurii/pahare: 320 mm -Productivitate 30/40 casete/ora - Ciclu de spalare: 60 / 90 / 120 / 180 -Dimensiunea cosului 500x500 mm - Dozator de agent de clatire incorporat - Set complet: caseta pentru pahare, caseta pentru farfurii, pahar pentru tacamuri Putere kW/V - 5,6/220 Gabarite - 590x700x820 mm
Masina pentru spalarea vaselor cu	Empero EMP.1000-F	Turcia	EMPERO	- 3 programe - Control: electromecanic - Consum apa: 2,8 l. pentru un ciclu -Inaltime maxima de farfurii/pahare: 410/355 mm - Productivitate 46/30/20 casete/ora - Dimensiunea cosului 500x500 mm - Ciclu lombare: 50, 120, 180 sec. - Dozator de agent de clatire	- 3 programe - Control: electronic - Consum apa: 2,5 l. pentru un ciclu -Inaltime maxima de farfurii/pahare: 320 mm -Productivitate 46/30/20 casete/ora - Dimensiunea cosului 500x500 mm - Ciclu lombare: 60, 90, 120, 180

				- Set complet: caseta pentru pahare, caseta pentru farfurii, pahar pentru tacamuri Puterea kw/V - 6,55/400 Gabarite 720x735x1445/1880 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	sec. - Dozator de agent de clatire - Set complet: caseta pentru pahare, caseta pentru farfurii, pahar pentru tacamuri Puterea kw/V - 9,5/380 Gabarite 696x765x1485 mm	
Masa de intrare cu chiuveta (stinga)	MP-N	Moldova	DINOX	Gabarite 700x750x870 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Gabarite 700x750x870 mm	
Masa de iesire la masina de spălat vase(dreapta)	MP-N	Moldova	DINOX	Gabarite 700x750x870 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Gabarite 700x750x870 mm	
Dus p/u spalarea preventiva cu teava de scurgere, (apa rece+fierbinte)	DMFB0D	Italia	FRIULANA	Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate Conexiuni G3/4"x50	Conexiuni G3/4"x50	
Sistem de filtrare a apei	DVA 16	România	RCW	In set intra : -Cartus de filtrare apa -Cap filtru FLEX 3/8 ELBOW -Filtru curatare apa dura -Conector FLEX 3/8 Resursa maxima : 8000 litri Temperatura maxima a apei : +40C Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	In set intra : -Cartus de filtrare apa -Filtru curatare apa dura Resursa maxima : 8000 litri Temperatura maxima a apei : +40C	
Chiuveta din inox cu 2 sectii	MPC2S-N	Moldova	DINOX	Dimensiune pe carcasa din inox 500X500X300 Gabarite 1200x700x850 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Dimensiune pe carcasa din inox 500X500X300 Gabarite 1200x700x850 mm	
Polita la perete reglabila din inox (1000x300 mm)	St (1000x300)	Moldova	DINOX	- Fabricat din otel inoxidabil AISI 430 - Constructie sudata care asigura	- Fabricat din otel inoxidabil AISI 430 - Constructie sudata care asigura	

				<p>rezistenta si stabilitate ridicata</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sarcina maxima admisa la raft este de 25 kg/m2 - Rebord la perete de 30 mm protejeaza marfurile impotriva caderii - Posibilitatea de demontare si suprafata neteda a raftului il fac usor de spalat <p>Gabarite - 1000x300x60 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate</p>	<p>rezistenta si stabilitate ridicata</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sarcina maxima admisa la raft este de 25 kg/m2 - Rebord la perete de 30 mm protejeaza marfurile impotriva caderii - Posibilitatea de demontare si suprafata neteda a raftului il fac usor de spalat <p>Gabarite - 1000x300x60 m</p>	
<p>Polita la perete reglabila din inox (1200x300) mm</p>	<p>St (1200x300)</p>	<p>Moldova</p>	<p>DINOX</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Fabricat din otel inoxidabil AISI 430 - Constructie sudata care asigura rezistenta si stabilitate ridicata - Sarcina maxima admisa la raft este de 25 kg/m2 - Rebord la perete de 30 mm protejeaza marfurile impotriva caderii - Posibilitatea de demontare si suprafata neteda a raftului il fac usor de spalat <p>Gabarite - 1200x300x60 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Fabricat din otel inoxidabil AISI 430 - Constructie sudata care asigura rezistenta si stabilitate ridicata - Sarcina maxima admisa la raft este de 25 kg/m2 - Rebord la perete de 30 mm protejeaza marfurile impotriva caderii - Posibilitatea de demontare si suprafata neteda a raftului il fac usor de spalat <p>Gabarite - 1200x300x60 mm</p>	
<p>Polita la perete reglabila din inox (1400x300) mm</p>	<p>St (1400x300)</p>	<p>Moldova</p>	<p>DINOX</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Fabricat din otel inoxidabil AISI 430 - Constructie sudata care asigura rezistenta si stabilitate ridicata - Sarcina maxima admisa la raft este de 25 kg/m2 - Rebord la perete de 30 mm protejeaza marfurile impotriva caderii - Posibilitatea de demontare si suprafata neteda a raftului il fac 	<ul style="list-style-type: none"> - Fabricat din otel inoxidabil AISI 430 - Constructie sudata care asigura rezistenta si stabilitate ridicata - Sarcina maxima admisa la raft este de 25 kg/m2 - Rebord la perete de 30 mm protejeaza marfurile impotriva caderii - Posibilitatea de demontare si suprafata neteda a raftului il fac 	

				usor de spalat Gabarite - 1200x300x60 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	usor de spalat Gabarite - 1200x300x60 mm	
LAVOAR PENTRU MIINI, CU CRONSTEINE	EMP.DKE.002 250	Turcia	EMPERO	Gabarite 400x310x140 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Gabarite 400x400x220 mm	
Chiuveta din inox cu 1 sectie, pe carcasa de inox	MPC1S-N	Moldova	DINOX	Gabarite 600x700x850 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Gabarite 600x700x850 mm	
Încălzitor pentru mincare	470206	Olanda	HENDI	Setare temperatura pina la 85 C Cu suport si capac Buton oprire/pornire idicator lumina Include vas GN1/1 cu 65 mm adincime Potrivit pentru vaschete de pina la 100 mm adincime Pastrarea produselor alimentare Material Inox AISI 304 Puterea kw/V 230/850 Gabarite 610x450x278 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Setare temperatura pina la 85C Cu suport si capac Buton oprire/pornire idicator lumina Include vas GN1/1 cu 65 mm adincime Potrivit pentru vaschete de pina la 100 mm adincime Pastrarea produselor alimentare Material Inox AISI 304 Puterea kw/V 230/850 Gabarite 615x355x280 mm	
Tava GN1/1 cu capa inclusi	Tava GN1/3	Turcia	KAYALAR	Material Inox AISI 304 alimentar Gabarite 176x325x65mm	Material Inox AISI 304 alimentar Gabarite 176x325x65mm	

Semnat:

Numele, Prenumele: **Bezede Viorel**

În calitate de: **Director general**

Adresa: **mun. Chisinau, str.Mesterul Manole 9D, MD-2062**

Ofertantul: **SC „Dina Cociug” SRL**