

Specificatii tehnice, Anexa nr.22

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

| |
|---|
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1722950705944 |
| Obiectul achiziției: Piese de schimb și accesorii pentru sisteme tehnice de securitate și echipament de rețea. |

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producător | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|--|---|-----------------|-----------------|--|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Convertor media 1310nm – 1550nm | TMC-100/1000WLF - 1310-20-AC 100/1000Mb-1310Tx/1550Rx,20k | China | UNIX/TECO | - cu modul SFP de 1Gb încorporat; - cu sursă de alimentare convertor și 2 conectoare (fast conector FO de tip SC-UPC) în set; - diapazon lungime de undă: 1310nm – 1550nm; - viteză interfață optică: minim 1000Mbps; - conector fibră: monomodular, de tip SC; - conector UTP – RJ-45, 10/100/1000 bps; - distanță de comunicare: minim 1km. | - cu modul SFP de 1Gb încorporat; - cu sursă de alimentare convertor și 2 conectoare (fast conector FO de tip SC-UPC) în set; - diapazon lungime de undă: 1310nm – 1550nm; - viteză interfață optică: minim 1000Mbps; - conector fibră: monomodular, de tip SC; - conector UTP – RJ-45, 10/100/1000 bps; - distanță de comunicare: minim 20km. | |
| Convertor media 1550 nm – 1310nm | TMC-100/1000WLF - 1550-20-AC 100/1000Mb-1550Tx/1310Rx,20k | China | UNIX/TECO | - cu modul SFP de 1Gb încorporat; - cu sursă de alimentare convertor și 2 conectoare (fast conector FO de tip SC-UPC) în set; - diapazon lungime de undă: 1550 nm – 1310nm; - viteză interfață optică: minim 1000Mbps; - conector fibră: monomodular, de tip SC; - conector UTP – RJ-45, 10/100/1000 bps; - distanță de comunicare: minim 1km. | - cu modul SFP de 1Gb încorporat; - cu sursă de alimentare convertor și 2 conectoare (fast conector FO de tip SC-UPC) în set; - diapazon lungime de undă: 1500nm – 1310nm; - viteză interfață optică: minim 1000Mbps; - conector fibră: monomodular, de tip SC; - conector UTP – RJ-45, 10/100/1000 bps; - distanță de comunicare: minim 20km. | |
| Card de memorie Micro SD 32 Gb | TF high speed memory card(32G) | China | Jokade/Kakusiga | - clasă de performanță: 10, V30; - tip flash: 3D NAND; - volum: 32Gb; - consecutivitate de citire/ înscrisere: până la 100/ 40Mbps; - temperatură de lucru: -25° - +85°C. | - clasă de performanță: 10, V30; - tip flash: 3D NAND; - volum: 32Gb; - consecutivitate de citire/ înscrisere: până la 90/ 40Mbps; - temperatură de lucru: -25° - +85°C. | |
| Card de memorie Micro SD 64 Gb | TF high speed memory card (64G) | China | Jokade/Kakusiga | - clasă de performanță: 10, V30; - tip flash: 3D NAND; - volum: 64Gb; - consecutivitate de citire/ înscrisere: până la 100/ 40Mbps; - temperatură de lucru: -25° - +85°C. | - clasă de performanță: 10, V30; - tip flash: 3D NAND; - volum: 64Gb; - consecutivitate de citire/ înscrisere: până la 100/ 40Mbps; - temperatură de lucru: -25° - +85°C. | |
| Card de memorie Micro SD 256 Gb | HS-TF-C1/256 | China | HIKVISION | - clasă de performanță: 10, V30; - tip flash: 3D NAND; - volum: 256 Gb; - consecutivitate de citire/ înscrisere: până la 100/ 60Mbps; - temperatură de lucru: -25° - +85°C. | - clasă de performanță: 10, V30; - tip flash: 3D NAND; - volum: 256 Gb; - consecutivitate de citire/ înscrisere: până la 92/ 50Mbps; - temperatură de lucru: -25° - +85°C. | |
| Tastieră și mouse pentru computer | | China | Jokade/Kakusiga | - conexiune: prin fir; - analogic cu A4TECH F1512 sau echivalent. | | |
| Mufă RJ-45 cat 5 | 8P8C Cat5e UTP RJ45 3U | China | CONNECTIC | - cantitate în pachet: 100 bucăți; - material carcasă: policarbonat, transparent; - temperatură de lucru: -20 – +60°C; - compatibil pentru cablu 24AWG-26AWG (0,40-0,51mm). | - cantitate în pachet: 100 bucăți; - material carcasă: policarbonat, transparent; - temperatură de lucru: -20 – +60°C; - compatibil pentru cablu 24AWG-26AWG (0,40-0,51mm). | |
| Mufă RJ-45 cat 6 | 8P8C Cat6 UTP RJ45 3U | China | CONNECTIC | - cantitate în pachet: 100 bucăți; - material carcasă: policarbonat, transparent; - cat 6, 8P8C. | - cantitate în pachet: 100 bucăți; - material carcasă: policarbonat, transparent; - cat 6, 8P8C. | |
| Cablu HDMI 1,8 m | HDMI definition cable version 2.0 high 2.0m | China | AVP | - interfață de conectare HDMI to HDMI; - lungime: minim 1,8m. | - interfață de conectare HDMI to HDMI; - lungime: minim 2,0m. | |
| Cablu HDMI 3 m | HDMI definition cable version 2.0 high 3.0m | China | AVP | - interfață de conectare HDMI to HDMI; - lungime: minim 3m. | - interfață de conectare HDMI to HDMI; - lungime: minim 3m. | |
| Cablu HDMI 5 m | HDMI definition cable version 2.0 high 5.0m | China | AVP | - interfață de conectare HDMI to HDMI; - lungime: minim 5m. | - interfață de conectare HDMI to HDMI; - lungime: minim 5m. | |
| Cablu HDMI 10 m | HDMI definition cable version 2.0 high 10.0m | China | AVP | - interfață de conectare HDMI to HDMI; - lungime: minim 10m. | - interfață de conectare HDMI to HDMI; - lungime: minim 10m. | |

la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021