

ORGAN DE LUCRU din dotare pentru ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL T229-V.D15 :

CUPĂ DE APUCARE ŞI NIVELARE CU 2 PĂRȚI

Destinația

Cupele cu 2 părți sunt destinate pentru extragerea din locul de depozitare, încărcarea în mijloace de transport, transportarea dintr-un loc în altul a diferitor materiale (pietriș, pământ, zăpadă, îngrășăminte, cereal, etc.). De asemenea, se utilizează la lucrări de terasare, planificare și nivelare a solului atât în sectorul agrar, cât și în cel silvic și comunal.

Avantajele:

- > construcție rigidă;
- > cuțitele sunt executate din material rezistent la uzură și la frecare, oțel HARDOX 500;
- > Partea mobilă articulată și cilindrii hidraulici asigură deschiderea largă a părților cupei;
- > posibilitate de fixare EURO/SMS;
- > învelișul durabil de vopsea este aplicat prin pulverizare.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Parametrul	Valoarea	Unit.măsură
Tipul	OL.LKO 1.8E	
Lățimea cupei	1800	mm
Volumul cupei	0,50	m ³
Greutatea	380	kg
Capacitatea de ridicare	800	kg
Înălțimea	550	mm
Adâncitura interioară a cupei (cu părțile împreunate)	550	mm
Înălțimea de deschidere	740	mm

