

**SPECIFICAȚIA TEHNICĂ**

Nr. d/o	Denumirea Bunurilor	Denumirea produsului	Producătorul	Țara de origine	Specificația tehnică solicitată	Specificația tehnică oferită	Standarde de referință
<b>Lotul: Peliculă de contracție termică</b>							
1.	Peliculă de contracție termică	Film termoco- ntractabil POF 350mm x 19mkr x 1067m	China	China	Material: Polyolefin, termocontractabil, transparent. Executat în formă de semi-manșon. Lățimea centrului îndoit a foliei: 345 - 355 mm Grosimea foliei: 18 - 20 micrometri Contracție liberă la 1200C, %: Direcție longitudinală (DL) – 56-58; Direcție transversală (DT) – 60-62; Elongație, %: DL- 114-115; DT- 109-111; Rezistența la întindere, N/mm <sup>2</sup> ; DL- 109-111; DT- 99-101; Rezistența la rupere, N; DL – 4,45-4,55; DT- 4,55-4,65.	Polyolefin, termo- contractabil, transparent Semi-manșon 350 mm 19 micrometri  DT -61 %  DT – 110 %  DT -100 N/mm <sup>2</sup>  DT – 4,6 N	GS Standart Polyolefin Shrink Film

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului ***Buza Alexandru***

