

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1663164549263 din 14.09.2022						
Obiectul achiziției: Dotarea Casei de Cultură "Andrei Ciorba" din satul Cruglic , raionul Criuleni cu mobilier, echipament acustic și cortina de pe scenă						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Mixer amplificat	PowerMate 1000-3	Germania	Dynacord	Minim 10 canale din care 6 mono si 4 stereo, Minim intrati auxiliare (MON, FX, AUX): 2 Pre, 2 Post, 2 Pre/Post comutabil, Filtru de taiere a frecventelor joase la 80 Hz, Putere minima a amplificatorului 2 x 1350W @2.66ohmi; 2 x 1000W @ 4ohmi; 2 x 600W @ 8ohmi, Afisaj: ecran OLED cu contrast mare, Procesor dual de multi-efecte, cu 100 de presetari din fabrica + 20 setabile de utilizator, Interfata audio incastrata cu cel putin 4 intrari si 4 iesiri, conversie AD/DA cel putin 24 biti, rata de sampling: 44.1 / 48 / 88.2 /96 kHz, conexiune cu USB 2.0 Putere fantoma comutabila pe grupuri, Greutate: < 13 kg. Asamblat in UE. Capac pentru transport inclus in set. Garantie: minim 3 ani.	10 canale din care 6 mono si 4 stereo, Minim intrati auxiliare (MON, FX, AUX): 2 Pre, 2 Post, 2 Pre/Post comutabil, Filtru de taiere a frecventelor joase la 80 Hz, Putere a amplificatorului 2 x 1350W @2.66ohmi; 2 x 1000W @ 4ohmi; 2 x 600W @ 8ohmi, Afisaj: ecran OLED cu contrast mare, Procesor dual de multi-efecte, cu 100 de presetari din fabrica + 20 setabile de utilizator, Interfata audio incastrata cu cel putin 4 intrari si 4 iesiri, conversie AD/DA 24 biti, rata de sampling: 44.1 / 48 / 88.2 /96 kHz, conexiune cu USB 2.0 Putere fantoma comutabila pe grupuri, Greutate: 12.5 kg. Asamblat in UE. Capac pentru transport inclus in set. Garantie: 3 ani.	

Boxa Pasiva	HiMaxX 60	Italia	FBT	Boxa pasiva pe 2 cai cu difuzor de 15” cu magnet din neodmium, Putere RMS: minim 700W @8 Ohmi, SPL maxmi: minim 128 dB, Difozor de frecvente inalte: minim 1.4”, Unghi de dispersie: cel mult 90°H x 60°V. Filtru crossover pasiv integrat, Plaja de frecvente: minim de la 40 Hz pana la 20kHz, 4 puncte de aratare cu filet M10, Flansa pentru montare pe stativ, Greutate: cel mult 27 kg. Garantie: cel putin 2 ani.	Boxa pasiva pe 2 cai cu difuzor de 15” cu magnet din neodmium, Putere RMS: 700W @8 Ohmi, SPL maxmi: 129 dB, Difozor de frecvente inalte: 1.4”, Unghi de dispersie: 90°H x 60°V. Filtru crossover pasiv integrat, Plaja de frecvente: de la 40 Hz pana la 20kHz, 4 puncte de agatare cu filet M10, Flansa pentru montare pe stativ, Greutate: 26 kg. Garantie: 2 ani.	
Subwoofer activ	SUB618	China	dBTechnologies	Subwoofer activ, cu difozor de 18”, Raspuns in frecventa, minim: 35 Hz – 130 Hz. SPL Maxim: cel putin 132 dB. Amplificator de clasa D. Polaritare: Omnidirectional. DSP integrat, 28/56 biti. Putere RMS: 600W. Intrare: 2 x Intrari balansate XLR. Iesiri: 2 x Iesiri balansate XLR. Greutate: cel mult 32 kg. Garantie: cel putin 2 ani.	Subwoofer activ, cu difozor de 18”, Raspuns in frecventa,: 35 Hz – 130 Hz. SPL Maxim: cel putin 133 dB. Amplificator de clasa D. Polaritare: Omnidirectional. DSP integrat, 28/56 biti. Putere RMS: 600W. Intrare: 2 x Intrari balansate XLR. Iesiri: 2 x Iesiri balansate XLR. Greutate: 31 kg. Garantie: 2 ani.	
Sistem Wireless	free solo Twin 590 MHz	China	t.bone	Sistem wireless cu 2 microfoane vocale de mana, Polaritate cardioida, 2 canale divizate, 16 grupe de frecvente pre-programate, plaja de frecventa de la 584 MHz pana la 608 MHz, display LCD la receptor, posibilitate de scanare a canalelor libere, montare pe ½ 19”, include setul pentru montare in rack si case de plastic, iesiri: 2 x balansate cu XLR si 2 x nebalansate cu jack 6,3mm. Transfer de setari prin IR de la receptor la transmitator, setul include 2 cabluri nebalansate, bloc de alimentare si antene externe. Garantie minim 2 ani.	Sistem wireless cu 2 microfoane vocale de mana, Polaritate cardioida, 2 canale divizate, 16 grupe de frecvente pre-programate, plaja de frecventa de la 584 MHz pana la 608 MHz, display LCD la receptor, posibilitate de scanare a canalelor libere, montare pe ½ 19”, include setul pentru montare in rack si case de plastic, iesiri: 2 x balansate cu XLR si 2 x nebalansate cu jack 6,3mm. Transfer de setari prin IR de la receptor la transmitator, setul include 2 cabluri nebalansate, bloc de alimentare si antene externe. Garantie 2 ani.	
Cablu Semnal + alimentare	PH100LU10	Italia	Proel	Cablu profesional Phono-feed cu conectori de montare pentru cablu XLR 3P, cu carcasa metalica si carcasa din spate + SCHUKO 16A + conexiuni priza mama cu montare cablu 3P standard EC - cablu de alimentare 3 x 1,5mm2 Culoare neagra. 10 m lungime.	Cablu profesional Phono-feed cu conectori de montare pentru cablu XLR 3P, cu carcasa metalica si carcasa din spate + SCHUKO 16A + conexiuni priza mama cu montare cablu 3P standard EC - cablu de	

					alimentare 3 x 1,5mm2 Culoare neagra. 10 m lungime.	
Cablu pentru boxe pasive	LY225S	Gemnania	Klotz	Cablu pentru boxe pasive, sectiune 2.5 mm2 , diametru exterior minim 8mm. Conductor: fire de cupru 50 x 0.25 mm	Cablu pentru boxe pasive, sectiune 2.5 mm2 , diametru exterior 8mm. Conductor: fire de cupru 50 x 0.25 mm	
Cablu de semnal balansat	MC5000 / NC3MXX-B / FXX-b	Germania / Liechtenstein	Neutrik / Klotz	Cablu balansat (de microfon), fir litat de curpu, 28 x 0.15 mm, sectiune conductor 0.50 mm2 . Conectori XLR tata si mama cu 3 pini, cu contacte aurite.	Cablu balansat (de microfon), fir litat de curpu, 28 x 0.15 mm, sectiune conductor 0.50 mm2 . Conectori XLR tata si mama cu 3 pini, cu contacte aurite.	
Stativ pentru boxe	DB009	China	Soundstil	Stativ pentru boxa din aluminiu, greutate suportabila maxima de 30 kg, inaltime minima de 1000mm, inaltime maxima de 1800mm.	Stativ pentru boxa din aluminiu, greutate suportabila maxima de 30 kg, inaltime minima de 1000mm, inaltime maxima de 1800mm.	
Distantier pentru boxa	DB075	China	Soundstil	Distantier pentru boxe reglabil cu filet M20, greutate maxima suportabila 80 kg.	Distantier pentru boxe reglabil cu filet M20, greutate maxima suportabila 80 kg.	
Boxa activa	J MAXX 114A	Italia	FBT	Boxa activa echipata cu un difuzor de 14” si difuzor de frecvente inalte de 1”. Amplificator bi-amplificat, putere RMS: minim 900W, Unghi de dispersie: cel mult 90°H x 60°V. Filtru high-pass incorporat, DSP incorporat cu 4 preseturi de EQ, SPL Maxim: minim 131 dB. Plaja de frecvnte: minim de la 45 Hz – la 20 kHz. Corp din plastic, greutate pana la 17 kg. Intrare Jack 6.3mm nebalansata si XLR balansat, iesire XLR balansat	Boxa activa echipata cu un difuzor de 14” si difuzor de frecvente inalte de 1”. Amplificator bi-amplificat, putere RMS: 900W, Unghi de dispersie: 90°H x 60°V. Filtru high-pass incorporat, DSP incorporat cu 4 preseturi de EQ, SPL Maxim: minim 135.5 dB. Plaja de frecvnte: minim de la 45 Hz – la 20 kHz. Corp din plastic, greutate 17 kg. Intrare Jack 6.3mm nebalansata si XLR balansat, iesire XLR balansat	
Conector pentru boxa	NL2FX	Liechtenstein	Neutrik	Conector pentru boxe pasive, cu 2 poli, carcasa din PBTP si contacte argintate, accepta cabluri cu diametrul total de 6-10 mm.	Conector pentru boxe pasive, cu 2 poli, carcasa din PBTP si contacte argintate, accepta cabluri cu diametrul total de 6-10 mm.	
Microfon cu fir	SM58SE	Mexic	Shure	Microfon vocal cu fir, dynamic, cu polaritate cardioida, impedanta de 300 Ohm, cu buton de pornire-oprire. Greutate: cel mult 300g. Setul include nuca si husa pentru transportare	Microfon vocal cu fir, dynamic, cu polaritate cardioida, impedanta de 300 Ohm, cu buton de pornire-oprire. Greutate: 298 g. Setul include nuca si husa pentru transportare	
Cablu pentru microfon	BULK250LU10	Italia	Proel	Cablu pentru microfon balansat cu conectori XLR mama-tata cu 3 pini. Lungime 10m	Cablu pentru microfon balansat cu conectori XLR mama-tata cu 3 pini. Lungime 10m	

Stativ pentru microfon	DD005W	China	Soundstil	Stativ pentru microfon reglabil. Culoarea argintie, inaltime minima: 1000mm, inaltime maxima: 1760mm. Lungimea bratului: 800mm.	Stativ pentru microfon reglabil. Culoarea argintie, inaltime minima: 1000mm, inaltime maxima: 1760mm. Lungimea bratului: 800mm.	
-----------------------------------	--------	-------	-----------	---	---	--

Semnat: Semnat electronic Numele, Prenumele: Carabut Vladislav În calitate de: Director

Ofertantul: SC „Muzic-Prod” S.R.L. Adresa: Moldova, Chisinau, Durlesti, Str-la II Vovinteni 15