

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

CERERE DE PARTICIPARE

Către Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească
mun Chișinău, str. Constantin Vârnăv, 16
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr.

[ocds-b3wdp1-MD-1771850003728](#) din 23.02.2026, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului [ocds-b3wdp1-MD-1771850003728](#) din 12.03.2026, noi Casda Nobil SRL. am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . 10.03.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

. Casda Nobil SRL

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către **Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească
mun Chișinău, str. Constantin Vârnăv, 16**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea uleiurilor,
lubrifianților și lichidelor tehnice pentru transportul auto**

prin procedura de achiziție licitație deschisă

pentru o durată de _____30_____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de __10 aprilie 2026_____ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . 10 martie 2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat
. . Casda Nobil SRL

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1771850003728	din	12.03.2026
Obiectul achiziției:	<i>uleiurilor, lubrifianților și lichidelor tehnice pentru transportul auto</i>		

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Ulei de motor SAE 5w30 ACEA A3/B4, FAP/DPF, API SN/CF	Eurotec™ Eco Synth 5W-30 SN/CF, 200lit	Az	Alco	Tip: Auto Tip de ulei: Sintetic Combustibil: Benzină/Motorină Vâscozitate: 5W-30 Vâscozitate cinematică la 100 ° C (mm2/s): 11.61 Indicele de vâscozitate: 170 Punct de inflamabilitate: 192 °C Punct de curgere: -39 °C	Tip: Auto Tip de ulei: Sintetic Combustibil: Benzină/Motorină Vâscozitate: 5W-30 Vâscozitate cinematică la 100 ° C (mm2/s): 11.61 Indicele de vâscozitate: 170 Punct de inflamabilitate: 192 °C Punct de curgere: -39 °C	Conform SIA RSAP
Ulei de motor SAE 5w40 ACEA A3/B4, API SN/CF	Eurotec™ Eco Synth 5W-40 SN/CF, 200lit	Az	Alco	Tip: Auto Tip de ulei: Sintetic Combustibil: Benzină/Motorină Vâscozitate: 5W-40 Vâscozitate cinematică la 100 ° C (mm2/s): 14.2 Indicele de vâscozitate: 170 Punct de inflamabilitate: 230 °C Punct de curgere: -39 °C	Tip: Auto Tip de ulei: Sintetic Combustibil: Benzină/Motorină Vâscozitate: 5W-40 Vâscozitate cinematică la 100 ° C (mm2/s): 14.2 Indicele de vâscozitate: 170 Punct de inflamabilitate: 230 °C Punct de curgere: -39 °C	
Ulei de motor SAE 10w40 ACEA A3/B4, API SN/CF	Eurotec™ Eco Synth 10W-40 SN/CF, 200lit	Az	Alco	Tip: Auto Tip de ulei: Semisintetic Densitate la 20 °C kg /m3: 864 Vâscozitate la 40 °C mm2 / s: 89.4 Vâscozitate la 100 °C mm2 / s: 13.51 Indice de vâscozitate: 153 Punct de inflamabilitate: 228°C Punct de curgere: -33°C Cifra de bazicitate TBN mg KOH/g: 13.2	Tip: Auto Tip de ulei: Semisintetic Densitate la 20 °C kg /m3: 864 Vâscozitate la 40 °C mm2 / s: 89.4 Vâscozitate la 100 °C mm2 / s: 13.51 Indice de vâscozitate: 153 Punct de inflamabilitate: 228°C Punct de curgere: -33°C Cifra de bazicitate TBN mg KOH/g: 13.2	

Ulei de transmisie SAE 75w80	Eurotec™ TransPro 75W-80 GL-5, 20-200lit	Az	Alco	Tip: Auto Tip de ulei: Sintetic pentru transmisii (CUTIE DE VITEZE) Densitate la 15°C [g/cm3]: 0,861 Viscozitate cinematică la 40°C [mm2/s]: 56,5 Viscozitate cinematică la 100°C [mm2/s]: 9,5 Indice de viscozitate: 152 Punct de curgere [°C]: -42 Punct de inflamabilitate (Cleveland) [°C]: 220	Tip: Auto Tip de ulei: Sintetic pentru transmisii (CUTIE DE VITEZE) Densitate la 15°C [g/cm3]: 0,861 Viscozitate cinematică la 40°C [mm2/s]: 56,5 Viscozitate cinematică la 100°C [mm2/s]: 9,5 Indice de viscozitate: 152 Punct de curgere [°C]: -42 Punct de inflamabilitate (Cleveland) [°C]: 220
Ulei ATF	Eurotec™ S ATF III Red, 20-200lit	Az	Alco	Tip: Auto Tip de ulei: Sintetic pentru transmisii Densitate la 15°C [g/cm3]: 0,849 Viscozitate cinematică la 40 °C [mm2/s]: 38,0 Viscozitate cinematică la 100 °C [mm2/s]: 7,5 Indice de viscozitate: 169 Punct de curgere [°C]: -57 Punct de inflamabilitate (Cleveland) [°C]: 245	Tip: Auto Tip de ulei: Sintetic pentru transmisii Densitate la 15°C [g/cm3]: 0,849 Viscozitate cinematică la 40 °C [mm2/s]: 38,0 Viscozitate cinematică la 100 °C [mm2/s]: 7,5 Indice de viscozitate: 169 Punct de curgere [°C]: -57 Punct de inflamabilitate (Cleveland) [°C]: 245
DOT-4 (vol 400-500ml.)	Eurotec™ Brake& Clutch Fluid DOT-4, 0.5lit	Az	Alco	SAE J1703, ISO 4925	SAE J1703, ISO 4925
Litol 24	Eurotec™ Litol 24, 18kg	Az	Alco	LITOL-24 Lubrifiant de înaltă calitate utilizat pentru diverse aplicații tehnice. Folosit pe toate tipurile de mașini. adaptabil pentru majoritatea vehiculelor.	Litol 24,
Antifriz roșu G-12	Eurotec™ Antifreeze G12+ Ready Mix -40°C Red, 10-200lit	Az	Alco	Antifreeze -40 G-12 (roșu). Protecție împotriva coroziunii și împotriva înghețului până la -40°C. Ciclul de viață eficient al produsului cel puțin 3 ani de funcționare. Protecție sporită a pieselor din aluminiu.	Eurotec™ Antifreeze G12+ Ready Mix -40°C Red, 10-200lit
Antifriz verde G-11	Eurotec™ Antifreeze G11 Ready Mix -40°C Blue, 10-200lit	Az	Alco	Antifreeze -40 G-11 (verde). Protecție împotriva coroziunii și împotriva înghețului până la -40°C. Ciclul de viață eficient al produsului cel puțin 3 ani de funcționare. Protecție sporită a pieselor din aluminiu.	Eurotec™ Antifreeze G11 Ready Mix -40°C Blue, 10lit
Antifriz galben RX type D	PROTEX3 STANDAR	MD	CrossChim	Antifreeze -35 RX type D (galben). Protecție împotriva coroziunii și împotriva înghețului până la	PROTEX 3 STANDARD -40°C YELLOW , 5 lit

	<u>D-40 YELLOW,</u> 5lit			-35°C. Ciclul de viață eficient al produsului cel puțin 3 ani de funcționare. Protecție sporită a pieselor din aluminiu.	
Lichid Parbriz -30°C (vol 5lit)	Lichid de prabriz-30C, 5lit	MD	Catol Lux	Rezistent la temperaturi scăzute sub 0°C pînă la -30°C Alcool de la 25 la 75% Surfactant - 1% Agent de denaturare - 0,5% Vopsea - 0,001% Arome - 0,8% Apă de la 72 la 22%	Lichid de prabriz-30C, 5lit
TOTAL					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ Buga Zinaida _____ În calitate de: _____ Director _____

Ofertantul: _____ Casda Nobil SRL _____ Adresa:

MD-2089, mun. Chisinau, s. Ciorescu, str. Viilor 15

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1771850003728 _____ din _____ 12.03.2026 _____										
Obiectul de achiziție: <u>uleiurilor, lubrifianților și lichidelor tehnice pentru transportul auto</u>										
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34300000-0	Ulei de motor SAE 5w30 ACEA A3/B4, FAP/DPF, API SN/CF	litri	14000	49,90	59,88	698 600,00	838 320,00	<u>La necesitate și în cantitatea necesară autorității contractante pe parcursul anului 2026, în decurs de 3 zile din momentul înaintării comenzii. Livrarea va fi efectuată la următoarele adrese: mun. Chișinău, str. Armeneasca, 22, mun. Bălți, str. Decebal 119 A, mun. Cahul, str. Selivestrov, 16 și mun. Comrat, str. Odescaia, 2</u>	Conform SIA RSAP	
	Ulei de motor SAE 5w40 ACEA A3/B4, API SN/CF	litri	3500	50,00	60,00	175 000,00	210 000,00			
	Ulei de motor SAE 10w40 ACEA A3/B4, API SN/CF	litri	2000	43,50	52,20	87 000,00	104 400,00			
	Ulei de transmisie SAE 75w80	litri	500	51,50	61,80	25 750,00	30 900,00			
	Ulei ATF	litri	400	57,00	68,40	22 800,00	27 360,00			
	DOT-4 (vol 400-500ml.)	litri	400	70,00	84,00	28 000,00	33 600,00			
	Litol 24	kg	100	81,00	97,20	8 100,00	9 720,00			
	Antifriz roșu G-12	litri	4000	24,00	28,80	96 000,00	115 200,00			
	Antifriz verde G-11	litri	200	24,00	28,80	4 800,00	5 760,00			
	Antifriz galben RX type D	litri	300	34,00	40,80	10 200,00	12 240,00			
Lichid Parbriz -30°C (vol 5lit)	litri	5000	8,50	10,20	42 500,00	51 000,00				
TOTAL						1198750,00	1438500,00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Buga Zinaida _____ În calitate de: Director _____
Ofertantul: Casda Nobil SRL _____ Adresa:

MD-2089, mun. Chisinau, s. Ciorescu, str. Viilor 15
