

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

	Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
	Obiectul achiziției: Aparat aer condiționat tip casetă 2026 LP

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	
Bunuri/servicii							
Lot 1. Aparat aer condiționat tip casetă, montare inclusă	GREE, seria U-Match (VI generație), tip caseta 360o, compresor INVERTER, Agent frigorific R32 (cu Wi-Fi control inteligent)(24K BTU/h)	China	GREE Electric	Conform caietului de sarcini	Caracteristică Specificație Tip unitate Casetă 360° pentru tavan fals Capacitate nominală răcire 24.000 BTU/h (≈ 7,1 kW) Capacitate nominală încălzire 27.000 BTU/h (≈ 7,8 kW) Tehnologie compresor DC Inverter Agent frigorific R32 Alimentare electrică 220–240 V / 50 Hz / monofazat Clasă energetică A++ (răcire) / A+-A++ (încălzire, în funcție de model)		

					Debit de aer 830–1.100 m³/h Nivel zgomot unitate interioară 38–44 dB(A) Refulare aer 360° (4 direcții) Funcție Wi-Fi Da, control inteligent prin aplicație mobilă Funcții Răcire, încălzire, dezumidificare, ventilare, Auto Restart, Timer, Sleep, Turbo, Auto Clean Interval temperatură răcire -20°C ... +48°C Interval temperatură încălzire -20°C ... +24°C Dimensiuni unitate interioară aprox. 840 × 840 × 240 mm Dimensiuni panou decorativ aprox. 950 × 950 × 55 mm Greutate unitate interioară aprox. 29 kg Greutate unitate exterioară aprox. 53 kg Lungime maximă traseu frigorific până la 50 m Diferență maximă de nivel până la 25 m Caracteristici principale Compresor DC Inverter cu consum redus de energie. Distribuție uniformă a aerului la 360°.		
--	--	--	--	--	--	--	--

					Control Wi-Fi prin aplicație pentru smartphone. Refrigerant ecologic R32, cu impact redus asupra mediului. Pompă de condens inclusă. Funcție de autodiagnoză și repornire automată după întreruperea alimentării. Posibilitate de conectare la sistem de management al clădirii (BMS), în funcție de configurație.		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Haiducov Eduard În calitate de: administrator

Ofertantul: HAIMOS THERM SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Așhabad 127/5, ap. 51