

Pentru utilizarea eficientă a 9 (noua) autospeciale multifuncționale, primite cu titlu gratuit din partea ÎM "Autosalubritate", este necesar de confecționat utilaje de distribuire a materialului antiderapant (MAD) solid (în perioada rece a anului: sare tehnică, amestec de sare și nisip, în perioada caldă: distribuirea mixturii de beton asfaltic).

Utilajul confecționat cuprinde următorii parametri:

1. Volumul buncărului de distribuire a MAD – 6-7 m³
2. Buncărul de distribuire a MAD va fi executat cu o rigiditate sporită din tablă de oțel cu grosimea de min 3 mm
3. Sistem de funcționare – hidraulic, controlat din cabina șoferului.
4. Utilajul de răspândire a MAD trebuie să fie pus în funcțiune de sistemul hidraulic al camionului prin priza de putere
5. Puterea motorului hidraulic de repartizare a materialului antiderapant – 8-10 kW
6. Darea MAD – cu lanț dublu și conveier răzător cu plăci, cu posibilitatea de examinare a lanțului indiferent de existența MAD în buncăr
7. Disc de distribuție a materialului – fabricat din oțel inox cu grosimea min 3 mm, acționat prin motor hidraulic, control fluid al vitezei de distribuție a materialului antiderapant.
8. Posibilitatea reglării unghiului de înclinare a discului de distribuție.
9. Utilajul să fie dotat cu camere video față și spate și monitor în cabina șoferului pentru monitorizarea răspândirii MAD
10. Pîlnia dozatorului de distribuire a MAD – fabricat din oțel inox cu grosimea min 3 mm
11. Lățimea fișiei prelucrate cu posibilitate de reglare– 4-10 m
12. Înălțimea lamei – 800-1250 mm cu cozoroc pentru protejarea pătrunderii zăpezii pe parbriz, montată și compatibilă cu camionul oferat.
13. Lățime – 2800-3400 mm.
14. Partea de uzură a lamei să fie confecționată din metal Hardox 450
15. Materialul cuțitului lamei – cauciuc rezistent la uzură;
16. Greutatea lamei – nu mai mare de 800 kg;
17. Reglaj hidraulic din cabină sus/jos și stînga/dreapta sub un unghi de pînă la 43 grade;
18. Constructiv rezistent, cu protejare a lamei la lovirea de obstacole;
19. Viteza de lucru pînă la 30 km/h
20. Sistemă de copiere a declivităților suprafeței drumului.
21. Lama va fi montată prin cuplare rapidă pe o ranforsare structurală suplimentară a cadrului frontal a camionului și va fi compatibilă cu camionul oferat.
22. Utilajul trebuie să fie dotat cu girofar pentru semnalizare și benzi reflectorizante lipite pe părțile laterale și spate.
23. Termen de garanție cu deservire la Beneficiar – min. 6 luni din momentul dării în exploatare.
24. Posibilitatea deservirii post garanție la adresa Beneficiarului.

Administrator

Sergiu Tomiță

Director tehnic

Oleg Ciobanu

