

LOT 21. Imprimantă Digitală X-ray

Specificatia

Imprimantă Digitală Xray DICOM

Descriere Imprimanta DICOM pentru filme laser uscat, cu scopul obținerii unei calități maxime a imaginilor.

Tehnologia utilizată permite oferirea imaginii cu densitate sporită la un ton neutru de culoare, comparabil cu prelucrarea umedă convențională.

Metoda de înregistrare Sistem de dezvoltare termică a expunerii la laser	DryPix Smart (Fujifilm/Japonia)
Film aplicabil și selectabil 35cmx43cm (14 "x 17")	Da
26cmx36cm (10 "x 14")	Da
25cmx30cm (10 "x 12")	Da
20cmx25cm (8 "x 10")	Da
Încărcarea de film Încărcarea filmului la lumina zilei	Da
Tăvi de film 2 tăvi online	Da
Capacitatea de procesare cca80 coli/oră 35cmx43cm (14"x17")	Da
cca 100 coli/oră 20cmx25cm (8"x10")	Da
Dimensiunile pixelului 50 μm (508 dpi)	Da
100 μm (254 dpi)	Da
Înregistrarea gradării 14 biți (16383)	Da
Memorie imagine ≥ 1 Gb	Da, 1 GB
Reglarea densității Corecția automată a densității	Da
Conexiune Intrare rețea DICOM	Da
Alimentare 50/60Hz, ~220 V ± 10%	Da
Accesorii	Da
Filme 35cmx43cm (14 "x 17") 1100 buc.	Da, 1200 buc