

Республика Беларусь
Концерн «Беллесбумпром»
Республиканское производственное унитарное предприятие
«Завод газетной бумаги»
ул. 1-я Заводская, д. 9, г. Шклов, 213010, Могилевская обл.

Republic of Belarus
Concern «Bellesbumprom»
Republican production unitary enterprise
«Zavod gazetnoy bumagi»
1st Zavodskaya str. No 9, Shklov, 213010, Mogilev region, Belarus.

УДОСТОВЕРЕНИЕ КАЧЕСТВА

Описание товара: стандартная газетная бумага (марка «О» по ГОСТ)

Общее количество: _____

Общее кол-во рулонов: _____

№ заказа: _____

Стандартная (немелованная) газетная бумага в рулонах, используется для печати газет, производится из 96-100% термо-механической массы, вес - 45 г/м², зольность составляет менее 4%.

Максимальный диаметр рулона: 100 см

Диаметр втулки: 7.6 см

№ контейнера: _____

Наименование показателей	Норма	Факт.
Масса бумаги пл. 1 м ² , гр.	45,0 (+1,5; -2,0)	45,0 (+1,5; -2,0)
Плотность, г/см ³ , не менее	0,60	0,60
Разрывная длина в машинном направлении, м, не менее	-	4000
Абсолютное сопротивление раздиранию, мН, не менее	196	245
Гладкость, с, не менее	50	40
Белизна, %, не менее	60	60
Непрозрачность, %, не менее	95	94
Сорность от 0,5 до 1,5 мм ²	75	10
Влажность, %	8 (+2; -1)	8 (+2; -1)

ОТК

подпись инженера ОТК

личное клеймо ОТК

CERTIFICATE OF QUALITY

Description of goods: standard newsprint (grade "O" state standard)

Total Quantity: _____

Total number of reels: _____

Order №: _____

Standard newsprint (uncoated) in reels used for printing of Newspapers, of which not less than 96-100% by weight of the total fiber contents consist of wood fibers, obtained by thermo-mechanical process, 45 gsm, ash content less than 4%

Reel dia maximum: 100 cm

Core dia: 7.6 cm

Container number: _____

Values	Standard value	Actual value
Substance, g/m ²	45,0 (+1,5; -2,0)	45,0 (+1,5; -2,0)
Density, g/sm ³ , not less than	0,60	0,60
Breaking length of paper, m, not less than	-	4000
Tear resistance in CD, mH, not less than	196	245
Smoothness, sec, not less than	50	40
Whiteness, %, not less than	60	60
Opacity of paper, %, not less than	95	94
Paper dirt from 0,5 to 1,5 mm ²	75	10
Moisture content, %	8 (+2; -1)	8 (+2; -1)

QCD

signature of QCD engineer

QCD workman's mark

