

## BARRIERE A MICROONDE DIGITALI " BM HP" - 13,8 Vdc

**BMHP**



BM 60 HP



BM 120 HP  
BM 200 HP

### 1141155 **BM 60 HP**

#### Barriera a microonde digitale portata 60 metri

Portata MW: fino a 60 m. - Uscite di allarme, disqualifica e antimanomissione separate. - Ingresso ausiliario per sensori esterni - Connessione RS485 per collegamento con XTREAM e XSATHP - Connessione USB per collegamento diretto con PC - Gestione completa da PC con software HPWIN - Memoria allarmi - Filtro falsi allarmi - Assorbimento 130 mA (TX+RX) - Alimentazione 13,8 Vdc - Dimensioni (LxHxP): 111 x 152 x 196 mm - Contenitore: plastico con regolazione inclinazione

### 1141156 **BM 120 HP**

#### Barriera a microonde digitale portata 120 metri

Stesse caratteristiche del modello BM60HP con: - Portata MW: fino a 120 m - Dimensioni (LxHxP): 136 x 225 x 225 mm

### 1141157 **BM 200 HP**

#### Barriera a microonde digitale portata 200 metri

Stesse caratteristiche del modello BM120HP Vac con: - Portata MW: fino a 200 m - Dimensioni (LxHxP): 136 x 225 x 225 mm

## BARRIERE A MICROONDE DIGITALI " BM HP" - 220 Vac



BM 60 HP VAC  
BM 120 HP VAC  
BM 200 HP VAC

### 1141161 **BM 60 HP VAC**

#### Barriera a microonde digitale portata 60 metri, 220 Vac

Portata MW: fino a 60 m. - Uscite di allarme, disqualifica e antimanomissione separate. - Ingresso ausiliario per sensori esterni - Connessione RS485 per collegamento con XTREAM e XSATHP - Connessione USB per collegamento diretto con PC - Gestione completa da PC con software HPWIN - Memoria allarmi - Filtro falsi allarmi - Assorbimento 130 mA (TX+RX) - Alimentazione 230 Vac - batteria 12Vdc opzionale - Dimensioni (LxHxP): 111 x 152 x 196 mm - Contenitore: plastico con regolazione inclinazione

### 1141162 **BM 120 HP VAC**

#### Barriera a microonde digitale portata 120 metri, 220 Vac

Stesse caratteristiche del modello BM60HP Vac con: - Portata MW: fino a 120 m - Dimensioni (LxHxP): 136 x 225 x 225 mm

### 1141163 **BM 200 HP VAC**

#### Barriera a microonde digitale portata 200 metri, 220 Vac

Stesse caratteristiche del modello BM120HP Vac con: - Portata MW: fino a 200 m - Dimensioni (LxHxP): 136 x 225 x 225 mm

### 1143118 **BATT BM HP VAC**

#### Batteria per BM HP VAC

Batteria al piombo 12 Vdc 0,8 A



BM60 M

### 1141147 **BM 60 M**

#### **Barriera a microonde portata 60 metri**

Portata MW: fino a 60 m. - Comunicazioni: porta seriale RS485 per controllo remoto - Canali: 5 canali selezionabili con Dip - Alimentazione: 13,8 Vdc - Assorbimento tx+rx: 100 mA - Dimensioni (LxHxP): 111 x 152 x 196 mm - Contenitore: plastico con regolazione interna

### 1141100 **BM 120 M**

#### **Barriera a microonde portata 120 metri, 220 Vac**

Portata MW: fino a 120 m. - Comunicazioni: porta seriale RS485 per controllo remoto - Canali: 5 canali selezionabili con Dip - Alimentazione: 13,8 Vdc - Assorbimento:100 mA - Dimensioni (LxHxP): 136 x 225 x 225 mm - Contenitore: plastico con regolazione interna



BM120 M  
BM200 M

### 1141113 **BM 200 M**

#### **Barriera a microonde portata 200 metri**

Portata MW: fino a 200 m. - Comunicazioni: porta seriale RS485 per controllo remoto - Canali: 5 canali selezionabili con Dip - Alimentazione: 13,8 Vdc - Assorbimento:100 mA - Dimensioni (LxHxP): 136 x 225 x 225 mm - Contenitore: plastico con regolazione interna