


Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1760618888689

Obiectul achiziției: Materiale electrice

Denumirea bunurilor/serviciilor/serviciului	Denumirea modelului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 11						
Lampă LED G13 18W		RPC	Navigator	Lampă LED cu soclu G13, puterea minim 18 W, tensiunea de alimentare: 220-250 V, frecvența 50 Hz, flux luminos minim 2100 lm, temperatura de culoare minim 6400 K, pentru corpul de iluminat cu lungimea 120 cm, exemplu:	Lampă LED cu soclu G13, puterea minim 18 W, tensiunea de alimentare: 220-250 V, frecvența 50 Hz, flux luminos minim 2100 lm, temperatura de culoare minim 6400 K, pentru corpul de iluminat cu lungimea 120 cm	
Lotul nr. 12						
Lampă LED G13 10W		RPC	LUMIO LIGHTING LIMITED	Lampă LED cu soclu G13, puterea minim 10 W, tensiunea de alimentare: 220-250 V, frecvența 50 Hz, flux luminos minim 1100 lm, temperatura de culoare minim 6400 K, pentru corpul de iluminat cu lungimea 60 cm, exemplu:	Lampă LED cu soclu G13, puterea minim 10 W, tensiunea de alimentare: 220-250 V, frecvența 50 Hz, flux luminos minim 1100 lm, temperatura de culoare minim 6400 K, pentru corpul de iluminat cu lungimea 60 cm	
Lotul nr. 13						
Lampă LED 10W E27 220V		RPC	Onlait	Lampă LED cu soclu E27, puterea minim 10 W, tensiunea de alimentare 220-250V, 50 Hz, flux luminos minim 1 000 lm, temperatura de culoare minim 6000 K.	Lampă LED cu soclu E27, puterea minim 10 W, tensiunea de alimentare 220-250V, 50 Hz, flux luminos minim 1 000 lm, temperatura de culoare minim 6000 K.	
Lotul nr. 14		Ucraina	Yujkabel		Cablu BBHr LS - 2*1,0 Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,0 mm2 Numărul de miezuri - 2 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV	Correspunde cu: SM EN 13501-6
Fir electric 2*1,0 mm2 cupru				Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 2, secțiunea 1,0 mm2, cu conductori din cupru.		
Lotul nr. 15		Ucraina	Yujkabel		Cablu BBHr LS - 3*2,5 Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 3 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV	Correspunde cu: SM EN 13501-6
Fir electric 3*2,5 mm2 cupru				Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 3, secțiunea 2,5 mm2, cu conductori din cupru.		
Lotul nr. 16		Ucraina	Yujkabel		Cablu BBHr LS - 3*2,5 Material conductorului – aluminiu Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 3 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV	Correspunde cu: SM EN 13501-6
Fir electric 3*2,5 mm2 aluminiu				Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 3, secțiunea 2,5 mm2, cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minim 0,4 kV.		
Lotul nr. 17		Ucraina	Yujkabel		Cablu BBHr LS - 3*4 Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 4 mm2 Numărul de miezuri - 3 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV	Correspunde cu: SM EN 13501-6
Fir electric 3*4 mm2 cupru				Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 3, secțiunea 4 mm2, cu conductori din cupru, tensiunea nominală alternativă minim 0,4 kV.		
Lotul nr. 18		Ucraina	Yujkabel		Cablu CHT-2 3x50+1x54,6 Material conductorului – aluminiu Secțiune – 50 mm2 Secțiune fir portant -54,6mm2 Material izolație conductor – polietilenă reticulată, rezistent la raze UV Miez conductor nuli - otel Tensiunea nominală U – 1 kV	Correspunde cu: SM EN 13501-6
Fir electric aerian 4*50 mm2				Fir electric aerian autoportant cu izolația conductorilor din polietilenă reticulată și rezistent la radiații UV, conductorul de nul conține un fir de susținere din oțel, numărul de fire 4, secțiunea minim 50 mm2, firul electric se utilizează la liniile electrice aeriene cu tensiunea nominală alternativă minim 0,6 kV.		
Lotul nr. 19						
Cablu de date cu 4 perechi extern				Cablu de date cu 4 perechi cat 5: -pentru lucrări externe; -patru perechi torsadate; -secțiune fir: 0,51mm² (24AWG); -tip conductor: cupru ; -ecranat cu folie de aluminiu; -tip material izolație externă: polietilenă (PE) rezistentă UV și apă; -în role a câte cel puțin 305 metri; -culoare: negru; frecvență: cel puțin 100MHz (cat 5e).	Cablu FTP 4*2*0.51 cat.5E exterior -pentru lucrări externe; -patru perechi torsadate; -secțiune fir: 0,51mm² (24AWG); -tip conductor: cupru ; -ecranat cu folie de aluminiu; -tip material izolație externă: polietilenă (PE) rezistentă UV și apă; -în role a câte 305 metri; -culoare: negru; frecvență: cel puțin 100MHz (cat 5e).	EN 50173-1 ISO/IEC 11801
Lotul nr. 20						
Cablu de date cu 4 perechi intern		Polonia	Bitner	Cablu de date cu 4 perechi intern: -pentru lucrări interne; -patru perechi torsadate; -secțiune fir: 0,51mm² (24AWG); -tip conductor: cupru; -tip material izolație externă: PVC/LSZH; -în role a câte cel puțin 305 metri; -culoare: alb/sur; frecvență: cel puțin 100MHz (cat 5e).	Cablu UTP 4*2*24 AWG cat.5E (305m) -pentru lucrări interne; -patru perechi torsadate; -secțiune fir: 0,51mm² (24AWG); -tip conductor: cupru; -tip material izolație externă: PVC; -în role a câte 305 metri; -culoare: alb/sur; frecvență: cel puțin 100MHz (cat 5e).	EN 50173-1 ISO/IEC 11801
Lotul nr. 21						
Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED 60cm IP20		RPC	SHANGHAI CET ELECTRIC	Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED, clasa de protecție minim IP 20, soclu G13, fără balast, cu grilă de protecție, instalarea pe tavan, tensiunea de alimentare: 220-250 V, frecvența 50 Hz, pentru lămpile LED cu lungimea de 60 cm.	Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED, clasa de protecție minim IP 65, soclu G13, fără balast, cu reflector, instalarea pe tavan, tensiunea de alimentare: 220-250 V, frecvența 50 Hz, pentru lămpile LED cu lungimea de 60 cm.	
Lotul nr. 22						
Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED 120cm IP20		RPC	SHANGHAI CET ELECTRIC	Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED, clasa de protecție minim IP 20, soclu G13, fără balast, cu grilă de protecție, instalarea pe tavan, tensiunea de alimentare: 220-250 V, frecvența 50 Hz, pentru lămpile LED cu lungimea de 120 cm.	Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED, clasa de protecție minim IP 65, soclu G13, fără balast, cu reflector, instalarea pe tavan, tensiunea de alimentare: 220-250 V, frecvența 50 Hz, pentru lămpile LED cu lungimea de 120 cm.	
Lotul nr. 23						

Corp de iluminat stradal LED cu maxim 3 lentile		RPC	SHANGHAI CET ELECTRIC	Corp de iluminat stradal LED cu maxim 3 lentile, puterea nominală minim: 50 W, tensiunea de alimentare: 220-250 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 64, flux luminos minim 5 000 lm, temperatura de culoare minim 6 000 K, carcasa confecționată din aliaje metalice.	Corp de iluminat stradal LED cu 2 lentile, puterea nominală minim: 50 W, tensiunea de alimentare: 220-250 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 64, flux luminos 5 000 lm, temperatura de culoare minim 5 000 K, carcasa confecționată din aliaje metalice.	
Lotul nr.25						
Cutie de metal neechipată pentru echipament electric IP31		Ucraina	Loza	Cutie de metal neechipată pentru echipament electric, L – 1000-1400 mm, l – 600-800 mm, h – 250-350 mm, montarea externă, gradul de protecție minim IP 31.	LADA Metalica 1000*650*300 IP65 PREMIUM	
Lotul nr.26						
Canal cablu 25-35*10-20mm		Turcia	Metaksan	Canal cablu confecționat din plastic cu dimensiunea: 25-35*10-20 mm, lungimea minim: 1,9 metri, culoarea: alb, în complet cu capac care se montează prin apăsare folosind o ștanțare pe partea laterală a canalului.	CANAL CABLU 25*16*2000 lungimea 2 metri, culoarea: alb, în complet cu capac care se montează prin apăsare folosind o ștanțare pe partea laterală a canalului.	
Lotul nr.27						
Papuc de cablu din aluminiu Ø 25 mm2		Ucraina	Termofit	Papuc de cablu din aluminiu, pentru cablu cu secțiunea de Ø 25 mm2.	PAPUC de Cablu TA 25-8-7	
Lotul nr.28						
Papuc de cablu din aluminiu Ø 35 mm2		Ucraina	Termofit	Papuc de cablu din aluminiu, pentru cablu cu secțiunea de Ø 35 mm2.	PAPUC de Cablu TA 35-10-8	
Lotul nr.29						
Papuc de cablu din aluminiu Ø 50 mm2		Ucraina	Termofit	Papuc de cablu din aluminiu, pentru cablu cu secțiunea de Ø 50 mm2.	PAPUC de Cablu TA 50-10-9	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: CEDGOLTAR S.R.L. Adresa: _____