

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1776162961005

Obiectul achiziției: Materiale sanitare

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ că torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Materiale sanitare						
Lotul nr. 1 1.1. Robinet trecere cu sfera	Valvex Valfex	China	Yuhuan Valve Co Ltd	3/4" FI-FI Fluture	Tip piesă: Robinet cu bilă (sferă) Material corp: alamă cromată CW617N Mecanism de închidere: bilă (sferă) din alamă cromată Mâner: tip fluture Diametru nominal: D20 (3/4") Tip conexiune: FI-FI (filet interior – filet interior) Temperatura maximă de lucru: 120°C Presiunea maximă de lucru: 40 bari Utilizare: pentru sisteme de apă, instalații sanitare și termice.	Conform standardului producătorului
1.2. Robinet sferă-apă rece	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	d.25mm	Tip: robinet de închidere pentru țeavă PPR Material corp: polipropilenă (PPR) Mecanism de închidere: bilă (sferă) din alamă cromată Acționare: mâner tip fluture Diametru nominal: DN25 (25 mm)	Conform standardului producătorului

					<p>Tip conexiune: sudură PPR (lipire termică)</p> <p>Temperatura maximă de lucru: 95°C</p> <p>Presiunea maximă de lucru: 20 bari</p> <p>Utilizare: sisteme de alimentare cu apă instalații sanitare și termice PPR</p>	
1.3. Robinet	Valvex Valfex	China	Yuhuan Valve Co Ltd	16x16 NTM	<p>Tip piesă: Robinet de închidere pentru țevă PEX</p> <p>Material corp: alamă cromată CW617N</p> <p>Mecanism de închidere: bilă (sferă) din alamă cromată</p> <p>Mâner: tip fluture</p> <p>Diametru nominal: 16 × 16 mm</p> <p>Tip conexiune: compresie PEX – compresie PEX</p> <p>Temperatura maximă de lucru: 100°C</p> <p>Presiunea maximă de lucru: 40 bari</p> <p>Utilizare: sisteme de alimentare cu apă, instalații de încălzire (PEX)</p>	Conform standardului producatorului
1.4. Robinet trecere cu sferă	Valvex Valfex	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Diam.15 1 FE-FI	<p>Tip piesă: Robinet cu bilă (sferă)</p> <p>Material corp: alamă cromată CW617N</p> <p>Mecanism de închidere: bilă (sferă) din alamă cromată</p> <p>Mâner: tip fluture</p> <p>Diametru nominal: D15 (1/2")</p> <p>Tip conexiune: FE–FI (filet exterior – filet interior)</p> <p>Temperatura maximă de lucru: 120°C</p> <p>Presiunea maximă de lucru: 40 bari</p> <p>Utilizare: pentru sisteme de apă, instalații sanitare și termice.</p>	Conform standardului producatorului

1.5. Robinet cu bilă	Valvex Valfex	China	Yuhuan Valve Co Ltd	d.20 1 FF	<p>Tip piesă: Robinet cu bilă (sferă) Material corp: alamă cromată CW617N Mecanism de închidere: bilă (sferă) din alamă cromată Mâner: tip fluture Diametru nominal: D20 (3/4") Tip conexiune: FI-FI (filet interior – filet interior) Temperatura maximă de lucru: 120°C Presiunea maximă de lucru: 40 bari Utilizare: pentru sisteme de apă, instalații sanitare și termice.</p>	Conform standardului producatorului
1.6. Robinet	Valvex Valfex	China	Yuhuan Valve Co Ltd	<p>d-40Corp din alama; Inchidere tip sfera din alama cromata; Garnituri din teflon; Maner tip levier din metal; Temperatura maxima: 100°C; Presiune maxima: 40 bari.FE-FI</p>	<p>Tip piesă: Robinet cu bilă (sferă) Material corp: alamă cromată CW617N Mecanism de închidere: bilă (sferă) din alamă cromată Mâner: tip levier, metal Diametru nominal: D40 (1 1/2") Tip conexiune: FE-FI (filet exterior – filet interior) Temperatura maximă de lucru: 120°C Presiunea maximă de lucru: 40 bari Utilizare: pentru sisteme de apă, instalații sanitare și termice.</p>	Conform standardului producatorului
1.7. Robinet	Valvex Valfex	China	Yuhuan Valve Co Ltd	<p>d-50 Corp din alama; Inchidere tip sfera din alama cromata; Garnituri din teflon; Maner tip levier din metal; Temperatura maxima: 100°C; Presiune maxima: 40 bari.FE-FI</p>	<p>Tip piesă: Robinet cu bilă (sferă) Material corp: alamă cromată CW617N Mecanism de închidere: bilă (sferă) din alamă cromată Mâner: tip levier, metal Diametru nominal: D50 (2") Tip conexiune: FE-FI (filet exterior – filet interior)</p>	Conform standardului producatorului

					Temperatura maximă de lucru: 120°C Presiunea maximă de lucru: 40 bari Utilizare: pentru sisteme de apă, instalații sanitare și termice.	
1.8. Robinet	Valvex Valfex	China	Yuhuan Valve Co Ltd	d-32 Corp din alama; Inchidere tip sfera din alama cromata; Garnituri din teflon; Maner tip levier din metal; Temperatura maxima: 100°C; Presiune maxima: 40 bari.FE-FI	Tip piesă: Robinet cu bilă (sferă) Material corp: alamă cromată CW617N Mecanism de închidere: bilă (sferă) din alamă cromată Mâner: tip levier, metal Diametru nominal: D32 (1 1/4") Tip conexiune: FE–FI (filet exterior – filet interior) Temperatura maximă de lucru: 120°C Presiunea maximă de lucru: 40 bari Utilizare: pentru sisteme de apă, instalații sanitare și termice.	Conform standardului producatorului
1.9. Robinet	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	MxF future 1/2"	Tip piesă: Robinet cu bilă (sferă) Material corp: alamă cromată CW617N Mecanism de închidere: bilă (sferă) din alamă cromată Mâner: tip fluture Diametru nominal: D15 (1/2") Tip conexiune: FE–FI (filet exterior – filet interior) Temperatura maximă de lucru: 100°C Presiunea maximă de lucru: 30 bari Utilizare: pentru sisteme de apă, instalații sanitare și termice.	Conform standardului producatorului
1.10. Robinet	Valvex Valfex	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Maievschi 1/2	Tip piesă: Robinet de aerisire manual pentru radiator Material corp: alamă cromată CW617N	Conform standardului producatorului

					Element de închidere: șurub din alamă Aționare: cu cheie Diametru nominal: D15 (1/2") Tip conexiune: FE (filet exterior) Temperatura maximă de lucru: 100°C Presiunea maximă de lucru: 10 bari Utilizare: eliminarea aerului din radiatoare, sisteme de încălzire.	
Lot nr. 2						
2.1. Racord cu piulita PPR	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	D. 20 x 3/4" FI KAS	Olandez F 20x3/4 alb PPR	Conform standardului producatorului
2.2. Racord cu piulita PPR	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	D. 25 x 3/4" FI KAS	Olandez F 25x 3/4 alb PPR	Conform standardului producatorului
2.3. Racord cu piulita PPR	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	D. 32 x 3/4" FI KAS	Olandez F 32x 3/4 alb PPR	Conform standardului producatorului
2.4. Racord cu piulita PPR	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	D. 40 x 3/4" FI KAS	Olandez F 40x1 1/4 alb PPR	Conform standardului producatorului
2.5. Racord cu piulita PPR	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	D. 50 x 3/4" FI KAS	Olandez F 50x1 1/2 alb PPR	Conform standardului producatorului
2.6. Racord demontabil "olandez"	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	PPR D. 20 x 1" FE KAS	Olandez M 20x3/4 alb PPR	Conform standardului producatorului
2.7. Racord demontabil "olandez"	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	PPR D. 20 x 1/2" FI KAS	Olandez F 20x1/2 alb PPR	Conform standardului producatorului
2.8. Racord demontabil "olandez"	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	PPR D. 20 x 3/4" FE KAS	Olandez M 20x3/4 alb PPR	Conform standardului producatorului
2.9. Racord	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	M 25x 3/4 alb PPR	Racord M 25x 3/4 alb PPR	Conform standardului producatorului

2.10. Olandez	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	M 25x 3/4 alb PPR	Olandez M 25x 3/4 alb PPR	Conform standardului producatorului
Lot nr. 3 3.1. Mufă alamă redus	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	F/F 3/4x1"	Mufa alama 3/4"Fx1" F	Conform standardului producatorului
3.2. Mufă combinată	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	PN25 3/4 Fx25	Racord F 25x 3/4 alb PPR	Conform standardului producatorului
3.3. Niplu	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	PEX-AL 20x1/2 F	Niplu Pex 20x1/2" F	Conform standardului producatorului
3.4. Niplu	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	PEX-AL 20x1/2 M	Niplu Pex 20x1/2" M	Conform standardului producatorului
3.5. Niplu pex-al	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	PEX-AL 16x1/2 M	Niplu Pex 16x1/2" M	Conform standardului producatorului
3.6. Niplu	GTN	China	Yuhuan Valve Co LTD	PEX-AL 16x1/2 F	Niplu Pex 16x1/2" F	Conform standardului producatorului
3.7. Filet	GTN	China	Yuhuan Valve Co LTD	D-20 Material Metal -	Filet otel sudura 3/4"	Conform standardului producatorului
3.8. Mufa imbinare rapida fonta	OR	Italia	Officine Rigamonti S.P.A.	AK D. 3/4" FE (24.5-27.3 mm) GEBO Racord din metal cu îmbinare prin filet și îmbinare prin compresie . Racordul poate fi folosit în instalații de apă caldă și rece, instalații de încălzire.	D. 3/4" FE (24.5-27.3 mm) Racord din metal cu îmbinare prin filet și îmbinare prin compresie . Racordul poate fi folosit în instalații de apă caldă și rece, instalații de încălzire.	Conform standardului producatorului
3.9. Racord imbinare rapida fonta AK D. 1" FE (31.4-34.2 mm) GEBO	OR	Italia	Officine Rigamonti S.P.A.	AK D. 1" FE (31.4-34.2 mm) GEBO. Racord din metal cu îmbinare prin filet și îmbinare prin compresie. Racordul poate fi folosit în instalații de apă caldă și rece, instalații de încălzire	D. 1" FE (31.4-34.2 mm). Racord din metal cu îmbinare prin filet și îmbinare prin compresie. Racordul poate fi folosit în instalații de apă caldă și rece, instalații de încălzire	Conform standardului producatorului

3.10. Racord imbinare rapida fonta AK D. 2" FE (59.5-63.8 mm) GEBO	OR	Italia	Officine Rigamonti S.P.A.	AK D. 2" FE (59.5-63.8 mm) GEBO. Racord din metal cu îmbinare prin filet și îmbinare prin compresie. Racordul poate fi folosit în instalații de apă caldă și rece, instalații de încălzire	D. 2" FE (59.5-63.8 mm). Racord din metal cu îmbinare prin filet și îmbinare prin compresie. Racordul poate fi folosit în instalații de apă caldă și rece, instalații de încălzire	Conform standardului producatorului
Lot nr. 4 4.1. Baterie pentru lavoar PED-4- B	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Adancime (cm) 15 Finisaj Cromata Inaltime (cm) 12 Instalare Pe lavoar Material Alama Tip actionare Cartus ceramic Tip control Monocomanda	Tip: baterie pentru lavoar Finisaj: cromat Tip comandă: monocomandă Mecanism: cartuş ceramic 40mm Montaj: pe lavoar Înălțime: 12 cm Adâncime: 15 cm Utilizare: băi rezidențiale, spații sanitare	Conform standardului producatorului
4.2. Baterie pentru lavoar UNO- 19	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Diametrul cartuşului, mm 35 Tip suprafață lucios Cartuşul de închidere ceramic Scopul pentru lavoar Aerator da Lungime pipă, mm 185 Material carcasă alamă Înălțimea pipei 110 Materialul acoperirii crom.	Tip: baterie pentru lavoar Finisaj: cromat Tip comandă: monocomandă Mecanism: cartuş ceramic 40mm Montaj: pe lavoar Înălțime: 12 cm Adâncime: 18 cm Utilizare: băi rezidențiale, spații sanitare	Conform standardului producatorului
Lot nr. 6 6.1. Mecanism WC de evacuare	SoloPlast	Ucraina	OOO Servis Pak	Alimentare lateral buton plastic cromat	Mecanism WC de evacuare Alimentare lateral buton plastic cromat	Conform standardului producatorului
6.2. Mecanism WC de evacuare	SoloPlast	Ucraina	OOO Servis Pak	alim-evacuare, cu tragere	Mecanism WC de evacuare Alimentare cu tragere	Conform standardului producatorului
6.3. Mecanism WC de evacuare	SoloPlast	Ucraina	OOO Servis Pak	alim-evac. alimentare inferioara. buton plastic cromat.	Mecanism WC de evacuare Alimentare inferioara. buton plastic cromat.	Conform standardului producatorului

6.4. Mecanism p/aliment.lateral a rezervorului 1/2" cupru	KK-POL	Polonia	KK-POL Ltd	Destinatie Closete de podea, closete suspendate Diametrul de conexiune ("")1/2" Dimensiuni (mm)237x114 Material Plastic Racordare la apaLateral	Mecanism WC de evacuare Diametrul de conexiune ("")1/2" alama Dimensiuni (mm) 237x114 Material - Plastic Racordare la apa - Lateral Destinatie Closete de podea, closete suspendate	Conform standardului producatorului
6.5. Rezervor WC	KK-POL	Polonia	KK-POL Ltd	DENIZ 2000 (buton plastic) cu alimentare laterala-min 9 L	Rezervor WC ,buton plastic, cu alimentare laterala-min 9 L	Conform standardului producatorului
6.6. Rezervor WC	KK-POL	Polonia	KK-POL Ltd	Plastic, de perete 450-002/450-001 LORD 2000-min 6 L	Rezervor WC , buton plastic, de perete, 4min 6 L	Conform standardului producatorului
6.7. Baterie vas urinal (manual)	Tempor	Italia	Remer Spa	Tip montaj pe perete Baterie Frap F 7201 (vas urinal) Alama	Baterie vas urinal (manual) Tip montaj pe perete, material alama	Conform standardului producatorului
6.8. Sifon pentru pisoar	SoloPlast	Ucraina	OOO Servis Pak	pentru montare deschisa; tip butelie; scurgere orizontala D40 mm; garnitura tip manseta. Material carcasaPVC	Sifon pentru pisoar pentru montare deschisa; tip butelie; scurgere orizontala D40 mm; garnitura tip manseta. Material carcasaPVC	Conform standardului producatorului
6.9. Sifon pentru pisoar	SoloPlast	Ucraina	OOO Servis Pak	pentru montare deschisa; tip butelie; scurgere orizontala D60 mm; garnitura tip manseta. Material carcasaPVC	Sifon pentru pisoar pentru montare deschisa; tip butelie; scurgere orizontala D60 mm; garnitura tip manseta. Material carcasaPVC	Conform standardului producatorului
6.10. Sifon pentru chiuveta C 1015	TS-1	Turcia	Metline Diş Ticaret Sanayi A.Ş	Diametrul orificiului iesire-50 (mm) Material carcasaPlastic	Sifon pentru chiuveta Diametrul orificiului iesire-50 (mm) Material carcasa - Plastic	Conform standardului producatorului

6.11. Pisoar suspendat	Pisoar	India	Indian Ceramic Ltd	<p>Direcția evacuării: orizontal Montare: suspendat Locul montării: pe perete Culoare: alb Alimentare cu apă: alim. sup. Seria: President P101 Material: porțelan sanitar Înălțime, mm 445 Lățime, mm 315</p>	<p>Pisoar suspendat Direcția evacuării: orizontal Montare: suspendat Locul montării: pe perete Culoare: alb Alimentare cu apă: alim. sup. Material: porțelan sanitar Înălțime, mm 445 Lățime, mm 315</p>	Conform standardului producătorului
6.12. Garnitura armatura WC (AS-02.12..ZP)	SoloPlast	Ucraina	OOO Servis Pak	<p>Diametru exterior – 65mm, Diametru interior – 33mm h- mm 2 Compatibilă - AC-02.00, AC-04.00 и комплектов АБУ-00, АБУ-20, АБК-20п, АБК-01, АБК-02, АБК-02С, АБК-03, АБК-04, АБК-10, АБК- 14</p>	<p>Garnitura armatura WC Diametru exterior – 65mm, Diametru interior – 33mm h- mm 2 Compatibilă - AC-02.00, AC-04.00 и комплектов АБУ-00, АБУ-20, АБК-20п, АБК-01, АБК-02, АБК-02С, АБК-03, АБК-04, АБК-10, АБК- 14</p>	Conform standardului producătorului
6.13. Garnitura armatura WC (AS-04.12..ZP)	SoloPlast	Ucraina	OOO Servis Pak	<p>Diametru exterior – 65mm, Diametru interior – 28mm h- mm 5 Compatibilă-AC-05, AC2-01, AC2-01H, AC2-03 и комплектов АБК-05, АБК-12, АБК2-01, АБК2-10, АБК2-12</p>	<p>Garnitura armatura WC Diametru exterior – 65mm, Diametru interior – 28mm h- mm 5 Compatibilă-AC-05, AC2-01, AC2-01H, AC2-03 и комплектов АБК-05, АБК-12, АБК2-01, АБК2-10, АБК2-12</p>	Conform standardului producătorului
6.14. Garnitura armatura WC (AS2-02.00.010.ZP)	SoloPlast	Ucraina	OOO Servis Pak	<p>Diametru exterior – 67mm, Diametru interior – 23mm h- mm 8 Compatibilă- AC-06, AC2-02 и комплекта АБК2-02</p>	<p>Garnitura armatura WC Diametru exterior – 67mm, Diametru interior – 23mm h- mm 8 Compatibilă- AC-06, AC2-02 и комплекта АБК2-02</p>	Conform standardului producătorului
Lot nr. 7 7.1. Furtun apă	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	FIL-NOX 50cm-1/2MM Pentru pisoare, closete, bideuri	Racord flexibil INOX 1/2" 50 cm FF	Conform standardului producătorului

7.2. Racord flexibil pentru apa	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	1/2FIFE FIL-NOX 80cm	Racord flexibil INOX 1/2" 80 cm FM	Conform standardului producatorului
7.3. Racord flexibil pentru apa	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	FF 1/2x13 80cm	Racord flexibil INOX 1/2" 80 cm FF	Conform standardului producatorului
7.4. Racord flexibil pentru apa	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	FIL-NOX 60cm1/2 FI-FI	Racord flexibil INOX 1/2" 60 cm FF	Conform standardului producatorului
7.5. Racord flexibil pentru apa	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	FIL-NOX 60cm1/2 FI- FE	Racord flexibil INOX 1/2" 60 cm FM	Conform standardului producatorului
7.6. Furtun armat	Furtun	Romania	Teraplast SRL	Diametrul furtunului ext. Ø18x2.2mm Grosime (mm)min-2,2 Material PVC	Furtun armat Diametrul furtunului ext. Ø18x2.2mm Grosime (mm)min-2,2 Material PVC	Conform standardului producatorului
7.7. Reductie PPR	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	D. 32 x 25 FE/FI KAS	Mufa trecere F/M 32-25 alb PPR	Conform standardului producatorului
Lot nr. 8						
8.1. Pasta	Skidol	Polonia	Skidol Ltd	ghermetic 250 gr tub	Pastă pentru etanşarea filetelor Skidol Lenpak 250 gr	Conform standardului producatorului
8.2. Cinepa etansare	Skidol	Polonia	Skidol Ltd	25 g (Unigarn25)	Cânepă etansare filete 50 gr	Conform standardului producatorului
8.3. Sfoara etansare	Loctite 55	Polonia	Skidol Ltd	Fir pentru etanşarea 20 m Tangit Uni-Lock Fir.	Sfoara etansare filete Loctite 55 50m	Conform standardului producatorului
8.4. Clipse pentru țevi 16 mm	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	16 mm	Cleme ordinare 16 alb PPR	Conform standardului producatorului
8.5. Clipse pentru țevi 20mm	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	20 mm	Cleme ordinare 20 alb PPR	Conform standardului producatorului

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Bîscu Nicolae** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **Santehcomplex SRL** Adresa: **mun.Chişinău, str. Pădurii 19**