

Specificații atașament :	Cu Baterie L3000LG și L3000SM (13,2V) Cu Baterii PRO3011 și PRO3520 (12V)	Cu Baterii PRO3010 și PRO3115 (9,6V)	Cu Baterie PRO3020 (12V)
Atașamente pentru găurire :			
Gama nominală de viteză :	0 - 1500 rpm	0 - 1100 rpm	0 - 1500 rpm
Cuplu:	33 in-lbs. (3,7 Nm)	33 in-lbs. (3,7 Nm)	22 in-lbs. (2,5 Nm)
3: 1 atașamente pentru alezare :			
Gama nominală de viteză :	0 - 500 rpm	0 - 367 rpm	0 - 500 rpm
Cuplu:	90 in-lbs. (10,2 Nm)	90 in-lbs. (10,2 Nm)	60 in-lbs. (6,8 Nm)
5: 1 atașamente pentru alezare :			
Gama nominală de viteză :	0 - 300 rpm	0 - 220 rpm	0 - 300 rpm
Cuplu:	145 in-lbs. (16,4 Nm)	145 in-lbs. (16,4 Nm)	100 in-lbs. (11,3 Nm)

Piesa de mână cu baterie și declanșator dual PRO9200B Hall® Titan™

Clasificare IEC :	Alimentat intern, tip piesă aplicată BF.
Protecția Ingress a fluidelor:	IPX6, IPX8 și IPX9
Mod de operare:	Încărcare intermitentă
Înălțime:	6,2 in. (15,7 cm)
Lungime:	3,0 in (10,0 cm)
Greutate (numai piesa de mână):	1,60 lbs. (727 g)
Zgomot acustic:	84 dB
Putere maximă (tipică):	0,37 CP (275 W) cu baterie L3000LG (13,2 Volți)
	0,25 CP (185 W) cu baterie L3000SM (13,2 Volți)
	0,31 CP (230 W) cu baterie PRO3011 (12 Volți)
	0,22 CP (165 W) cu baterie PRO3010 și PRO3115 (9,6 volți)
	0,19 CP (140 W) cu baterie PRO3520 (12 Volți)
	0,18 CP (130 W) cu baterie PRO3020 (12 Volți)
Ciclu de funcționare (o dată pe zi):	12 secunde PORNIT, 12 secunde OPRIT (4 x) 1 minut OPRIT 12 secunde PORNIT, 12 secunde OPRIT (4 x) 8 minute OPRIT 30 secunde PORNIT 1 minut OPRIT 1 minut PORNIT