

LUKOIL AVANTGARDE SAE 30

Ulei mineral, de inalta calitate, monograd pentru motor

Indeplineste cerintele

- API CF/ CD/ SF
- MIL-L-2104D

Descriere produs

Ulei de motor de inalta calitate, mineral, monograd pentru diverse aplicatii. Se caracterizează prin rezistență excelentă la îmbătrânire, putere mare de curățare a reziduurilor de combustie și murdărie și previne formarea de namol. De asemenea, oferă o protecție foarte mare la uzură și coroziune.

Aplicatii

LUKOIL AVANTGARDE SAE 30 este recomandat pentru diverse motoare, precum motoare pentru vehicule comerciale, transmisii manuale, convertoare de cuplu și sisteme hidraulice ale utilajelor agricole și de construcții, în conformitate cu instrucțiunile din manualul vehiculului. Este potrivit, de asemenea, pentru lubrifierea compresoarelor de aer.

Caracteristici tipice

Datele tipice prezentate în acest document nu constituie o specificație, dar sunt indicate bazate pe producția curentă și pot prezenta toleranțe admisibile. Dreptul de a face modificări aparține LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L.

Proprietate	Metode de incercare	Valoare
Densitate la 15°C, kg/m ³	ASTM D 7042	882
Viscozitate cinematica la 40 °C, mm ² /s	ASTM D 7042	92,3
Viscozitate cinematica la 100 °C, mm ² /s	ASTM D 7042	10,9
Indice de viscozitate	ASTM D 7042/ SR ISO 2909	103
TBN, mgKOH/g	ASTM D 2896	8,2
Cenusa sulfatata, %	ASTM D 874/ SR ISO 3987+C1	1,2
Punct de inflamare in vas deschis, °C	ASTM D 92/ SR EN ISO 2592	245
Punct de curgere, °C	ASTM D 97/ SR 13552	-23

Termen de valabilitate

Termenul de valabilitate, la stocare in ambalajul original, in locuri uscate, este de 5 ani de la data fabricatiei.

Securitate, Sanatate, Mediu

În timpul depozitării, transportului și aplicării acestui produs, trebuie respectate normele de siguranță la manipularea materialelor de lubrifiere și reglementările de protecție a mediului. Pentru informații suplimentare referitoare la manipularea produselor LUKOIL, va rugăm să consultați fișa cu date de securitate.