

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1743079048810 din 17 aprilie 2025						
Denumirea procedurii de achiziție: Materiale de construcție necesare instituțiilor de învățământ subordonate DETS sectorul Buiucani						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1.						
Vopsea albă	Gama Color	R.M.	Cheton Grup	Vopsea email universal (destinată suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidării) baza alchidă să fie rezistentă la intemperii. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV pentru produs conform HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 max 300 gr/l. Ambalaj: maxim 3 kg. Densitate 0,9 - 1,3 g/cm. Consum: 12-14 m ² /l într-un strat, Aderența Clasa 0 – 2. Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 10-13 ore, complet în max. 20-24 ore. Garanție: 23-35 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică, fișa de securitate și certificat de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios).	Vopsea email universal (destinată suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidării) baza alchidă să fie rezistentă la intemperii. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV pentru produs conform HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 max 300 gr/l. Ambalaj: 2.7 kg. Densitate 0,9 - 1,3 g/cm. Consum: 12-14 m ² /l într-un strat, Aderența Clasa 0 – 2. Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 10-13 ore, complet în max. 20-24 ore. Garanție: 23-35 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică, fișa de securitate și certificat de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios).	
Vopsea ciocolată	Gama Color	R.M.	Cheton Grup			
Vopsea cafenie	Gama Color	R.M.	Cheton Grup			
Vopsea roșie	Gama Color	R.M.	Cheton Grup			
Vopsea galbenă	Gama Color	R.M.	Cheton Grup			
Vopsea neagră	Gama Color	R.M.	Cheton Grup			
Vopsea mov deschis	Gama Color	R.M.	Cheton Grup			
Vopsea albastră	Gama Color	R.M.	Cheton Grup			
Vopsea sură	Gama Color	R.M.	Cheton Grup			
Vopsea verde deschis	Gama Color	R.M.	Cheton Grup			
Diluant	Lucire	R.M.	Cheton Grup	Diluant pentru diluarea lacurilor, emailurilor, vopselelor și grundurilor alchidice. Ambalat în sticle 0,9L.	Diluant pentru diluarea lacurilor, emailurilor, vopselelor și grundurilor alchidice. Ambalat în sticle 0,9L.	
Lotul 2.						
Vopsea Lavabila de Interior	Gama Color Ultra Latex	R.M.	Cheton Grup	Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de interior (pereți și tavane) culoarea albă - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare albă cu rezistență la îngălbinire, acoperire mare 98-100% conform EN/ISO (consum 12-15 m ² /l) și rezistentă la	Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de interior (pereți și tavane) culoarea albă - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare albă cu rezistență la îngălbinire, acoperire mare 98-100% conform EN/ISO (consum 12-15 m ² /l) și rezistentă la	

				ștergere umedă/uscată Clasa 2-3 conform EN/ISO . Aderență maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune - Clasa 2 - 3 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 μm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj 5 - 15 kg COV max 30 g/l..	ștergere umedă/uscată Clasa 2-3 conform EN/ISO . Aderență maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune - Clasa 2 - 3 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 μm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj 12.6 kg COV max 30 g/l..	
Vopsea Lavabilă de Exterior	Gama Color Ultra Fasad	R.M.	Cheton Grup	Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de exterior (pereți din zidărie, fațade, suprafețe acoperite cu tencuieli de exterior) culoarea albă - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare albă cu rezistență la îngălbinire (posibilitate de colorare), rezistență la UV și intemperii, impermeabilă la vaporii de apă , cu acoperire mare conform EN/ISO (consum 10 -15 m2/l) și rezistență la ștergere umedă/uscată Clasa 1-2 conform EN/ISO . Aderență maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune - Clasa 1 - 2 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 μm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj 5 - 15 kg COV max 40 g/l.	Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de exterior (pereți din zidărie, fațade, suprafețe acoperite cu tencuieli de exterior) culoarea albă - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare albă cu rezistență la îngălbinire (posibilitate de colorare), rezistență la UV și intemperii, impermeabilă la vaporii de apă , cu acoperire mare conform EN/ISO (consum 10 -15 m2/l) și rezistență la ștergere umedă/uscată Clasa 1-2 conform EN/ISO . Aderență maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune - Clasa 1 - 2 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 μm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj 12.6 kg COV max 40 g/l.	
Vopsea lavabilă de Exterior culoarea ciocolată	Eurostil	R.M.	Supraten	Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de exterior (pereți din zidărie, fața de, suprafețe acoperite cu tencuieli de exterior) culoarea ciocolată - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare rezistență la decolorare (posibilitate de colorare), rezistență la UV și intemperii, impermeabilă la vaporii de apă, cu acoperire mare conform EN/ISO (consum 10 -15 m2/l) și rezistență la ștergere umedă/uscată Clasa 1-2 conform EN/ISO . Aderență maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune - Clasa 1 - 2 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 μm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul	Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de exterior (pereți din zidărie, fața de, suprafețe acoperite cu tencuieli de exterior) culoarea ciocolată - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare rezistență la decolorare (posibilitate de colorare), rezistență la UV și intemperii, impermeabilă la vaporii de apă, cu acoperire mare conform EN/ISO (consum 10 -15 m2/l) și rezistență la ștergere umedă/uscată Clasa 1-2 conform EN/ISO . Aderență maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune - Clasa 1 - 2 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 μm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul	

				de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj 5 - 15 kg COV max 40 g/l.	de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj 14 kg COV max 40 g/l.	
Grund universal	Supraton Lux Biocid	R.M.	Supraten	Grund pe baza de acril pentru suprafețe minerale/absorbante; Destinat pentru amorsarea suprafeței de bază în vederea creării aderenței; Cu proprietăți de distrugere a mușgaiului; produs biocid. Capacitatea ambalajului 5-10 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Grund pe baza de acril pentru suprafețe minerale/absorbante; Destinat pentru amorsarea suprafeței de bază în vederea creării aderenței; Cu proprietăți de distrugere a mușgaiului; produs biocid. Capacitatea ambalajului 10 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	
Lotul 3.						
Perie pentru var	Perie	China	YYT	Perii pentru var cu mâner din lemn cu păr des 30-40x140-150mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii pentru var cu mâner din lemn cu păr des 40x140mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	
Perie 40mm universală pentru vopsit	Perie	China	YYT	Perii de vopsea universală cu dimensiuni de 40mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii de vopsea universală cu dimensiuni de 40mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	
Perie 70mm universală pentru vopsit	Perie	China	YYT	Perii de vopsea universală cu dimensiuni de 70mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii de vopsea universală cu dimensiuni de 70mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	
Rulou mediu 18 cm	Rulou	China	YYT	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 180mm*5-6mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 180mm*5-6mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	
Rulou mare 23 cm	Rulou	China	YYT	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 230mm*5-6mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 250mm*5-6mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	
Rulou mic 10cm	Rulou	China	YYT	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 100mm*5-6mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 100mm*5-6mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	

Lotul 7.						
Clei PVA	Clei PVA Universal	R.M.	Cheton Grup	Clei PVA - Utilizare –pentru lucrări interior Culoarea - albă Baza – pe apă Ambalare - 1 kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Clei PVA - Utilizare –pentru lucrări interior Culoarea - albă Baza – pe apă Ambalare – 0.9 kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	
Total loturi						
Semnat:_____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_						
Ofertantul: SRL „Deniadi” Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1						