

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1754811042445

Obiectul achiziției: **Echipament de detectare.**

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
1	2	3	4	5	6	7
Analizor de spectru	Analizor de spectru (Cellular Activity Monitor) CAM-GX5	Marea Britanie	JJN Electronics Ltd	- tip: portabil; - echivalent modelului CAM-GX5 JJNdigital; - în set cu: antenă detașabilă, încărcător micro USB 110-240 V AC adaptor EU, case durabil militar; - pentru detectarea activității rețelelor: 2G/3G/4G/5G, WiFi, Bluetooth, 2.4GHz-5GHz; - acoperire celulară globală, cu posibilitatea selectării regiunii relevante; - detector separat pentru benzile de 2.4GHz și 5GHz; - diapazon: 300 MHz-6 GHz; - sensibilitate: -70 dBm; - distanță detectare semnal: până la 50 m; - cu înregistrarea evenimentelor activității rețelelor (timpul, diapazonul, puterea semnalului); - cu posibilitatea descărcării evenimentelor pe USB stick; - display pentru afișarea informației: TFT, de minim 3.5 inch; - afișare grafică a nivelului semnalului detectat; - semnalizare acustică despre detectare; - diapazonul de frecvențe afișate pe display: maxim 10; - limbaj configurare/ operare: multilingv (engleza – obligatoriu); - tip acumulator: Lithium Polymer; - autonomie: minim 5 ore; - termen de garanție: cel puțin 24 luni.	- tip: portabil; - în set cu: antenă detașabilă, încărcător micro USB 110-240 V AC adaptor EU, case durabil militar; - pentru detectarea activității rețelelor: 2G/3G/4G/5G, WiFi, Bluetooth, 2.4GHz-5GHz; - acoperire celulară globală, cu posibilitatea selectării regiunii relevante; - detector separat pentru benzile de 2.4GHz și 5GHz; - diapazon: 300 MHz-6 GHz; - sensibilitate: -70 dBm Max; - distanță detectare semnal: până la 50 m; - cu înregistrarea evenimentelor activității rețelelor (timpul, diapazonul, puterea semnalului); - cu posibilitatea descărcării evenimentelor pe USB stick; - display pentru afișarea informației: TFT color, 3.5 inch; - afișare grafică a nivelului semnalului detectat; - semnalizare acustică despre detectare; - diapazonul de frecvențe afișate pe display: maxim 10; - limbaj configurare/ operare: engleza; - tip acumulator: Lithium Polymer; - autonomie: minim 5 ore; - termen de garanție: 24 luni.	EU directive 2014/53/ EU EN61000-6-3 EN61000-6-4 IEC 62311: 2019 EN 301 489-17 V3.2.2 (2019-12) EN IEC 63000: 2018

Semnăt: Moraru Igor, în calitate de: Director executiv

SRL "GMC Engineering"

Adresa: MD 2071, str.Alba Iulia 97/2, of.53, mun.Chișinău, Republica Moldova

Data: 01 septembrie 2025