

## Specificații tehnice F.4.1

*[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]*

Numărul procedurii de achiziție 21056810; ocds-b3wdp1-MD-1652969305177 din 19.05.2022

Denumirea procedurii de achiziție: Barieră automatizată (inclusiv instalarea)

| <b>Cod CPV</b> | <b>Denumirea bunurilor</b> | <b>Modelul articolului</b> | <b>Tara de origine</b> | <b>Producătorul</b> | <b>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</b> | <b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</b>  | <b>Standarde de referință</b> |
|----------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|--|--|-------------------------------|
| 34928100-9     | Barieră automatizată       | CMP200L<br>2,8m-4,5m       | China                  | ZKTECO              | Conform Anunțului de participare   | Bariera CMP200L (dreapta) pentru bariere automate cu brat telescopic.Set complet: dulap bariera cu panou de comanda, brat telescopic cu reflectoare 2,8-4,5 m, telecomanda cu doua canale - 2 buc. Pentru ușurință în utilizare, carcasa este echipată cu o lumină de fundal încorporată care arată starea barierei..Dimensiuni bază: 350 x 280 x 1010 mm Timp de ridicare/coborâre 3 s (brat 4,5 m).Brat drept telescopic<br>Lungimea brațului: 2,8m - 4,5m<br>Material caroserie Otel<br>Material braț Aluminiu și lemn<br>Raza de acțiune a telecomenzii 30 m<br>Frecvența telecomenzii 430 MHz<br>Consum de energie 100 W (maxim 120 |                               |

|            |                       |                    |       |        |                                  |  |  |
|------------|-----------------------|--------------------|-------|--------|----------------------------------|--|--|
|            |                       |                    |       |        |                                  | W).Alimentare AC 110 ~ 240V<br>Temperatura de lucru -25°C - +60°C<br>Umiditate 10-90%.   |  |
| 34928100-9 | Detector fotoelectric | PSA26              | China | ZKTeco | Conform Anunțului de Participare | ZKTeco PSA26 este un detector fotoelectric cu fascicul dublu, format din două fotocelule externe pe console (receptor și emițător), pentru controlul stării barierei. Număr emițător IR: 2;<br>Tensiune de lucru: AC 12-18V / DC 12-24V, putere minima 3W; Leșire alarmă: NO max 0.5A max 30V; Temperatura de lucru: -25°C ~ +55°C; Material carcasa: plastic rezistent la impact; Greutate: 2 kg. |  |
| 34928100-9 | Cablu de alimentare   | 2x0,75 CU          |       |        | Conform Anunțului de participare | Cablu de alimentare 2x0,75mm, izolare dubla  |  |
| 34928100-9 | Cablu                 | LK-CAT.5 FTP-4P/CU |       |        | Conform Anunțului de participare | FTP categoria 5 complet cupru KPPEtr-vp 4 * 2 * 0,51.Ecran din folie de aluminiu laminata Ambalare - 305m.   |  |
| 34928100-9 | Teavă PVC             | 20 mm              |       |        | Conform Anunțului de participare | Teava PVC ondulata cu sonda, tip greu.   |  |
| 34928100-9 | Fixare                |                    |       |        |                                  | Elemente de fixare   |  |
| 34928100-9 | Conexiune             |                    |       |        |                                  | Elemente de conexiune  |  |
|            | <b>TOTAL</b>          |                    |       |        |                                  |  |  |

Semnat:

 Numele, Prenumele: O.P.P. "Exterior" S.R.L. În calitate de: Șef Secția Achiziții Publice

Ofertantul: O.P.P. Exterior S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65

