

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1754660422338									
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea Dispozitivelor medicale cu coduri generice conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentara nr.19)									
Autoritatea contractantă: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate									
Cod	Nr. Lot	Denumirea lot	Denumirea pozitiei	Modelul	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33100000-1	2	Brancarda pentru pacienti (tip ingusta)	Brancarda pentru pacienti (tip ingusta)	ST-72	Turcia	OPTIUM MEDIKAL	Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților. Specificație Poziționare Tredelinburg ≥ 15 grade Control manual Bare laterale obligatoriu Roți Diametru ≥ 15 cm Frine ≥ 2 Sarcina maximă ≥ 220 kg Lungimea ≥ 200 cm Lățimea cu barele laterale ≤ 75 cm Mînere pentru transportarea brancardei Saltea, rezistentă la prelucrare și apă - da, detașabilă Să fie dotată cu rotile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete	Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților. Specificație Poziționare Tredelinburg 15 grade Control manual Bare laterale obligatoriu Roți Diametru 15 cm Frine 2 Sarcina maximă 220 kg Lungimea 207 cm Lățimea cu barele laterale 75 cm Mînere pentru transportarea brancardei Saltea, rezistentă la prelucrare și apă - da, detașabilă Să fie dotată cu rotile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete	ISO,CE,Declarație de conformitate DM000401774 Rg04-000003 04.01.2023
	5	Carucior pentru transportarea pacienților	Carucior pentru transportarea pacienților	JL-809-46	China	Jianlian Homecare Products	Descriere: Dispozitiv ortopedic cu antrenare manuala avand o structura de rezistenta din otel, vopsit electrostatic, destinat transportului persoanelor cu un grad scăzut de mobilitate, persoanelor in varsta, pacientilor aflati in faza de recuperare postoperatorie Specificații tehnice: • Lățimea totală 63 cm ± 5cm • Lățimea scaunului 46 cm ± 5cm • Diametru roata reala. 58 cm ± 5cm • Diametru roata fata. 20 cm ± 5cm • înălțimea scaunului 48cm ± 5cm • înălțimea totală 92 ± 5cm • Capacitate de încărcare minim 100Kg	Descriere: Dispozitiv ortopedic cu antrenare manuala avand o structura de rezistenta din otel, vopsit electrostatic, destinat transportului persoanelor cu un grad scăzut de mobilitate, persoanelor in varsta, pacientilor aflati in faza de recuperare postoperatorie Specificații tehnice: • Lățimea totală 66 • Lățimea scaunului 46 cm • Diametru roata reala. 58 cm • Diametru roata fata. 20 cm • înălțimea scaunului 48cm • înălțimea totală 87cm • Capacitate de încărcare minim 100Kg	CE,ISO,Declarație de conformitate DM000684728 Rg04-000099 din 26.04.2024

33100000-1	6	Set Oto-oftalmoscop	Set Oto-oftalmoscop	HS-OP10 HS-OT10	China	Zhejiang Honsun Medical Technology	Descriere: Oftalmoscop dispozitiv pentru examinarea fundului de ochi. Otoscopuleste un instrument medical profesional care permite examenul conductului auditiv al timpanului 1. Otoscop: Sistem de iluminare cu fibră optică sau LED, cu lumină albă Mărire optică minim 3x Fereastră de vizualizare clară, rezistentă la zgârieturi Include cel puțin 4 vârfuri reutilizabile, cu diametre diferite (ex. 2,4 mm, 3 mm, 4mm, 5 mm) Design portabil, utilizabil cu o singură mână 2. Oftalmoscop: Include deschideri optice multiple: spot mare, spot mic, hemispot, stea de fixare Include filtru fără roșu (verde) Roata de selecție a deschiderii este ușor ieșită din carcasă pentru a permite manevrarea facilă cu degetul. Oprire automată - opțional Suport orbital compatibil cu utilizatorii care poartă ochelari 3. General: Setul este livrat în trusă rigidă sau husă de protecție Să fie livrat cu set de baterii sau acumulator în dependență de alimentare - minim 1 buc	Descriere: Oftalmoscop dispozitiv pentru examinarea fundului de ochi. Otoscopuleste un instrument medical profesional care permite examenul conductului auditiv al timpanului 1. Otoscop:paj 3 Sistem de iluminare cu fibră optică sau LED, cu lumină albă Mărire optică minim 3x Fereastră de vizualizare clară, rezistentă la zgârieturi Include cel puțin 4 vârfuri reutilizabile, cu diametre diferite (ex. 2,4 mm, 3 mm, 4mm, 5 mm) Design portabil, utilizabil cu o singură mână 2. Oftalmoscop:paj 6 Include deschideri optice multiple: spot mare, spot mic, hemispot, stea de fixare Include filtru fără roșu (verde) Roata de selecție a deschiderii este ușor ieșită din carcasă pentru a permite manevrarea facilă cu degetul. Oprire automată - opțional Suport orbital compatibil cu utilizatorii care poartă ochelari 3. General: Setul este livrat în trusă rigidă sau husă de protecție Să fie livrat cu set de baterii sau acumulator în dependență de alimentare - minim 1 buc	ISO,CE,Declarat ie de conformitate DM000286827 Rg04-000326 24.12.2020 DM000286825 Rg04-000326 24.12.2020
	7	Lampă bactericidă cu 2 tuburi	Lampă bactericidă cu 2 tuburi	OBB30S OZON FREE	Ucraina	Bactosfera	Lampă bactericidă pentru sterilizarea aelului în încăperea sălii de proceduri, sălii de operație, salon, etc. Puterea tubului 30 W Unghiul de iradiere min 165° Timpul de funcționare a tubului : ≥8000 ore Lampile au în componenta urmatoarele parti functionale: a) Tub bactericid -2 buc b) Reflector pentru concentrarea radiatiei UV (mareste puterea radiatiei bactericide); c)Dispozitiv de orientare (permite protectia personalului uman); Alimentare: 110/220V, 50Hz Montabilă pe tavan sau perete.	Lampă bactericidă pentru sterilizarea aelului în încăperea sălii de proceduri, sălii de operație, salon, etc. Puterea tubului 30 W,fara ozon Unghiul de iradiere min 165° Timpul de funcționare a tubului : 9000 ore Lampile au în componenta urmatoarele parti functionale: a) Tub bactericid -2 buc b) Reflector pentru concentrarea radiatiei UV (mareste puterea radiatiei bactericide); c)Dispozitiv de orientare (permite protectia personalului uman); Alimentare: 110/220V, 50Hz Montabilă pe tavan sau perete.	ISO,CE,Delara tie de conformitate DM000624626 Rg04-000214 din 19.09.2023

33100000-1	10	Pediometru pentru nou-nascuti si copii	Pediometru pentru nou-nascuti si copii	PH07-014	China	Pro-Healt Plastics Technology	Dispozitiv pliabil și ușor, destinat măsurării în lungime a sugarilor și copiilor mici. Construcție cu mecanism de fixare a capului și componentă culisantă pentru sprijinul picioarelor, pentru poziționare corectă și măsurare precisă. Realizat din materiale netede, compatibile cu pielea sensibilă a sugarului. Ușor de utilizat și curățat, adecvat pentru utilizare în unități medicale (maternități, secții de pediatrie, clinici). Interval de măsurare: 20 – 99 cm Diviziune: 5 mm	Dispozitiv pliabil și ușor, destinat măsurării în lungime a sugarilor și copiilor mici. Construcție cu mecanism de fixare a capului și componentă culisantă pentru sprijinul picioarelor, pentru poziționare corectă și măsurare precisă. Realizat din materiale netede, compatibile cu pielea sensibilă a sugarului. Ușor de utilizat și curățat, adecvat pentru utilizare în unități medicale (maternități, secții de pediatrie, clinici). Interval de măsurare: 20 – 99 cm Diviziune: 5 mm	Declaratie de conformitate
	11	Tub pentru lampa bactericidă	Tub pentru lampa bactericidă	XGYT8 30 W	China	Haining Xinguangyuan Lighting Technology Co.,Ltd.	Tub pentru lampa bactericidă tub putere 30 W. tip conexiune Soclu: G13 Lungimea tubului: aproximativ 900 mm Lungimea de undă emisă: 254 nm ±1 nm (UV-C) Durata de viață a tubului: minim 9.000 ore Compatibil cu Lampa bactericidă de perete tip T8 aflat în dotare	Tub pentru lampa bactericidă tub putere 30 W.fara ozon , tip conexiune Soclu: G13 Lungimea tubului: aproximativ 900 mm Lungimea de undă emisă: 254 nm ±1 nm (UV-C) Durata de viață a tubului: minim 9.000 ore Compatibil cu Lampa bactericidă de perete tip T8 aflat în dotare	Declaratie de conformitate

Numele, Prenumele **Stela POTINGA**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SA TEHOPTIMED** Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova