

Specificații tehnice


COP privind achiziționarea Utilitajele pentru amenajarea teritoriului public al com. Băcioi ocde-b3wdp1-MD-1694594297495 13 sept 2023

Obiectul achiziției: COP privind achiziționarea Utilitaie pentru amenajarea teritoriului public al com. Băcioi
ocds-b3wdp1-MD-1694594297495 13 sept 2023

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul I:						

Aspirator Comunal Pronar	ZMC-2.0	Polonia	Pronar	Sistem de prindere: remorcat de tractor, atașabil la PTO Metoda de măturare: mecanică (2 perii laterale) și prin aspirare Poziția periiilor este reglabilă prin intermediul blocului de control plasat în interiorul tractorului; Lățimea de lucru: de la 2000mm Volumul rezervorului de gunoi: cel puțin 2.0 m3 Aspirator manual cu furtun lateral pentru colectarea frunzelor. Sistem de prindere: remorcat de tractor, atașabil la PTO Metoda de măturare: mecanică (2 perii laterale) și prin aspirare Poziția periiilor este reglabilă prin intermediul blocului de control plasat în interiorul tractorului; Lățimea de lucru: de la 2000mm Volumul rezervorului de gunoi: cel puțin 2.0 m3 Aspirator manual cu furtun lateral pentru colectarea frunzelor. Garantie cel puțin 12 luni	Share: Nou Model: ZMC-2.0 Sistem de prindere: remorcat de tractor, atașabil la PTO Metoda de măturare: mecanică (2 perii laterale) și prin aspirare (cu aspirator central) Productivitate la curățare: 13800 m2/h Nr. de perii laterale: 2 discuri cu perii Viteza de rotație a periiilor: 0-130 rotații/min Greutatea: 2300 kg Viteza de lucru: 6km/h Alimentarea hidraulică a sistemului de coire adaptat la tiranți: 16 MPa Alimentarea sistemului hidraulic și a sistemului de pulverizare a apei: 1000 rot/min Alimentarea cu electricitate a blocului de control: 12V Alimentarea cu electricitate a iluminării: 12V Diametru periiilor: 900mm Poziția periiilor să fie reglabilă prin intermediul blocului de control plasat în interiorul tractorului Descărcarea buncărului de acumulare a gunoiiului prin intermediul blocului de control situat în cabina operatorului Lățimea de lucru: 2000-2300 mm Viteza de lucru: 0-6 km/h Viteza de transport: 0-25km/h Volumul rezervorului de gunoi: 2,1 m3 Volumul rezervorului pentru apă: 240 dm3 Volumul rezervorului de apă suplimentar: 200 l Volumul rezervorului de ulei hidraulic: 40 l Lățimea: 2175 mm Lungimea: 3510 mm Aspirator manual cu furtun lateral pentru colectarea frunzelor. Garantie 12 luni	
--	----------------	----------------	---------------	---	--	--

Tocător resturi vegetale	ZBL 480	Italia	Zanon	Lățimea de lucru a bratului: de la 4.5 m Înălțimea minimă a bratului: de la 4.5m Adâncimea minimă de lucru: 3.0m Alimentare: PTO, 540 rot/min Sistem hydraulic; propriu. Extensia inclusă: suprafața de lucru 100cm cu ciocane Garantie: cel puțin 12 luni	Producator: Zanon Srl Torățiile rotorului cu cutite: 3100 rot/min Model: ZBL480 Organ de lucru: cutite Lățimea maximă a bratului: 4.8 Operare: Distribuitor hydraulic cu 5 manete, atasabil în Înălțimea maximă a bratului: 4.9 Greutate: 835kg Adâncimea maximă de lucru: 3.3m Putere minimă a tractorului: 50CP Alimentare: PTO, 540 rot/min Greutatea minimă a tractorului: 1600kg Sistem hydraulic; propriu, închis, de 160l Extensia inclusă: 1. A0650 — cu 48 de cutite, suprafața de lucru 100cm Pompa hidraulică: 41cm Presiunea de lucru: 21.5bar Garantie 12 luni
TOTAL					



Semnătură: **SUNSELECT SRL** Numele, Prenumele: **Ababii Adrian** În calitate de: **Administrator**
Ofertantului: **Sunselect SRL** Adresa: **MD3702, R. Moldova, mun. Strășeni, str. Stefan cel Mare 55**

Data: **03.10.2023**